

关于C++模板的类型转换的讨论

目录

- [讨论地址](#)
- [原问题](#)
- [我的解答](#)
 - [首先看ff的情况。](#)
 - [再来看f的情况。](#)

这两天在饮水思源的C板，关于C++模板的类型转换的一个讨论，后面是我的解答。

讨论地址

<http://bbs.sjtu.edu.cn/bbstcon,board,C,reid,1330078933,file,M.1330078933.A.html>

原问题

今天在书上看到模板演绎的时候可以允许cast-down，于是我写了个东西：

```
1  template <bool _Test, class _Type =  
void>  
2  struct enable_if { };  
3  
4  template<class _Type>  
5  struct enable_if<true, _Type> {  
6      typedef _Type type;  
7  };  
8  
9  class A { };  
10 class B : A { };  
11
```

```
12 template <typename T>
13 struct traits { static int const va
14 lue = false; };
15
16 template <>
17 struct traits<A> { static int const
18 value = true; };
19
20 template <typename T>
21 void f(T, typename enable_if<traits<
22 T>::value>::type* = 0) { }
23
24 template <>
25 void f<A>(A, enable_if<traits<A>::v
26 alue>::type*) { }
27
28 template <typename T>
29 class BB {};
30
31 template <typename T>
32 class DD : public BB<T> {};
33
34 template <typename T> void ff(BB<T>)
35 {};
```

```
36 int main(int argc, char * argv[])
37 {
38     A a; B b;
39     DD<long> dd;
40     //f(b);
```

```
39         ff(dd);  
40     }
```

奇怪的是重载决议的时候，`f` 的情况下它就不让我特化的 `f<A>` 进来。

但是在 `ff` 的情况下，`ff<BB<long>>` 却进来了。

在VC10和GCC3.4下测试

我的解答

我们来设身处地地作为编译器，看一遍到底发生了什么。

约定符号 `# : A#B` 是把 `B` 带入 `A<T>` 的参数 `T` 之后实例化得到的结果。

首先看ff的情况。

```
1 DD<long> dd;
```

处理到这句的时候，编译器看到了 `DD<long>` 的实例化，于是去实例化 `DD#long`，继而实例化了 `BB#long`。

```
1 ff(dd);
```

这句，首先计算重载函数集合。

第一步，需要从参数 `DD#long -> BB<T>` 推断 `ff<T>` 的 `T`。根据函数模板参数推断规则：

```
:code:`class_template_name<T>` 类型  
的参数，可以用于推断 :code:`T`。
```

于是编译器推断 `T` 为 `long`。这里就算不是 `BB` 而是完全无关的 `CC` 都可以推断成功，只要 `CC` 也是一个 `CC<T>` 形式的模板。

第二步，模板特化匹配。因为只有一个模板，所以匹配了最泛化的 `ff<T>`。

第三步，模板实例化。

推断了 `long -> T` 之后，编译器实例化 `ff#long`。

重载函数集合：`{ff#long}`

然后重载抉择找到唯一的可匹配的实例 `ff#long`，检查实际参数 `DD#long` 可以隐式转换到形式参数 `BB#long`，从而生成了这次函数调用。

再来看f的情况。

```
1 f(b);
```

计算候选重载函数集合。

第一步，对所有 `f` 模板推断实参。根据函数模板参数推断规则：

带有 `:code:`T`` 类型的参数，可以用于推断 `:code:`T`` 。

于是 `B -> T` 被推断出来了。

第二步，模板特化匹配。

这里 `B` 不是 `A`，所以不能用 `f<A>` 特化，只能用 `f<T>` 模板。

第三步，模板实例化。

`B` 带入 `f<T>` 实例化成 `f#B` 的过程中，实例化 `traits#B`。

由于没有针对 `B` 的特化，所以用 `traits<T>` 模板，`traits#B::value=false`，进而 `enable_if#false` 没有 `type`，出错。

唯一的模板匹配出错，重载函数集合为空，SFINAE 原则不能找到合适的匹配，于是报错。

