

C++ Tricks 3.2 標號、goto，以及switch的實現



從 farseerfc.wordpress.com 導入

3.2 標號、goto，以及switch的實現

goto語句及標號(label)是最古老的C語言特性，也是最早被人們拋棄的語言特性之一。像彙編語言中的jmp指令一樣，goto語句可以跳轉到同一函數體中任何標號位置：

```
void f()  
{int i=0;
```

```
Loop: //A label
```

```
++i;
```

```
if(i<10)goto Loop; //Jump to the label
```

```
}
```

在原始而和諧的早期Fortran和Basic時代，我們沒有if then else，沒有for和while，甚至沒有函數的概念，一切控制結構都靠goto(帶條件的或無條件的)構件。軟件工程師將這樣的代碼稱作“意大利麪條”代碼。實踐證明這樣的代碼極容易造成混亂。

自從證明了結構化的程序可以做意大利麪條做到的任何事情，人們就開始不遺餘力地推廣結構化設計思想，將goto像猛獸一般囚禁在牢籠，標號也因此消失。

標號唯一散發餘熱的地方，是在switch中控制分支流程。

很多人不甚瞭解switch存在的意義，認為它只是大型嵌套if then else結構的縮略形式，並且比if語句多了很多“不合理”的限制。如果你瞭解到switch在編譯器內部的實現機制，就不難理解強加在switch之上的諸多限制，比如case後只能跟一個編譯期整型常量，比如用break結束每一個case。首先看一個switch實例：

```
switch (shape.getAngle())  
{  
    case 3: cout<<"Triangle";break;  
    case 4: cout<<"Square";break;  
    case 0:case1: cout<<"Not a sharp!";break;  
    default: cout<<"Polygon";  
}
```

任何程序員都可以寫出與之對應的if結構：

```
int i= getAngle(shape);  
if (i==3) cout<<"Triangle";
```

```
else if(i==4) cout<<"Square";  
else if(i==0||i==1) cout<<"Not a sharp!";  
else cout<<"Polygon";
```

看起來這兩段代碼在語義上是完全一樣的，不是麼？

不！或許代碼的執行結果完全一樣，但是就執行效率而言，switch版本的更快！

要了解爲什麼switch的更快，我們需要知道編譯器是怎樣生成switch的實現代碼的：

首先，保留switch之後由{}括起來的語具體，僅將其中case、default和break替換爲真正的標號：

```
switch (getAngle(shape))  
{  
    _case_3: cout<<"Triangle";goto _break;  
    _case_4: cout<<"Square"; goto _break;  
    _case_0:_case_1: cout<<"Not a sharp!"; goto _break;  
    _default: cout<<"Polygon";  
    _break:  
}
```

隨後，對於所有出現在case之後的常量，列出一張只有goto的跳轉表，其順序按case後的常量排列：

```
goto _case_0;  
goto _case_1;  
goto _case_3;  
goto _case_4;
```

然後，計算case之後的常量與跳轉表地址之間的關係，如有需要，在跳轉表中插入空缺的項目：

```
100105: goto _case_0;
```

```
100110: goto _case_1;
```

```
100115: goto _default; //因為沒有case 2，所以插入此項以條轉到
default
```

```
100120: goto _case_3;
```

```
100125: goto _case_4;
```

假設一個goto語句佔用5個字節，那麼在本例中，goto的地址=case
後的常量*5+100105

之後，生成跳轉代碼，在其餘條件下跳轉至default，在已知範圍內
按照公式跳轉，全部的實現如下：

```
{
```

```
int i= getAngle(shape);
```

```
if (i<0||i>=5)goto _default;
```

```
i=i*5+100105; //按照得出的公式算出跳轉地址
```

```
goto i; //偽代碼，C中不允許跳轉到整數，但是彙編允許
```

```
100105: goto _case_0;
```

```
100110: goto _case_1;
```

```
100115: goto _default;
```

```
100120: goto _case_3;
```

```
100125: goto _case_4;
```

```
_case_3: cout<<"Triangle";goto _break;
```

```
_case_4: cout<<"Square"; goto _break;
```

```
_case_0:_case_1: cout<<"Not a sharp!"; goto _break;
```

```
_default: cout<<"Polygon";
```

```
_break:
```

}

經過這樣處理整個switch結構，使得無論switch後的變量為何值，都可以通過最多兩次跳轉到達目標代碼。相比之下if版本的代碼則採用線性的比較和跳轉，在case語句很多的情況下效率極低。

由此,我們也可以知道,為什麼case後跟的一定是編譯期整型常數，因為編譯器需要根據這個值製作跳轉表。我們可以明白為什麼case與case之間應該用break分隔，因為編譯器不改變switch語句體的結構，case其本身只是一個具有語義的標號而已，要想跳出switch，就必須用break語句。