尝试一下 Pelican 💆

似乎一夜之间所有的 极客们 都 有了 自己 的 Github主页 和 Octopress 博客。就像所有人在他们的博客中指出的,静态博客的确比传统的WordPress方式具有更多优势。 自从看到这些 我就一直在想着自己 搭一个 Octopress 。

但是似乎 Octopress 不适合我

一上手就被 Octopress的搭建步骤 烦到了。 RVM 是什么? rbenv 又是什么?看来 Ruby 社区的快节奏发展已经超过了我的想象,他们似乎需要一套发行版管理器来调和不同版本之间的 Ruby 的兼容性问题。 虽然同样的兼容性问题在 Python 社区也有 [1], 不过总觉得 Python 至少还没到需要一个发行版管理器的程度 [2]。

真正的问题是我手上还没有一个可以让我随便玩的 Linux 环境(真的想要……)。 而无论是 <u>RVM</u> 还是 <u>rbenv</u> 似乎都只支持 Unix/Linux/MacOSX 。 身为极客就注定不能用 Windows 么?(或许是 的.....)。

剩下的问题就是 Ruby 和 Python 两大阵营的对立问题了。我不熟悉 Markdown , 相对来说比较喜欢 ReST 。 似乎无论哪边都要 依赖 Pygments 作为代码着色器,那么其实 Rubyist 也至少需要安装 Python 。 我倾向于不依赖任何 Ruby 组件,最好没有 C 扩展 的纯 Python 实现。

于是我开始在 Github 上找 Python 的静态博客引擎。 Flask 的作者 mitsuhiko 写的 rstblog 看起来不错,不过似乎没有多少人在用。 Hyde 似乎很完善,不过默认的标记语言是 MarkDown , 又依赖于几个 Ruby 组建,而且官方网站的设计实在太前卫。 最终我看到了 Pelican 。

- [1] 比如 Python 2.x 与 3.x 之间看似难以跨越的鸿沟,以及 PyPy 、 CPython 、 Stackless 、 Cython 等各个实现之间的微妙差别。
- [2] 是的,我们有 easy_install ,我们有 pip ,不过这些都是包管理器,都是装好特定的Python实现之后的事情。 Python实现本身还不需要包管理器来管理。 Python 的版本问题基本上也只需要2to3.py 和 3to2.py 这样的轻量级转换器就可以了,你不需要为了安装多个软件而在硬盘里留下多个不同版本的 Python 。 如果为了引用的稳定性,你可以用 virtualenv ,不过这又是另一回事情了。

那么就 Pelican 吧

对我而言, Pelican 相比于 Octopress 有几个好处:

- 1. 纯 Python 实现。 这意味着我可以换用任何 Python 解释器而不必担心兼容性问题。比如 我就换成了 PyPy。
- 2. 多语言支持。因为 Pelican 的作者似乎是个法

- 国人。不过这个似乎大部分人不需要...... 我是想尽量把一篇博客写成三种语言作为锻炼吧。
- 3. <u>ReST</u>。这样我就可以用 <u>Leo</u> 的 @auto-rst 直接写 ReST了。简单方便快捷有效。

不过似乎 Pelican 的关注度不如 Octopress 那么高,现在一些部分还有细微的问题:

- 1. pelican-import 从 WordPress 导入的时候对中文、日文的支持似乎很成问题。
- 2. 日期格式、时区、字符集、和多语言功能的结 合度还不够。 **我在**尝试**改善它。**
- 3. 模板还不够丰富。
- 4. 插件也不够多......

希望这么优秀的工具能够受到更多关注,以上这些问题都是增加关注 度之后很快就能解决的问题。

我的设置 settings.py

安装 Pelican 很容易,一句话就够了:

1 \$ pip install pelican

然后把文章写成ReST的格式,放在`pages`文件夹里面。(重新)生成只要:

1 \$ pelican -s settings.py

上传到 Github:

erfc'),

rfc'), 25

/farseerfc').

24

```
1 $ git commit -am "Commit message"
2 $ git push
就这么简单。附上我的配置文件:
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3
  TIMEZONE = 'Asia/Tokyo'
4
  DATE FORMATS = {
5
       'en':('usa','%a, %d %b %Y'),
6
7
       'zh':('chs','%Y-%m-%d, %a'),
       'jp':('jpn','%Y/%m/%d (%a)'),
8
9 }
10 # windows locale: http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/cdax410z%28VS.71%29.aspx
11 LOCALE = ['usa', 'chs', 'jpn',
                                        # windows
             'en US', 'zh CN', 'ja JP'] # Unix/Li
12
nux
13 DEFAULT LANG = 'zh'
14
15 SITENAME = 'Farseerfc Blog'
16 AUTHOR = 'Jiachen Yang'
17
18 DISQUS SITENAME = 'farseerfcgithub'
19 GITHUB URL = 'https://github.com/farseerfc'
20 SITEURL = 'http://farseerfc.github.com'
  TAG_FEED = 'feeds/%s.atom.xml'
21
22
23 SOCIAL = (('twitter', 'http://twitter.com/farse
```

26 ('weibo', 'http://weibo.com/farseerfc
'),
27 ('repren' 'http://www.repren.com/far

('github', 'https://github.com/farsee

('facebook', 'http://www.facebook.com

```
١ ۷
            \ lenien , help.//www.lenien.com/lai
seer'),
            )
28
29
30
31
  TWITTER_USERNAME = 'farseerfc'
32
33
  THEME='notmyidea'
  CSS_FILE = "wide.css"
34
35
36 DEFAULT_CATEGORY ='Others'
38 PATH = 'posts'
```