

C++ Tricks 2.7 I386平臺的 其它函数调用模型

從 farseerfc.wordpress.com 導入

2.7 I386平臺的其它函数调用模型

上文介紹的只是I386平臺上C函數調用的標準模型，被稱作__cdecl。事實上，Microsoft Visual C++編譯器還支持其它一些函數調用模型，所有調用模型名稱皆以雙下劃線開頭，下面列出所有函數調用模型的異同：

1 __cdecl

參數壓棧順序：逆序(從右至左)

參數堆棧恢復者：主調函數(caller)

`__cdecl`明確地指出函數使用C函數調用模型，這是默認的調用模型。

2 `__stdcall`

參數壓棧順序：逆序(從右至左)

參數堆棧恢復者：被調函數(callee)

`__stdcall`是微軟所謂的標準調用模型。可惜的是它與`__cdecl`不兼容。幾乎所有的Win32 API函數使用這種函數調用模型，希望在DLL之間，或者在程序和WinNT操作系統之間傳遞函數指針的函數也應該使用這種模型。與`__cdecl`模型的不同之處在於，`__stdcall`模型下由被調函數恢復堆棧。主調函數在call語句之後，不需要再加上add語句。而被調函數的ret語句則被添加一個參數，代表函數參數堆棧的長度。因此，被調函數需要明確的知曉函數參數的數量和類型，所以在`__stdcall`模型下不支持可變參數表，所有參數必須寫明。

3 `__thiscall`

參數壓棧順序：逆序(從右至左)，this用ecx傳遞。

參數堆棧恢復者：被調函數(callee)

`__thiscall`是VC編譯器中類的非靜態成員函數(non-static member function)的默認調用模型。但是如果此成員函數有可變參數表，VC編譯器會使用`__cdecl`。和`__stdcall`一樣，`__thiscall`由被調函數恢復堆棧。比較獨特的是`__thiscall`會通過ecx寄存器傳遞成員函數的this指針，而`__cdecl`下this指針是通過在參數表最前面增加一個函數參數來傳遞的。`__thiscall`是VC編譯器對this指針的使用的一種優化，大大提高了面向對象程序的效率。在VC2003及之前的編譯器上`__thiscall`不是一個關鍵字，不能被顯式指定。但可以給成員函數顯

式指定 `__cdecl` 來避免使用 `__thiscall`。

4 `__fastcall`

參數壓棧順序：逆序(從右至左)，前兩個32位函數參數放入 `ecx` 和 `edx` 中

參數堆棧恢復者：被調函數(callee)

快速函數調用模型，將前兩個32位函數參數放入 `ecx` 和 `edx` 中，其餘參數再逆序壓棧。使用的是和 `__thiscall` 類似的優化技術，加快函數調用，適合運用在小型 `inline` 函數上。同樣使用 `__stdcall` 形式的被調函數恢復堆棧，所以不支持可變參數表。

5 `__pascal`

參數壓棧順序：正序(從左至右)

參數堆棧恢復者：被調函數(callee)

過程式編程語言 Pascal 所使用的函數調用模型，由此得名。也是 16 位版本的 Windows 使用的 API 模型，過時的模型，現在已經廢棄且禁止使用。你會看到有些書本仍會不時提到它，所以需要注意。

`__pascal` 是正序壓棧，這與大部分 386 函數模型都不相同。與 `__stdcall` 一樣，由被調者恢復堆棧，不支持可變參數表。歷史上曾有過的別名 `PASCAL`、`pascal`、`_pascal`(單下劃線)，現在都改成了 `__stdcall` 的別名，與 `__pascal`(雙下劃線) 不同。

6 其它函數調用模型以及模型別名。

`__syscall`：操作系統內部使用的函數調用模型，由用戶模式向核心模式跳轉時使用的模型。由於用戶模式和核心模式使用不同的

棧，所以沒辦法使用棧來傳遞參數，所有參數通過寄存器傳遞，這限制了參數的數量。用戶模式編程中不允許使用。

`__fortran`：數學運算語言fortran使用的函數模型，由此得名。在C中調用由fortran編譯的函數時使用。

`__clrcall`：微軟.Net框架使用的函數模型，託管(Managed)C++默認使用，也可以從非託管代碼調用託管函數時使用。參數在託管棧上正序(從左至右)壓棧，不使用普通棧。

`CALLBACK`、`PASCAL`、`WINAPI`、`APIENTRY`、`APIPRIVATE`：I386平臺上是`__stdcall`的別名

`WINAPIV`：I386平臺上是`__cdecl`的別名

7 函數調用模型的指定

函數調用模型的指定方式和`inline`關鍵字的指定方式相同，事實上，`inline`可以被看作是C++語言內建的一種函數調用模型。唯一不同的是，聲明函數指針時，也要指明函數調用模型，而`inline`的指針是不能指明的，根本不存在指向`inline`函數的指針。比如：

```
int CALLBACK GetVersion();
```

```
int (CALLBACK * pf)()=GetVersion;
```