

C++ Tricks 3.2 标号、goto，以及 switch 的实现

从 farseerfc.wordpress.com 导入

3.2 标号、goto，以及 switch 的实现

goto语句及标号(label)是最古老的C语言特性，也是最早被人们抛弃的语言特性之一。像汇编语言中的jmp指令一样，goto语句可以跳转到同一函数体中任何标号位置：

```
void f()

{int i=0;

Loop: //A label

++i;

if(i<10)goto Loop; //Jump to the label

}
```

在原始而和谐的早期Fortran和Basic时代，我们没有if then else，没有for和while，甚至没有函数的概念，一切控制结构都靠goto(带条件的或无条件的)构件。软件工程师将这样的代码称作“意大利面条”代码。实践证明这样的代码极易造成混乱。

自从证明了结构化的程序可以做意大利面条做到的任何事情，人们就开始不遗余力地推广结构化设计思想，将goto像猛兽一般囚禁在牢笼，标号也因此消失。

标号唯一散发余热的地方，是在switch中控制分支流程。

很多人不甚了解switch存在的意义，认为它只是大型嵌套if then else结构的缩略形式，并且比if语句多了很多“不合理”的限制。如果你了解到switch在编译器内部

的实现机制，就不难理解强加在switch之上的诸多限制，比如case后只能跟一个编译期整型常量，比如用break结束每一个case。首先看一个switch实例：

```
switch (shape.getAngle())  
{  
    case 3: cout<<"Triangle";break;  
    case 4: cout<<"Square";break;  
    case 0:case1: cout<<"Not a sharp!";break;  
    default: cout<<"Polygon";  
}
```

任何程序员都可以写出与之对应的if结构：

```
int i= getAngle(shape);  
if (i==3) cout<<"Triangle";  
else if(i==4) cout<<"Square";  
else if(i==0||i==1) cout<<"Not a sharp!";  
else cout<<"Polygon";
```

看起来这两段代码在语义上是完全一样的，不是吗？

不！或许代码的执行结果完全一样，但是就执行效率而言，switch版本的更快！

要了解为什么switch的更快，我们需要知道编译器是怎样生成switch的实现代码的：

首先，保留switch之后由{}括起来的语具体，仅将其中case、default和break替换为真正的标号：

```
switch (getAngle(shape))
{
    _case_3: cout<<"Triangle";goto _break;
    _case_4: cout<<"Square"; goto _break;
    _case_0:_case_1: cout<<"Not a sharp!"; goto
_break;
    _default: cout<<"Polygon";
    _break:
}
```

随后，对于所有出现在case之后的常量，列出一张只有goto的跳转表，其顺序按case后的常量排列：

```
goto _case_0;
goto _case_1;
goto _case_3;
goto _case_4;
```

然后，计算case之后的常量与跳转表地址之间的关系，如有需要，在跳转表中插入空缺的项目：

```
100105: goto _case_0;
```

```
100110: goto _case_1;
```

100115: goto _default; //因为没有case 2，所以插入此项以条转到default

```
100120: goto _case_3;
```

```
100125: goto _case_4;
```

假设一个goto语句占用5个字节，那么在本例中，goto的地址=case后的常量*5+100105

之后，生成跳转代码，在其余条件下跳转至default，在已知范围内按照公式跳转，全部的实现如下：

```
{
```

```
int i= getAngle(shape);
```

```
if (i<0||i>=5)goto _default;
```

```
i=i*5+100105; //按照得出的公式算出跳转地址
```

goto i; //伪代码，C中不允许跳转到整数，但是汇编允许

```
100105: goto _case_0;
```

```
100110: goto _case_1;
```

```
100115: goto _default;
```

```
100120: goto _case_3;
```

```
100125: goto _case_4;

_case_3: cout<<"Triangle";goto _break;

_case_4: cout<<"Square"; goto _break;

_case_0:_case_1: cout<<"Not a sharp!"; goto
_break;

_default: cout<<"Polygon";

_break:

}
```

经过这样处理整个switch结构，使得无论switch后的变量为何值，都可以通过最多两次跳转到达目标代码。相比之下if版本的代码则采用线性的比较和跳转，在case语句很多的情况下效率极低。

由此,我们也可以知道,为什么case后跟的一定是编译期整型常数，因为编译器需要根据这个值制作跳转表。我们可以明白为什么case与case之间应该用break分隔，因为编译器不改变switch语句体的结构，case其本身只是一个具有语义的标号而已，要想跳出switch，就必须用break语句。