

مشخصات ماده شیمیایی:

نام تجاری محصول: سدیم اتیل زانتات (SEX)

از خانواده شیمیایی: گزانتات ها

شماره CAS: ۹-۹۰-۱۴۰

فرمول شیمیایی: $C_3H_5NaOS_2$


موارد استفاده: در فرآوری مواد معدنی، به عنوان کلکتور برای کانسارهای فلزی سولفیدی بکار می رود.



ترکیبات و مواد تشکیل دهنده موثر:

ترکیبات خطرناک محصول: هیدروکسید سدیم،

دی سولفید کربن، ایزو بوتانول، سولفید هیدروژن



خطرات ماده شیمیایی:

این محصول جزو جامدات قابل احتراق است.. بخارات هنگام استنشاق سمی هستند.

در هنگام تجزیه این محصول، دی سولفید کربن، سولفید هیدروژن و ایزوبوتانول به صورت بخار

آزاد می شوند و زمانی که محصور و فشرده می شوند می توانند به علت گرمای تولید شده باعث

انفجار شوند و با توجه به محدودیت انفجاری پایین گازهایی که آزاد می شوند، به شدت با مواد

اکسیدکننده واکنش نشان می دهند



قابل اشتعال



مواد محرک



مضر برای محیط زیست

کمک های اولیه:

تماس چشمی: پلک ها را باز نگه دارید و ۱۵ دقیقه چشم را با آب شستشو دهید.

تماس پوستی: لباس های آلوده را بیرون آورده و پوست را به خوبی با آب و صابون بشویید.

برای درمان همانند وقوع یک سوختگی سوزاننده با آن برخورد کنید. همچنین لباس های آلوده

شده با این ماده را قبل از استفاده مجدد، شستشو دهید.

بلع: اگر هوشیار بود بلافاصله با دادن آب یا شیر فرد را وادار به استفراغ کرده و در صورت بیهوشی

فرد یا تشنج، کاری جز گرم نگه داشتن فرد انجام ندهید.

تنفس: انتقال فرد به مکانی با هوای تازه.

باز کردن راه تنفسی مسدود شده.



راهکارهای پیشنهادی برای انتشار ناگهانی:

اقدامات احتیاطی شخصی: افراد باید از تمام جهات از محل رهاشدن این محصول فاصله

بگیرند. منابع ایجاد اشتعال را ببندید. قبل از ورود، مناطق بسته را تهویه کنید.

در صورتی که عملیات کنترل و جلوگیری از نشتی برای شما مخاطره ای نداشته باشد، تا حد

امکان اقدامی برای متوقف کردن نشت محصول انجام دهید.

نشت محصول روی زمین: تشکیل دی سولفید کربن و سولفید هیدروژن ممکن است باعث

آتش سوزی و ایجاد مخاطرات برای سلامتی شود.

آهک یا بی کربنات سدیم را برای سرکوب تکامل

سولفید هیدروژن اضافه کنید.

سعی نکنید با اسید خنثی کنید.



اقدامات لازم در مواقع آتش سوزی:

این محصول جزو جامدات قابل احتراق است.

خاموش کننده های مناسب: مواد شیمیایی خشک، دی اکسید کربن،

اسپری آب، فوم مقاوم در برابر الکل، خاکستر سودا، ماسه آهک، یا خاک

مخاطرات خاص: بخارهای بسیار سمی از دی سولفید کربن، ایزوبوتانول،

سولفیدهای فلزی، سولفید کربونیل و سولفید هیدروژن آزاد خواهند شد.



حمل و نقل و انبار:

از اسید و مواد اکسید کننده جدا نگهداری نمائید و در برابر آسیب فیزیکی، گرما و رطوبت

محافظت نمائید. مخازن ذخیره حاوی گزانتات و محدوده تاثیر آن باید عاری از هرگونه منبع اشتعال

زا باشد. تمامی مخازن و ظروف ذخیره سازی باید دارای دریچه های مجهز به شعله گیر باشند.

لوازم حفاظت فردی و کنترل تماس:

حفاظت چشم: عینک مقاوم در برابر پاشش مواد شیمیایی / شیلد تمام صورت.

حفاظت تنفس: تجهیزات تنفسی مانند ماسک های فیلتر دار با لایه کربن فعال

حفاظت پوست: دستکش و لباس PVC و چکمه لاستیکی روی لباس.

نکته: قبل از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، دست و صورت را با آب و صابون بشویید.



پایداری و واکنش پذیری:

شرایط مخاطره آمیز: گرما، جرقه و شعله و قرارگیری در معرض هوا یا رطوبت به مدت طولانی.

مواد ناسازگار: هوا، فلزهای مس و برنج، لاستیک، اسیدها و عوامل اکسید کننده.

مواد خطرناک حاصل از تجزیه محصول: در اثر تجزیه، بخارات قابل اشتعال سمی دی سولفید

کربن (CS_2)، سولفید هیدروژن (H_2S) و ایزوبوتانول تولید می شود.

ملاحظات دفع:

عدم استفاده از کیسه های خالی محصول

خودداری از آلوده شدن متقابل خاکروبه ها

با عوامل اکسیدکننده یا اسیدها

پسماند حاصل از این ماده باید به عنوان

پسماند خطرناک در لندفیلد تایید شده

پسماند دفع شود.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی:

شکل ظاهری: گلوله های جامد کریستالی

رنگ و بو: زرد کم رنگ، بوی نامطبوع

به شدت قلیایی - با مواد اکسید کننده و

اسیدها به شدت واکنش میدهد.



اطلاعات مربوط به سمیت ماده شیمیایی:

سمیت مزمن: قرار گرفتن در معرض مزمن باعث تهوع و استفراغ می شود، قرار گرفتن در معرض

بیشتر باعث بیهوشی می شود/ خارش و تحریک پوستی.

اثرات موضعی: علائم قرار گرفتن در معرض بیش از حد ممکن است سردرد، سرگیجه، خستگی،

تهوع و استفراغ باشد

اثرات اختصاصی: ممکن است شامل ادم اریتماتیک متوسط تا شدید (قرمزی) و متوسط

(برآمدگی پوست)، تهوع، استفراغ، سردرد باشد.

اطلاعات محیط زیستی:

برای آبیان سمی می باشد. گزانتات ها در سطوح ۲۰-۲۵ mg/L زیست تخریب پذیر هستند.

تجهیزات حمل و جابه جایی:

نام تجاری حمل و نقل: گزانتات - طبقه بندی: ۴.۲ - گروه بسته بندی: ۳ - آلاینده دریایی