

## Ведомость объёмов работ

### Модернизация напорных трубопроводов циркуляционной воды №1 и 2 Уфимская ТЭЦ-4 ООО "БГК"

| № п/п                                       | № в ЛСР | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                          | Ед. изм. | Кол-во  | Ссылки на чертежи | Заказчик | Марка, ГОСТ, ТУ, изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Подрядчик                                              | Ед.изм. | Кол-во |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6                 | 7        | 8                             | 9        | 10     | 11                                                     | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Новый раздел</b>               |         |                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| <b>Земляные работы, устройство колодцев</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 1                                           | 1       | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных                                                                                                                                                                                            | м3       | 12,00   |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 2                                           | 53      | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т        | 20,4    |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 3                                           | 3       | Погрузка в автотранспортное средство: бетоны и растворы                                                                                                                                                                                     | т        | 20,4    |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 4                                           | 4       | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2                                                                                                              | м3       | 250,00  |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 5                                           | 5       | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                                                            | м3       | 6,00    |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 6                                           | 6       | Устройство основания под трубопроводы: песчаного                                                                                                                                                                                            | м2       | 6,0     |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 7                                           | 93      |                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |                   |          |                               |          |        | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3      | 6,6    |
| 8                                           | 8       | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1                                                                                                                        | м3       | 250,00  |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 9                                           | 7       |                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |                   |          |                               |          |        | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3      | 275    |
| 10                                          | 11      | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)                                                                                                                                                                                 | м2       | 105,000 |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 11                                          | 12      | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2                                                                                                                                                                          | м3       | 250,0   |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |
| 12                                          | 13      | Устройство бетонной подготовки                                                                                                                                                                                                              | м3       | 20,400  |                   |          |                               |          |        |                                                        |         |        |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                     | 12 | 13      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм                                 | м2 | 51      |
| 13 | 9  |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)                 | м3 | 20,808  |
| 14 | 15 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора                                                            | м3 | 54,34     |   |   |   |   |    |                                                                        |    |         |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Ацетилен газообразный технический                                      | м3 | 16,8454 |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Кислород газообразный технический                                      | м3 | 79,3364 |
| 15 | 16 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2             | м3 | 2967,6000 |   |   |   |   |    |                                                                        |    |         |
| 16 | 17 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: круглых в мокрых грунтах //Демонтаж | м3 | 22,640    |   |   |   |   |    |                                                                        |    |         |
| 17 | 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка                                                                          | м3 | 0,800     |   |   |   |   |    |                                                                        |    |         |
| 18 | 10 |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий                 | м3 | 0,8     |
| 19 | 20 | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона: круглых в мокрых грунтах            | м3 | 81,0      |   |   |   |   |    |                                                                        |    |         |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55, МБКГ-65, МБКГ-75, МБКГ-85 | т  | 1,215   |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Топливо дизельное                                                      | т  | 0,162   |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Вода                                                                   | м3 | 0,37098 |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Каболка                                                                | т  | 0,2187  |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Гвозди строительные                                                    | т  | 0,0243  |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Известь строительная негашеная комовая, сорт I                         | т  | 0,13041 |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)                | м3 | 77,76   |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I          | т  | 4,131   |
|    |    |                                                                                                                                            |    |           |   |   |   |   |    | Раствор хризотилцементный                                              | м3 | 0,1458  |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                              | 4  | 5       | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                                                                                               | 12 | 13      |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |    |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Раствор готовый<br>кладочный, цементный,<br>М50                                                                                                  | м3 | 1,62    |
|    |    |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Проволока светлая,<br>диаметр 1,1 мм                                                                                                             | т  | 0,01215 |
|    |    |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Сталь арматурная<br>горячекатаная<br>периодического<br>профиля, класс А-III,<br>диаметр 12 мм                                                    | т  | 2,997   |
|    |    |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Лесоматериалы круглые<br>хвойных пород<br>неокоренные, длина 3-<br>6,5 м, диаметр 14-24 см,<br>сорт II-III                                       | м3 | 0,3402  |
|    |    |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Бруски обрезные<br>хвойных пород (ель,<br>сосна), естественной<br>влажности, длина 2-6,5<br>м, ширина 20-90 мм,<br>толщина 20-90 мм, сорт<br>III | м3 | 0,2025  |
|    |    |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Доска обрезная хвойных<br>пород, естественной<br>влажности, длина 2-6,5<br>м, ширина 100-250 мм,<br>толщина 44-50 мм, сорт<br>III                | м3 | 9,072   |
| 20 | 79 |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Кольцо стеновое КС 15-<br>9 (D=1,5м / H=0,9м)                                                                                                    | шт | 60      |
| 21 | 2  |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Крышка колодца ПП 15-<br>1 (D=1,7м)                                                                                                              | шт | 10      |
| 22 | 21 |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | люк полимерный<br>средний тип «С»<br>(нагрузка 7 тонн)                                                                                           | шт | 10      |
| 23 | 22 |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | днище колодца ПН 15-1<br>( D=1,7М. )                                                                                                             | шт | 10      |
| 24 | 25 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | м3 | 1440,00 |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                  |    |         |
| 25 | 26 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                               | м3 | 3,00    |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                  |    |         |
| 26 | 27 | Устройство камер со стенками: из монолитного бетона                                                                            | м3 | 143,00  |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                  |    |         |
|    |    |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Битум нефтяной<br>строительный<br>кровельный БНК-90/30                                                                                           | т  | 1,2012  |
|    |    |                                                                                                                                |    |         |   |   |   |   |    | Топливо дизельное                                                                                                                                | т  | 0,06006 |

| 1  | 2  | 3                                                            | 4  | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                                                              | 12 | 13       |
|----|----|--------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |    |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм                 | т  | 0,049621 |
|    |    |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Гвозди строительные                                                                                             | т  | 0,026169 |
|    |    |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Раствор готовый кладочный, цементный, М50                                                                       | м3 | 2,717    |
|    |    |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,715    |
| 27 | 30 |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм                                    | шт | 16       |
| 28 | 14 |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)                                                          | м3 | 129,558  |
| 29 | 19 |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм                            | т  | 73       |
| 30 | 28 |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм                                | т  | 2        |
| 31 | 32 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 | шт | 26,00  |   |   |   |   |    |                                                                                                                 |    |          |
|    |    |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Раствор готовый кладочный, цементный, М50                                                                       | м3 | 0,1508   |
| 32 | 71 |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-12-8 /бетон В30, объем 0,45 м3, расход арматуры 8,95 кг/                   | шт | 26       |
| 33 | 34 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 100 мм                  | м2 | 157,00 |   |   |   |   |    |                                                                                                                 |    |          |
| 34 | 29 |                                                              |    |        |   |   |   |   |    | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)                                                         | м3 | 16,0140  |
| 35 | 40 | Очистка поверхности щетками                                  | м2 | 15     |   |   |   |   |    |                                                                                                                 |    |          |
| 36 | 41 | Обеспыливание поверхности                                    | м2 | 15     |   |   |   |   |    |                                                                                                                 |    |          |

| 1                      | 2  | 3                                                                                                                    | 4  | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                                                      | 12 | 13        |
|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 37                     | 42 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021                                                 | м2 | 15,00    |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Грунтовка ГФ-021                                                                                        | т  | 0,00135   |
| 38                     | 43 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125                                                     | м2 | 15,00    |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Эмаль ХВ-125, цветная                                                                                   | т  | 0,00345   |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Растворитель Р-4                                                                                        | т  | 0,00165   |
| <b>Благоустройство</b> |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
| 39                     | 45 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 2957,000 |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
| 40                     | 46 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2                                                   | м3 | 2957,00  |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
| 41                     | 47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы                          | м3 | 648,00   |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
| 42                     | 35 | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                    | м3 | 712,8    |   |   |   |   |    | Смесь песчано-гравийная природная                                                                       | м3 | 712,8     |
| 43                     | 49 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2                                                   | м3 | 648,00   |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
| 44                     | 52 | Устройство бетонной подготовки                                                                                       | м3 | 54,3400  |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм                                                                  | м2 | 135,85    |
| 45                     | 37 |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)                                                 | м3 | 55,4268   |
| 46                     | 54 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских                                                                 | м3 | 54,3400  |   |   |   |   |    |                                                                                                         |    |           |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм                                                                  | м2 | 16,302    |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 2,717     |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Гвозди строительные                                                                                     | т  | 0,0010868 |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Известь строительная негашеная комовая, сорт I                                                          | т  | 0,005434  |
|                        |    |                                                                                                                      |    |          |   |   |   |   |    | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                    | т  | 0,0055427 |

| 1                                                           | 2  | 3                                                                                                                                                                                               | 4  | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                                                                 | 12 | 13       |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|                                                             |    |                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |    | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,021736 |
| 47                                                          | 50 |                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |    | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)                                                             | м3 | 55,1551  |
| 48                                                          | 48 |                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |    | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 10 мм                                       | т  | 4,40154  |
| <b>Демонтаж участков напорного циркуляционного водовода</b> |    |                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |    |                                                                                                                    |    |          |
| 49                                                          | 58 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1420 мм //1800 мм // Демонтаж | м  | 10,0  |   |   |   |   |    |                                                                                                                    |    |          |
| 50                                                          | 59 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1020 мм // Демонтаж           | м  | 158,4 |   |   |   |   |    |                                                                                                                    |    |          |
| 51                                                          | 60 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 630 мм //Демонтаж             | м  | 44,6  |   |   |   |   |    |                                                                                                                    |    |          |
| 52                                                          | 61 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 1000 мм // Демонтаж                                                   | шт | 8     |   |   |   |   |    |                                                                                                                    |    |          |
| <b>Монтаж участков напорного циркуляционного водовода</b>   |    |                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |    |                                                                                                                    |    |          |
| 53                                                          | 62 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1420 мм<br>прим               | м  | 10,0  |   |   |   |   |    |                                                                                                                    |    |          |
|                                                             |    |                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |    | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм                                                  | кг | 0,4      |
|                                                             |    |                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |    | Ацетилен газообразный технический                                                                                  | м3 | 0,05     |
|                                                             |    |                                                                                                                                                                                                 |    |       |   |   |   |   |    | Кислород газообразный технический                                                                                  | м3 | 0,35     |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                         | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                                       | 12 | 13        |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | т  | 0,0101    |
| 54 | 39 |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Труба электросварная Д diam.: 1820 мм, ГОСТ 10706-76                                     | т  | 3,942     |
| 55 | 64 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 325 мм  | м | 4160,0 |   |   |   |   |    |                                                                                          |    |           |
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм                        | кг | 10,1504   |
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Ацетилен газообразный технический                                                        | м3 | 6,656     |
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Кислород газообразный технический                                                        | м3 | 34,944    |
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | т  | 0,69056   |
| 56 | 63 |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Труба электросварная Д diam.: 325 мм, ГОСТ 10706-76                                      | т  | 1,847     |
| 57 | 66 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 1020 мм | м | 174,4  |   |   |   |   |    |                                                                                          |    |           |
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм                        | кг | 3,488     |
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Ацетилен газообразный технический                                                        | м3 | 0,5232    |
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Кислород газообразный технический                                                        | м3 | 3,6624    |
|    |    |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | т  | 0,1389968 |
| 58 | 65 |                                                                                                                                                                           |   |        |   |   |   |   |    | Труба электросварная Д diam.: 1020 мм, ГОСТ 10706-76                                     | т  | 34,508    |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                                       | 12 | 13        |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 59 | 68 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 1000 мм                                                               | шт | 8      |   |   |   |   |    |                                                                                          |    |           |
|    |    |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                  | кг | 16,8      |
| 60 | 67 |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Задвижка 30ч930бр Ду=1000, Ру10 с электроприводом Н-Г-06(Г-07)У2                         | шт | 8         |
| 61 | 70 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 219 мм | м  | 199,00 |   |   |   |   |    |                                                                                          |    |           |
|    |    |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм                        | кг | 0,30646   |
|    |    |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Ацетилен газообразный технический                                                        | м3 | 0,1791    |
|    |    |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Кислород газообразный технический                                                        | м3 | 1,194     |
|    |    |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | т  | 0,0096515 |
| 62 | 69 |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Труба электросварная Д diam.: 219*4 мм, ГОСТ 10706-76                                    | т  | 4,199     |
| 63 | 73 |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Отвод 90 219х3                                                                           | шт | 14        |
| 64 | 75 |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Тройник нержавеющий 219,0х3,0 матовый                                                    | шт | 2         |
| 65 | 82 |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Фланец 1000-16-11-1                                                                      | шт | 16        |
| 66 | 78 | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 89 мм  | м  | 48,00  |   |   |   |   |    |                                                                                          |    |           |
|    |    |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм                        | кг | 0,02112   |
|    |    |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Ацетилен газообразный технический                                                        | м3 | 0,01104   |
|    |    |                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |   |   |    | Кислород газообразный технический                                                        | м3 | 0,048     |

| 1                       | 2  | 3                                                                                                                          | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                                                                                            | 12 | 13       |
|-------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|                         |    |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм                                                      | т  | 0,000336 |
| 67                      | 76 |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Труба электросварная Дим.: 89*4 мм, ГОСТ 10706-76                                                                                             | т  | 0,451    |
| 68                      | 77 |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Фланец 80-16-11-1                                                                                                                             | шт | 16       |
| 69                      | 81 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 200 мм                  | шт | 6  |   |   |   |   |    |                                                                                                                                               |    |          |
|                         |    |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                                       | кг | 2,1      |
| 70                      | 84 |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Задвижка клиновая 30нж41нж DN.ru Ду200 Ру16 фланцевая                                                                                         | шт | 6        |
| 71                      | 83 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм                   | шт | 8  |   |   |   |   |    |                                                                                                                                               |    |          |
|                         |    |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                                       | кг | 0,96     |
| 72                      | 86 |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Задвижка30с41нж Ду 80 мм                                                                                                                      | шт | 8        |
| 73                      | 85 | Монтаж свободно-подвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом номинальным диаметром: 700-800 | шт | 16 |   |   |   |   |    |                                                                                                                                               |    |          |
| 74                      | 74 |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Опора неподвижная бугельная Дн 1020                                                                                                           | шт | 16       |
| <b>Дренажные насосы</b> |    |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    |                                                                                                                                               |    |          |
| 75                      | 87 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т                                               | шт | 2  |   |   |   |   |    |                                                                                                                                               |    |          |
|                         |    |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                       | кг | 0,78     |
|                         |    |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т  | 0,00254  |
|                         |    |                                                                                                                            |    |    |   |   |   |   |    | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                                       | кг | 0,14     |

| 1                 | 2  | 3                                                                               | 4  | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                                                                                                                                                                  | 12 | 13      |
|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|                   |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Раствор готовый<br>кладочный, цементный,<br>М50                                                                                                                     | м3 | 0,028   |
| 76                | 51 |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Насос дренажной воды<br>типа ГНОМ 100-25                                                                                                                            | шт | 2       |
| 77                | 89 | Установка насосов центробежных с электродвигателем,<br>масса агрегата: до 0,3 т | шт | 1      |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                     |    |         |
|                   |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Электроды сварочные<br>для сварки<br>низколегированных и<br>углеродистых сталей<br>УОНИ 13/45, Э42А,<br>диаметр 4-5 мм                                              | кг | 0,5     |
|                   |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Болты стальные с<br>шестигранной головкой,<br>в комплекте с<br>шестигранной гайкой и<br>плоской круглой<br>шайбой, диаметр резьбы<br>М12, длина болта 16-<br>160 мм | т  | 0,00199 |
|                   |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Прокладки резиновые<br>(пластина техническая<br>прессованная)                                                                                                       | кг | 0,09    |
|                   |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Раствор готовый<br>кладочный, цементный,<br>М50                                                                                                                     | м3 | 0,018   |
| 78                | 56 |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Насос циркуляционной<br>вертикальный ONIS INL<br>150-200-17-15/4(380В)                                                                                              | шт | 1       |
| <b>АКЗ</b>        |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                     |    |         |
| 79                | 91 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:<br>грунтовкой ГФ-021         | м2 | 792,00 |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                     |    |         |
|                   |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                    | т  | 0,07128 |
| 80                | 92 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей:<br>эмалью ПФ-115              | м2 | 792,00 |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                     |    |         |
|                   |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                        | т  | 0,07128 |
|                   |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    | Уайт-спирит                                                                                                                                                         | кг | 11,088  |
| <b>Утилизация</b> |    |                                                                                 |    |        |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                     |    |         |
|                   |    | Утилизация/ вывоз на полигон                                                    | м3 | 8,16   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                     |    |         |
|                   |    | Утилизация/негативное воздействие 4класс                                        | тн | 20,4   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                     |    |         |

Начальник ПТО Уфимской ТЭЦ-4

Начальник ОППР Уфимской ТЭЦ-4

Начальник ТЦ Уфимской ТЭЦ-4

Галеев Р.З.

Хайруллин А.Т.

Савельев Д.В.