

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер

_____ А.А. Бейнорас

«_____» _____

2025г.

Техническое задание

Предмет закупки:
«Поставка строительного материала»

Москва
2025

17.12.2025 50/414-(ТЗ)

Подписан простой электронной подписью
--

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2 и ОКП

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2. Требования к надежности

Подраздел 2.3 Требования к маркировке

Подраздел 2.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при
поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка строительного материала (далее «Товар») в соответствии с приложением № 1
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Товар должен быть новым, то есть не бывшей в употреблении, не восстановленная, не являться выставочным образцом, не иметь механических повреждений, не иметь следов коррозии. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц, произведенной не ранее 2025 г.
Подраздел 1.3 Код ОКПД2 и ОКП
13.96.17.190 Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки; 22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия; 23.64.10.110 Смеси строительные; 23.99.12.120 Мастики кровельные и гидроизоляционные; 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов; 23.14.12.110 Сетки из стекловолокна; 16.21.13.000 Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов; 32.91.19.120 Кисти малярные для нанесения красок и лаков и аналогичные кисти, подушечки и валики малярные; 25.73.30.290 - Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки; 22.21.30.120 - Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Соблюдение заявленных параметров и технических характеристик согласно данным в Приложение №1.
Подраздел 2.2. Требования к надежности
В соответствии с требованиями завода изготовителя
Подраздел 2.3 Требования к маркировке
В соответствии с требованиями завода изготовителя
Подраздел 2.4 Требования к упаковке
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь при транспортировке, доставке и при погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия. Упаковка должна соответствовать ГОСТ 17527-2020.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Передача товара осуществляется в соответствии с ТСД в течение 1го рабочего дня с момента подписания ТСД.
Подраздел 3.2 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при

поставке

При поставке, Товар сопровождается сертификатами (при наличии обязательных требований сертификации) и удостоверениями (паспортами) качества (заверенными Поставщиком копиями при выпуске сертификатов на партию), а также товарной накладной, счет-фактурой (с учетом норм п. 5 ст. 168 НК РФ), или универсальным передаточным документом.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар транспортируется транспортным средством, обеспечивающим ее сохранность и надлежащую перевозку в пути следования до места (пункта) назначения. Поставка осуществляется по адресу г. Москва, ул. Расплетина, д. 5 стр. 1. Представители Поставщика, осуществляющие доставку и въезд на территорию АО «СНИИП» - строго при наличии оригинала паспорта РФ. Доставка осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:45), с условием соблюдения режима на предприятии по предварительной заявке на въезд (не позднее чем за 2 (два) часа).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение поставляемого товара должно соответствовать требованиям к хранению завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (форма УПД) если иное не предусмотрено документацией производителя. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 50% от заявленного производителем.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть экологически чистым и безопасным для здоровья человека, не должна содержать вредные и химически активные вещества, воздействующие на естественную окружающую среду, должна отвечать экологическим стандартам в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Поставка должны быть осуществлена в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ и ЛНА АО «СНИИП», регулирующими требования охраны труда и безопасности оказания таких услуг, в том числе с соблюдением:

Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Приказа Минтранса России от 30.04.2021 № 145 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

Перед началом осуществления поставки должен быть пройден вводный инструктаж по охране труда АО «СНИИП».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки: г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 1.

Поставка товара осуществляется отдельными партиями согласно заявкам, в течение срока действия договора по мере возникновения потребности в товаре у Покупателя.

Срок поставки каждой партии товара — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления заявки от Покупателя на электронный адрес Поставщика.

Период подачи заявок - в течение года с даты заключения договора.

Возможна не полная выборка товара.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы должны быть составлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ТСД	Товарно-сопроводительная документация
2.	ОТК	Отдел технического контроля
3.	ЛНА	Локально-нормативные акты

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№	Наименование приложения	
1.	Перечень строительного материала	Приложение № 1

Начальник РЭЦ

М.М. Кожин

Начальник отдела интегрированной системы менеджмента

М.В. Медведева

Начальник отдела закупок

С.С. Попов

Главный уполномоченный по культуре
безопасности АО «СНИИП»

Е.В. Парыгин

Руководитель службы охраны труда

Е.М. Трескова

Начальник ОМТО

И.А. Полетов

Перечень строительного материала

№п.п.	Наименование товара	Ед.	Кол-во	Характеристика товара
1	Плита OSB-3 9х1250х2500 мм	л.	50	ГОСТ 32567-2013
2	Плита OSB-3 12х1250х2500 мм	л.	50	ГОСТ 32567-2013
3	Плита OSB-3 15х1250х2500 мм	л.	50	ГОСТ 32567-2013
4	Плита OSB-3 18х1220х2440 мм	л.	50	ГОСТ 32567-2013
5	Плита OSB-3 22х1220х2440 мм	л.	50	ГОСТ 32567-2013
6	Древесноволокнистая плита 3,2х1220х2745 мм	л.	50	ГОСТ 4598-2018
7	Доска сухая нестроганая 25х150х6000 мм хвоя сорт 1-4	шт	50	Естественной влажности. Соответствие ГОСТ не требуется
8	Доска сухая нестроганая 50х150х6000 мм хвоя сорт 1-4	шт	50	Естественной влажности. Соответствие ГОСТ не требуется
9	Гипсокартонный лист 2500х1200х9,5мм	л.	50	ГОСТ 32614-2012
10	Гипсокартонный лист гипсовая строительная плита полукруглая утоненная кромка 2500х1200х12,5мм	л.	300	ГОСТ 32614-2012
11	Гипсокартонный лист влагостойкий гипсовая строительная плита полукруглая утоненная кромка 2500х1200х12,5мм	л.	300	ГОСТ 32614-2012
12	Профиль направляющий 100х40 3м 0,60мм	шт	100	Сечение: 100х40 мм, толщина 0,6мм, длина 3 м., материал: сталь оцинкованная
13	Профиль стоечный 100х50 3м 0,60мм	шт	100	Сечение: 100х50 мм, толщина 0,6мм, длина 3 м., материал: сталь оцинкованная
14	Профиль направляющий 50х40 3м 0,60мм	шт	100	Сечение: 50х40 мм, толщина 0,6мм, длина 3 м., материал: сталь оцинкованная
15	Профиль стоечный 50х50 4м 0,60мм	шт	100	Сечение: 50х50 мм, толщина 0,6мм, длина 3 м., материал: сталь оцинкованная
16	Профиль потолочный 60х27 3 м 0,60 мм	шт	1000	Сечение: 60х27 мм, толщина 0,6мм, длина 3 м., материал: сталь оцинкованная

17	Профиль направляющий 27х28 3 м 0,60 мм	шт	1000	Сечение: 27х28 мм, толщина 0,6мм, длина 3 м., материал: сталь оцинкованная
18	Профиль направляющий 75х40 3м 0,60мм	шт	100	Сечение: 75х40 мм, толщина 0,6мм, длина 3 м., материал: сталь оцинкованная
19	Профиль стоечный 75х50 3м 0,60мм	шт	100	Сечение: 75х50 мм, толщина 0,6мм, длина 3 м., материал: сталь оцинкованная
20	Соединитель одноур. 60х27 "краб" 0,9 мм	шт	3000	Сечение 148х148 мм толщина 0,9 мм, материал: сталь оцинкованная
21	Подвес прямой 60х27 0,9 мм 30х300 мм	шт	2000	Длина (состояние поставки) 302 мм; Высота (смонтированное положение) 120 мм; Толщина 0,9 мм; Ширина 30 мм; Несущая способность 40 кг.
22	Подвес прямой 60х27 0,9 мм 30х460 мм	шт	1000	Длина (состояние поставки) 460 мм; Высота (смонтированное положение) 200 мм; Толщина 0,9 мм; Ширина 30 мм; Несущая способность 40 кг.
23	Тяга 1,0 м к подвесу с зажимом	шт	200	Диаметр 4 мм; Длина 1000 мм; Расчетная нагрузка составляет 25 кг.
24	Тяга 0,5 м к подвесу с зажимом	шт	500	Диаметр 4 мм; Длина 500 мм; Расчетная нагрузка составляет 25 кг.
25	Лента стеклотканевая самоклеящаяся (серпянка) 50мм х 90м	шт	50	Материал: Стеклоткань Применение: для стыков, для трещин. Длина, м 90 Ширина, мм 50 Плотность, г/м2 60 Размер ячейки, мм 2х2

				Особенности: Самоклеющаяся
26	Лента стеклотканевая самоклеющаяся (серпянка) 150мм х 20 м	шт	50	Материал: Стекловолокно Применение: для стыков, Для трещин. Длина, м 20 Ширина, мм 150 Плотность, г/м2 55 Размер ячейки, мм 3х3 Особенности: Самоклеющаяся
27	Сетка стеклотканевая малярная ячейка 2х2 мм рулон 1х50 м	шт	30	Применение: Армирование поверхности, Защита от трещин, Ремонт шпаклевки, Ремонт штукатурки, Штукатурные работы. Материал: Стекловолокно. Вид сетки: Интерьерная Ширина, м -1, Длина, м-50, Размер ячейки, мм-2х2. Плотность 65 г/м2 Разрывная нагрузка, Н/см- 400
28	Сетка стеклотканевая штукатурная ячейка 5х5 мм рулон 1х50 м	шт	10	Применение: Армирование поверхности, Защита от трещин, Ремонт шпаклевки, Ремонт штукатурки, Штукатурные работы. Материал: Стекловолокно. Вид сетки: Интерьерная Ширина, м -1, Длина, м-50, Размер ячейки, мм-5х5. Плотность 75 г/м2 Разрывная нагрузка, Н/см- 700
29	Сетка стеклотканевая ячейка 10х10 мм рулон 1х50 м	шт	10	Применение: Армирование поверхности, Защита от трещин, Ремонт шпаклевки, Ремонт штукатурки, Штукатурные работы. Материал:

				Стекловолокно. Вид сетки:Интерьерная Ширина, м -1, Длина, м-50, Размер ячейки, мм-5х5. Плотность 90 г/м2 Разрывная нагрузка, Н/см-800
30	Профиль Маячок 10 мм 3 м 0,60 мм оцинкованный	шт	150	Тип работ:Внутренние работы, Наружные работы. Материал:Оцинкованная сталь. Длина, м-3 Высота маячка, мм-10 Толщина профиля, мм-0,6
31	Профиль Маячок 6 мм 3 м 0,60 мм оцинкованный	шт	50	Тип работ:Внутренние работы, Наружные работы. Материал:Оцинкованная сталь. Длина, м-3 Высота маячка, мм-6 Толщина профиля, мм-0,6
32	Профиль углозащитный (оцинкованный) 25х25 мм, 3 м, 0,25 мм	шт	100	Тип работ:Внутренние работы. Материал:Оцинкованная сталь. Длина, м-3 Ширина профиля, мм-25х25 Толщина профиля, мм-0,25
33	Профиль углозащитный штукатурный сетчатый оцинкованный 31х31 мм, 3 м, 0,5мм	шт	100	Тип работ:Внутренние работы. Материал:Оцинкованная сталь. Длина, м-3 Ширина профиля, мм-31х31 Толщина профиля, мм-0,5
34	Кнауф Флизен Клей для плитки, серый 25 кг, или аналог/эквивалент	шт	50	Жизнеспособность раствора: около 3 часов Адгезия к бетону: не менее 0,6 МПа ■ Открытое время работ: около 15 мин ■ Время корректировки плитки: около 10 минут ■ Толщина слоя: 2–6 мм ■ Затирка швов: не ранее 24 часов ■ Можно ходить: не ранее 24 часов

				■ Полное нагружение: через 7 суток ■ Рабочая температура: от +5 °С до +25 °С ■ Возможность использования в системе «теплый пол»: нет ■ Морозостойкость: не менее 50 циклов ■ Класс клеевой смеси (ГОСТ Р 56387–2018): С0
35	Смесь сухая Пескобетон М 300 (40 кг)	шт	400	ГОСТ 31358-2019
36	Основит Стартолайн FC40 Стяжка базовая 25 кг, или аналог/эквивалент	шт	100	Марочная прочность при сжатии ≥ 20 МПа Прочность при изгибе 4 МПа Прочность сцепления с основанием $\geq 0,6$ МПа Максимальная фракция 5 мм Рекомендуемая толщина слоя 20-200 мм Расход смеси при слое 10 мм 20 кг/м ² Расход воды 0,12-0,14 л/кг Хождение через ≥ 12 часов Жизнеспособность 40 минут Морозостойкость 50 циклов Устройство наливного пола 7 суток Эксплуатация системы «Теплый пол» через 28 суток Температура эксплуатации -50°С...+65°С Температура при нанесении +5°С...+30°С
37	Основит Скорлайн FK48R ровнитель (наливной пол) универсальный самовыравнивающийся 20 кг, или аналог/эквивалент	шт	300	Марочная прочность на сжатие ≥ 15 МПа Прочность сцепления с основанием

				$\geq 0,8$ МПа Максимальная фракция 0,63 мм Растекаемость готового раствора 260-280 мм Расход воды на 1 кг сухой смеси (при финишном выравнивании пола) 0,26-0,27 л Расход смеси при слое 10 мм 14-15 кг/м² Рекомендуемая толщина слоя 3-80 мм Жизнеспособность раствора 40 минут Хождение через 4 часа Готовность к укладке напольных покрытий не ранее чем через 3-7 суток Марка раствора по подвижности Рк5 Класс радиационной безопасности-1
38	Кнауф Фуген Шпаклевка гипсовая 25 кг, или аналог/эквивалент	шт	50	■ Толщина слоя шпаклевки: до 5 мм ■ Размер фракции: не более 0,2 мм ■ Выход раствора на 1 кг смеси: 1,3 л ■ Прочность: ▪ при сжатии: $> 2,0$ МПа ▪ при изгибе: $> 1,0$ МПа заделки стыков листов (ГКЛ) и суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ) с фальцевой кромкой с использованием специальной армирующей ленты или бумажной перфорированной армирующей ленты (заделка стыков суперлистов с прямой кромкой

				допускается без использования армирующей ленты);
39	Шпаклевка полимерная Основит Эконсилк PP38 W финишная белая 20 кг, или аналог/эквивалент	ме ш.	200	Шпаклевка предназначена для финишного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Применяется для заделки трещин, выбоин и других дефектов поверхности, для заделки швов и стыков ГКЛ, ГВЛ. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних работ. Цвет супербелый, Прочность сцепления с основанием $\geq 0,5$ МПа Расход смеси при слое 1 мм 1,1 кг/м² Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,33-0,37 л Рекомендуемая толщина слоя 0,5-5 мм Максимальная фракция 0,2 мм Жизнеспособность 24 часа Нанесение последующего слоя, через 4 часа Температура воздуха и основания при нанесении +5°C...+30°C Температура эксплуатации +5°C...+40°C Срок хранения в сухом помещении 12 месяцев Вес упаковки 5 кг; 20 кг
40	Шпаклевка Основит Белсилк PC32 W финишная белая 20 кг, или аналог/эквивалент	ме ш.	50	шпаклевка предназначена для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется под

				последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних и наружных работ. цвет белый Максимальная фракция 0,06 мм Рекомендуемая толщина слоя 0-4 мм Расход смеси при слое 1 мм 1,3 кг/м² прочность сцепления с основанием $\geq 0,6$ Мпа Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,36-0,40 л жизнеспособность 3 часа Морозостойкость 50 циклов нанесение последующего слоя через 24 часа Температура при нанесении +5°С...+30°С Температура эксплуатации -50°С...+65°С
41	Шпаклевка полимерная Vetonit LR+ белая 20 кг, или аналог/эквивалент	ме ш.	100	Расход воды, л/кг 0,32–0,36; л/мешок (20 кг) 6,4–7,2; Расход смеси, кг/м²/мм 1,2; Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), 1–5 мм; Максимальная фракция, 0,3 мм; Цвет белый; Связующее поливинилацетат (сополимер), не более 2,5 %; Водостойкость: не водостойкая; Заполнитель: тонкомолотый мрамор Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре), 1 (3) сутки; Время высыхания (одного слоя) при 20 °С, 1 сутки.
42	Штукатурка гипсовая Кнауф Ротбанд 30 кг, или аналог/эквивалент	шт	300	Технические характеристики ■ Толщина штукатурного слоя:

				▪ стена: 5-50 мм (локально – до 100 мм) ▪ потолок: 5-15 мм ■ Размер зерна: до 1,25 мм ■ Начало схватывания: 45-60 минут ■ Прочность при сжатии: > 2,0 МПа ■ Прочность при изгибе: > 1,0 МПа ■ Время высыхания слоя 15-20 мм при температуре 20 °С и влажности воздуха 60%: ~7 суток*
43	Кнауф МП-75 Машинная штукатурка гипсовая 30 кг, или аналог/эквивалент	шт	300	■ Толщина штукатурного слоя ▪ минимальная: 8/50 мм ▪ максимальная: 8/15 мм ■ Насыпной вес: 850 кг/куб. м ■ Размер зерна: до 1,2 мм ■ Время высыхания слоя 15–20 мм при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %: ~ 7 суток ■ Прочность: при сжатии: > 2,0 МПа, при изгибе: > 1,0 МПа
44	Основит Стартвэлл РС22 Н Штукатурка цементная фасадная 25 кг, или аналог/эквивалент	шт	100	Прочность сцепления с основанием, не менее 0,4 МПа Марочная прочность на сжатие, не менее 10 МПа Прочность на изгиб, не менее 4 МПа Максимальная фракция 2,5 мм Расход смеси при слое 10 мм 18 кг/м² Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,15-0,17 л Рекомендуемая толщина слоя 5-20 мм Жизнеспособность раствора 2 часа Коэффициент паропроницаемости, не менее 0,1 мг/м·ч·Па Нанесение последующего штукатурного слоя, через 24 часа

				Нанесение полимерных материалов (краски, шпаклевки), через 14 суток Нанесение плиточного клея, гипсовой шпаклевки, через 3 суток Температура воздуха и основания при нанесении +5°С...+30°С Температура эксплуатации -50°С...+65°С Морозостойкость 50 циклов Срок хранения 12 месяцев Вес упаковки 25 кг
45	Пленка техническая 100 мк 3 м рукав 1,5 м, пог.м	пог . м	1000	Материал:Полиэтилен Форма выпуска:Рукав Ширина, м- Ширина рукава, м-1,5 Длина, м-100 В 1 погонном метре 3 м2 Площадь, м2-300 Толщина укрывного материала, мкм-100 Наличие клейкой ленты: Без клейкой ленты Цвет: Не регламентирован
46	Пленка техническая 150 мк 3 м рукав 1,5 м, пог.м	пог . м	500	Материал:Полиэтилен Форма выпуска:Рукав Ширина, м-3 Ширина рукава, м-,5 Длина, м-100 В 1 погонном метре-3 м2 Площадь, м2-300 Толщина укрывного материала, мкм- 150 Наличие клейкой ленты: Без клейкой ленты Цвет: Не регламентирован
47	Цемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 50 кг	шт	20	ГОСТ 31108-2020
48	Саморезы клопы 9.5х3.9 мм с буром фосфатированные	шт	40000	Длина, мм-9,5 Диаметр, мм-3,9 (3,5) Наконечник:Сверло Толщина основания из металла, мм-До 2 Форма головки: Полуцилиндрическая Шлиц:РН2

				Материал:Углеродистая сталь Тип покрытия:Фосфатированный Цвет:Черный Цвет покрытия:Черный Резьба:Полная
49	Саморезы клопы 13х4.2 мм, острые	шт	20000	ГОСТ Р 59571–2021
50	Саморезы клопы 16х4.2 мм с буром	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
51	Саморезы клопы 16х4.2 мм, острые	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
52	Саморезы клопы 19х4.2 мм с буром	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
53	Саморезы клопы 19х4.2 мм, острые	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
54	Саморезы клопы 25х4.2 мм, острые	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
55	Саморезы клопы 25х4.2 мм с буром	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
56	Саморезы клопы 38х4.2 мм с буром	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
57	Саморезы клопы 38х4.2 мм, острые	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
58	Саморезы клопы 50 (51)х4.2 мм, острые	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
59	Саморезы клопы 50 (51)х4.2 мм с буром	шт	5000	ГОСТ Р 59571–2021
60	Саморезы гипсокартон-дерево 16х3.8 мм	шт	1000	ГОСТ Р 59571–2021
61	Саморезы гипсокартон-дерево 25х3.5 мм	шт	1000	ГОСТ Р 59571–2021
62	Саморезы гипсокартон-дерево 41х3.5 мм	шт	1000	ГОСТ Р 59571–2021
63	Саморезы гипсокартон-дерево 45х3,5 мм	шт	1500	ГОСТ Р 59571–2021
64	Саморезы гипсокартон-дерево 51х3.5 мм	шт	3000	ГОСТ Р 59571–2021
65	Саморезы гипсокартон-дерево 55х3,5 мм	шт	1000	ГОСТ Р 59571–2021
66	Саморезы гипсокартон-дерево 65х4.2 мм	шт	2000	ГОСТ Р 59571–2021
67	Саморезы гипсокартон-дерево 90х4.2 мм	шт	1000	ГОСТ Р 59571–2021
68	Саморезы гипсокартон-дерево 100х4.8 мм	шт	1000	ГОСТ Р 59571–2021
69	Саморезы гипсокартон-дерево 150х4.8 мм	шт	1000	ГОСТ Р 59571–2021
70	Гипсокартон-металл 25х3,5 мм	шт	50000	ГОСТ Р 59571–2021
71	Гипсокартон-металл 35х3.5 мм	шт	30000	ГОСТ Р 59571–2021
72	Гипсокартон-металл 45х3.5 мм	шт	10000	ГОСТ Р 59571–2021
73	Саморезы кровельные с буром 25х5.5 мм оцинкованные	шт	1000	Наконечник: сверло Шлиц: внешний шестигранник Покрытие:оцинкованный Диаметр:5.5 мм Форма головки:шестигранная Наличие пресс-шайбы: есть Длина:25 мм Цвет покрытия: белый цинк Размер под ключ:8 мм Материал: сталь
74	Саморезы кровельные с буром 35х4.8 мм оцинкованные	шт	1000	Наконечник: сверло Шлиц: внешний шестигранник

				Покрытие:оцинкованный Диаметр:4,8 мм Форма головки:шестигранная Наличие пресс-шайбы: есть Длина:35 мм Цвет покрытия: белый цинк Размер под ключ:8 мм Материал: сталь
75	Саморезы кровельные с буром 50х4.8 мм оцинкованные	шт	1000	Наконечник: сверло Шлиц: внешний шестигранник Покрытие:оцинкованный Диаметр:4,8 мм Форма головки:шестигранная Наличие пресс-шайбы: есть Длина:50 мм Цвет покрытия: белый цинк Размер под ключ:8 мм Материал: сталь
76	Саморезы кровельные с буром 70х4.8 мм оцинкованные	шт	1000	Наконечник: сверло Шлиц: внешний шестигранник Покрытие:оцинкованный Диаметр:4,8 мм Форма головки:шестигранная Наличие пресс-шайбы: есть Длина:70 мм Цвет покрытия: белый цинк Размер под ключ:8 мм Материал: сталь
77	Саморезы кровельные с буром 80х4.8 мм оцинкованные	шт	1000	Наконечник: сверло Шлиц: внешний шестигранник Покрытие:оцинкованный Диаметр:4,8 мм Форма головки:шестигранная Наличие пресс-шайбы: есть Длина:80 мм Цвет покрытия: белый цинк

				Размер под ключ: 8 мм Материал: сталь
78	Саморезы универсальные 16x3.5 мм желтые	шт	1000	Наконечник: острый Шлиц: Pozidriv (PZ) Покрытие: желтопассивированный Диаметр: 3.5 мм Форма головки: потайная Наличие пресс-шайбы: нет Длина: 16 мм Размер шлица: PZ2 Материал: сталь
79	Саморезы универсальные 20x3.5 мм желтые	шт	1000	Наконечник: острый Шлиц: Pozidriv (PZ) Покрытие: желтопассивированный Диаметр: 3.5 мм Форма головки: потайная Наличие пресс-шайбы: нет Длина: 20 мм Размер шлица: PZ2 Материал: сталь
80	Саморезы универсальные 25x3.5 мм желтые	шт	1000	Наконечник: острый Шлиц: Pozidriv (PZ) Покрытие: желтопассивированный Диаметр: 3.5 мм Форма головки: потайная Наличие пресс-шайбы: нет Длина: 25 мм Размер шлица: PZ2 Материал: сталь
81	Саморезы универсальные 35x3.5 мм желтые	шт	1000	Наконечник: острый Шлиц: Pozidriv (PZ) Покрытие: желтопассивированный Диаметр: 3.5 мм Форма головки: потайная Наличие пресс-шайбы: нет Длина: 35 мм Размер шлица: PZ2 Материал: сталь
82	Саморезы универсальные 50x4.0 мм желтые	шт	1000	Наконечник: острый Шлиц: Pozidriv (PZ) Покрытие: желтопассивированный Диаметр: 4 мм

				Форма головки: потайная Наличие пресс-шайбы: нет Длина: 50 мм Размер шлица: PZ2 Материал: сталь
83	Саморезы универсальные 60x4.5 мм желтые	шт	1000	Наконечник: острый Шлиц: Pozidriv (PZ) Покрытие: желтопассивированный Диаметр: 4.5 мм Форма головки: потайная Наличие пресс-шайбы: нет Длина: 60 мм Размер шлица: PZ2 Материал: сталь
84	Саморезы универсальные 80x5.0 мм желтые	шт	1000	Наконечник: острый Шлиц: Pozidriv (PZ) Покрытие: желтопассивированный Диаметр: 5 мм Форма головки: потайная Наличие пресс-шайбы: нет Длина: 80 мм Размер шлица: PZ2 Материал: сталь
85	Саморезы универсальные 100x6.0 мм желтые	шт	1000	Наконечник: острый Шлиц: Pozidriv (PZ) Покрытие: желтопассивированный Диаметр: 6 мм Форма головки: потайная Наличие пресс-шайбы: нет Длина: 100 мм Размер шлица: PZ2 Материал: сталь
86	Лезвие для ножа зубчатое 18 мм (5 шт.)	уп ак	10	Сегментное лезвие из высококачественной стали, сегментное, ширина 18мм, с зубцами
87	Лезвие для ножа крюкообразное 19 мм (5 шт.)	уп ак	30	Вид лезвия: Крюкообразное Ширина лезвия: 19 мм Длина лезвия: 50 мм Толщина лезвия: 0,6 мм Материал лезвия: Сталь

88	Лезвие для ножа прямое 18 мм (10 шт.)	уп ак	50	Вид лезвия: прямое, сегментированное Ширина лезвия: 18 мм Толщина лезвия: 0,6 мм Длина лезвия: 100 мм Материал лезвия: Сталь
89	Лезвие для ножа прямое 25 мм (10 шт.)	уп ак	50	Вид лезвия: прямое, сегментированное Ширина лезвия: 25 мм Толщина лезвия: 0,6 мм Длина лезвия: 140 мм Материал лезвия: Сталь
90	Лезвие для ножа трапеция 19 мм (10 шт.)	уп ак	50	Вид лезвия: трапециевидное Ширина лезвия: 19 мм Толщина лезвия: 0,6 мм Длина лезвия: 61 мм Материал лезвия: Сталь
91	Валик полиакрил 100 мм с рукояткой стержень 6 мм ворс 18 мм	шт	20	Материал: полиакрил Длина: 100 мм Ворс: 18 мм Рукоятка: да, Стержень: ф 6 мм
92	Валик полиакрил 100 мм стержень 6 мм ворс 11 мм для ЛКМ на водной основе	шт	20	Материал: полиакрил Длина: 100 мм Ворс: 11 мм Рукоятка: нет, Стержень: ф 6 мм
93	Валик полиакрил 180 мм с рукояткой стержень 8 мм ворс 11 мм для ЛКМ на водной основе	шт	30	Материал: полиакрил Длина: 180 мм Ворс: 11 мм Рукоятка: да, Стержень: ф 8 мм
94	Валик полиакрил 180 мм с рукояткой стержень 8 мм ворс 20 мм для ЛКМ на водной основе	шт	20	Материал: полиакрил Длина: 180 мм Ворс: 20 мм Рукоятка: да, Стержень: ф 8 мм
95	Валик полиакрил 180 мм с рукояткой стержень 8 мм ворс 8 мм для ЛКМ на водной основе	шт	30	Материал: полиакрил Длина: 180 мм Ворс: 8 мм Рукоятка: да, Стержень: ф 8 мм
96	Валик полиакрил 180 мм стержень 8 мм ворс 20 мм для ЛКМ на водной основе	шт	20	Материал: полиакрил Длина: 180 мм Ворс: 20 мм Рукоятка: нет, Стержень: ф 8 мм
97	Валик полиакрил 250 мм с рукояткой стержень 8 мм ворс 18 мм для ЛКМ на водной основе	шт	20	Материал: полиакрил Длина: 250 мм

				Ворс: 18 мм Рукоятка: да, Стержень: ф 8 мм
98	Валик полиакрил 250 мм с рукояткой стержень 8 мм ворс 20 мм для ЛКМ на водной основе	шт	20	Материал: полиакрил Длина: 250 мм Ворс: 20 мм Рукоятка: да, Стержень: ф 8 мм
99	Валик полиамид 250 мм с рукояткой стержень 8 мм ворс 20 мм для ЛКМ на водной и алкидной основе	шт	20	Материал: полиамид Длина: 250 мм Ворс: 20 мм Рукоятка: да, Стержень: ф 8 мм
100	Валик полиамид 250 мм стержень 8 мм ворс 13 мм для ЛКМ на водной и алкидной основе	шт	30	Материал: полиамид Длина: 250 мм Ворс: 13 мм Рукоятка: нет, Стержень: ф 8 мм
101	Кисть плоская 100x15 мм смешанная щетина деревянная ручка для ЛКМ на водной основе	шт	25	Тип: плоская Размер: 100x15 мм Тип щетины: смешанная Ручка: деревянная Применение: для ЛКМ на водной основе
102	Кисть плоская 100x20 мм искусственная щетина пластиковая ручка для ЛКМ на водной основе	шт	25	Тип: плоская Размер: 100x20 мм Тип щетины: искусственная Ручка: пластиковая Применение: для ЛКМ на водной основе
103	Кисть плоская 140x41 мм натуральная щетина пластиковая ручка для ЛКМ на алкидной основе	шт	20	Тип: плоская Размер: 140x41 мм Тип щетины: натуральная Ручка: пластиковая Применение: для ЛКМ на алкидной основе
104	Кисть плоская 200x20 мм смешанная щетина деревянная ручка для ЛКМ на водной основе	шт	20	Тип: плоская Размер: 200x20 мм Тип щетины: смешанная Ручка: деревянная Применение: для ЛКМ на водной основе
105	Кисть плоская 20x13 мм смешанная щетина пластиковая ручка для ЛКМ на водной основе	шт	50	Тип: плоская Размер: 20x13 мм Тип щетины: смешанная Ручка: пластиковая Применение: для ЛКМ на водной основе.

106	Кисть плоская 25х15 мм искусственная щетина деревянная ручка для ЛКМ на водной основе	шт	50	Тип: плоская Размер: 25х15 мм Тип щетины: искусственная Ручка: деревянная Применение: для ЛКМ на водной основе
107	Кисть плоская 30х13 мм смешанная щетина пластиковая ручка для ЛКМ на водной основе	шт	50	Тип: плоская Размер: 30х13 мм Тип щетины: смешанная Ручка: пластиковая Применение: для ЛКМ на водной основе
108	Кисть плоская 50х12 мм смешанная щетина деревянная ручка для ЛКМ на водной основе	шт	100	Тип: плоская Размер: 50х12 мм Тип щетины: смешанная Ручка: деревянная Применение: для ЛКМ на водной основе
109	Кисть макловица 180х80 мм искусственная щетина пластиковая ручка для ЛКМ на водной основе	шт	20	Тип: макловица Размер: 180х80 мм Тип щетины: искусственная Ручка: пластиковая Применение: для ЛКМ на водной основе
110	Кисть плоская 70х15 мм смешанная щетина деревянная ручка для ЛКМ на водной основе	шт	30	Тип: плоская Размер: 70х15 мм Тип щетины: смешанная Ручка: деревянная Применение: для ЛКМ на водной основе
111	Лента малярная 50 мм 33 м оранжевая для наружных работ	шт	250	Тип: малярная Ширина: 50 мм Длина: 33 м Цвет: оранжевая Применение: для наружных работ
112	Лента малярная 50 мм 50 м белая	шт	25	Тип: малярная Ширина: 50 мм Длина: 50 м Цвет: белый Применение: для внутренних работ
113	Пленка защитная с клейким краем 10 мк 2,7х17 м	шт	100	Тип: рулон с клейким краем Толщина: 10 мк Ширина пленки в развернутом виде: 2,7 м

				Длина пленки в рулоне: 17 м
114	Скотч прозрачный 48 мм 50 м	шт	100	Тип: липкая лента Ширина: 48 мм Длина: 50 м Цвет: прозрачный Применение: для внутренних работ
115	Ванночка для краски к валикам до 250 мм 440x320 мм усиленная	шт	50	Размер: 40x320 мм Тип: усиленная Материал: пластик
116	Ванночка для краски к валикам до 270 мм 360x360 мм	шт	50	Размер: 360x360 мм Тип: усиленная Материал: пластик
117	Рукоятка для валика 100 мм d6 мм стальной стержень	шт	20	Тип: для валика 100 мм Стержень: d 6 мм Материал: сталь
118	Рукоятка для валика 180 мм d8 мм стальной стержень	шт	30	Тип: для валика 180 мм Стержень: d 8 мм Материал: сталь
119	Рукоятка для валика 230 мм d8 мм стальной стержень	шт	20	Тип: для валика 230 мм Стержень: d 8 мм Материал: сталь
120	Рукоятка для валика 250 мм d8 мм стальной стержень	шт	20	Тип: для валика 250 мм Стержень: d 8 мм Материал: сталь
121	Правило алюминиевое 2 м трапеция усиленное	шт	20	Материал: лёгкий и высокопрочный алюминиевый сплав, оснащено двумя рёбрами жёсткости. Длина: 2 м, Ширина: 10 см, Высота: 2 см Конструкция: трапеция с двумя ребрами жесткости, на одной из сторон есть продольная выемка Толщина металла: 2,5 мм
122	Правило алюминиевое 2,5 м трапеция усиленное	шт	20	Материал: лёгкий и высокопрочный алюминиевый сплав, оснащено двумя рёбрами жёсткости. Длина: 2,5 м, Ширина: 10 см, Высота: 2 см Конструкция: трапеция с двумя ребрами жесткости, на одной из

				сторон есть продольная выемка Толщина металла:2,5мм
123	Правило алюминиевое 3 м трапеция усиленное	шт	20	Материал: лёгкий и высокопрочный алюминиевый сплав, оснащено двумя рёбрами жёсткости. Длина:3 м, Ширина:10 см, Высота: 2 см Конструкция: трапеция с двумя ребрами жесткости, на одной из сторон есть продольная выемка Толщина металла:2,5мм
124	Шпатель малярный 25 мм	шт	20	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки: Пластик Длина ручки: 10 см Форма:Прямоугольная Ширина: 25 мм Толщина полотна: 0,5 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
125	Шпатель малярный 40 мм	шт	20	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки: Пластик Длина ручки: 12 см Форма:Прямоугольная Ширина: 40 мм Толщина полотна: 0,5 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
126	Шпатель малярный 50 мм	шт	20	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки: Пластик Длина ручки: 12 см Форма:Прямоугольная Ширина: 50 мм Толщина полотна: 0,5 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
127	Шпатель малярный 80 мм	шт	20	Материал лезвия - нержавеющая сталь, материал рукоятки - двухкомпонентный

128	Шпатель малярный 100 мм	шт	50	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки: Двухкомпонентная Длина ручки: 12 см Форма: Прямоугольная Ширина: 100 мм Размеры: 220x100x100мм Высота полотна: 100 мм Толщина полотна: 0,5 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
129	Шпатель малярный 150 мм	шт	50	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки: Двухкомпонентная Длина ручки: 13 см Форма: Прямоугольная Ширина: 150 мм Размеры: 205x150x75мм Высота полотна: 75 мм Толщина полотна: 0,45 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
130	Шпатель малярный 300 мм	шт	25	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки: Двухкомпонентная Длина ручки: 15 см Форма: Прямоугольная Ширина: 300 мм Размеры: 270x300x80 мм Высота полотна: 80 мм Толщина полотна: 0,5 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
131	Шпатель малярный 350 мм	шт	25	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки: Двухкомпонентная Длина ручки: 15 см Форма: Прямоугольная Ширина: 350 мм Размеры: 270x350x80 мм Высота полотна: 80 мм Толщина полотна: 0,5 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
132	Шпатель фасадный 450 мм	шт	25	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки:

				Двухкомпонентная Длина ручки: 15 см Форма: Прямоугольная Ширина: 450 мм Размеры: 270х450х80 мм Высота полотна: 80 мм Толщина полотна: 0,5 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
133	Шпатель фасадный 600 мм	шт	30	Материал рабочей части: Сталь Материал ручки: Двухкомпонентная Длина ручки: 15 см Форма: Прямоугольная Ширина: 600 мм Размеры: 270х600х80 мм Высота полотна: 80 мм Толщина полотна: 0,4 мм Особенности: Эргономичная рукоятка
134	Сетка шлифовальная P120 280х115 мм	уп ак	100	Зернистость: P120 Материал основы: Стекловолокно Материал абразива: Карбид кремния Совместимость с инструментом: Для ручной шлифовки Тип шлифования: Сухой Длина: 280мм Ширина: 115мм Особенности: Двусторонняя
135	Сетка шлифовальная P180 280х115 мм	уп ак	100	Зернистость: P180 Материал основы: Стекловолокно Материал абразива: Карбид кремния Совместимость с инструментом: Для ручной шлифовки Тип шлифования: Сухой Длина: 280мм Ширина: 115мм Особенности: Двусторонняя
136	Сетка шлифовальная P200 280х115 мм	уп ак	50	Зернистость: P200 Материал основы: Карбон Материал абразива: Оксид алюминия

				Совместимость с инструментом: Для ручной шлифовки Тип шлифования: Сухой Длина: 280мм Ширина: 115мм Особенности: с отверстиями для пылеудаления
137	Сетка шлифовальная Р60 280x115 мм	упак	100	Зернистость: Р60 Материал основы: Карбон Материал абразива: Оксид алюминия Совместимость с инструментом: Для ручной шлифовки Тип шлифования: Сухой Длина: 280мм Ширина: 115мм Особенности: с отверстиями для пылеудаления
138	Бур 5x100x160 мм SDS-plus	шт	10	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 5 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 100 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь.
139	Бур 5x50x110 мм SDS-plus	шт	10	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 5 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 2. Рабочая длина: 50 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: одинарная спираль. Материал: легированная сталь.
140	Бур 6x100x160 мм SDS-plus	шт	100	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 6 мм.

				Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 100 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь.
141	Бур 6x150x210 мм SDS-plus	шт	100	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 6 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 150 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь.
142	Бур 6x200x260 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 6 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 200 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь.
143	Бур 6x50x110 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 6 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 50 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь.
144	Бур 8x100x160 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 8 мм. Наконечник: твердосплавный.

				Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 100 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
145	Бур 8x150x210 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 8 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 150 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
146	Бур 8x200x260 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 8 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 200 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
147	Бур 8x250x310 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 8 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 250 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
148	Бур 10x150x210 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 10 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 150 мм.

				Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
149	Бур 10x300x360 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 10 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 300 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
150	Бур 12x100x160 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 12 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 100 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
151	Бур 12x250x310 мм SDS-plus	шт	30	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 12 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 250 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
152	Бур 14x150x200 мм SDS-plus	шт	10	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 14 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 150 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль.

				Материал: легированная сталь
153	Бур 14x200x260 мм SDS-plus	шт	10	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 14 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 200 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
154	Бур 15x100x160 мм SDS-plus	шт	10	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 15 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 100 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
155	Бур 16x150x210 мм SDS-plus	шт	5	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 16 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 150 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
156	Бур 16x250x310 мм SDS-plus	шт	5	Тип хвостовика: SDS-plus. Диаметр: 16 мм. Наконечник: твердосплавный. Количество режущих кромок: 4. Рабочая длина: 250 мм. Тип бура: спиральный. Вид спирали: двойная спираль. Материал: легированная сталь
157	Зубило пикообразное 250 мм SDS-plus	шт	25	Тип хвостовика: SDS-plus.

				Форма наконечника: пика. Общая длина: 250 мм. Материал: легированная сталь
158	Зубило плоское 20x250 мм SDS-plus	шт	25	Тип хвостовика: SDS-plus. Форма наконечника: плоская Ширина рабочей части: 20 мм Общая длина: 250 мм. Материал: легированная сталь
159	Зубило плоское 40x250 мм SDS-plus	шт	25	Тип хвостовика: SDS-plus. Форма наконечника: плоская Ширина рабочей части: 40 мм Общая длина: 250 мм. Материал: легированная сталь
160	Бита PH2 50 мм магнитная	шт	100	Тип бит:односторонняя; форма шлица: крестообразный (PH); размер шлица: 2; материал: сталь (S2); покрытие: фосфатное; тип хвостовика: шестигранный (1/4" HEX); длина: 50 мм; особенности: магнитная, с ограничителем;
161	Бита PH2 90 мм магнитная	шт	100	Тип бит:односторонняя; форма шлица: крестообразный (PH); размер шлица: 2; материал: сталь (S2); покрытие: фосфатное; тип хвостовика: шестигранный (1/4" HEX); длина: 90 мм; особенности: магнитная
162	Круг отрезной по металлу 115x22x1 мм	шт	50	Диаметр диска: 115 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:1 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива: Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка

163	Круг отрезной по металлу 115х22х1,2 мм	шт	50	Диаметр диска: 115 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:1,2 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива: Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка
164	Круг отрезной по металлу 115х22х1,6 мм	шт	50	Диаметр диска: 115 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:1,6 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива: Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка
165	Круг отрезной по металлу 115х22х2,5 мм	шт	50	Диаметр диска: 115 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:2,5 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива: Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка
166	Круг отрезной по металлу 125х22х1 мм	шт	50	Диаметр диска: 125 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:1 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива: Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка
167	Круг отрезной по металлу 125х22,2х1,2 мм	шт	50	Диаметр диска: 125 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:1,2 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива: Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка
168	Круг отрезной по металлу 125х22х1,6 мм	шт	50	Диаметр диска: 125 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:1,6 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива:

				Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка
169	Круг отрезной по металлу 125х22х2 мм	шт	50	Диаметр диска: 125 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:2 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива: Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка
170	Круг отрезной по металлу 125х22х2,5 мм	шт	50	Диаметр диска: 125 мм Посадочный диаметр: 22мм Толщина диска:2,5 мм Применение:Для резки Назначение:по металлу Материал абразива: Электрокорунд Вид крепления: Зажимная гайка
171	Мастика кровельная Технониколь №21 20 кг, или аналог/эквивалент	шт	10	Прочность сцепления (адгезия) с: бетоном МПа не менее 0.6 с металлом МПа не менее 0.9, с рулонный материал - рулонный материал МПа не менее 0.3 рулонный материал - бетон МПа не менее 0.4 Прочность на сдвиг клеевого соединения кН/м не менее 4 Условная прочность МПа не менее 1 Относительное удлинение при максимальной силе растяжения % не менее 500 Водопоглощение в течение 24 ч, по массе % не более 0.4 Массовая доля нелетучих веществ % не менее 50 Теплостойкость °С не ниже 110 Температура гибкости на брусе R = 5мм °С не выше -35

				Водонепроницаемость при давлении не менее 0,1 МПа в течение 24 часов - выдерживает
172	Гидроизоляция акриловая 20 кг	шт	10	Основа: Акриловая Количество компонентов: Однокомпонентная Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы Форма выпуска: Мастика Тип гидроизоляции: Обмазочный Толщина слоя: 1 мм Расход: 1 кг/м² Температура проведения работ: От +5 до +40 °С Температура основания: От +5 до +35 °С Температура эксплуатации: От -20 до +50°С Время высыхания одного слоя: 3-4 часа Время полного высыхания: 24 часа Количество слоев: 1-2 слоя Прочность сцепления: 1,5 МПа Морозостойкость: F5
173	Грунт бетоноконтакт Основит LP55 20 кг, или аналог/эквивалент	шт	50	Цвет оранжево-розовый Расход 200-300 г/м² Фракция наполнителя 0,315 мм Морозостойкость при хранении 5 циклов Температура хранения и транспортировки +5°С...+40°С Температура окружающей среды и основания при нанесении +5°С...+35°С Температура эксплуатации -50°С...+70°С Срок хранения 12 месяцев Вес упаковки 20 кг
174	Гидрофобизатор Dali Гидростоп 10 л, или аналог/эквивалент	шт	20	Состав: смесь кремнийорганических соединений,

				антисептические добавки, вода. Применение: Для бетона, Для камня, Для кирпича Вес/объем: 10 кг/л Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы Концентрация: Готовый Цвет: Бесцветный Тип гидроизоляции: Пропиточный Расход: 0,15-0,7 л/м² Глубокого проникновения: Да Время высыхания: 12 часов
175	Грунт Кнауф Тифен Грунд укрепляющий 10 кг, или аналог/эквивалент	шт	100	Расход: 0,1 кг/м²; время высыхания: 3 часа; цвет: белый; морозостойкость (опционально): 5 циклов; упаковка: ведро с герметичной крышкой (без запайки пленкой) 10 и 5 кг; срок хранения: 12 мес. в неповрежденной упаковке.
176	Краска ФАСАДНАЯ АКРИЛАТНАЯ «ПРОФИ» база А 9 л, или аналог/эквивалент	шт	50	Предназначена для минеральных фасадов. Не подходит для горизонтальных и слабонаклоненных поверхностей. Расход 6-8 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 4-6 м²/л по неровной впитывающей поверхности. Плотность (кг/л) 1,3–1,5 кг/л. Сопротивление водяному пару (EN ISO 7783-2) $S_d < 0,14 \text{ m}$, H₂O, I class. Водопроницаемость (EN 1062-3) $w \leq 0,1 \text{ kgm-2h}$ -0.5, III class, Сухой остаток по массе (%) Около 58%.
177	Краска для стен и потолка МОЮЩАЯСЯ Текс Профи база А, или аналог/эквивалент		100	Объекты применения: Применяется для окраски стен и потолков в кухнях, ваннах, коридорах и других сухих и влажных

				помещениях в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции. 2 класс истираемости DIN EN 13300/ISO 11998. База А 1,55 - 1,58 кг/л. Сухой остаток по массе (%) 59 - 66%, Расход 9–11 м²/л по невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по впитывающей поверхности.
178	Линолеум коммерческий 3 м Tarkett Acczent Pro ASPECT 3, цвет серый, или аналог/эквивалент	пог . м	300	Общая толщина -2 мм, Тип покрытия по содержанию связующего- Тип I, Класс применения коммерческий ISO 10874 -34 Класс применения промышленный ISO 10874 -43 Общая толщина ГОСТ 11529-2 мм Толщина защитного слоя ISO 24340-0,70 мм Вес ISO 23997 3000 г/м² Дополнительный защитный слой, лак PU Standard, Способ укладки- На клей Тип основы-Каландровая основа Группа по дымообразующей способности ФЗ-123-Д2 Группа по токсичности продуктов горения ФЗ-123-Т2 Группа по воспламеняемости ФЗ-123 -В2

			Группа по распространению пламени по поверхности ФЗ-123-РП 1 Класс пожарной опасности материала ФЗ-123- КМ2 Абсолютная остаточная деформация, не более $\leq 0.10 \text{ mm}$ Изменение линейных размеров, не более ГОСТ 11529 $\leq 0.40 \%$ Устойчивость к воздействию роликовых кресел ISO 4918-Без повреждений Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия- Не способствует росту, Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков EN 424-Высокая устойчивость Устойчивость к воздействию химических соединений-Хорошая. Водопоглощение поверхностное, г/100см², не более 0,4 Возможность использовать с системой теплых полов- Да (максимум 29°C) Сопротивление скольжению DIN 51130 R10 Сопротивление скольжению EN 13893 Class DS ($\mu \geq 0,30$) Электростатические свойства EN 1815 Антистатическое ($\leq 2 \text{ kV}$), Истираемость, не более 25 г/м² Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К -18,4
--	--	--	---

				Индекс снижения приведенного уровня ударного шума EN ISO 717-2 -10 дБ Экоматериалы-да Каталог экологически безопасных материалов Green book-да Экологический сертификат "Листок жизни"- да.
179	Сварочные шнуры 4 мм	шт	20	Диаметр -4 мм Длина-50 м цвет - СЕРЫЙ
180	Герметик акриловый, туба, белый 280 мл	шт	25	Основа:Акриловый Консистенция:Паста Метод нанесения:Пистолет для герметика Температура применения: От +5 до +35°C Температура эксплуатации: От -40 до +80°C Количество компонентов: Однокомпонентный
181	Герметик битумно-каучуковый кровельный, туба, черный 310 мл	шт	25	Основа:Битумно-каучуковый Свойства:Атмосферостойкий, Паропроницаемый Консистенция:Паста Метод нанесения:Пистолет для герметика Температура применения:От +10 до +35°C Температура эксплуатации: От -25 до + 90°C Количество компонентов:Однокомпонентный Тип работ:Наружные работы Тип поверхности: Бетон, Битум, Дерево, Камень, Кирпич, Металл
182	Герметик силиконовый санитарный, туба, белый 280 мл	шт	25	Основа:Силиконовый Свойства:Санитарный Консистенция:Паста Метод нанесения:Пистолет для герметика Количество компонентов: Однокомпонентный Тип работ:

				Внутренние работы Цвет: белый
183	Герметик силиконовый санитарный, туба, прозрачный 290 мл	шт	25	Основа:Силиконовый Свойства:Санитарный Консистенция:Паста Метод нанесения:Пистолет для герметика Количество компонентов: Однокомпонентный Тип работ: Внутренние работы Цвет:прозрачный
184	Пена монтажная профессиональная 750 мл	шт	50	Объем заполнения баллона: 750 мл Вид:Профессиональная Клапан:Под пистолет Сезонность: Всесезонная Тип работ:Внутренние работы, Наружные работы Огнестойкость:Нет Область применения: Для дверей, Для окон, Для швов, щелей и заполнения полости Цвет производителя: Желтый Температура применения От -10 до +30°C
185	Пена монтажная профессиональная зимняя 750 мл	шт	25	Объем заполнения баллона: 750 мл Вид:Профессиональная Клапан:Под пистолет Сезонность: Всесезонная Тип работ:Внутренние работы, Наружные работы Огнестойкость:Нет Область применения: Для дверей, Для окон, Для швов, щелей и заполнения полости Цвет производителя: Желтый Температура применения От -10 до +30°C
186	Очиститель пены монтажной	шт	15	Цвет:Прозрачный Под пистолет Тип работ:Внутренние работы, Наружные работы Объем: 500 мл

				Назначение: Для незастывшей пены.
187	Жидкие гвозди, туба, прозрачный	шт	30	Тип: Контактный Основа:Каучуковая Приклеиваемые материалы: Бетон, ДСП, Дерево, Камень, Керамика, Кирпич, МДФ, Металл, ПВХ, Стекло Тип основания:Впитывающее влагу, Невпитывающее влагу. Тип склеивания: Гладкая поверхность к гладкой, Пористая поверхность к гладкой. Назначение: Для монтажных работ Количество компонентов: Однокомпонентный. Инструмент для нанесения:Пистолет. Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы Особенности:Водостойкий, Морозостойкий, Термостойкий. Объем, 310 мл Цвет:Прозрачный. Цвет после высыхания Прозрачный Температура проведения работ: От +5 до +30 °С Температура эксплуатации: От -40 до +90 °С Расход: 12 м.п. при диаметре полосы 5мм. Рабочее время:10 минут Время схватывания:10-15 мин Время высыхания:72 часа
188	Жидкие гвозди, туба, белый	шт	30	Тип: Контактный Основа:Каучуковая Приклеиваемые материалы: Бетон, ДСП, Дерево, Камень, Керамика, Кирпич,

				МДФ, Металл, ПВХ, Стекло Тип основания:Впитывающее влагу, Невпитывающее влагу. Тип склеивания: Гладкая поверхность к гладкой, Пористая поверхность к гладкой. Назначение: Для монтажных работ Количество компонентов: Однокомпонентный Инструмент для нанесения: Пистолет Тип работ: Внутренние работы, Наружные работы Особенности:Водостойкий, Морозостойкий, Термостойкий. Объем, 310 мл Цвет:Белый. Цвет после высыхания Прозрачный Температура проведения работ: От +5 до +30 °С Температура эксплуатации: От -40 до +90 °С Расход: 12 м.п. при диаметре полосы 5мм. Рабочее время:10 минут Время схватывания:10-15 мин Время высыхания:72 часа
189	Клей-шпатлевка акриловый, туба	шт	20	Материалы для склеивания:Полистирол. Основной материал:Акрил. Цвет после высыхания: Белый Вес нетто: 0,447(кг) Тип продукта:Жидкие гвозди Назначение: Стена, Молдинг. Объем: 240 (мл). Тип склеивания: Горизонтальный. Прочность склеивания: 8 (кг/см²).

				Время до полного высыхания: 24 (ч). Минимальная температура применения: 7 (°C) Инструмент для нанесения: Пистолет. Особенности продукта: Морозоустойчивый, Водонепроницаемый
190	Клей для гипсокартона Tytan Professional GUN 840 мл, или аналог/эквивалент	шт	20	Цвет: Светло-зелёный Открытое время: < 2 мин Время коррекции: < 5 мин Коэффициент теплопроводности: 0,036 Вт/(м*К) Срок годности: 12 месяцев.
191	Уголок ПВХ 10x10x2700 мм белый	шт	50	Тип: Наружный, Форма: Г-образная, Материал: ПВХ Назначение: Для МДФ панелей, для ПВХ панелей, для реечных МДФ панелей, Для реечных панелей из экополимера, Для сэндвич-панелей. Длина: 2700 мм Ширина: 10 мм Высота: 10 мм Толщина: 0,7мм Вид: Гладкий Цвет: Белый Поверхность: Матовая
192	Уголок ПВХ 15x15x2700 мм белый	шт	50	Тип: Наружный, Форма: Г-образная, Материал: ПВХ Назначение: Для МДФ панелей, для ПВХ панелей, для реечных МДФ панелей, Для реечных панелей из экополимера, Для сэндвич-панелей. Длина: 2700 мм Ширина: 15 мм Высота: 15 мм Толщина: 0,7мм Вид: Гладкий Цвет: Белый Поверхность: Матовая
193	Уголок ПВХ 20x20x2700 мм белый	шт	50	Тип: Наружный,

				Форма:Г-образная, Материал: ПВХ Назначение:Для МДФ панелей,для ПВХ панелей, для реечных МДФ панелей,Для реечных панелей из экополимера, Для сэндвич-панелей. Длина: 2700 мм Ширина:20 мм Высота: 20 мм Толщина: 0,7мм Вид:Гладкий Цвет:Белый Поверхность:Матовая
194	Уголок ПВХ 25х25х2700 мм белый	шт	50	Тип:Наружный, Форма:Г-образная, Материал: ПВХ Назначение:Для МДФ панелей,для ПВХ панелей, для реечных МДФ панелей,Для реечных панелей из экополимера, Для сэндвич-панелей. Длина: 2700 мм Ширина:25 мм Высота: 25 мм Толщина: 0,7мм Вид:Гладкий Цвет:Белый Поверхность:Матовая
195	Уголок ПВХ 30х30х2700 мм белый	шт	50	Тип:Наружный, Форма:Г-образная, Материал: ПВХ Назначение:Для МДФ панелей,для ПВХ панелей, для реечных МДФ панелей,Для реечных панелей из экополимера, Для сэндвич-панелей. Длина: 2700 мм Ширина:30 мм Высота: 30 мм Толщина: 0,7мм Вид:Гладкий Цвет:Белый Поверхность:Матовая

196	Уголок ПВХ 40х40х2700 мм белый	шт	50	Тип:Наружный, Форма:Г-образная, Материал: ПВХ Назначение:Для МДФ панелей,для ПВХ панелей, для реечных МДФ панелей,Для реечных панелей из экополимера, Для сэндвич-панелей. Длина: 2700 мм Ширина:40 мм Высота: 40 мм Толщина: 0,7мм Вид:Гладкий Цвет:Белый Поверхность:Матовая
197	Уголок ПВХ 50х50х2700 мм белый	шт	50	Тип:Наружный, Форма:Г-образная, Материал: ПВХ Назначение:Для МДФ панелей,для ПВХ панелей, для реечных МДФ панелей,Для реечных панелей из экополимера, Для сэндвич-панелей. Длина: 2700 мм Ширина:50 мм Высота:50 мм Толщина: 0,7мм Вид:Гладкий Цвет:Белый Поверхность:Матовая.
198	Заглушка торцевая для пластиковых подоконников, белая	шт	50	Материал: ПВХ, Цвет:белый. Применение: универсальная
199	Подоконник пластиковый 400х2000х20 мм белый	шт	15	Материал: ПВХ Цвет:Белый Поверхность:Матовая Ширина: 400 мм Длина:2000 мм Толщина:20 мм Ширина загиба: 40 мм
200	Подоконник пластиковый 400х3000х20 мм белый	шт	15	Материал: ПВХ Цвет:Белый Поверхность:Матовая Ширина: 400 мм Длина:3000 мм Толщина:20 мм

				Ширина загиба: 40 мм
201	Подоконник пластиковый 500х2000х20 мм белый	шт	15	Материал: ПВХ Цвет:Белый Поверхность:Матовая Ширина: 500 мм Длина:2000 мм Толщина:20 мм Ширина загиба: 40 мм
202	Подоконник пластиковый 500х3000х20 мм белый	шт	15	Материал: ПВХ Цвет:Белый Поверхность:Матовая Ширина: 500 мм Длина:3000 мм Толщина:20 мм Ширина загиба: 40 мм
203	Подоконник пластиковый 600х2000х20 мм белый	шт	15	Материал: ПВХ Цвет:Белый Поверхность:Матовая Ширина: 600 мм Длина:2000 мм Толщина:20 мм Ширина загиба: 40 мм
204	Подоконник пластиковый 600х3000х20 мм белый	шт	15	Материал: ПВХ Цвет:Белый Поверхность:Матовая Ширина: 600 мм Длина:3000 мм Толщина:20 мм Ширина загиба: 40 мм
205	Подоконник пластиковый 700х2000х20 мм белый	шт	15	Материал: ПВХ Цвет:Белый Поверхность:Матовая Ширина: 700 мм Длина:2000 мм Толщина:20 мм Ширина загиба: 40 мм
206	Соединитель для пластиковых подоконников	шт	50	Материал: ПВХ, Цвет:белый. Применение: универсальный
207	Ограничитель открывания створки ПВХ Гребенка белый	шт	100	Материал:ПВХ, Пластик Цвет:Белый Применение:Окно Ширина: 15 мм Толщина: 9 мм
208	Ручка оконная, для пластиковых окон, белая	шт	100	Материал:Пластик. Наличие замка:Без замка Цвет:Белый Применение:Окно Длина:120 мм

				Ширина:90 мм Макс. толщина окна:60 мм. Длина штифта:35 мм Цвет:Белый
209	Профиль к подвесному потолку типа Armstrong 0,6 м Т-24, белый	шт	1000	Материал:Сталь Применение:Общественны е помещения Длина: 600 мм Ширина: 24 мм Высота: 18,5 мм Цвет: Белый
210	Профиль к подвесному потолку типа Armstrong 1,2 м Т-24, белый	шт	1000	Материал:Сталь Применение:Общественны е помещения Длина: 1200 мм Ширина: 24 мм Высота: 25 мм Цвет: Белый
211	Профиль к подвесному потолку типа Armstrong 3,6 м Т-24, белый	шт	150	Материал:Сталь Применение:Общественны е помещения Длина: 3600 мм Ширина: 24 мм Высота: 29 мм Цвет: Белый
212	Подвес к подвесному потолку 0,6 м, d 3мм	шт	100	Состоит из двух крепежных спиц длиной по 30 см и соединяющего их зажима. Толщина спицы 3 мм.
213	Подвес к подвесному потолку 1 м, d 3мм	шт	100	Состоит из двух крепежных спиц длиной по 50 см и соединяющего их зажима. Толщина спицы 3 мм.
214	Подвес к подвесному потолку 1,5 м, d 3мм	шт	100	Состоит из двух крепежных спиц длиной по 75 см и соединяющего их зажима. Толщина спицы 3 мм.
215	Профиль угловой универсальный PL 19x24x3000 мм типаArmstrong, белый	шт	100	Материал:Оцинкованная сталь Длина: 3000 мм Ширина: 19 мм Высота: 24 мм Толщина металла: 0,35 мм. Цвет:Белый Размеры:1,9х2,4х300 см Тип профиля:PL

216	Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Retail Board	шт	1500	Материал: Минеральное волокно Подвесная система: Т-24 Размер плит: 600х600 мм Толщина плиты: 12 мм Цвет: белый Фактура: Гладкая Вес на 1 м2: 2,5 кг Влагостойкость: 90% Звукоизоляция: 32 дБ Коэффициент звукопоглощения (αw): 0,15 Светоотражение: 85% Класс пожарной опасности: КМ1
217	Мешки для строительного мусора 50л	шт	10000	Размер: 50х90 см Материал: полипропилен Толщина: 23мкм, Цвет: зеленый

Подписан
простой электронной подписью

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УКЭП ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Акционерное общество "Грина

Сертификат: 06 07 43 6D 44 41 BE 71 B4 4B 4B D9 2C 01 9F
5B 44

ASeErmakova@sniip.ru

Владелец: ASeErmakova@sniip.ru

Срок действия с 13.07.2026 по 13.10.2027