

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «_____» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка малой механизации для районов Северного административного округа

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка малой механизации для районов Северного административного округа

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.12.05.04 - ТОВАРЫ/СПЕЦТЕХНИКА ДОРОЖНАЯ, КОММУНАЛЬНАЯ И ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ, РЕАГЕНТЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЖКХ/ТЕХНИКА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ/СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛИ МАЛОГАБАРИТНЫЕ

1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров: согласно Приложению 1, Приложению 2.

1.5. Количество товаров: согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товаров: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. – «Адресный перечень».

2. Стандарт товаров

2.1. Спецтехника (далее – товар), поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать требованиям:

- действующим государственным и международным стандартам и другим актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов;

- функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенным производителем (заводом-изготовителем) товаров.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить телефонную линию службы поддержки, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких

изменений.

2.3. Поставщик обязан обеспечить максимальное время ожидания Заказчиком ответа специалиста Поставщика посредством телефонной связи не более 5 (пяти) минут. При поступлении по электронной почте, факсу от Заказчика запроса срок подготовки ответа Поставщиком не должен превышать 1 (одного) часа.

2.4. Письма, запросы, заявки направляются Заказчиком любым способом, обеспечивающим получение информации Поставщиком (посредством факсимильной связи, по электронной почте, нарочным или почтовым отправлением в соответствии с контактными данными Поставщика) согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта.

2.5. Товар должен быть поставлен Заказчику в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию. Поставка товара может быть осуществлена:

2.5.1. **Единовременно** в сроки и время, согласованные посредством электронной почты или факса с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки товара по адресам, указанным в Приложении 2 «Адресный перечень» к настоящему Техническому заданию.

2.6. В случае наличия контрольно-пропускного режима в организациях Заказчика, Поставщик поставляет товар Заказчику в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки товара.

2.7. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- оригиналы документов, относящихся к товару (паспорт транспортного средства или паспорт самоходной машины, или паспорт; инструкция или руководство по эксплуатации и т.д.);
- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя (завода-изготовителя) товара (гарантийный талон производителя (завода-изготовителя) или формуляр, или сервисная книжка);
- документы в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.4, 6.8 настоящего Технического задания;
- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. В случае непредоставления Поставщиком всех документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Технического задания, Заказчик вправе установить в требовании о предоставлении документации срок предоставления документации, относящейся к товару, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, в соответствии с актом, указанного в пункте 6.6 настоящего Технического задания.

2.9. Заказчик вправе отказаться от товара в случае, если относящаяся к товару документация не передана Поставщиком в срок, установленный в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Технического задания, согласно акту, указанного в пункте 6.6 настоящего Технического задания.

- 2.10. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) были нарушены условия хранения, установленные в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.11 настоящего Технического задания.
- 2.11. Не допускается поставка товара, в отношении которого не выполнены требования, установленные актом, указанного в пункте 6.7 настоящего Технического задания и главой I акта, указанного в пункте 6.9 настоящего Технического задания. В случае неуплаты утилизационного сбора плательщиками утилизационного сбора согласно акту, указанному в пункте 6.7 настоящего Технического задания, Поставщик обязан уплатить утилизационный сбор. В случае неуплаты Поставщиком утилизационного сбора в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.7 и 6.9 настоящего Технического задания, Заказчик вправе отказаться от товара.
- 2.12. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.
- 2.13. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием.
- 2.14. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика или за его счет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической доставки товара.
- 2.15. Каждая единица товара должна иметь хорошо различимую четкую и нестираемую идентификационную надпись, содержащую сведения в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.
- 2.16. В случае невозможности нанесения на товар сведений в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Технического задания, они могут указываться только в прилагаемой к данной единице товара инструкции (руководстве) по эксплуатации.
- 2.17. Поставщик обязан выполнить работы по монтажу, (далее-работы) товара на объекте Заказчика в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.
- 2.18. Поставщик своими силами и за свой счет предоставляет материалы, приспособления и инструменты, необходимые для выполнения работ.
- 2.19. Поставщик должен выполнять работы в соответствии с технической документацией производителя (завода – изготовителя) товара, содержащей указания по монтажу, товара, а также в соответствии с правилами действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, техники безопасности, правилами пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика.
- 2.20. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу жизни, здоровью, имуществу Заказчика и (или) третьих лиц.
- 2.21. В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания работ Поставщиком должна производиться уборка места выполнения работ с вывозом упаковочного материала, отходов производства и потребления.
- 2.22. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 2.7, 2.10 настоящего

Технического задания и актов, указанных в пунктах 6.11, 6.12 настоящего Технического задания.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем (заводом-изготовителем товара), определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном производителя (завода-изготовителя) или формуляром, или сервисной книжкой. В случае если производитель (завод-изготовитель) не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке.

3.2. Гарантия качества товара подтверждается Поставщиком проставлением записи в сервисной книжке (руководстве или инструкции по эксплуатации) или выдачей гарантийного талона (сертификата) производителя (завода-изготовителя) или формуляра.

3.3. Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.

3.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям производителей (заводов-изготовителей) поставляемого товара и требованиям настоящего Технического задания .

3.5. Поставщик в сроки, установленные в Акте с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения, обязан за свой счет:

- устранить дефекты и недостатки (неисправности) товара, выявленные в гарантийный период эксплуатации товара, в случае поставки некачественного товара;
- доукомплектовать товар в случае поставки некомплектного товара.

3.6. В период гарантийного срока товара все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций производителю (заводу-изготовителю) товара выполняет Поставщик.

3.7. Поставщик приступает к ремонту и устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации товара, в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием. В случае если ремонт и устранение недостатков товара требуют его остановки более чем на один день Поставщик обязан за свой счет предоставить Заказчику другой Товар с аналогичными характеристиками или характеристиками, улучшенными по отношению к требованиям технической документации. Расходы на доставку товара к месту проведения ремонта и обратно производятся за счет Поставщика.

4. Требования к безопасности товаров

4.1. Соответствие товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2. Товар должен иметь четкие и нестираемые предупреждающие надписи или знаки о видах опасности.

4.3. Материалы и вещества, применяемые для упаковки товара, должны быть безопасными.

4.4. Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных проектной (конструкторской) и эксплуатационной документацией.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. При транспортировании товара собственным ходом, на буксире, на грузовых автомобилях или на прицепах-тяжеловесах по улицам городов, населенных пунктов и дорогам Поставщик обязан соблюдать требования акта, указанного в пункте 6.11 настоящего Технического задания.

5.2. Транспортирование товара по железным дорогам, водным и воздушным транспортном – в соответствии с правилами, действующими на каждом из указанных видов транспорта.

5.3. Работы по подготовке товара к транспортированию, погрузке, перевозке и выгрузке, а также меры безопасности при их проведении должны выполняться Поставщиком в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. "Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств" (Заключено в г. Ялте 20.11.2009)

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

6.4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 N 122 "Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники".

6.5. "Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" (Подписан в г. Москве 11.04.2017).

6.6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ.

6.7. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

6.8. Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 N 1507 "Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники".

6.9. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении

колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

6.10. "ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"(утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.1969 N 1394).

6.11. "ГОСТ 25646-95. Эксплуатация строительных машин. Общие требования" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 17.02.1997 N 57).

6.12. "ГОСТ 31544-2012. Межгосударственный стандарт. Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1052-ст).

Перечень объектов закупки

1. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	Город Москва, проезд Валдайский, дом 10, корпус 1	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
2. Газонокосилка				
Обоснование дополнительных характеристик внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Электрический. Вид зарядки: Автоматический. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Дальность выброса снега: Больше или равно 10 М. Емкость аккумулятора: Равно 38,4 А.Ч. Запасной нож в комплекте: Да. Количество аккумуляторов: Больше или равно 1 ШТ. Материал режущего элемента: Металл. Мощность электродвигателя: < 2 КВт. Напряжение аккумулятора: Равно 36 В. Рабочий вес: Больше или равно 32 КГ. Система очистки снега: Двухступенчатая. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 0.7. Тип привода: Полный. Угол выброса снега: Больше или равно	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва, улица Дубки, дом 9А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

180. Уровень шума: Больше или равно 60 ДЕЦИБЕЛ. Ширина захвата снегоборщика: Больше или равно 60 СМ. Ширина скашивания травы: $\geq 40 \leq 60$ СМ. Дополнительный модуль: Снегоборщик. Материал гусеничной ленты: Резина. Материал корпуса: Пластмасса. Режущий элемент: Нож. Требования к оснащению и функциям: Камера.				
3. Газонокосилка				
Обоснование дополнительных характеристик внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип газонокосилки: Райдер. Тип двигателя: Бензиновый. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет. Количество положений высоты скашивания травы по высоте: Больше или равно 7. Количество скоростей: Больше или равно 1. Материал режущего элемента: Металл. Мощность двигателя: > 20 ЛС.	Способ поставки товара: Единоновременно.	1 (Штука)	Город Москва, улица Дубки, дом 9А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Рабочий вес: Больше или равно 300 КГ. Рабочий объем двигателя: Равно 688 СМЗ; МЛ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 10. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 100 <= 120 СМ. Материал корпуса: Металл. Регулировка скашивания травы по высоте: Центральная. Режим скашивания травы: Выброс травы назад. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Тип травосборника: Мягкий.				
--	--	--	--	--

4. Навесное оборудование для спецтехники

Обоснование дополнительных характеристиквнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип навесного оборудования: Фрезерно-роторный снегометатель. Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны: Нет. Возможность загрузки в кузов транспортного средства: Да. Высота загрузки снега в кузов	Способ поставки товара: Единоновременно.	1 (Штука)	Город Москва, улица Дубки, дом 9А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

транспортного средства: Больше или равно 2000 ММ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Высота расположения приводной муфты снегометателя: Больше или равно 100 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Максимальная дальность отброса снега: Больше или равно 10 М. Привод снегометателя: Механический. Производительность: Больше или равно 40 т/ч. Угол поворота погрузочного желоба, град: Больше или равно 180. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Оборудование фрезерно-роторного снегометателя: Кромка-резак нижняя; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Требования к оснащению и функциям:				
---	--	--	--	--

Монтажная рама в комплекте.				
5. Навесное оборудование для спецтехники				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип навесного оборудования: Щетка фронтальная. Вес щетки: Больше 100 КГ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Диаметр щетки: Больше или равно 400 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Угол поворота фронтальной щетки (в обе стороны), град: Меньше или равно 40. Управление щеткой: Механическое. Характеристики щетки: Бесступенчатая регулировка глубины. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Ширина рабочей зоны щетки: Больше или равно 1200 ММ. Расположение механизма привода щетки: Сверху. Расположение точки поворота щетки: По центру. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва, улица Дубки, дом 9А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Тип щеточного оборудования: Для коммунальных работ. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.				
6. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, улица Дубки, дом 9А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
7. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, улица Часовая, дом 7, корпус 1	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
8. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7.5 ЛС. Объем бака: Равно 2.3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 2	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
9. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7.5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, улица Дубнинская, дом 10, корпус 4	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
--	--	--	--	--

10. Газонокосилка

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Электрический. Вид зарядки: Автоматический. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Дальность выброса снега: Больше или равно 10 М. Емкость аккумулятора: Равно 38,4 А.Ч. Запасной нож в комплекте: Да. Количество аккумуляторов: Больше или равно 1 ШТ. Материал режущего элемента: Металл. Мощность электродвигателя: < 2 КВТ.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва; Ул.Левобережная вл.4А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Напряжение аккумулятора: Равно 36 В. Рабочий вес: Больше или равно 32 КГ. Система очистки снега: Двухступенчатая. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 0,7. Тип привода: Полный. Угол выброса снега: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 60 ДЕЦИБЕЛ. Ширина захвата снегоуборщика: Больше или равно 60 СМ. Ширина скашивания травы: >= 40 <= 60 СМ. Дополнительный модуль: Снегоуборщик. Материал гусеничной ленты: Резина. Материал корпуса: Пластмасса. Режущий элемент: Нож. Требования к оснащению и функциям: Камера.				
11. Газонокосилка				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип газонокосилки: Райдер. Тип двигателя: Бензиновый. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва; Ул.Левобережная вл.4А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Запасной нож в комплекте: Нет. Количество положений высоты скашивания травы по высоте: Больше или равно 7. Количество скоростей: Больше или равно 1. Материал режущего элемента: Металл. Мощность двигателя: > 20 ЛС. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Рабочий вес: Больше или равно 300 КГ. Рабочий объем двигателя: Равно 688 СМЗ; МЛ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 10. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 100 <= 120 СМ. Материал корпуса: Металл. Регулировка скашивания травы по высоте: Центральная. Режим скашивания травы: Выброс травы назад. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Тип травосборника: Мягкий.				
12. Навесное оборудование для спецтехники				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок

Тип навесного оборудования: Фрезерно-роторный снегометатель. Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны: Нет. Возможность загрузки в кузов транспортного средства: Да. Высота загрузки снега в кузов транспортного средства: Больше или равно 2000 ММ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Высота расположения приводной муфты снегометателя: Больше или равно 100 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Максимальная дальность отброса снега: Больше или равно 10 М. Привод снегометателя: Механический. Производительность: Больше или равно 40 т/ч. Угол поворота погрузочного желоба, град: Больше или равно 180. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Оборудование фрезерно-роторного снегометателя: Кромка-резак нижняя; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва; Ул.Левобережная вл.4А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.
---	---	------------------	--	---

покрытия и дорожных ограждений. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.				
13. Навесное оборудование для спецтехники				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип навесного оборудования: Щетка фронтальная. Вес щетки: Больше 100 КГ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Диаметр щетки: Больше или равно 400 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Угол поворота фронтальной щетки (в обе стороны), град: Меньше или равно 40. Управление щеткой: Механическое. Характеристики щетки: Бесступенчатая регулировка глубины. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва; Ул.Левобережная вл.4А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Ширина рабочей зоны щетки: Больше или равно 1200 ММ. Расположение механизма привода щетки: Сверху. Расположение точки поворота щетки: По центру. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Тип щеточного оборудования: Для коммунальных работ. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.				
---	--	--	--	--

14. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый

Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва; Ул.Левобережная вл.4А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
15. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, улица Расковой, дом 14	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
16. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 68, корпус 1	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
17. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, шоссе Дмитровское, дом 96, корпус 1, строение 1	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
18. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	Город Москва; улица Юннатов, вл. 22а	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
19. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, улица Шишкина, дом 7/27;	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
20. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, переулок 3-й Лихачёвский, дом 1, корпус 2	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
---	--	--	--	--

21. Газонокосилка

Обоснование дополнительных характеристик-

Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип газонокосилки: Райдер. Тип двигателя: Бензиновый. Высота скашивания травы: Больше или	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва, переулок 3-й Лихачёвский, дом 1, корпус 2	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения

равно 100 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет. Количество положений высоты скашивания травы по высоте: Больше или равно 7. Количество скоростей: Больше или равно 1. Материал режущего элемента: Металл. Мощность двигателя: > 20 ЛС. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Рабочий вес: Больше или равно 300 КГ. Рабочий объем двигателя: Равно 688 СМЗ; МЛ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 10. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 100 <= 120 СМ. Материал корпуса: Металл. Регулировка скашивания травы по высоте: Центральная. Режим скашивания травы: Выброс травы назад. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Тип травосборника: Мягкий.				контракта.
22. Навесное оборудование для спецтехники				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок

Тип навесного оборудования: Фрезерно-роторный снегометатель. Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны: Нет. Возможность загрузки в кузов транспортного средства: Да. Высота загрузки снега в кузов транспортного средства: Больше или равно 2000 ММ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Высота расположения приводной муфты снегометателя: Больше или равно 100 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Максимальная дальность отброса снега: Больше или равно 10 М. Привод снегометателя: Механический. Производительность: Больше или равно 40 т/ч. Угол поворота погрузочного желоба, град: Больше или равно 180. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Оборудование фрезерно-роторного снегометателя: Кромка-резак нижняя; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного	Способ поставки товара: Единоновременно.	1 (Штука)	Город Москва, переулок 3-й Лихачёвский, дом 1, корпус 2	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.
---	---	------------------	--	---

покрытия и дорожных ограждений. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.				
23. Навесное оборудование для спецтехники				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип навесного оборудования: Щетка фронтальная. Вес щетки: Больше 100 КГ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Диаметр щетки: Больше или равно 400 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Угол поворота фронтальной щетки (в обе стороны), град: Меньше или равно 40. Управление щеткой: Механическое. Характеристики щетки: Бесступенчатая регулировка глубины. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	Город Москва, переулок 3-й Лихачёвский, дом 1, корпус 2	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Ширина рабочей зоны щетки: Больше или равно 1200 ММ. Расположение механизма привода щетки: Сверху. Расположение точки поворота щетки: По центру. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Тип щеточного оборудования: Для коммунальных работ. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.				
---	--	--	--	--

24. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый

Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, бульвар Карельский, дом 21, корпус 1	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
25. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, улица Ипатовка Новая, дом 3	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
26. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, улица Талдомская, дом 2А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
27. Газонокосилка				
Обоснование дополнительных характеристик в соответствии с техническим заданием				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Электрический. Вид зарядки: Автоматический. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Дальность выброса снега: Больше или	Способ поставки товара: Единовременно.	2 (Штука)	Город Москва, проезд Большой Коптевский, дом 16А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

равно 10 М. Емкость аккумулятора: Равно 38,4 А.Ч. Запасной нож в комплекте: Да. Количество аккумуляторов: Больше или равно 1 ШТ. Материал режущего элемента: Металл. Мощность электродвигателя: < 2 КВТ. Напряжение аккумулятора: Равно 36 В. Рабочий вес: Больше или равно 32 КГ. Система очистки снега: Двухступенчатая. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 0.7. Тип привода: Полный. Угол выброса снега: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 60 ДЕЦИБЕЛ. Ширина захвата снегоуборщика: Больше или равно 60 СМ. Ширина скашивания травы: >= 40 <= 60 СМ. Дополнительный модуль: Снегоуборщик. Материал гусеничной ленты: Резина. Материал корпуса: Пластмасса. Режущий элемент: Нож. Требования к оснащению и функциям: Камера.				
28. Газонокосилка				
Обоснование дополнительных характеристик в соответствии с техническим заданием				

Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип газонокосилки: Райдер. Тип двигателя: Бензиновый. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет. Количество положений высоты скашивания травы по высоте: Больше или равно 7. Количество скоростей: Больше или равно 1. Материал режущего элемента: Металл. Мощность двигателя: > 20 ЛС. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Рабочий вес: Больше или равно 300 КГ. Рабочий объем двигателя: Равно 688 СМЗ; МЛ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 10. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 100 <= 120 СМ. Материал корпуса: Металл. Регулировка скашивания травы по высоте: Центральная. Режим скашивания травы: Выброс травы назад. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Тип травосборника: Мягкий.	Способ поставки товара: Единоновременно.	2 (Штука)	Город Москва, проезд Большой Коптевский, дом 16А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

29. Навесное оборудование для спецтехники				
Обоснование дополнительных характеристик-				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип навесного оборудования: Фрезерно-роторный снегометатель. Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны: Нет. Возможность загрузки в кузов транспортного средства: Да. Высота загрузки снега в кузов транспортного средства: Больше или равно 2000 ММ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Высота расположения приводной муфты снегометателя: Больше или равно 100 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Максимальная дальность отброса снега: Больше или равно 10 М. Привод снегометателя: Механический. Производительность: Больше или равно 40 т/ч. Угол поворота погрузочного желоба, град: Больше или равно 180. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Оборудование фрезерно-роторного	Способ поставки товара: Единовременно.	2 (Штука)	Город Москва, проезд Большой Коптевский, дом 16А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

снегометателя: Кромка-резак нижняя; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.				
30. Навесное оборудование для спецтехники				
Обоснование дополнительных характеристик в соответствии с техническим заданием				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип навесного оборудования: Щетка фронтальная. Вес щетки: Больше 100 КГ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Диаметр щетки: Больше или равно 400 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Угол поворота фронтальной щетки (в обе стороны), град: Меньше или равно 40.	Способ поставки товара: Единовременно.	2 (Штука)	Город Москва, проезд Большой Коптевский, дом 16А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Управление щеткой: Механическое. Характеристики щетки: Бесступенчатая регулировка глубины. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Ширина рабочей зоны щетки: Больше или равно 1200 ММ. Расположение механизма привода щетки: Сверху. Расположение точки поворота щетки: По центру. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Тип щеточного оборудования: Для коммунальных работ. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.				
31. Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	Город Москва, проезд Большой Коптевский, дом 16А	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.				
---	--	--	--	--

Адресный перечень

1. Город Москва, проезд Валдайский, дом 10, корпус 1					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
1.1	(1) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
2. Город Москва, улица Дубки, дом 9А					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
2.1	(2) Газонокосилка	Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Электрический. Вид зарядки: Автоматический. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Дальность выброса снега: Больше или равно 10 М. Емкость аккумулятора: Равно 38,4 А.Ч. Запасной нож в комплекте: Да. Количество аккумуляторов: Больше или равно 1 ШТ. Материал режущего элемента: Металл. Мощность электродвигателя: < 2	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		КВТ. Напряжение аккумулятора: Равно 36 В. Рабочий вес: Больше или равно 32 КГ. Система очистки снега: Двухступенчатая. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 0.7. Тип привода: Полный. Угол выброса снега: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 60 ДЕЦИБЕЛ. Ширина захвата снегоуборщика: Больше или равно 60 СМ. Ширина скашивания травы: ≥ 40 ≤ 60 СМ. Дополнительный модуль: Снегоуборщик. Материал гусеничной ленты: Резина. Материал корпуса: Пластмасса. Режущий элемент: Нож. Требования к оснащению и функциям: Камера.			
2.2	(3) Газонокосилка	Тип газонокосилки: Райдер. Тип двигателя: Бензиновый. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Количество положений высоты скашивания травы по высоте: Больше или равно 7. Количество скоростей: Больше или равно 1. Материал режущего элемента: Металл. Мощность двигателя: > 20 ЛС. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Рабочий вес: Больше или равно 300 КГ. Рабочий объем двигателя: Равно 688 СМЗ; МЛ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 10. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 100 <= 120 СМ. Материал корпуса: Металл. Регулировка скашивания травы по высоте: Центральная. Режим скашивания травы: Выброс травы назад. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Тип травосборника: Мягкий.			
2.3	(4) Навесное оборудование для спецтехники	Тип навесного оборудования: Фрезерно-роторный снегометатель.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны: Нет. Возможность загрузки в кузов транспортного средства: Да. Высота загрузки снега в кузов транспортного средства: Больше или равно 2000 ММ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Высота расположения приводной муфты снегометателя: Больше или равно 100 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Максимальная дальность отброса снега: Больше или равно 10 М. Привод снегометателя: Механический. Производительность: Больше или равно 40 т/ч. Угол поворота погрузочного желоба, град: Больше или равно 180. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Оборудование фрезерно-роторного снегометателя: Кромка-резак нижняя; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая регулировка положения			
--	--	--	--	--	--

		снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.			
2.4	(5) Навесное оборудование для спецтехники	Тип навесного оборудования: Щетка фронтальная. Вес щетки: Больше 100 КГ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Диаметр щетки: Больше или равно 400 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Угол поворота фронтальной щетки (в обе стороны), град: Меньше или равно 40. Управление щеткой: Механическое. Характеристики щетки: Бесступенчатая регулировка глубины. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Ширина рабочей зоны щетки: Больше или равно 1200 ММ. Расположение механизма привода щетки: Сверху. Расположение точки поворота щетки: По центру. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Тип щеточного оборудования: Для коммунальных работ. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.			
2.5	(6) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
3. Город Москва, улица Часовая, дом 7, корпус 1					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
3.1	(7) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
4. Город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 2					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные	Объем (единица	Срок

			условия	измерения)	
4.1	(8) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7.5 ЛС. Объем бака: Равно 2.3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
5. Город Москва, улица Дубнинская, дом 10, корпус 4					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
5.1	(9) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7.5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
6. Город Москва; Ул.Левобережная вл.4А					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
6.1	(10) Газонокосилка	Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Электрический. Вид зарядки: Автоматический. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Дальность выброса снега: Больше или равно 10 М. Емкость аккумулятора: Равно 38,4 А.Ч. Запасной нож в комплекте: Да. Количество аккумуляторов: Больше или равно 1 ШТ. Материал режущего элемента: Металл.	Способ поставки товара: Единоновременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Мощность электродвигателя: < 2 КВТ. Напряжение аккумулятора: Равно 36 В. Рабочий вес: Больше или равно 32 КГ. Система очистки снега: Двухступенчатая. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 0,7. Тип привода: Полный. Угол выброса снега: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 60 ДЕЦИБЕЛ. Ширина захвата снегоуборщика: Больше или равно 60 СМ. Ширина скашивания травы: >= 40 <= 60 СМ. Дополнительный модуль: Снегоуборщик. Материал гусеничной ленты: Резина. Материал корпуса: Пластмасса. Режущий элемент: Нож. Требования к оснащению и функциям: Камера.			
6.2	(11) Газонокосилка	Тип газонокосилки: Райдер. Тип двигателя: Бензиновый. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Запасной нож в комплекте: Нет. Количество положений высоты скашивания травы по высоте: Больше или равно 7. Количество скоростей: Больше или равно 1. Материал режущего элемента: Металл. Мощность двигателя: > 20 ЛС. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Рабочий вес: Больше или равно 300 КГ. Рабочий объем двигателя: Равно 688 СМЗ; МЛ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 10. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 100 <= 120 СМ. Материал корпуса: Металл. Регулировка скашивания травы по высоте: Центральная. Режим скашивания травы: Выброс травы назад. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Тип травосборника: Мягкий.			
6.3	(12) Навесное оборудование для спецтехники	Тип навесного оборудования: Фрезерно-роторный	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения

		снегометатель. Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны: Нет. Возможность загрузки в кузов транспортного средства: Да. Высота загрузки снега в кузов транспортного средства: Больше или равно 2000 ММ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Высота расположения приводной муфты снегометателя: Больше или равно 100 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Максимальная дальность отброса снега: Больше или равно 10 М. Привод снегометателя: Механический. Производительность: Больше или равно 40 т/ч. Угол поворота погрузочного желоба, град: Больше или равно 180. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Оборудование фрезерно-роторного снегометателя: Кромка-резак нижняя; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая			контракта.
--	--	--	--	--	------------

		регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.			
6.4	(13) Навесное оборудование для спецтехники	Тип навесного оборудования: Щетка фронтальная. Вес щетки: Больше 100 КГ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Диаметр щетки: Больше или равно 400 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Угол поворота фронтальной щетки (в обе стороны), град: Менше или равно 40. Управление щеткой: Механическое. Характеристики щетки: Бесступенчатая регулировка глубины. Ширина монтажной рамы:	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Больше или равно 100 ММ. Ширина рабочей зоны щетки: Больше или равно 1200 ММ. Расположение механизма привода щетки: Сверху. Расположение точки поворота щетки: По центру. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Тип щеточного оборудования: Для коммунальных работ. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.			
6.5	(14) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад:	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
7. Город Москва, улица Расковой, дом 14					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
7.1	(15) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
8. Город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 68, корпус 1					

№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
8.1	(16) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ.	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
9. Город Москва, шоссе Дмитровское, дом 96, корпус 1, строение 1					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
9.1	(17) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
10. Город Москва; улица Юннатов, вл. 22а					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
10.1	(18) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
11. Город Москва, улица Шишкина, дом 7/27;					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
11.1	(19) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
12. Город Москва, переулок 3-й Лихачёвский, дом 1, корпус 2					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные	Объем (единица	Срок

			условия	измерения)	
12.1	(20) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
12.2	(21) Газонокосилка	Тип газонокосилки: Райдер. Тип двигателя: Бензиновый. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет. Количество положений высоты скашивания травы по высоте: Больше или равно 7. Количество скоростей: Больше или равно 1. Материал режущего элемента: Металл. Мощность двигателя: > 20 ЛС. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Рабочий вес: Больше или равно 300 КГ. Рабочий объем двигателя: Равно 688 СМЗ; МЛ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 10. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 100 <= 120 СМ. Материал корпуса: Металл. Регулировка скашивания травы по высоте: Центральная.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Режим скашивания травы: Выброс травы назад. Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Тип травосборника: Мягкий.			
12.3	(22) Навесное оборудование для спецтехники	Тип навесного оборудования: Фрезерно-роторный снегометатель. Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны: Нет. Возможность загрузки в кузов транспортного средства: Да. Высота загрузки снега в кузов транспортного средства: Больше или равно 2000 ММ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Высота расположения приводной муфты снегометателя: Больше или равно 100 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Максимальная дальность отброса снега: Больше или равно 10 М. Привод снегометателя: Механический. Производительность: Больше или равно 40 т/ч. Угол поворота погрузочного	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		желоба, град: Больше или равно 180. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Оборудование фрезерно-роторного снегометателя: Кромка-резак нижняя; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.			
12.4	(23) Навесное оборудование для спецтехники	Тип навесного оборудования: Щетка фронтальная. Вес щетки: Больше 100 КГ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Диаметр щетки: Больше или равно 400 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ.	Способ поставки товара: Единовременно.	1 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Угол поворота фронтальной щетки (в обе стороны), град: Меньше или равно 40. Управление щеткой: Механическое. Характеристики щетки: Бесступенчатая регулировка глубины. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Ширина рабочей зоны щетки: Больше или равно 1200 ММ. Расположение механизма привода щетки: Сверху. Расположение точки поворота щетки: По центру. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Тип щеточного оборудования: Для коммунальных работ. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.			
13. Город Москва, бульвар Карельский, дом 21, корпус 1					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок

13.1	(24) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.
------	---	--	--	-----------	--

		Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
14. Город Москва, улица Ипатовка Новая, дом 3					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
14.1	(25) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
--	--	--	--	--	--

15. Город Москва, улица Талдомская, дом 2А

№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
15.1	(26) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС.	Способ поставки товара: Единоновременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
16. Город Москва, проезд Большой Коптевский, дом 16А					
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Срок
16.1	(27) Газонокосилка	Тип газонокосилки: Робот. Тип двигателя: Электрический. Вид зарядки: Автоматический. Вид ходовой части: Гусеничная. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Дальность выброса снега: Больше или равно 10 М.	Способ поставки товара: Единовременно.	2 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Емкость аккумулятора: Равно 38,4 А.Ч. Запасной нож в комплекте: Да. Количество аккумуляторов: Больше или равно 1 ШТ. Материал режущего элемента: Металл. Мощность электродвигателя: < 2 КВТ. Напряжение аккумулятора: Равно 36 В. Рабочий вес: Больше или равно 32 КГ. Система очистки снега: Двухступенчатая. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 0.7. Тип привода: Полный. Угол выброса снега: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 60 ДЕЦИБЕЛ. Ширина захвата снегоборщика: Больше или равно 60 СМ. Ширина скашивания травы: >= 40 <= 60 СМ. Дополнительный модуль: Снегоборщик. Материал гусеничной ленты: Резина. Материал корпуса: Пластмасса. Режущий элемент: Нож.			
--	--	---	--	--	--

		Требования к оснащению и функциям: Камера.			
16.2	(28) Газонокосилка	Тип газонокосилки: Райдер. Тип двигателя: Бензиновый. Высота скашивания травы: Больше или равно 100 ММ. Запасной нож в комплекте: Нет. Количество положений высоты скашивания травы по высоте: Больше или равно 7. Количество скоростей: Больше или равно 1. Материал режущего элемента: Металл. Мощность двигателя: > 20 ЛС. Объем топливного бака: Больше или равно 10 Л; ДМЗ. Рабочий вес: Больше или равно 300 КГ. Рабочий объем двигателя: Равно 688 СМЗ; МЛ. Скорость рабочая, м/мин: Больше или равно 10. Тип привода: Полный. Ширина скашивания травы: > 100 <= 120 СМ. Материал корпуса: Металл. Регулировка скашивания травы по высоте: Центральная. Режим скашивания травы: Выброс травы назад.	Способ поставки товара: Единовременно.	2 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Режущий элемент: Нож. Тактность двигателя: Четырехтактный. Тип травосборника: Мягкий.			
16.3	(29) Навесное оборудование для спецтехники	Тип навесного оборудования: Фрезерно-роторный снегометатель. Ассиметричное расположение погрузочного желоба с правой стороны: Нет. Возможность загрузки в кузов транспортного средства: Да. Высота загрузки снега в кузов транспортного средства: Больше или равно 2000 ММ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Высота расположения приводной муфты снегометателя: Больше или равно 100 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Максимальная дальность отброса снега: Больше или равно 10 М. Привод снегометателя: Механический. Производительность: Больше или равно 40 т/ч. Угол поворота погрузочного желоба, град: Больше или равно 180.	Способ поставки товара: Единовременно.	2 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Оборудование фрезерно- роторного снегометателя: Кромка-резак нижняя; Система регулировки дальности отброса снега; Система автоматическая регулировка положения снегометателя в случае неровностей дорожного покрытия и дорожных ограждений. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.			
16.4	(30) Навесное оборудование для спецтехники	Тип навесного оборудования: Щетка фронтальная. Вес щетки: Больше 100 КГ. Высота монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Диаметр щетки: Больше или равно 400 ММ. Длина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Угол поворота фронтальной щетки (в обе стороны), град:	Способ поставки товара: Единовременно.	2 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		Меньше или равно 40. Управление щеткой: Механическое. Характеристики щетки: Бесступенчатая регулировка глубины. Ширина монтажной рамы: Больше или равно 100 ММ. Ширина рабочей зоны щетки: Больше или равно 1200 ММ. Расположение механизма привода щетки: Сверху. Расположение точки поворота щетки: По центру. Совместимость с монтажной плитой (стандарт): EN15432. Сопутствующие работы: Монтаж. Тип спецтехники для навесного оборудования: Многофункциональная машина. Тип щеточного оборудования: Для коммунальных работ. Требования к оснащению и функциям: Монтажная рама в комплекте.			
16.5	(31) Снегоотбрасыватель малогабаритный гусеничный самоходный бензиновый	Тип перемещения: Гусеничный самоходный. Тип снегоотбрасывателя: Бензиновый. Вид желоба: Металлический. Высота ковша снегоуборочной	Способ поставки товара: Единовременно.	5 (Штука)	с 0-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

		машины: Больше или равно 58 СМ. Дальность выброса снега: Больше или равно 12 М. Количество скоростей вперед: Больше или равно 6. Количество скоростей назад: Больше или равно 2. Мощность двигателя: Больше или равно 7,5 ЛС. Объем бака: Равно 2,3 Л; ДМЗ. Объем двигателя: Равно 0,208 Л; ДМЗ. Рабочий вес: $\geq 80 \leq 90$ КГ. Тип коробки передач: Вариаторная. Тип трансмиссии: Механическая. Угол выброса снега, град: Больше или равно 180. Уровень шума: Больше или равно 80 ДЕЦИБЕЛ. Ширина ковша снегоуборочной машины: Больше или равно 61 СМ. Вид шнека: Металлический. Наличие подогрева ручки: Да. Наличие фары: Да. Система выброса: Трехступенчатая.			
--	--	--	--	--	--

* Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ

