

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку поддона деревянного 1200х1000 мм
с фитосанитарной обработкой

1 Заказчик:

2 Предмет закупки: поддон деревянный 1200х1000 мм с фитосанитарной обработкой

3 Требования к товару.

3.1 Требование к качеству товара.

3.1.1 Настоящие технические требования распространяются на поддон деревянный 1200*1000*144 мм однонастильный четырехзаходный с фитосанитарной обработкой, предназначенный для максимально компактного размещения и хранения продукции, для формирования транспортных пакетов, а также для перемещения тяжелых грузов и осуществления механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операции.

3.1.2 Поставляемый товар должен соответствовать следующим показателям:

Наименование показателя	Норма
Доска 100*1000 S =22	3 шт.
Доска 100*1200 S =22	7 шт.
Брус 78*100 L=100	9 шт.
Гвоздь 2,5*55	33 шт.
Гвоздь 2,8*88(80)	40 шт.
Вес поддона не более, кг.	45 ± 0,5
Грузоподъемность	1,8 т

Размеры досок указаны в мм, допустимая погрешность размеров +/-20 мм.)
Состоит из 7 продольных и 3-х поперечных досок. Суммарная ширина «просветов» не более 300 мм. Зазор между планками не более 50 мм.

3.1.3 Для изготовления поддонов применяются обрезные доски. Доски должны быть целыми, опиленными и без раскрывающихся трещин и темных пятен, без гнили, плесени, цветения древесины. Детали поддонов изготавливают из пиломатериалов не ниже 2-го сорта: хвойных пород по ГОСТ 8486 и лиственных пород по ГОСТ 2695. Влажность не более 22%.

Детали поддонов должны быть без пороков древесины: острого обзола,

прорости, механических повреждений, гнили, плесени и инородных включений.

Сучки на наружных рёбрах крайних досок и местах установки крепежных деталей не допускается. Доски должны быть цельными, шашки должны быть изготовлены из цельного куска древесины.

Не допускается изготовление поддонов со стыковкой досок настила по оси поперечных планок или между поперечными планками с помощью накладок.

Поддоны должны быть прямоугольными, иметь ровные боковые края. Для изготовления деревянной транспортировочной тары могут использоваться лишь винтовые гвозди.

Каждая доска должна быть соединена с поперечной планкой двумя гвоздями. Гвозди, винтовые длиной не менее 60 мм, согласно ГОСТ, пробиваются насквозь с загибом поперек волокон древесины. Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1-1,5 мм. - не допускаются отколы, сквозные трещины в местах установки крепежных деталей.

3.1.4. Конструкция поддонов должна обеспечивать: надежность и удобство в эксплуатации; сохранность груза при штабелировании, загрузке и выгрузке; возможность выполнения и безопасность погрузочно-разгрузочных работ с применением вилочных погрузчиков или других транспортных средств (иного оборудования). Поддоны 1200*1000*144 мм должны быть без технических загрязнений, постороннего запаха, без сколов в настиле и опорной части влияющих на целостность и грузоподъемность.

3.2 Требования к маркировке.

3.2.1 Маркировка обязательно должна содержать информацию о стране-экспортере с детализацией по регионам, компании-изготовителе поддонов или исполнителе обработки, виде обеззараживания.

Поддоны должны быть обработаны согласно стандарту по санитарным и фитосанитарным нормам ISPM 15 «Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле» на сертифицированном оборудовании.

3.2.2 Каждый поддон должен иметь выжженный хорошо читаемый знак (клеймо) в соответствии с образцами и документами по фитосанитарной обработке.

3.3 Требования к документу о качестве продукции (сертификат/паспорт качества).

Качественные и технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям технического задания и подтверждаться соответствующими документами качества, предоставляемыми при поставке продукции.

Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (при наличии);
- наименование товара, марка, сорт;
- масса нетто;
- номер партии;
- количество мест;

- дату изготовления (число, месяц, год);
- обозначение соответствующей НД на товар;
- гарантийный срок хранения/ срок годности;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества товара требованиям НД.

3.4 Требования к наличию сопроводительных документов на поставляемую продукцию.

3.4.1 Поставляемая продукция должна сопровождаться:

- актом о проведении карантинного фитосанитарного контроля.

3.5 Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным), свободным от прав третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

4 Требования к упаковке и транспортировке товара.

Для предотвращения повреждения или порчи во время транспортировки к месту доставки погрузо-разгрузочных работ и обеспечения пригодности к эксплуатации, поддоны с фитосанитарной обработкой должны быть скреплены продольными и поперечными обвязками из упаковочной ленты.

5 Требования к поставке товара.

5.1 Поставка поддонов с фитосанитарной обработкой осуществлять в сухом, чистом кузове транспортного средства, из которого возможно произвести выгрузку при помощи вилочного погрузчика. Поддоны должны быть скреплены продольными и поперечными обвязками из упаковочной ленты.

6 Требования к приемке товара.

Условия и порядок поставки определяются договором поставки.

7 Требования к гарантийным условиям товара.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

7.2 Поставщик гарантирует, что на момент поставки срок годности товара составляет не менее 80 % от всего срока годности заявленного производителем.

.

Рисунок 1 – чертеж поддона с указанием габаритных размеров

