

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка акустической системы в ОСП ГБУ г. Москвы "ОКЦ ЮВАО" КЦ им. И.М. Астахова

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка акустической системы в ОСП ГБУ г. Москвы "ОКЦ ЮВАО" КЦ им. И.М. Астахова.

1.2. Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: КПГЗ: 01.13.11.03.05.06 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) / ОРГТЕХНИКА / ОБОРУДОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ/АУДИООБОРУДОВАНИЕ/СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ.

1.3. Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».

- Приложение 2. - "Электроакустический расчет"

2. Стандарт товаров

2.1 Поставщик обязан осуществить Поставка звукового оборудования, а также сопутствующих комплектующих и материалов к ним (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, настоящим Техническим заданием и Приложений к нему.

2.2 Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям: Техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием и определенным производителем товара в эксплуатационной документации.

Действующим государственными международными стандартами и другими актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также

электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Договора. Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

2.3 В комплект поставляемого товара должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, элементы подвесов, необходимые для его подключения и полнофункциональной эксплуатации.

2.4 Поставляемый товар, в отношении которого утвержден класс энергетической эффективности, должен соответствовать классу энергетической эффективности не ниже «А».

Порядок сдачи-приемки

1. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика Понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45 по московскому времени согласно пункту 1.6 настоящего Технического задания, а также в соответствии с Приложением 1к Техническому заданию.

2. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара.

3. Поставка товара Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет.

4. Поставка осуществляется партиями по заявкам.

5. Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями Договора комплект отчетных документов и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать: Документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и /или изготовителя товара. Копии сертификата(-ов) или декларации(-й) о соответствии,

подтверждающих соответствие товара. Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском

языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в том числе техническим паспортом на товар, в случае если данная документация предусмотрена производителем товара. Комплектация документацией в виде копий не допускается.

6. Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и(или) условия хранения которого были нарушены.

7. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.

8. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыши и т.д.) осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической поставки товара.

9. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

10. Объем крепёжных и расходных материалов, рассчитывается Поставщиком и входит в стоимость оборудования.

11. Срок монтажа и пуско-наладка поставляемого оборудования: Исполнитель приступает к монтажным и пусконаладочным работам по заявке Заказчика, но не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней с даты полной поставки оборудования, при условии готовности Объекта к проведению работ. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ - в течение 20 рабочих дней с момента начала выполнения работ. Заявка подается посредством электронной почты.

12. После установки поставляемого оборудования в присутствии представителя Заказчика силами Поставщика производится проверка работоспособности Товара. После

получения положительных результатов проверки подписывается Акт сдачи – приемки оборудования в двух экземплярах.

13. Поставщик обеспечивает своих работников, которые выполняют погрузочно-разгрузочные работы средствами индивидуальной защиты. Поставщик обязан соблюдать правила охраны труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

14. Результатом работ по поставке, монтажу и пусконаладке должен являться полностью рабочий и настроенный товар, работающий как единое целое, готовый к корректной эксплуатации Заказчиком. В состав пусконаладочных работ входят:

- Соединение компонентов товара из комплекта поставки между собой соединительными кабелями (при наличии).
- Подключение товара из комплекта поставки к имеющимся информационным и силовым розеткам сетевыми и силовыми кабелями, входящими в комплект поставки (при наличии).
- Проверка прохождения сигналов связи между компонентами (при наличии).
- Включение товара, инициализация предустановленной операционной системы (при наличии).
- Первоначальная инициализация товара – основных рабочих параметров согласно инструкции производителя.
- Проверка функционирования каждой единицы товара из комплекта поставки согласно базовым режимам эксплуатации, указанным в инструкции производителя.

15. Поставщик обязан по окончании сопутствующих услуг провести инструктаж ответственных за эксплуатацию поставленного товара лиц.

16. Все работы должны выполняться с соблюдением норм техники безопасности. Монтажные работы должны выполняться при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж. Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80. К монтажу системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 "Техника безопасности в строительстве", "Правила эксплуатации установок потребителей"

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами документов о приемке. Если производителем товара установлены гарантийные сроки, превышающие гарантийный срок, указанный в Техническом задании, то гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

3.2 Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Контракта покрываются за счет Поставщика.

3.3 В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, включая:

Диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с требованиями Договора.

3.4 В случае, если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать к работам по гарантийному обслуживанию специалистов, сертифицированных производителем товара.

4. Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

Сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

Гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (при необходимости).

Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости) Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости)

4.2 Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

4.3 Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам.

4.4 Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на

этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения,

работ к месту или складу Заказчика, механических повреждений и следов воздействия влаги.

5.2 Упаковка товара (при наличии) должна соответствовать документации на товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.

5.3 Каждая упаковка товара (при наличии) должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименования страны происхождения товара, наименования фирмы-изготовителя, наименования Поставщика, наименования грузополучателя и адрес поставки товара.

5.4 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и (или) на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке. - Наименование фирмы-изготовителя

5.5 Маркировка товара (при наличии) должна содержать:

- Фирменное наименование
- Наименование страны производителя
- Штриховой код товара (при наличии)
- Товарный знак производителя (при наличии)
- Наименование фирмы-изготовителя
- Дату выпуска товара

5.6 Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

- 6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №768 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".
- 6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки"
- 6.3 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
- 6.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- 6.5 Федеральный закон от 23.11.2009 N261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- 6.6 Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации".
- 6.7 Постановление Правительства Москвы от 20.04.2010 N 332-ПП "Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита"
- 6.8 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N875).
- 6.9 "ГОСТ Р 50839-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 N416-ст).
- 6.10 "ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. и в Приказом Росстандарта от 07.11.2018 N941-ст).
- 6.11 "ГОСТ ИЕС 60320-1-2021. Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 N658-ст).

- Наименование фирмы- изготовителя

- Дату выпуска товара

5.6 Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.

Перечень объектов закупки

1. Акустическая система			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип: Пассивная. Способ размещения: Сборка в линейный массив; Подвесная. Вес: ≤ 40 КГ. Высота: > 700 ММ. Длина соединительного шнура: ≥ 5 М. Количество СЧ/НЧ-динамиков: ≥ 1 ШТ. Количество аналоговых аудиовходов (каналов): ≥ 1 ШТ. Количество полос: 2. Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы: Компрессионный. Максимальная воспроизводимая частота: ≥ 20 КГЦ. Максимальное звуковое давление: ≥ 140 ДЕЦИБЕЛ. Материал корпуса: Фанера. Минимальная воспроизводимая частота: ≤ 50 ГЦ. Наличие защитной решетки на передней части корпуса: Да. Наличие поворотного рупора ВЧ-драйвера: Нет. Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив: Нет. Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот: ≤ 3 ДЕЦИБЕЛ. Размер СЧ/НЧ-динамика: ≥ 15 ДЮЙМ. Степень защиты IP: IP 55. Угол раскрытия по вертикали, градус: ≥ 10 . Угол раскрытия по горизонтали, градус: ≥ 90 . Ширина: ≤ 500 ММ. Вид: Элемент линейного массива.	4 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 130-й календарный день с даты заключения контракта.

Импеданс: 8 ОМ. Комплектация: Кабели коммутационные. Тип соединителей аналоговых аудиовходов: Винтовые клеммы.			
2. Акустическая система			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип: Пассивная. Способ размещения: Сборка в линейный массив; Напольная; Подвесная. Вес: <= 40 КГ. Высота: > 700 ММ. Длина соединительного шнура: >= 5 М. Количество СЧ/НЧ-динамиков: >= 1 ШТ. Количество аналоговых аудиовходов (каналов): >= 1 ШТ. Количество полос: 2. Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы: Компрессионный. Максимальная воспроизводимая частота: >= 15 КГц. Максимальное звуковое давление: >= 140 ДЕЦИБЕЛ. Материал корпуса: Фанера. Минимальная воспроизводимая частота: <= 80 Гц. Наличие защитной решетки на передней части корпуса: Да. Наличие поворотного рупора ВЧ-драйвера: Нет. Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив: Нет. Размер СЧ/НЧ-динамика: >= 15 ДЮЙМ. Степень защиты IP: IP 55. Угол раскрытия по вертикали, градус: >= 30. Угол раскрытия по горизонтали, градус: >= 90. Ширина: <= 500 ММ. Вид: Элемент линейного массива. Импеданс: 8 ОМ. Комплектация: Кабели коммутационные.	2 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Тип соединителей аналоговых аудиовходов: Винтовые клеммы.			
3. Акустическая система			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип: Пассивная. Способ размещения: Настенная; Напольная; Установка на стойку. Вес: <= 40 КГ. Возможность использования в качестве сценического монитора (скошенный корпус): Да. Высота: <= 500 ММ. Длина соединительного шнура: >= 5 М. Количество СЧ/НЧ-динамиков: >= 1 ШТ. Количество аналоговых аудиовходов (каналов): >= 1 ШТ. Количество полос: 2. Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы: Компрессионный. Максимальная воспроизводимая частота: >= 20 КГц. Максимальное звуковое давление: >= 127 ДЕЦИБЕЛ. Материал корпуса: Фанера. Минимальная воспроизводимая частота: <= 80 Гц. Наличие выхода LINK OUT (после обработки): Да. Наличие защитной решетки на передней части корпуса: Да. Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив: Нет. Размер СЧ/НЧ-динамика: >= 8 ДЮЙМ. Разъем для установки на стойку (стакан): Да. Угол раскрытия по вертикали, градус: >= 90. Ширина: <= 300 ММ. Вид: Монитор сценический. Импеданс: 8 ОМ. Комплектация: Кабели коммутационные. Тип соединителей аналоговых аудиовходов: Speakon.	4 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

4. Акустическая система			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип: Пассивная. Способ размещения: Настенная; Напольная; Установка на стойку; Подвесная. Вес: ≤ 40 КГ. Возможность использования в качестве сценического монитора (скошенный корпус): Да. Высота: ≤ 500 ММ. Длина соединительного шнура: ≥ 5 М. Количество СЧ/НЧ-динамиков: ≥ 1 ШТ. Количество аналоговых аудиовходов (каналов): ≥ 1 ШТ. Количество полос: 2. Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы: Компрессионный. Максимальная воспроизводимая частота: ≥ 20 КГц. Максимальное звуковое давление: ≥ 127 ДЕЦИБЕЛ. Материал корпуса: Фанера. Минимальная воспроизводимая частота: ≤ 80 Гц. Наличие выхода LINK OUT (после обработки): Да. Наличие защитной решетки на передней части корпуса: Да. Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив: Нет. Размер СЧ/НЧ-динамика: ≥ 12 ДЮЙМ. Разъем для установки на стойку (стакан): Да. Угол раскрытия по вертикали, градус: ≥ 60. Угол раскрытия по горизонтали, градус: ≥ 90. Ширина: ≤ 500 ММ. Вид: Монитор сценический. Импеданс: 8 ОМ. Комплектация: Кабели коммутационные. Тип соединителей аналоговых аудиовходов: Speakon.	4 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 130-й календарный день с даты заключения контракта.

5. Акустическая система			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип: Пассивная. Способ размещения: Сборка в линейный массив; Напольная; Подвесная. Вес: <= 40 КГ. Высота: > 700 ММ. Глубина: <= 600 ММ. Длина соединительного шнура: >= 5 М. Количество СЧ/НЧ-динамиков: >= 1 ШТ. Количество аналоговых аудиовходов (каналов): >= 1 ШТ. Количество полос: 2. Максимальная воспроизводимая частота: >= 20 КГц. Максимальное звуковое давление: >= 140 ДЕЦИБЕЛ. Материал корпуса: Фанера. Минимальная воспроизводимая частота: <= 50 Гц. Наличие выхода LINK OUT (после обработки): Да. Наличие защитной решетки на передней части корпуса: Да. Наличие поворотного рупора ВЧ-драйвера: Нет. Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив: Да. Размер СЧ/НЧ-динамика: >= 15 ДЮЙМ. Угол раскрытия по вертикали, градус: >= 10. Ширина: <= 500 ММ. Вид: Элемент линейного массива. Импеданс: 8 ОМ. Комплектация: Кабели коммутационные. Тип соединителей аналоговых аудиовходов: Speakon.	2 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 130-й календарный день с даты заключения контракта.
6. Приемник радиосистемы			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок

Тип радиосистемы: Комбинированная. Верхний частотный диапазон: ≥ 20000 ГГц. Возможность монтажа приемника в рэковую стойку: Да. Возможность передачи аудиосигнала с приемника в систему звукоусиления посредством цифрового протокола: Да. Высота: < 45 ММ. Глубина: $\geq 250 < 300$ ММ. Динамический диапазон: ≥ 120 ДЕЦИБЕЛ. Дисплей на приемнике: Да. Индикатор заряда передатчика на дисплее приемника: Да. Количество дисплеев: 1 ШТ. Количество каналов: ≥ 4 ШТ. Количество радиочастотных фильтров: ≥ 32 ШТ. Количество разъемов типа BNC: 4 ШТ. Количество разъемов типа RJ-45: 2 ШТ. Количество разъемов типа XLR: 4 ШТ. Количество цифровых выходов DANTE: 2 ШТ. Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 0.1. Метод шифрования: AES-256. Модуляция: Цифровая. Нижний частотный диапазон: ≤ 20 ГГц. Радиус действия: ≥ 100 М. Разнесенный прием: Да. Регулировка усиления Audio Input у приемника: Да. Тип присоединяемого устройства: UHF-антенна. Удаленное управление с использованием рабочей станции: Да. Функция синхронизации приемника и передатчика: Да. Ширина: $\geq 450 < 500$ ММ. Ширина рабочей полосы частот: ≥ 50 МЕГАГЦ. Шифрование канала: Да. Конструктивные особенности: Индикатор качества соединения. Типы разъемов на приемнике: XLR.	1 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.
---	-----------	---	--

7. Передатчик радиосистемы			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип передатчика: Ручной передатчик. Верхний частотный диапазон: ≥ 16000 ГЦ. Дисплей на передатчике: Да. Зарядная станция для аккумуляторов: Да. Зарядная станция для ручных передатчиков: Да. Индикатор заряда микрофона на передатчике: Да. Количество ручных передатчиков в комплекте: ≥ 1 ШТ. Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 0.1 . Мощность передатчика, мВт: ≥ 20 . Нижний частотный диапазон: ≤ 60 ГЦ. Радиус действия передатчика: ≥ 100 М. Тип питания передатчиков: От батареек. Фантомное питание: Нет. Функция синхронизации приемника и передатчика: Да. Ширина рабочей полосы частот: ≥ 50 МЕГАГЦ. Шифрование канала: Да. Элементы питания в наличии: Да.	4 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.
8. Передатчик радиосистемы			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип передатчика: Поясной передатчик. Верхний частотный диапазон: ≥ 20000 ГЦ. Дисплей на передатчике: Да. Зарядная станция для аккумуляторов: Да. Зарядная станция для поясных передатчиков: Да. Индикатор заряда микрофона на передатчике: Да. Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 0.1 .	4 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.

Мощность передатчика, мВт: ≥ 20 . Нижний частотный диапазон: ≤ 20 ГГц. Радиус действия передатчика: ≥ 100 М. Тип питания передатчиков: От батареек. Фантомное питание: Нет. Функция синхронизации приемника и передатчика: Да. Ширина рабочей полосы частот: ≥ 50 МЕГАГц. Шифрование канала: Да.			
9. Микрофон радиосистемы			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип микрофона: Конденсаторный. Тип микрофона по назначению: Головной. Блок питания в комплекте: Нет. Верхняя граница частотного диапазона: ≥ 14000 ГГц. Кнопка включения/выключения микрофона: Нет. Максимальный уровень звукового давления: ≥ 130 ДЕЦИБЕЛ. Наличие слота карты памяти: Нет. Наличие функции шумоподавления: Нет. Поп-фильтр в комплекте: Нет. Стерео микрофон: Нет. Тип держателя в комплекте: Зажим-держатель. Футляр для транспортировки и хранения: Жесткий кейс. Цвет микрофона: Бежевый (телесный). Чувствительность звукового давления: ≥ -51.2 ДЕЦИБЕЛ. Пространственная направленность: Кардиоидный. Тип разъема: TA4F.	4 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.
10. Сплиттер подключения антенн радиосистемы			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок

Количество объединяемых радиосистем сплиттером: ≥ 4 ШТ. Блок питания в комплекте: Да. Возможность питания антенн приемников от сплиттера: Да. Входное сопротивление: ≥ 50 Ом. Кабель подключения радиосистем в комплекте: Да. Количество подключаемых антенн: ≥ 2 ШТ. Наличие питания сплиттера: Да. Тип сплиттера: Универсальный. Разъем подключения антенны: BNC.	1 (Штука)	Город Москва, улица Люблинская, дом 149	с 1-го по 14-й календарный день с даты заключения контракта.
--	-----------	---	--