

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку щитов деревянных околодверных 2400х1770х80

1 Заказчик:

1

2 Предмет закупки: щит деревянный околодверный.

3 Требования к товару.

3.1 Требования к качеству товара.

Щит околодверный (далее - щит) предназначен для оборудования крытых вагонов и морских контейнеров для установки их в дверной проем с целью предотвращения завала груза на дверь крытого вагона или морского контейнера.

3.1.1 Щит должен изготавливаться из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486 или лиственных пород по ГОСТ 2695 (кроме березы, осины, липы, ольхи и сухостоя древесины других пород), не ниже второго сорта.

3.1.2 Основные размеры представлены в таблице 1 и приложении А.

Т а б л и ц а 1

№ п.п	Наименование	Размеры, (мм.)
1.	Щит деревянный околодверный	Длина щита, 2400 Ширина щита, 1770

3.1.3 Предельные допустимые отклонения габаритных размеров готового щита, мм:

- по длине щита – ± 20 (от 2380 до 2420 мм);
- по ширине щита – ± 20 (от 1750 до 1790 мм);
- по толщине доски, не менее 40 мм каждая доска;
- по ширине доски, не менее 150 мм каждая доска.

3.1.4 Обзол, при условии, что на нем отсутствует кора, допускается. Измерения производятся в том месте, где нет обзола. Не допускаются механические повреждения.

3.1.5 Для изготовления щитов применяют обрезные доски. Доски должны быть целыми, опиленными и без раскрывающих трещин.

Для изготовления щитов используют доски:

- размер 2400х150х40 - 6 шт – 0,086 м3;
- размер 1770х150х40 - 2 шт – 0,021 м3.

3.1.6 Каждая доска должна быть соединена с поперечной планкой двумя гвоздями длиной не менее 80 мм. Гвозди по ГОСТ 283 пробивают насквозь с загибом поперек волокон древесины.

3.1.7 Щиты должны быть прямоугольными, иметь ровные боковые кромки и чистый обрез торцевых сторон.

3.1.8 Расстояние между горизонтальными досками не должно превышать 120 мм.

3.1.9 Щиты должны быть без технических загрязнений, постороннего запаха, без сколов, влияющих на целостность. Детали щитов должны быть без пороков древесины: острого обзола, прорости, механических повреждений, гнили, плесени и инородных включений.

3.2 Требования к маркировке.

Маркировка не осуществляется.

3.3 Требования к документу о качестве продукции (сертификат/паспорт качества).

3.3.1 Качественные и технические характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям технического задания и подтверждаться соответствующими документами качества, предоставляемыми при поставке продукции.

3.3.2 Для подтверждения соответствия качества передаваемой продукции поставщик обязан передать заказчику необходимые сертификаты (паспорта) качества или иные документы, установленные требованиями нормативной документации. Каждая партия товара должна сопровождаться сертификатом (паспортом) качества. Представленный сертификат (паспорт) качества должен быть выдан предприятием - изготовителем, подписан уполномоченным лицом и заверен, синей печатью изготовителя или подписан электронно-цифровой подписью при оформлении электронных паспортов. Копия сертификата (паспорта) качества с надписью «копия верна» должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена, синей печатью поставщика.

Наличие сертификата (паспорта) качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

3.3.3 Документ о качестве должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (при наличии);
- наименование товара, марка, сорт;
- номер партии;
- количество мест;
- дату изготовления (число, месяц, год);
- обозначение соответствующей НД на товар;
- гарантийный срок хранения/ срок годности;
- результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия качества товара требованиям НД.

3.4 Требования к наличию сопроводительных документов на поставляемую продукцию.

3.4.1 Поставляемая продукция должна сопровождаться заверенной копией актуального нормативного документа на продукцию (с изменениями) или выпиской.

При заключении договора на поставку поставщик предоставляет заверенную в установленном порядке копию актуального нормативного документа на продукцию (с изменениями) или выписку

4 Требования к упаковке товара.

Щиты деревянные околотверные одной толщины, должны быть уложены на пласть кромками друг к другу с выравненными торцами с одной или двух сторон.

5 Требования к поставке товара.

Щиты деревянные околотверные транспортируют автомобильным транспортом, из которого возможно произвести выгрузку при помощи вилочного погрузчика.

6 Требования к приемке товара.

Условия и порядок поставки определяются договором поставки.

7 Требования к гарантийным условиям товара.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого изделия ТУ. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Поставщик гарантирует, что на момент поставки срок годности Товара составляет не менее 80% от всего срока годности заявленного производителем.

Околодверный щит, без фитосанитарной обработки

