

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку поддонов деревянных однонастильных четырехзаходных
размером 1200*800 (Б/У)

1. Заказчик:

2. Предмет закупки: поддоны деревянные однонастильные четырехзаходные размером 1200*800*144 (Б/У).

3. Требования к товару.

3.1 Требования к качеству товара.

3.1.1. Настоящие технические требования распространяются на поддон деревянный 1200*800*144 мм однонастильный четырехзаходный бывший в употреблении, предназначенный для размещения и хранения продукции, для формирования транспортных пакетов, а также для перемещения тяжелых грузов и осуществления механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций.

3.1.2. Поставляемый товар должен соответствовать следующим показателям:

№ п/п	Наименование детали поддона	Количество, шт.	Высота, мм.	Ширина, мм.	Длина, мм.
1	Крайняя доска настила	2	22	145	1200
2	Промежуточная доска настила	2	22	100	1200
3	Средняя доска настила	1	22	145	1200
4	Поперечная доска	3	22	145	800
5	Крайняя доска основания	2	22	100	1200
6	Средняя доска основания	1	22	145	1200
7	Шашка малая	6	78	100	145
8	Шашка большая	3	78	145	145

3.1.3. Детали поддонов изготавливают из пиломатериалов не ниже 2-го сорта хвойных пород по ГОСТ 8486 и лиственных пород по ГОСТ 2695. Влажность не более 22%.

Детали поддонов должны быть без пороков древесины: острого обзола, прорости, механических повреждений, гнили, плесени и инородных включений. Сучки на наружных ребрах крайних досок и местах установки крепежных

деталей не допускается. Доски должны быть цельными, шашки должны быть изготовлены из цельного куска древесины.

Не допускается изготовление поддонов со стыковкой досок настила по оси поперечных планок или между поперечными планками с помощью накладок. Поддоны должны быть прямоугольными, иметь ровные боковые края.

Для изготовления деревянной транспортировочной тары могут использоваться лишь винтовые гвозди.

Каждая доска должна быть соединена с поперечной планкой двумя гвоздями. Гвозди, пробиваются насквозь с загибом поперек волокон древесины. Головки забитых гвоздей должны быть утоплены в древесину на 1-1,5 мм - не допускаются отколы, сквозные трещины в местах установки крепежных деталей.

3.1.4. Конструкция поддонов должна обеспечивать:

- надежность и удобство в эксплуатации;
- сохранность груза при штабелировании, загрузке и выгрузке;
- возможность выполнения и безопасность погрузочно-разгрузочных работ с применением вилочных погрузчиков или других транспортных средств (иного оборудования).

Поддоны должны быть без технических загрязнений, постороннего запаха, без сколов в настиле и опорной части влияющих на целостность и грузоподъемность.

3.2. Требования к наличию сопроводительных документов на поставляемую продукцию.

Поставляемая продукция должна сопровождаться следующими документами:

- счет-фактура;
- товарная накладная или товарно-транспортная накладная.

4. Требования к транспортировке и упаковке товара

Транспортировку поддонов осуществляется в сухом, чистом кузове транспортного средства, из которого возможно произвести выгрузку при помощи вилочного погрузчика, поддоны должны быть скреплены продольными и поперечными обвязками из упаковочной ленты.

5. Требования к поставке товара

Поставка поддонов осуществляется автотранспортом Поставщика до склада Потребителя: Башкортостан

6. Требования к приемке товара.

Приемка осуществляется в соответствии с условиями проекта договора поставки.

7. Требования к гарантийным условиям товара.

Гарантийный срок хранения не регламентирован.

