

Утверждаю
И.о. директора МП «Саранскторводоканал»

Рокунев Н.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Соответствие нормативным документам (ТУ, ГОСТ)	Требуемое значение	Характеристики поставляемого товара
1	Труба стеклопластиковая артезианская, Ду 160, L-8,6м (175 штук)	ТУ 2296-003-71653326-06	1. Условный проход: 160 мм; 2. Диаметр раструба: 218мм 3. Длина трубы: от 3 до 8,7м 4. Рабочее давление: от 2,5Мпа до 4Мпа 5. Осевая нагрузка: от 22т до 25т. 6. Диапазон температур от -50°С до +70°С 7. Толщина стенки трубы от 4 до 7,5мм	Стеклопластиковые артезианские трубы для подъема питьевой воды из скважин изготавливаются методом спирально-концевой намотки стекловолокна на стальную оправку, пропитываемого термореактивными смолами с последующей полимеризацией в камере с футеровкой пищевым ПЭ. В состав трубы входят: неподвижно закрепленные закладные детали, уплотняющий элемент (ниппель), свободная корончатая гайка, внутренний герметизирующий слой из пищевого пластика, несущая оболочка из стеклопластика. Внутренняя поверхность трубы гладкая, футерована шпильным полистиролом по специальной технологии и соответственно имеет минимальное гидравлическое сопротивление. Состав материала труб обеспечивает высокую стойкость к большому давлению артезианских сред, имеющих при использовании их в артезианских скважинах. Дополнительной защиты на трубы не требуется. Фиксация колоны труб арт. Скважины на обсадной трубе выполнена с помощью переходника верхнего. Конструкция узла соединения труб артезианских: «раструб – ниппель» с крепежной свободной корончатой гайкой.
1.1.	Труба стеклопластиковая артезианская, Ду 160, L-6м (5 штук)	ТУ 2296-003-71653326-06	1. Условный проход: 160 мм; 2. Диаметр раструба: 218мм 3. Длина трубы: от 3 до 8,7м 4. Рабочее давление: от 2,5Мпа до 4Мпа 5. Осевая нагрузка: от 22т до 25т. 6. Диапазон температур от -50°С до +70°С 7. Толщина стенки трубы от 4 до 7,5мм	
1.2.	Труба стеклопластиковая артезианская, Ду 160, L-3м (6 штук)	ТУ 2296-003-71653326-06	1. Условный проход: 160 мм; 2. Диаметр раструба: 218мм 3. Длина трубы: от 3 до 8,7м 4. Рабочее давление: от 2,5Мпа до 4Мпа 5. Осевая нагрузка: от 22т до 25т.	

			6. Диапазон температур от -50 ⁰ С до +70 ⁰ С 7. Толщина стенки трубы от 4 до 7,5мм	
2	Переходник нижний Ду 160 с фланцем (14 штук)	ГОСТ 5632-2014	1. Условный проход: 160мм; 2. Материал: Нерж. Сталь должен соответствовать требованиям ГОСТ 5632-2014 3. Фланец Ø231х150	1. Условный проход: 160мм; 2. Материал: Нерж. сталь должен соответствовать требованиям ГОСТ 5632-2014 3. Фланец Ø231х150
3	Оголовок 426 х 160 напорный в сборе (сталь) с переходником верхним и наконечником из полиуретана марки СКУ-ПФД-100, отводом, фланцем (14 штук)	ГОСТ 380-2005	1. Условный проход: 160мм 2. Материал: Сталь 20	1. Условный проход: 160мм 2. Материал: Сталь 20 3. Размеры (мм): 653х1045
4	Гайка Ду 160 (14 штук)	ГОСТ 5632-2014	1. Материал: Нерж. Сталь	1. Материал: Нерж. сталь 2. Диаметр резьбы 190мм 3. Резьба шаг 4.
5	Винт фиксирующий Ду 160 (200 штук)	ГОСТ 5632-2014	1. Материал: нерж. Сталь	1. Материал: Нерж. сталь 2. Диаметр: М16 3. Длина 20мм.
6	Плита опорная Ду 160 (14 штук)	ГОСТ 16015-78	1. Материал: сталь 20	1. Материал: сталь 20 2. Размеры (мм): 500х280х100

2. Место, условия и срок поставки Товара.

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с даты заявки Покупателя в срок не позднее, чем в течение **75 рабочих дней**. Объем может поставляться отдельными партиями. При этом Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате поставки Товара не менее чем **за 2 (два) рабочих дня**.

- 2.2. Место поставки Товара: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая 161 в рабочие дни и время Покупателя с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. Доставка Товара осуществляется в рабочие дни и время Заказчика с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов. Не заказанный Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Грузополучателем.
3. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не прошедшим восстановления потребительских свойств.
4. Товар должен промаркирован в соответствии со стандартами.
5. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты приемки товара.

Разработали: начальник Пензятского водозабора
начальник РВЗ


Идлов И.М.
Планкин Г.В.