

Обоснование
невозможности соблюдения Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875
"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Поставка вспомогательных материалов для вакуумной инфузии для нужд НИЛ «СЦК
«Технологии композитов»

ЗАКАЗЧИК	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ)
-----------------	---

В соответствии с ПП РФ №1875 товаром российского происхождения признается товар, включенный в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации.

1) Данное обоснование подготовлено, в связи с тем, что на территории Российской Федерации отсутствует производство товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика. В реестрах (опубликованном в государственной информационной системе промышленности Минпромторга России: URL: <https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/>, <https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/>, <https://goszakupki.eaeunion.org/erpt/ru/registers/products> отсутствуют сведения по части перечня технического задания, соответствующей тому же классу (функциональному назначению) (**скриншоты прилагаются**).

2) Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам продукции, являющейся объектом закупки:

ОКПД2	Наименование продукции, являющейся объектом закупки	Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам продукции, являющейся объектом закупки:
22.21.30.129	Вакуумный рукав для вакуумного формования «ВАКПЛЕН-ВТ» или эквивалент	Используется с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими. Применяется в процессах автоклавного формования, вакуумной инфузии, RTM и других технологиях формования композитных изделий с максимальной температурой отверждения не выше +205°С. Преимущества – высокая эластичность, легкое отделение от сформованного изделия Форма – рукав Прочность при растяжении – не менее 90 МПа Удлинение при растяжении – не менее 300% Максимальная рабочая температура – не менее +200°С

		Размеры: Толщина – не менее 74 мкм, но не более 76 мкм Ширина – не менее 1500 мм, но не более 1550 мм Материал – полиамид В составе материалов не допускаются фенольные связующие. Также исключается применение сильных окислителей. ТУ 2255-009-3018-9225-2015
22.21.30.129	Вакуумная плёнка «ВАКПЛЕН-ВТ» или эквивалент	Используется с полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными связующими. Применяется в процессах автоклавного формования, вакуумной инфузии, RTM и других технологиях формования композитных изделий с максимальной температурой отверждения не выше +205°C. Преимущества – высокая эластичность, легкое отделение от сформованного изделия Форма – полурукав Прочность при растяжении – не менее 90 МПа Удлинение при растяжении – не менее 300% Максимальная рабочая температура – не менее +200°C Размеры: Толщина – не менее 74 мкм, но не более 76 мкм Ширина – не менее 1500 мм, но не более 1550 мм В составе материалов не допускаются фенольные связующие. Также исключается применение сильных окислителей. ТУ 2255-009-3018-9225-2015
22.21.21.139	Трубка спиральная полимерная для вакуумного формования ТС-200 или эквивалент	Используется для создания линий подачи связующего и вакуумных каналов при сборке технологических вакуумных пакетов в процессах вакуумной инфузии, для использования в других технологических процессах формования композиционных материалов, а также других технических целей. Максимальная температура – не менее +180°C Жесткость – высокая*** Материал – полиамид

		Размеры: Диапазон значений внутреннего диаметра – от 9 до 10 мм*** Диапазон значений наружного диаметра – от 12,2 до 13,2 мм*** Толщина стенки – не менее 1,3 мм, но не более 1,7 мм ТУ 2291-003-30189225-2015
22.21.21.139	Трубка полимерная проводящая для вакуумного формования ТП-90 или эквивалент	Используется для создания линий подачи связующего и вакуумных каналов при сборке технологических вакуумных пакетов в процессах вакуумной инфузии, для использования в других технологических процессах формования композиционных материалов, а также для других технических целей. Максимальная рабочая температура – не менее +90°C Жесткость – средняя*** Материал – полимеры полиолефинового ряда Диапазон значений внутреннего диаметра – от 9,5 до 10,5 мм*** Диапазон значений наружного диаметра – от 11,5 до 12,5 мм*** Толщина стенки – 1 мм ТУ 2291-002-30189225-2015

*- показатели, значения которых должны находиться в указанном диапазоне (пределе)

***- показатели, значения которых указаны в соответствии с ТУ

Зав. НИЛ «СЦК «Технологии композитов»



А.В. Поляев