

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-26/776796

Дата подачи уведомления: 26.08.2026

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 1" ГОРОДА САРОВА

Адрес электронной почты: veryaginam@yandex.ru

Номер контактного телефона: +7 (831) 309-50-15

Место нахождения: 607185, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРОВ, УЛ. ЗЕРНОВА, Д. 2А

ИНН: 5254021229

ОГРН: 1025202208503

Наименование продукции: поставка комплекта информационного оборудования (экран светодиодный)

Код ОКПД2: 26.20.17.130 Мониторы со светодиодными экранами, предназначенные для использования в видеоинформационных системах коллективного пользования

Код ТН ВЭД: 8528 59 900 9 Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широкоэмитательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение: мониторы прочие: прочие: прочие: прочие

Количество найденных аналогов: 0



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Видеопроцессор.Поддержка максимального разрешения проигрываемых изображений и видео.		8K UHD или 720p HD или 1080i HD или 1080p Full HD или 4K UHD
2	Видеопроцессор.Вход DVI	шт.	≥ 1
3	Видеопроцессор.Вход HDMI 1.4	шт.	≥ 1
4	Видеопроцессор.Вход 3G-SD	шт.	≥ 1
5	Видеопроцессор.Функция автоматического масштабирования		наличие
6	Видеопроцессор.Разъем Gigabit Ethernet	шт.	≥ 2
7	Видеопроцессор. Управление по Wi-Fi		наличие
8	Видеопроцессор. Интерфейс управления RS-232		наличие
9	Видеопроцессор. Пульт дистанционного управления		наличие
10	Металлоконструкция. Способность выдерживать равномерно распределенную нагрузку		наличие
11	Металлоконструкция. Выдерживаемый вес	кг	≥ 150
12	Металлоконструкция. Общая высота	мм	≥ 900 и ≤ 1000
13	Металлоконструкция. Общая ширина	мм	≥ 6700 и ≤ 6800
14	Металлоконструкция. Обезжирена, загрунтована и окрашена атмосферостойкими, негорючими, антикоррозийными составами: грунт – 2 (два) слоя, эмаль – 2 (два) слоя		наличие
15	Металлоконструкция. Болтовое соединение		наличие
16	Распределительный щит. Категория электроснабжения.		3
17	Распределительный щит. Длина	мм	≥ 250
18	Распределительный щит. Ширина	мм	≥ 300
19	Распределительный щит. Высота	мм	≥ 800
20	Распределительный щит. Болтовое соединение		наличие
21	Распределительный щит. Влажность при эксплуатации в диапазоне от 10% до 95%		соответствие
22	Распределительный щит. Класс защиты спереди по защите от проникновения посторонних предметов и по защите от проникновения воды.		> IP30
23	Распределительный щит. Класс защиты сзади по защите от проникновения посторонних предметов и по защите от проникновения воды.		> IP55
24	Распределительный щит. Максимальная потребляемая мощность комплекса от сети	КВт	≤ 6,82
25	Распределительный щит.Среднее потребление	кВт	≤ 2,788
26	Полотно информационное. Размер рабочей области по ширине	мм	≥ 6700 и ≤ 6800
27	Полотно информационное. Размер рабочей области по высоте	мм	≥ 900 и ≤ 1000
28	Полотно информационное. Сигнальный кабель между единичным сегментами	pin	≥ 10
29	Полотно информационное. Частота кадров	Гц	≥ 50 и ≤ 60
30	Полотно информационное. Точка белого по CIE 1964		D65
31	Полотно информационное. Вес 1 кв.м. КИО в собранном виде	кг	≤ 34
32	Полотно информационное. Цветовая температура после калибровки,	К	≥ 5500
33	Полотно информационное. Тип материала корпуса		Сталь
34	Полотно информационное. Глубина КИО в собранном виде 90 мм		наличие

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
35	Полотно информационное. Отверстия для крепления стяжной пластины		наличие
36	Полотно информационное. Способ обслуживания КИО		Фронтальный
37	Полотно информационное. Обслуживание производится без демонтажа оборудования.		Соответствие
38	Полотно информационное. Ширина излучающего элемента	мм	≤ 4,1
39	Полотно информационное. Максимальная потребляемая мощность модуля	Вт	≤ 53
40	Полотно информационное. Размер модуля по высоте	мм	≤ 200
41	Полотно информационное. Размер модуля по ширине	мм	≥ 270
42	Полотно информационное. Количество излучающих элементов в модуле	шт.	≥ 3000
43	Полотно информационное. Одновременно обновляемых светоточек в комплекте информационного оборудования	шт.	≥ 28295
44	Полотно информационное. Яркость	кд/м2	≥ 4750 и ≤ 6000
45	Полотно информационное. Частота обновления	Гц	≥ 1920
46	Полотно информационное. Срок службы непрерывной работы излучающего элемента	час	≥ 110000
47	Полотно информационное. Корпус модуля		Пластик
48	Полотно информационное. Активная мощность блока питания	Вт	≥ 180
49	Полотно информационное. Сила тока блока питания	А	≥ 40
50	Полотно информационное. Напряжение блока питания	В	≥ 4,2
51	Полотно информационное. Полная мощность блока питания	Вт	≥ 200
52	Полотно информационное. Угол просмотра по вертикали и горизонтали	градусов	≥ 140
53	Полотно информационное. Требования к интерфейсу соединения приемной карты		HUB75или HUB320
54	Полотно информационное. Класс защиты КИО по ГОСТ 14254-2015		≥ IP65
55	Полотно информационное. Общий вес информационного полотна в собранном виде	кг	≤ 325
56	Полотно информационное. ЗИП комплект (модули, блоки питания, приемные карты)		наличие
57	Полотно информационное. Вид исполнения		отдельные модули
58	Полотно информационное. Количество модулей на один блок питания	шт	≤ 7
59	Рабочая температура комплекта, градусов Цельсия от -50 до +50		соответствие
60	Рабочая влажность комплекта от 0 до 90	%	соответствие
61	В комплекте крепежные элементы		наличие