

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка противопожарных товаров (04-ЭА-1-2-44-26-08)

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка противопожарных товаров (04-ЭА-1-2-44-26-08).

1.2. Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: КПГЗ: 01.04.01.38 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ/СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ/СРЕДСТВА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ.

1.3. Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. – «Дополнительные характеристики»

2. Стандарт товаров

2.1 Товар поставляемый Поставщиком Заказчику должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и межгосударственных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в разделе 6 настоящего Технического задания;

- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного)

рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, в рабочие часы заказчика Пн-чт с 08:00 до 17:00; Пт с 08:00 до 15:45 по московскому времени.

Товар должен быть поставлен Заказчику в соответствии с перечнем поставляемого товара (Приложение 1 «Перечень объектов закупки» настоящего Технического задания и Приложение 2 «Дополнительные характеристики» настоящего Технического задания).

2.4 Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу (ам) поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.

2.5 В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке.

Комплект отчетной документации должен включать:

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации);
- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.6 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.7 Поставляемый Товар, имеющий ограниченный срок хранения и использования, должен иметь остаточный срок годности (или службы) не менее 1 (одного) года с момента поставки (подписания обеими сторонами электронного структурированного Документа о приемке).

2.8 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктом 2.6 настоящего Технического задания и проектом Контракта.

2.9 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

2.10 Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно разделу 6 настоящего Технического задания.

2.11 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.12 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.

3.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и (или) декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара;
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.3 Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика. Товар должен соответствовать требованиям, установленным разделом 6 настоящего Технического задания.

4.4 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям акта, указанного в разделе 6 настоящего Технического задания.

5.2 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.

5.3 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.4 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

5.5 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.6 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2. СНИП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

6.3 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6).

6.4 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

Перечень объектов закупки

1. Комплект санитарной обработки (КСО)			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип средства: Комплект санитарной обработки (КСО).	9 (Штука)	Город Москва, улица Варварка, дом 6, строение 1	с 1-го по 30-й рабочий день с даты заключения контракта.
2. Комплект индивидуальных дозиметров			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид оборудования: Комплект индивидуальных дозиметров. Количество дозиметров: Больше или равно 1. Назначение: Измерение гамма-излучения. Комплектация: Футляр; Зарядное устройство. Зарядный потенциал ионизационной камеры: $\geq 180 \leq 250$ В.	9 (Штука)	Город Москва, улица Варварка, дом 6, строение 1	с 1-го по 30-й рабочий день с даты заключения контракта.
3. Дозиметр-радиометр			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид оборудования: Дозиметр-радиометр. Назначение: Измерение излучения. Вид измеряемого излучения: Смешанное; Рентгеновское; Гамма; Бета. Комплектация: Блок отображения информации; Блок детектирования гамма-излучения; Упаковочный кейс; Измерительный пульт. Время автономной работы: Больше или равно 12 Ч. Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-	1 (Комплект)	Город Москва, улица Варварка, дом 6, строение 1	с 1-го по 30-й рабочий день с даты заключения контракта.

излучения, мкЗв/ч: $\geq 0,05 \leq 10000000.00$. Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения: Меньше или равно 15 %. Тип дозиметра-радиометра: Носимый. Тип детектора гамма-излучения: Сцинтиллятор. Требования к оснащению и функциям: Поисковый режим; Звуковая сигнализация.			
4. Мешок прорезиненный для зараженной одежды			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Тип средства: Мешок прорезиненный для зараженной одежды. Количество заражённых комплектов вмещаемых в мешок: Больше или равно 20 ШТ. Объём: Больше или равно 550 Л; ДМЗ.	50 (Штука)	Город Москва, улица Варварка, дом 6, строение 1	с 1-го по 30-й рабочий день с даты заключения контракта.

Приложение 2 к Техническому заданию

Комплект санитарной обработки (КСО)	Назначение: Предназначен для дегазации и профилактической защиты, дезинфекции, дезактивации открытых участков кожи, дегазации и дезинфекции лицевой части противогаза и личного оружия, а также дегазации и дезинфекции других средств индивидуальной защиты, обмундирования и обуви человека. Область применения: Частичная специальная (санитарная) обработка элементов экипировки и открытых участков кожи военнослужащего при их заражении парами и аэрозолями отравляющих веществ, аэрозолями биологических средств и радиоактивной пылью Гарантийный срок хранения: ≥ 3 года Состав: - индивидуальный противохимический пакет типа ИПП-11: ≥ 3 шт. - пакет дегазирующий типа ДПП: ≥ 1 шт. - рукавица для нанесения порошка дегазирующего: ≥ 1 шт. - салфетки антисептические: ≥ 3 шт. - салфетки для снятия рецептуры: ≥ 3 шт. - пакет для упаковки отработанных материалов: ≥ 1 шт. - перчатки резиновые анатомические: ≥ 1 пара.
Комплект индивидуальных дозиметров	Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения: $0,05 \div 2,5$ МэВ Диапазон измерения ИЭД фотонного излучения: $0,1 \div 2$ мЗв Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ИЭД: $\pm(20+8/P) \%$* Зависимость чувствительности дозиметра от энергии фотонного излучения относительно чувствительности при энергии 0,662 МэВ радионуклида Cs-137: не более $\pm 25 \%$ Диапазон температур-минус $50 \div +50$ °С Предельное значение относительной влажности: 98 % при +20 °С Атмосферное давление в диапазоне-от 66,0 до 106,7 кПа Саморазряд дозиметра не более (в нормальных условиях): за 24 ч-1 деление; за 150 ч-3 деления Зарядка дозиметра-от зарядного устройства ЗУ-250 Комплектация:

	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения: ≥ 1 шт. Защитный колпачок «0,025–3 MeV» без фильтра: ≥ 1 шт. Защитный колпачок «0,06–10 MeV» с фильтром: ≥ 1 шт. Адаптер сетевой: ≥ 1 шт. Переходник для розетки: — тип А: ≥ 1 шт. — тип С: ≥ 1 шт. — тип G: ≥ 1 шт. Ремень ручной для фиксации дозиметра на руке: ≥ 1 шт. Съемная ручка для удобства работы с дозиметром: ≥ 1 шт. Чехол: ≥ 1 шт. Кейс или сумка: ≥ 1 шт. Руководство по эксплуатации: ≥ 1 шт.
Дозиметр-радиометр	Портативный широкодиапазонный многофункциональный прибор для дозиметрии непрерывного, кратковременного и импульсного излучения. Измерение мощности дозы излучения: Рентгеновское, Гамма, Тормозное, Непрерывное, Кратковременное, Импульсное Измерение дозы излучения: Рентгеновское, Гамма, Тормозное, Непрерывное, Кратковременное, Импульсное

Обнаружение излучения: Рентгеновское, Гамма, Тормозное, Бета, Непрерывное, Кратковременное, Импульсное

Питание дозиметра: от сети переменного тока-230 В (+23 В; -35 В); 50 ± 1 Гц; от внешнего источника постоянного тока-12 В (+2,0 В; -1,5 В); выходной ток ≥ 1 А; от встроенного блока Ni-MH аккумуляторов-1500 мА·ч; 6 В

Детектор-сцинтилляционная пластмасса

Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: непрерывного излучения-от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч; кратковременного излучения-от 5 мкЗв/ч до 10 Зв/ч; импульсного излучения-от 0,1 мкЗв/ч до 10 Зв/ч

Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы-от 0,1 нЗв до 100 Зв

Диапазон энергий: непрерывного и кратковременного излучения-от 15 кэВ до 3 МэВ; импульсного излучения-от 15 кэВ до 10 МэВ

Энергетическая зависимость относительно энергии 662 кэВ (^{137}Cs): от 15 кэВ до 60 кэВ: $\pm 35\%$; от 60 кэВ до 3 МэВ: $\pm 25\%$; от 3 МэВ до 10 МэВ для импульсного излучения: $\pm 50\%$

Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1,3 Зв/с-10 нс

Минимальная длительность непрерывного излучения кратковременного действия-30 мс

Основная погрешность измерения: непрерывного и кратковременного излучения- $\pm 15\%$; импульсного излучения- $\pm 30\%$

Типовая чувствительность к гамма-излучению ^{137}Cs -70 (имп·с-1)/(мкЗв·ч-1)

Время измерения мощности дозы гамма-излучения ^{137}Cs со статистической погрешностью $\pm 20\%$ при мощности дозы: от 50 до 300 нЗв/ч-не более 60 с; от 0,3 до 2 мкЗв/ч-не более 10 с; от 2 мкЗв/ч до 10 Зв/ч-не более 2 с

Время отклика при изменении мощности дозы от 0,1 до 1 мкЗв/ч-менее 2 с

Чувствительность к бета-излучению $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$, на продольной оси (5 см от торца) с фильтром (колпачок от 0,06 до 10 МэВ)- 3×10^{-7} мкЗв·ч-1·Бк-1

Радиационный ресурс-не менее 100 Зв

Время установления рабочего режима-не более 1 мин.

Диапазон рабочих температур:-30...+50 °С

Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких без конденсации влаги-до 95%

Степень защиты-IP54

Уровень звукового сигнала-8 вариантов

Время непрерывной работы: при подключении к источнику питания-не менее 24 ч; от

	заряженного блока аккумуляторов-не менее 12 ч Средняя наработка на отказ-20 000 ч Среднее время восстановления-не более 3 ч Средний срок службы-не менее 15 лет
--	--