

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка шин для коммунальной техники ГБУ "Жилищник района Коньково"

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка шин для коммунальной техники ГБУ "Жилищник района Коньково"

1.2. Код и наименование Классификатора предметов заказа: 01.09.08.10.05.04 - ТОВАРЫ/ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ НИХ/ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ/КОЛЕСА, ШИНЫ, ПОКРЫШКИ И КАМЕРЫ РЕЗИНОВЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН И КОЛЕС/ШИНЫ, ПОКРЫШКИ И КАМЕРЫ РЕЗИНОВЫЕ/ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров: согласно Приложению 1 и Приложению 2.

.

1.5. Срок поставки товаров: согласно Приложению 1.

1.6. Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».

Приложение 2. – «Форма заявки».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставляемый Товар должен соответствовать:

– требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации;

– функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенными производителями товаров, а также установленными требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, номер факса, адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3. Товар должен быть поставлен Заказчику в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика, сформированным по форме, предусмотренной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию.

2.5. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты или факсимильной связи не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки товара, указанной в заявке. О получении заявки Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием факсимильной связи или электронной почты в день получения заявки с последующим представлением её подписанного оригинала в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Технического задания. Форму связи для получения уведомления определяет Заказчик.

2.6. Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком минимум за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки Товара.

2.7. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- оригинал подписанной заявки на поставку товара;

2.8. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением условий, предусмотренных Контрактом, а также установленных пунктом 2.7 настоящего Технического задания.

2.10. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.11. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

2.12. Поставщик обязан по согласованию с Заказчиком оказать сопутствующие услуги по месту эксплуатации Товара согласно адресам, указанным в Приложении 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Оказание сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

2.13. Поставщик в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Технического задания оказывает погрузочно-разгрузочные работы, в том числе на складе Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств. Все материалы, изделия, оборудование, инструменты, автотранспорт и специальная техника, необходимые для выполнения работ, доставляются на место выполнения работ и обеспечиваются Поставщиком своими силами и за свой счет.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товаров

4.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении).

4.2. Транспортирование и хранение Товара должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдение специальных правил, то это должно быть указано в сопроводительной документации на товар (на этикетке, маркировке или иным способом).

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Упаковка и транспортировка товара должна соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.11 настоящего Технического задания.

5.2. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть указана или продублирована на русском языке.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств").

6.3. "ГОСТ 24779-81 (СТ СЭВ 1492-79). Государственный стандарт Союза ССР. Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 21.05.1981 N 2543).

6.4. "ГОСТ 13298-90. Государственный стандарт Союза ССР. Шины с регулируемым давлением. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 19.07.1990 N 2221).

6.5. "ГОСТ 5513-97. Межгосударственный стандарт. Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 25.11.1997 N 375).

6.6. "ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Шины для легковых автомобилей и ободья. Часть 1. Шины (метрические серии)" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 542-ст)

6.7. "ГОСТ ИСО 4209-1-2006. Межгосударственный стандарт. Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2007 N 101-ст).

6.8. "ГОСТ Р 52899-2007. Шины пневматические для грузовых механических транспортных средств

и прицепов. Технические условия" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 601-ст)

6.9. "ГОСТ Р 52900-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Шины пневматические для легковых автомобилей и прицепов к ним. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 602-ст).

6.10. "ГОСТ Р 54916-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Шины пневматические ошипованные. Основные показатели качества" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.06.2012 N 118-ст).

6.11. "ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

6.12. "ГОСТ Р 51893-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Шины пневматические. Общие технические требования безопасности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.09.2024 N 1219-ст).

Перечень объектов закупки

1. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 134. Номинальный посадочный диаметр обода: 38 ДЮЙМ. Способ герметизации: Камерный. Тип конструкции: Радиальная. Индекс скорости: А8.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
2. Шина пневматическая для грузовых автомобилей				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Индекс категории скорости: К. Индекс нагрузки: Равно 150. Наличие шипов: Нет.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Номинальный посадочный диаметр обода: 20 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Тип рисунка протектора: Универсальный.				
--	--	--	--	--

3. Шина пневматическая для грузовых автомобилей

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Индекс категории скорости: К. Индекс нагрузки: Равно 133. Наличие шипов: Нет. Номинальный посадочный диаметр обода: 20 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Тип рисунка протектора: Универсальный.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

4. Шина пневматическая для грузовых автомобилей

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Индекс категории скорости: К.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Индекс нагрузки: Равно 133. Наличие шипов: Нет. Номинальный посадочный диаметр обода: 20 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Тип рисунка протектора: Дорожный.				
---	--	--	--	--

5. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Дорожная. Способ герметизации шины: Камерный. Индекс нагрузки: Равно 160. Номинальная ширина профиля: 21.3 ДЮЙМ. Номинальный посадочный диаметр обода: 24 ДЮЙМ. Символ скорости: А8. Тип конструкции: Радиальная. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

6. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования:	Способ поставки товара: По	Штука	Город Москва, улица	с 1-го по 1000-й

Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Больше или равно 136. Номинальный посадочный диаметр обода: 15.3 ДЮЙМ. Способ герметизации: Камерный. Тип конструкции: Диагональная. Индекс скорости: А8. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %	заявке.		Профсоюзная, дом 98, корпус 1	календарный день с даты заключения контракта.
7. Шина пневматическая для грузовых автомобилей				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Индекс категории скорости: G. Индекс нагрузки: Равно 157. Наличие шипов: Нет. Номинальный посадочный диаметр обода: 22.5 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Тип рисунка протектора: Универсальный. Вид шины по назначению: Грузовая.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
8. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин				

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 86. Номинальный посадочный диаметр обода: 16 ДЮЙМ. Способ герметизации: Камерный. Тип конструкции: Радиальная. Индекс скорости: А6. Номинальная ширина профиля: 7.5 ДЮЙМ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %. Норма слойности: 4PR. Тип рисунка: R1.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

9. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 124. Номинальный посадочный диаметр обода: 20 ДЮЙМ. Способ герметизации: Камерный. Тип конструкции: Диагональная. Индекс скорости: А8; А6. Номинальная ширина профиля:	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

11.2 ДЮЙМ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %. Норма слойности: 8PR. Тип рисунка: R1.				
---	--	--	--	--

10. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Несущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 145. Номинальный посадочный диаметр обода: 16.5 ДЮЙМ. Способ герметизации: Бескамерный. Тип конструкции: Диагональная. Индекс скорости: А3. Номинальная ширина профиля: 12 ДЮЙМ. Номинальная ширина профиля (мм): 315 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

11. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
----------------	------------------------	-------------------	-------	------

Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Номинальная ширина профиля: 195 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 14 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: R. Индекс нагрузки: $\geq 100 < 110$. Радиус: 14. Тип конструкции: Радиальная. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
---	------------------------------------	-------	---	--

12. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Номинальная ширина профиля: 185 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 75 %. Номинальный посадочный	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

диаметр обода: 16 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: S. Индекс нагрузки: $\geq 100 < 110$. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.				
---	--	--	--	--

13. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Номинальная ширина профиля: 215 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 70 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 15 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: R. Индекс нагрузки: $\geq 100 < 110$. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

14. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Дорожная.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98,	с 1-го по 1000-й календарный день с даты

Способ герметизации шины: Камерный. Индекс нагрузки: Равно 128. Номинальная ширина профиля: 6.5 ДЮЙМ. Номинальный посадочный диаметр обода: 10 ДЮЙМ. Символ скорости: А5. Тип конструкции: Диагональная.			корпус 1	заключения контракта.
--	--	--	----------	-----------------------

15. Шина пневматическая для автобусов

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Индекс категории скорости: N. Индекс нагрузки: Равно 99. Наличие шипов: Нет. Номинальная ширина профиля: 185 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 75 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 13 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Назначение шины: Легкая грузовая.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

16. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Повышенной проходимости. Способ герметизации шины: Бескамерная. Номинальная ширина профиля: 315 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 70 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 15 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: Q. Индекс нагрузки: $\geq 100 < 110$. Тип конструкции: Радиальная. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
17. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Универсальная. Способ герметизации шины: Камерный. Индекс нагрузки: Больше или равно 168. Номинальная ширина профиля: 17.5 ДЮЙМ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Номинальный посадочный диаметр обода: 25 ДЮЙМ. Символ скорости: А2. Тип конструкции: Диагональная.				
18. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Универсальная. Способ герметизации шины: Камерный. Индекс нагрузки: Равно 186. Номинальная ширина профиля: 20.5 ДЮЙМ. Номинальный посадочный диаметр обода: 25 ДЮЙМ. Символ скорости: А2. Тип конструкции: Диагональная.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
19. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Универсальная. Способ герметизации шины: Камерный. Индекс нагрузки: Больше или равно 143. Номинальная ширина профиля:	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

8.25 ДЮЙМ. Номинальный посадочный диаметр обода: 15 ДЮЙМ. Символ скорости: В. Тип конструкции: Диагональная.				
20. Шина пневматическая для грузовых автомобилей				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Индекс категории скорости: J. Индекс нагрузки: Равно 140. Наличие шипов: Нет. Номинальный посадочный диаметр обода: 20 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Тип рисунка протектора: Универсальный. Вид шины по назначению: Грузовая. Номинальная ширина профиля: 9 ДЮЙМ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %. Норма слойности: 14PR. Обозначение номинальной ширины профиля пневматической	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

шины в дюймах: 9. Радиус: Равно 20 ДЮЙМ. Тип грузовых шин: Ведущей оси.				
21. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Дорожная. Способ герметизации шины: Бескамерный. Индекс нагрузки: Больше или равно 156. Номинальная ширина профиля: 16.9 ДЮЙМ. Номинальный посадочный диаметр обода: 28 ДЮЙМ. Символ скорости: А8. Тип конструкции: Диагональная.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
22. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Несущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 141. Номинальный посадочный диаметр обода: 15.3 ДЮЙМ. Способ герметизации: Бескамерный.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Тип конструкции: Диагональная. Индекс скорости: A8. Номинальная ширина профиля: 11.5 ДЮЙМ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %. Норма слойности: 16PR. Тип рисунка: R3.				
23. Шина пневматическая для грузовых автомобилей				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Обычная (дорожная). Способ герметизации шины: Бескамерная. Индекс категории скорости: K. Индекс нагрузки: Равно 148. Наличие шипов: Нет. Номинальный посадочный диаметр обода: 22.5 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Тип рисунка протектора: Повышенной проходимости. Вид шины по назначению: Грузовая. Номинальная ширина профиля: 11 ДЮЙМ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

%. Норма слойности: 16PR. Обозначение номинальной ширины профиля пневматической шины в дюймах: 11. Радиус: Равно 22.5 ДЮЙМ. Тип грузовых шин: Ведущей оси. Тип рисунка: Направленный. Цвет логотипа: Черный.				
--	--	--	--	--

24. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Дорожная. Способ герметизации шины: Бескамерный. Индекс нагрузки: Равно 146. Номинальная ширина профиля: 12.5 ДЮЙМ. Номинальный посадочный диаметр обода: 18 ДЮЙМ. Символ скорости: А6. Тип конструкции: Диагональная.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

25. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины:	«-»	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Бескамерная. Номинальная ширина профиля: 165 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 70 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 13 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: N. Индекс нагрузки: $\geq 70 < 80$. Тип конструкции: Радиальная.				
26. Шина пневматическая для автобусов				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Индекс категории скорости: N. Индекс нагрузки: Равно 99. Наличие шипов: Нет. Номинальная ширина профиля: 185 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 75 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 13 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Назначение шины: Легкая	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

грузовая.				
27. Шина пневматическая для легкового автомобиля				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Зимняя. Способ герметизации шины: Бескамерная. Номинальная ширина профиля: 185 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 65 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 15 ДЮЙМ. Тип: Шипованная. Тип конструкции: Радиальная. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
28. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Дорожная. Способ герметизации шины: Бескамерный. Индекс нагрузки: Равно 154. Номинальная ширина профиля:	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

16 ДЮЙМ. Номинальный посадочный диаметр обода: 24 ДЮЙМ. Символ скорости: А8. Тип конструкции: Диагональная.				
--	--	--	--	--

29. Шина пневматическая для автобусов

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Индекс категории скорости: R. Индекс нагрузки: Равно 121. Наличие шипов: Нет. Номинальная ширина профиля: 225 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 75 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 16 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Назначение шины: Легкая грузовая.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

30. Шина пневматическая для грузовых автомобилей

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
----------------	------------------------	-------------------	-------	------

Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Индекс категории скорости: F. Индекс нагрузки: Равно 156. Наличие шипов: Нет. Номинальный посадочный диаметр обода: 20 ДЮЙМ. Тип конструкции: Диагональная. Тип рисунка протектора: Повышенной проходимости. Вид шины по назначению: Грузовая. Номинальная ширина профиля (мм): 500 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 70 %. Норма слойности: 16PR.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
---	------------------------------------	-------	---	--

31. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Универсальная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Номинальная ширина профиля: 215 ММ. Номинальное отношение высоты	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

профиля шины к ее ширине: 50 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 17 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: V. Индекс нагрузки: $\geq 90 < 100$. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.				
---	--	--	--	--

32. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Универсальная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Номинальная ширина профиля: 215 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 50 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 17 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: Т. Индекс нагрузки: $\geq 90 < 100$. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

33. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
----------------	------------------------	-------------------	-------	------

Категория использования шины: Универсальная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Номинальная ширина профиля: 225 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 45 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 18 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: Y. Индекс нагрузки: $\geq 90 < 100$. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
---	------------------------------------	-------	---	--

34. Шина пневматическая для легкового автомобиля

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Универсальная. Способ герметизации шины: Бескамерная. Номинальная ширина профиля: 225 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 45 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 18 ДЮЙМ. Индекс категории скорости: H.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Индекс нагрузки: $\geq 90 < 100$. Назначение пневматических шин: Легковой автомобиль.				
35. Шина пневматическая для автобусов				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Индекс категории скорости: К. Индекс нагрузки: Равно 99. Наличие шипов: Нет. Номинальная ширина профиля: 215 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 90 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 15 ДЮЙМ. Тип конструкции: Диагональная. Назначение шины: Легкая грузовая.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
36. Шина пневматическая для грузовых автомобилей				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Обычная (дорожная).	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98,	с 1-го по 1000-й календарный день с даты

Способ герметизации шины: Бескамерная. Индекс категории скорости: M. Индекс нагрузки: Равно 136. Наличие шипов: Нет. Номинальный посадочный диаметр обода: 19.5 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Тип рисунка протектора: Универсальный. Вид шины по назначению: Грузовая. Номинальная ширина профиля (мм): 245 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 70 %. Радиус: Равно 19.5 ДЮЙМ. Тип грузовых шин: Универсальные.			корпус 1	заключения контракта.
---	--	--	----------	-----------------------

37. Шина пневматическая для автобусов

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл

Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Всесезонная. Способ герметизации шины: Камерная. Индекс категории скорости: N. Индекс нагрузки: Равно 121. Наличие шипов: Нет.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Номинальная ширина профиля: 195 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %. Номинальный посадочный диаметр обода: 16 ДЮЙМ. Тип конструкции: Радиальная. Назначение шины: Легкая грузовая. Обозначение номинальной ширины профиля пневматической шины в дюймах: 7.5.				
38. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 122. Номинальный посадочный диаметр обода: 24 ДЮЙМ. Способ герметизации: Камерный. Тип конструкции: Радиальная. Индекс скорости: А8. Номинальная ширина профиля (мм): 360 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 70 %.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
39. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин				

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 130. Номинальный посадочный диаметр обода: 24 ДЮЙМ. Способ герметизации: Бескамерный. Тип конструкции: Радиальная. Индекс скорости: А8. Номинальная ширина профиля (мм): 420 ММ. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 70 %	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
40. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин				
Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 70. Номинальный посадочный диаметр обода: 10 ДЮЙМ. Способ герметизации: Камерный. Тип конструкции: Диагональная. Индекс скорости: А6. Номинальная ширина профиля: 5 ДЮЙМ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

41. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 165. Номинальный посадочный диаметр обода: 38 ДЮЙМ. Способ герметизации: Камерный. Тип конструкции: Радиальная. Индекс скорости: А8. Номинальная ширина профиля: 18.4 ДЮЙМ.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
42. Шина пневматическая для сельскохозяйственных машин				
Обоснование дополнительных характеристик Внешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования: Ведущего колеса. Индекс нагрузки: Равно 96. Номинальный посадочный диаметр обода: 16 ДЮЙМ. Способ герметизации: Камерный. Тип конструкции: Радиальная. Индекс скорости: А8. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
43. Шина пневматическая для строительно-дорожной техники				

Обоснование дополнительных характеристикВнешний файл				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Категория использования шины: Дорожная. Способ герметизации шины: Бескамерный. Индекс нагрузки: Равно 135. Номинальная ширина профиля: 10 ДЮЙМ. Номинальный посадочный диаметр обода: 16.5 ДЮЙМ. Символ скорости: А5. Тип конструкции: Диагональная. Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине: 80 %.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 1	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Форма заявки

Кому: _____

Заявка № ____

на поставку Товара

Просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование Товара (в соответствии с Контрактом)	Характеристики (в соответствии с Контрактом)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки Товара	Наименование адресата	Срок/дата поставки

подпись

инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика

Дата/время

подпись

инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика

Дата/время