

COPILOTO VIRTUAL







PROGRAMA EXCLUSIVO PARA VEHÍCULOS HINO AÑO MODELO 2020 EN ADELANTE.



CONTROL DE LAS UNIDADES EN OPERACIÓN DESDE UN ACCESO REMOTO.



CENTRO DE SOLUCIONES PARA CONDUCTORES.



DETECCIÓN DE PERFILES DE CONDUCCIÓN.



SEGUIMIENTO DE RUTAS Y



OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE OPERACIÓN.



HISTORIAL DE REGISTRO DE LA ACTIVIDAD CON EL VIN.

HARDWARE EN PRIMERA FASE DESDE DISTRIBUIDORA SIN AFECTAR LA GARANTÍA DEL VEHÍCULO.

*Copiloto virtual se refiere al sistema de monitoreo, por medio del cual el cliente, previo registro (asignación de usuario y contraseña), podrá consultar y administrar información en tiempo real sobre desempeño del vehículo, trayectos, consumo de combustible, conducción, localización, alertas por mantenimiento y fallas electrónicas bajo su absoluta responsabilidad. El acceso a la información se encuentra sujeto a la conexión permanente del sistema, acceso y cobertura a red celular GPRS, el sistema no funciona en zonas en donde no haya cobertura celular. Este dispositivo no es un sistema de seguridad ni antirobo y mucho menos tiene la finalidad de suplir el seguro. El servicio de HINO CONNECT se encuentra incluido por un periodo máximo de tres (3) años en los modelos HINO año 2020 contados a partir de la firma del contrato de venta del vehículo HINO y/o aceptación del servicio y firma del Habeas Data, sujeto a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos. El prestador del servicio se reserva el derecho de restringir, suspender o cancelar el acceso y/o servicio en cualquier plazo, por incumplimientos atribuibles al propietario, sin lugar a realizar pre avisos o cancelar penalidades.

DUTRO Hibrielo 7.5

UN CAMIÓN INNOVADOR QUE COMBINA LO MEJOR DE DOS TECNOLOGÍAS



El ángulo del parabrisas de HINO ha sido optimizado para garantizar el incremento del espacio interior y para

DISEÑO DE CABINA

Diseño de cabina aerodinámica con ángulos v contornos que reducen el coeficiente de fricción

TAMAÑO DE LAS RUEDAS

215/75 R 17.5

EXPLORADORAS

Cuenta con luces exploradoras que le ayudarán al conductor a tener una mejor visibilidad en carretera.









CARACTERÍSTICAS

El Híbrido de Hino emplea dos fuentes diferentes de alimentación para impulsar o movilizar el vehículo y cambia dependiendo de la situación de trabajo.

Su regeneración de energía hacen del Híbrido la mejor opción para el trabajo urbano ya que no necesita puntos de alimentación para su carga, optimizando tiempo muerto y generando eficiencias en la operación.

Los beneficios de contar con un vehículo Híbrido son:

- Reducir costo de ACPM en condiciones idóneas de hasta el 40% en su función híbrida.
- Reducir emisiones de C02, siendo amigable con el planeta, por cada de galón de diésel quemado en un vehículo se emiten 9,8 Kg de C02.
- Optimizar el costo en ralentí, arrancada y trancones gracias a su función (start-stop).
- Minimizar la fatiga de los conductores gracias a su caja automatizada, ideal para el transporte urbano.
- No requiere punto de carga ni plataformas especiales de energía.

GARANTÍA: TRES AÑOS O 100.000 KMS LO PRIMERO QUE OCURRA.

APLICACIONES









Origen	Japón
Ensamble	Japón

MOTOR

Marca	Hino
Tipo	N04C-UU
Desplazamiento	4.009 c.c
Número de cilindros	Cuatro (4) en línea
Potencia (HP @rpm)	150/49 @ 2.500
Torque (Kgm @ RPM)	43/35 @ 1400/1.000
Sistema de Alimentación	Turbo
Sistema de Inyección	Common rail
Norma Ambiental	Euro IV
Combustible	Diésel / Eléctrico

TRANSMISIÓN

Referencia		M550
Número de marchas		5
Tipo	Auto	omatizada
Relaciones	1.	4.981
	2°	2.911
	3,	1.556
	4°	1.000
	5,	0,738
Reversa		4.625
Relación final del eje		5.142
Tracción		4x2

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehícular	7.500 Kg
Peso chasis	2.745 Kg
Capacidad de carga bruta	4.755 Kg
Capacidad eje delantero	2.700 Kg
Capacidad eje trasero	4.800 Kg
Tanque de combustible	100 Lts
Capacidad de arranque en pendiente	26,79%
Capacidad del carter (qt)	7
Radio de giro de llanta	5.700 mm
*at: cuartos, la capacidad del carter incluido filtro.	

CHASIS

Dirección		Hidráulica
Eje delantero		
	Tipo de suspensión	Ballestas semielípiticas
	Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos
Eje trasero		
	Tipo de suspensión	Ballestas semielípiticas
	Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción, telescópicos

SISTEMA DE FRENOS

Tipo Hidráulico con ABS

EQUIPAMIENTO

Radio	SI
Kit de herramienta	SI
Llanta de repuesto	SI
Sillas abatibles	SI
Idle stop*	SI
Aire acondicionado	SI
Exploradoras	SI
Alarma de reversa	SI
Dirección	Ajustable a la altura del conductor
Display	SI
Temperatura del refrigerante	SI
Nivel de combustible	SI
Conducción Eco	SI
*Idle Stop es un sistema de apagado/encendido automático.	

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal	24 V
Número de baterías	2
Canacidad do las batorías	60 16

DIMENSIONES

Longitud total (OL)	6.120 mm
Ancho total (OW)	2.060 mm
Alto total (OH)	2.215 mm
Distancia entre ejes (WB)	3.430 mm
Distancia de cabina a eje trasero	2.870 mm
Voladizo delantero	1.115 mm
Voladizo trasero	1.575 mm
Longitud carrozable a borde de chasis	4.445 mm
Tamaño de las ruedas	215/75 R 17,5







PODER Y TECNOLOGÍA JAPONESA

RED HINO A NIVEL NACIONAL: APARTADÓ: Autoamérica: Tel.: (604) 4441121, BARRANQUILLA: Autonorte: Tel.: (605) 3670100, BOGOTÁ: Praco Didacol Américas: Tel.: (601) 3808910 - Praco Didacol Calle 80: Tel.: (601) 3808920 - Praco Didacol Morato: Tel.: (601) 4238300 - Yokomotor Bogotá: Tel.: (601) 4184393, BUCARAMANGA: Praco Didacol: Tel.: (607) 6910200, CALI: Praco Didacol Yumbo: Tel.: (602) 3692100, CHÍA: Novamotors: Tel.: (601) 8796262, CARTAGENA: Vehidiesel: Tel.: (605) 6620828, DUITAMA: Carrazos Ltda: Tel.: 3202731534, IBAGUÉ: Motorsur: Tel.: 3045692639, ITAGÜÍ: Praco Didacol: Tel.: (604) 2040200, MANIZALES: Vehicaldas: Tel.:3104694333, MEDELLÍN: Autoamérica: Tel.: (604) 4441121, MONTERÍA: Motorsur: Tel.: 3006780340, PASTO: Motor Hino de Nariño: Tel.:3157004145, NEIVA: Motorsur: Tel.: (608) 8701708, PEREIRA: Praco Didacol: Tel.: (606) 3470200, TUNJA: Carrazos Ltda: Tel.: (608) 7405060, VALLEDUPAR: Megacomercial: Tel.: 3003082711, VILLAVICENCIO: STK Power: Tel.: 3114740497.

Las características que aparecen en esta ficha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada en Colombia. DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA, se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente oferta mercantil y orden de pedido.

EXCLUSIVO PARA USO DEL CONCESIONARIO	
ENGLOSIVO I NI IV GGG BEL GGNGLGIGINI NI	Cel:

E-mail:

Asesor(a)

DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO COTIZACIÓN

















INGRESE A: www.hino.com.co













