

Documentación oficial

CRM Features

Referencia técnica completa de todas las funcionalidades

De qué trata este documento

Arquitectura, modelos de datos, servicios, webhooks, API REST y flujo end-to-end desde un anuncio Instagram hasta una venta reportada a Meta Ads.

FastChat DJ · Plataforma WhatsApp CRM con IA

Documento 02 · Generado desde `docs/crm_features.md`

Última actualización: abril 2026

Contenido

1. Índice

2. Arquitectura general

3. Puesta en marcha (primera vez)

4. Etiquetas (tags)

5. Pipeline de ventas (Kanban)

6. Campañas masivas

7. Horarios de atención

8. Round-robin: asignación automática a agentes

9. Click-to-WhatsApp (CTWA) / Click-to-Instagram · atribución Meta Ads

10. Meta Conversions API (CAPI)

11. Instagram DM + Facebook Messenger

12. Analytics dashboard

13. API REST v1

14. Webhooks salientes (estilo Zapier)

15. Cron jobs

16. Flujo end-to-end: anuncio IG → venta cerrada → Purchase a Meta Ads

17. Tutorial paso a paso (demo)

● Paso 1 · Preparar etiquetas (2 min)

● Paso 2 · Crear el pipeline (3 min)

● Paso 3 · Configurar horarios (2 min)

● Paso 4 · Setup pixel CAPI (5 min)

● Paso 5 · Crear un ad CTWA (fuera del sistema, en Meta Ads Manager)

● Paso 6 · Probar el flujo

● Paso 7 · Cerrar una venta

● Paso 8 · Lanzar una campaña

● Paso 9 · Ver analytics

● Paso 10 · Integrar con algo externo (Zapier-style)

18.Estructura de archivos nuevos

19.Roadmap pendiente


20.Contacto / soporte interno

Qué cubre este documento. Todas las funcionalidades CRM que se añadieron al núcleo WhatsApp/IA para acercar FastChat DJ al nivel de plataformas como WATI, Respond.io o Kommo, y para permitir **campañas de Instagram / Facebook Ads que terminan en WhatsApp con atribución completa.**

Índice

- 1. [Arquitectura general](#)
- 2. [Puesta en marcha \(primera vez\)](#)
- 3. [Etiquetas \(tags\)](#)
- 4. [Pipeline de ventas \(Kanban\)](#)
- 5. [Campañas masivas](#)
- 6. [Horarios de atención](#)
- 7. [Round-robin: asignación automática a agentes](#)
- 8. [Click-to-WhatsApp \(CTWA\) / Click-to-Instagram — atribución Meta Ads](#)
- 9. [Meta Conversions API \(CAPI\)](#)
- 10. [Instagram DM + Facebook Messenger](#)
- 11. [Analytics dashboard](#)
- 12. [API REST v1](#)
- 13. [Webhooks salientes \(estilo Zapier\)](#)
- 14. [Cron jobs](#)
- 15. [Flujo end-to-end: anuncio IG → venta cerrada → Purchase a Meta Ads](#)
- 16. [Tutorial paso a paso \(demo\)](#)

Arquitectura general





Modelos nuevos (todos en [whatsapp/models.py](#)):

Modelo	Propósito
EtiquetaContacto	Tags libres para segmentar contactos.
PipelineVenta , Etapapipeline , ConversacionEnPipeline , HistorialEtapapipeline	Tablero Kanban de ventas.
HorarioAtencion , ExcepcionHorario	Business hours + feriados.
Campana , EnvioCampana	Broadcasts segmentados.
PixelMeta , EventoCAPI	Meta Conversions API.
ConfigInstagram , ConfigMessenger	Credenciales IG DM + Messenger.
DisponibilidadAgente , AsignacionAutomatica	Round-robin.
WebhookSaliente , EntregaWebhookSaliente	Integraciones outbound.

Campos agregados a modelos existentes:

- **ConversacionWhatsApp**: `origen_canal`, `ctwa_clid`, `ad_id`, `adset_id`, `campaign_id`, `referral_*`, `capi_lead_enviado`, `capi_purchase_enviado`, `campana_origen`.
- **Contacto**: `etiquetas` (M2M), `canal`, `external_id`.
- **SesionWhatsApp**: `mensaje_fuera_horario`, `zona_horaria`, `auto_asignar_round_robin`, `pixel_meta` (FK). Se extendieron los **PROVEEDORES_SESION** con `instagram` y `messenger`.

Puesta en marcha (primera vez)

Tras hacer `git pull`:

```
# 1. Aplicar migraciones nuevas
python manage.py migrate whatsapp

# 2. (opcional) seed de pipeline por defecto
python manage.py shell -c
from whatsapp.models import Pipelineventa, EtapaPipeline
p, _ = Pipelineventa.objects.get_or_create(nombre='Ventas', defaults={'es default': True})
for i, (n, c, prob, g, l) in enumerate(
    (('Prospecto', '#6c757d', 10, False, False),
     ('Contactado', '#0dcaf8', 25, False, False),
     ('Contactando', '#ffc107', 50, False, False),
     ('Negociando', '#f8d7da', 75, False, False),
     ('Cerrado ganado', '#198754', 100, True, False),
     ('Perdido', '#dc3545', 0, False, True))
):
    EtapaPipeline.objects.get_or_create(pipeline=p, nombre=n,
                                       defaults={'orden': i, 'color': c, 'probabilidad cierre': prob,
                                                  'es ganado': g, 'es perdido': l})

# 3. Reiniciar el servidor (daphne o runserver)
daphne -b 0.0.0.0 -p 8000 fastchatd].asgi:application
```

Menú lateral — tras la migración `0033_crear_modulos_crm` aparecen estos nuevos módulos (pueden asignarse a grupos desde Seguridad → Módulos):

- `/whatsapp/etiquetas/`
- `/whatsapp/pipeline/`
- `/whatsapp/campanas/`
- `/whatsapp/horarios/`
- `/whatsapp/analytics/`

Etiquetas (tags)

Qué resuelve: segmentación libre para campañas y filtros. Antes sólo existían 6 clasificaciones fijas.

URL: `/whatsapp/etiquetas/`

Flujo de uso: 1. Abre el módulo **Etiquetas**. 2. Haz clic en **Nueva etiqueta** → asigna nombre + color + descripción. 3. Desde la ficha de un contacto (o por bulk vía API), aplícalas. 4. Al crear una **Campaña** puedes filtrar "incluir / excluir" por estas etiquetas.

API:

```
POST /whatsapp/api/v1/etiquetas/aplicar
X-API-Key: <NODE_SECRET_KEY>
Content-Type: application/json
{
  "contacto_ids": [12, 34, 56], "etiqueta_ids": [3, 7], "remover": false
}
```

Pipeline de ventas (Kanban)

Qué resuelve: vista Kanban con arrastrar-y-soltar. Cada conversación puede ser una tarjeta con valor estimado y probabilidad de cierre.

URL: `/whatsapp/pipeline/`

Flujo de uso: 1. Crea un **Pipeline** (ej: "Ventas B2C"). Puede haber varios. 2. Dentro del pipeline, crea **Etapas** ordenadas (columnas). Una etapa puede marcarse como `es_ganado=True` (dispara evento Purchase a Meta CAPI automáticamente) o `es_perdido=True`. 3. Desde una conversación, agrécala como tarjeta a una etapa (acción `agregar_card`). 4. En el Kanban, arrastra tarjetas entre columnas. El sistema: - Guarda el cambio en `ConversacionEnPipeline.etapa`. - Registra el movimiento en `HistorialEtapaPipeline` (para análisis de funnel). - Si la nueva etapa es `es_ganado=True`, dispara **Purchase** a Meta CAPI con `valor_estimado` como monto.

Forecast ponderado: el dashboard analytics calcula `valor × probabilidad/100` por etapa.

Campañas masivas

Qué resuelve: envío programado a miles de contactos con throttling, ventana horaria y segmentación por etiquetas.

URL: `/whatsapp/campanas/`

Tipos soportados: - **texto**: mensaje plano con placeholders `{nombre}` y `{numero}`. - **plantilla**: plantilla Meta aprobada (obligatoria para WhatsApp fuera de la ventana 24h). - **media**: texto + adjunto.

Flujo de uso: 1. **Crear campaña** → modal con: - Sesión emisora (WhatsApp/IG/Messenger). - Tipo (texto/plantilla/media). - Mensaje o selección de plantilla. - Etiquetas **incluir** y **excluir**. - Canales permitidos. - Throttle (`msg/min`) y ventana horaria opcional. 2. Queda en estado **borrador** con audiencia resuelta. 3. Haz clic en **Enviar ahora** (o programa fecha futura) → pasa a **programada**. 4. El cron `ejecutar_campanas.py` corre cada minuto: - Materializa la audiencia en `EnvioCampana` (uno por contacto, idempotente). - Envía hasta `throttle_por_minuto` mensajes por ciclo, respetando ventana horaria. - Registra éxito/fallo por envío. - Cuando ya no quedan pendientes, marca la campaña **completada**. 5. Desde el listado, **Detalle** muestra progreso + tabla de últimos 200 envíos.

Cron setup (crontab Linux):

```
cd /data/fastchatdj && /data/venv/bin/python cron_jobs/ejecutar_campanas.py
```

Windows Task Scheduler: programa el mismo comando cada minuto.

Pausar / cancelar: desde el listado, botones **Pausar** y **Cancelar**.

Horarios de atención

Qué resuelve: responder "estamos fuera de horario" automáticamente y pausar round-robin fuera de las horas configuradas.

URL: `/whatsapp/horarios/`

Flujo de uso: 1. Selecciona una sesión en el panel izquierdo. 2. Configura el **mensaje fuera de horario** y la **zona horaria** (TZ name, ej. `America/Guayaquil`). 3. Agrega **horarios semanales** — filas día/desde/hasta. Si no agregas ninguno, la sesión se considera abierta 24/7. 4. Agrega **excepciones** (feriados, días especiales). Pueden ser: - Día cerrado (motivo "Feriado") - Día abierto con horario especial (opcional).

Integración automática: el helper `whatsapp/services_horarios.py:dentro_de_horario(sesion)` se usa en `process_incoming_message` si quieres condicionar respuestas. Se expone para que lo llames desde tu lógica custom.

Round-robin: asignación automática a agentes

Qué resuelve: distribuir conversaciones nuevas entre agentes humanos sin intervención manual.

Modelo clave: `DisponibilidadAgente`.

Setup: 1. **Admin** → **Disponibilidad de agentes** → crea un registro por cada usuario agente. 2. Marca `disponible=True`, define `max_conversaciones` (tope de carga simultánea), y opcionalmente las `sesiones` y `departamentos` que atiende. 3. En **Sesiones WhatsApp**, activa la opción `auto_asignar_round_robin` en las sesiones que quieras que usen esta lógica.

Criterios de asignación (en orden): 1. Disponible (`disponible=True`). 2. No excede su `max_conversaciones`. 3. La sesión entra en su lista (si vacía, atiende todas). 4. **Menor carga** actual; empate → el que lleva **más tiempo sin asignación**.

Traza: cada asignación se registra en `AsignacionAutomatica` y también en `HistorialAsignacion`. Thread-safe via `select_for_update()`.

Disparo manual vía API:

```
POST /whatsapp/api/v1/conversaciones/123/asignar/
X-API-Key: <NODE_SECRET_KEY>
Content-Type: application/json
{
  "agent": "AGENT"
}
```

Click-to-WhatsApp (CTWA) / Click-to-Instagram · atribución Meta Ads

Qué resuelve: saber de qué anuncio / campaña vino cada conversación para calcular ROI real.

Cómo se captura: Meta envía un bloque `referral` en el payload del primer mensaje cuando el usuario llega desde un anuncio. Nuestro `meta_webhook_view.py` ya lo parsea y guarda en la conversación:

```
# Campos que se rellenan en Conversacionwhatsapp al llegar el primer mensaje
origen_canal # "whatsapp" | "instagram" | "messenger"
referral_source_type # "AD", "POST", "PAGE", ...
ctwa_click # Click ID Meta (único por click)
ad_id
ad_campaign
campaign_name
referral_source_url # URL del post/ad origen
referral_headline
referral_body
referral_payload_ison # payload completo para reprocesar
```

Dónde lo ves: - En la conversación misma (API y admin). - En el Kanban: un ícono ■ en tarjetas provenientes de CTWA. - En el dashboard Analytics, tabla **ROI por campaña CTWA**: conversaciones / leads / clientes / tasa de conversión agrupados por `campaign_id` + `ad_id`.

Meta Conversions API (CAPI)

Qué resuelve: reportar eventos **Lead** y **Purchase** de vuelta a Meta Ads para que el algoritmo pueda optimizar la pauta con conversiones offline.

Setup: 1. En Meta Business Manager crea un **Pixel/Dataset** y genera un **CAPI access token**. 2. En el admin Django → **Pixels Meta (CAPI)** → crea registro con: - `pixel_id` (ej: `1234567890`). - `access_token`. - `test_event_code` (opcional, para modo test). 3. En **Sesiones WhatsApp**, asigna el `pixel_meta` a la sesión correspondiente.

Cuándo se dispara automáticamente: - **Lead:** al crearse una conversación con `ctwa_clid` o `ad_id` presentes (ver `process_incoming_message` en `view_webhook_handler.py:~530`). - **Purchase:** al mover una tarjeta Kanban a una etapa con `es_ganado=True`. Usa `card.valor_estimado` como `value`.

Disparo manual vía API:

```
POST /whatsapp/api/v1/Capi/evento/
X-API-Key: <NODE_SECRET_KEY>
Content-Type: application/json
{
  "conversation_id": 1234, "event_name": "Purchase", "value": 150.00, "currency": "USD"
}
```

Qué envía el servicio: - `user_data` con phone/nombre hasheados (SHA-256) + `ctwa_clid`. - `custom_data` con `value`, `currency`, `ad_id`, `campaign_id`. - `action_source: business_messaging`, `messaging_channel: whatsapp|instagram|messenger`. - Si el pixel tiene `test_event_code`, el evento sale en modo test (visible solo en **Events Manager** → **Test Events**).

Auditoría: todos los eventos quedan en `EventoCAPI` con payload y respuesta de Meta.

Instagram DM + Facebook Messenger

Qué resuelve: atender mensajes de Instagram DM y Messenger con el mismo inbox y la misma IA que WhatsApp.

Setup Instagram: 1. Crea una **sesión** en `/whatsapp/sesiones/` con proveedor `Instagram DM`. 2. En el admin → **Configuraciones Instagram** → crea registro linkeado a esa sesión: - `ig_user_id` (Instagram

Business Account ID). - `page_id` (Facebook Page vinculada). - `access_token` (Page token con permisos `instagram_manage_messages`). - `app_secret` (para validar HMAC del webhook). - `webhook_verify_token` (genera uno seguro, ej. `secrets.token_urlsafe(32)`). 3. En Meta Developer Portal → tu app → Instagram Graph API → Webhook: - Callback URL: `https://tu-dominio.com/whatsapp/instagram_webhook/` - Verify Token: el que pusiste arriba. - Suscribe los campos: `messages`, `messaging_postbacks`, `message_reactions`.

Setup Messenger: idéntico, pero con `ConfigMessenger`, URL `/whatsapp/messenger_webhook/` y permisos `pages_messaging`.

Send: a través del dispatcher habitual:

```
from fastchat.services import get_whatsapp_service
service = get_whatsapp_service(session) # devuelve InstagramService o MessengerService automáticamente
service.send_text_message(session.session_id, recipient_id, "Hola!")
```

Deduplicación multi-canal: cada contacto se marca con `canal` + `external_id` (PSID/IGSID/wa_id). Queda pendiente a futuro consolidar identidades cross-canal en un `ContactoUnificado`.

Analytics dashboard

URL: `/whatsapp/analytics/`

Qué muestra (todo filtrable por rango 7/30/90 días):

Bloque	Fuente
KPIs: conversaciones, abiertas, leads, clientes, mensajes IA, CAPI enviados	<code>ConversacionWhatsApp</code> , <code>MensajewhatsApp</code> , <code>EventoCAPI</code>
Conversaciones por día (chart line)	Agrupado por <code>TruncDate(fecha_registro)</code>
Por canal de origen (doughnut)	<code>origen_canal</code>
Por clasificación (bar)	<code>clasificacion</code> 0..5
Sentimiento (pie)	<code>sentimiento</code>
Ranking agentes (horizontal bar)	<code>MensajewhatsApp.agente</code>

ROI CTWA (tabla)	agrupado por <code>campaign_id</code> + <code>ad_id</code>
Pipeline forecast (tabla)	<code>ConversacionEnPipeline</code> × <code>EtapasPipeline.probabilidad_cierre</code>

Datos en JSON: misma URL con `?action=data` devuelve todo para consumo externo / integraciones BI.

API REST v1

Base URL: `/whatsapp/api/v1/`

Autenticación: header `X-API-Key: <NODE_SECRET_KEY>` (reusamos la llave que usa Node para hablar con Django).

Rate limit: 120 requests/min por key.

Endpoints:

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/contactos/</code>	Lista + filtros: <code>?sesion=<id>&canal=<>&q=<>&etiqueta=<id></code>
POST	<code>/contactos/</code>	Crear <code>{sesion_id, numero, nombre?, canal?}</code>
GET	<code>/contactos/<id>/</code>	Detalle
GET	<code>/conversaciones/</code>	Lista + filtros: <code>?sesion=&estado=abierta cerrada&clasifi</code>
GET	<code>/conversaciones/<id>/mensajes/?limit=50</code>	
POST	<code>/conversaciones/<id>/asignar/</code>	<code>{"usuario_id":42}</code> o <code>{"auto":true}</code>
POST	<code>/conversaciones/<id>/etapa/</code>	<code>{"etapa_id": 5, "valor_estimado": 150, "moneda":"USD"}</code>

POST	<code>/mensajes/enviar/</code>	<code>{"sesion_id":1, "destino":"593999...", "texto":"Hola"}</code>
POST	<code>/etiquetas/aplicar/</code>	<code>{"contacto_ids":[...], "etiqueta_ids":[...], "remover":false}</code>
POST	<code>/capi/evento/</code>	<code>{"conversacion_id":1, "event_name":"Purchase", "value":150}</code>
GET	<code>/campanas/<id>/stats/</code>	Stats con breakdown por estado

Ejemplo curl:

```
curl -X POST https://tu-dominio.com/whatsapp/api/v1/mensajes/enviar/ \
  -H "X-API-Key: <API-SECRET>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"sesion_id": 1, "destino": "593999999999", "texto": "Hola desde API"}'
```

Webhooks salientes (estilo Zapier)

Qué resuelve: notificar a sistemas externos (Zapier, Make, n8n, HubSpot, tu propio ERP) cuando pasa algo en el CRM.

Setup: admin → **Webhooks salientes** → crear registro con: - **url** destino. - **eventos** suscritos (lista JSON).

Ejemplo: `["conversacion.nueva", "mensaje.entrante", "conversacion.etapa"]`. - **secret** (opcional, para firmar HMAC en header **X-FC-Signature**).

Eventos disponibles: definidos en **EVENTOS_INTEGRACION**. Los más útiles: - **conversacion.nueva** - **conversacion.cerrada** - **conversacion.etapa** (movimiento en Kanban) - **contacto.nuevo** - **mensaje.entrante** - **campana.completada**

Nota: el disparador queda como tarea aparte (plumbing en los modelos — agregar señal + cola). El modelo y el log de entregas (**EntregaWebhookSaliente**) ya están listos.

Cron jobs

Todos viven en `cron_jobs/`:

Script	Frecuencia sugerida	Qué hace
<code>reconectar_sesiones.py</code>	cada 2 min	Rearma sesiones Baileys caídas
<code>enviar_mensaje_despedida.py</code>	cada 5 min	Cierra conversaciones expiradas
<code>enviar_mensajes_programados.py</code>	cada minuto	Despacha mensajes individuales programados
<code>aprender_conversaciones.py</code>	cada hora	Alimenta el vectorstore con nuevos pares Q&A
<code>ejecutar_campanas.py</code> (nuevo)	cada minuto	Arranca + despacha campañas broadcast

Flujo end-to-end: anuncio IG → venta cerrada → Purchase a Meta Ads

1. **Configuras un ad CTWA** en Meta Ads Manager ("Click to WhatsApp") apuntando a tu número.
2. **Un usuario clic en el ad** y envía su primer mensaje en WhatsApp.
3. **Meta webhooke** a tu `/whatsapp/meta_webhook/` con el mensaje + bloque `referral`.
4. **Django:**
5. Crea `Contacto` y `ConversacionWhatsApp` con `ctwa_clid`, `ad_id`, `campaign_id` rellenos.
6. Si la sesión tiene `auto_asignar_round_robin`, asigna al próximo agente disponible.
7. Si hay `pixel_meta` vinculado, dispara evento **Lead** a Meta CAPI con `ctwa_clid` para atribución inmediata.
8. **Tu agente (o la IA)** responde. La conversación vive normalmente.
9. **El agente arrastra la tarjeta** en el Kanban a la etapa "Cerrado ganado" (`es_ganado=True`). Actualiza `valor_estimado` antes.
10. **Django dispara evento Purchase** a CAPI con `value = card.valor_estimado`.
11. **En Meta Ads Manager:** ahora verás la conversión atribuida al `campaign_id` original. El algoritmo puede optimizar para conversiones (no solo clics).

12. En el dashboard Analytics → tabla ROI por campaña CTWA verás cuántas conversaciones / leads / clientes vinieron de cada ad y la tasa de conversión.

Tutorial paso a paso (demo)

No puedo grabar un video desde aquí, pero abajo tienes un **runbook click-por-click** que simula uno. Si lo sigues en orden, en ~20 minutos tienes todo operativo.

Paso 1 · Preparar etiquetas (2 min)

1. `/whatsapp/etiquetas/` → Nueva etiqueta
2. Crea estas 4:
3. `VIP` · color rojo
4. `Lead caliente` · color naranja
5. `No molestar` · color gris
6. `Newsletter OK` · color verde

Paso 2 · Crear el pipeline (3 min)

1. `/whatsapp/pipeline/` → Nuevo pipeline → "Ventas"
2. Agrega 5 etapas:
3. "Nuevo" gris 10%
4. "Contactado" azul 30%
5. "Cotizando" amarillo 60%
6. "Ganado" verde 100% (marca `es_ganado=true`)
7. "Perdido" rojo 0% (marca `es_perdido=true`)

Paso 3 · Configurar horarios (2 min)

1. `/whatsapp/horarios/` → selecciona tu sesión.
2. Mensaje fuera de horario: "Hola, estamos atendiendo fuera de horario. Te responderemos al abrir a las 9am."
3. Zona horaria: `America/Guayaquil`

4. Agrega horario lunes a viernes 09:00 → 18:00.

Paso 4 · Setup pixel CAPI (5 min)

1. En **Meta Business Manager**: crea pixel (si no lo tienes) y genera un **CAPI token**.
2. Django admin → **Pixels Meta (CAPI)** → crea registro:
3. nombre: "Pixel principal"
4. pixel_id: `<el ID>`
5. access_token: `<el token>`
6. test_event_code: dejarlo vacío (o uno de test si quieres probar sin data real).
7. `/whatsapp/sesiones/` → edita tu sesión WhatsApp → campo **Pixel Meta (CAPI)** → selecciona el pixel.

Paso 5 · Crear un ad CTWA (fuera del sistema, en Meta Ads Manager)

1. Objetivo: **Engagement** → **Messaging**.
2. Click Destination: **WhatsApp**.
3. Número: el que está linkeado a tu `phone_number_id` en `ConfigMeta`.
4. Publícalo.

Paso 6 · Probar el flujo

1. Desde **otra cuenta WhatsApp**, toca el anuncio y envía un mensaje.
2. En FastChat verás la conversación nueva con:
3. Un ícono ■ en el Kanban si la abres como tarjeta.
4. `ctwaclid`, `ad_id`, `campaign_id` rellenos (confirmable en admin `/admin/whatsapp/conversacionwhatsapp/<id>/`).
5. En admin → **Eventos CAPI** deberías ver un evento **Lead** enviado, `exitoso=True`.
6. En Meta Events Manager → **Test Events** (o el pixel regular) verás el Lead.

Paso 7 · Cerrar una venta

1. En la conversación, agrégala al Kanban (desde la vista de conversaciones o admin).
2. En `/whatsapp/pipeline/`, arrástrala a **Ganado**.
3. Edita la tarjeta y pon `valor_estimado = 100`, moneda `USD`.
4. Al soltarla en Ganado, se dispara **Purchase** a CAPI.

5. En admin → **Eventos CAPI** verás el Purchase con **valor=100**.

Paso 8 · Lanzar una campaña

1. **/whatsapp/campanas/** → **Nueva campaña**
2. Nombre: "Promo abril"
3. Sesión: tu sesión WhatsApp
4. Tipo: texto
5. Mensaje: **Hola {nombre}, tenemos una oferta para ti.**
6. Etiquetas incluir: **VIP**
7. Throttle: 20 msg/min
8. Guardar → queda en borrador → **Enviar ahora**
9. Asegúrate que el cron **ejecutar_campanas.py** esté corriendo (mínimo cada minuto).
10. En ~1 min el estado pasa a **enviando**; cuando no quedan pendientes, **completada**.

Paso 9 · Ver analytics

1. **/whatsapp/analytics/**
2. Selecciona rango 30 días.
3. Verás conversaciones por día, atribución CTWA, ranking agentes, forecast pipeline, stats CAPI.

Paso 10 · Integrar con algo externo (Zapier-style)

1. Admin → **Webhooks salientes** → nuevo:
2. url: **https://hooks.zapier.com/hooks/catch/...**
3. eventos: **["conversacion.nueva", "conversacion.etapa"]**
4. secret: genera uno.
5. (Pendiente de cablear los triggers a señales — el modelo y el log ya están listos para cuando lo conectes.)

Estructura de archivos nuevos

whatsapp/	
models.py	(+15 modelos nuevos, +20 campos)
admin.py	(registros para todos los modelos nuevos)
urls.py	(5 vistas + 10 endpoints REST + 2 webhooks sociales)
meta_social_webhook_views.py	(captura referral CAPI)
meta_social_webhook_views.py	(IG + Messenger) ← nuevo
services.py	(dispatcher extendido a IG/Messenger)
services_instagram.py	← nuevo
services_capi.py	← nuevo
services_round_robin.py	← nuevo
services_horarios.py	← nuevo
etiquetas_views.py	← nuevo
pipeline_views.py	← nuevo
campanas_views.py	← nuevo
horarios_views.py	← nuevo
analytics_views.py	← nuevo
api_rest.py	← nuevo
view_webhook_handler.py	(inyecta referral / CAPI / round-robin al crear conversación)
templates/whatsapp/	
etiquetas/listado.html	← nuevo
pipeline/listado.html	← nuevo
campanas/listado.html, detalle.html	← nuevo
horarios/listado.html	← nuevo
analytics/dashboard.html	← nuevo
cron jobs/	
ejecutar_campanas.py	← nuevo
static/styles/	
etiquetas.css	← nuevo
pipeline.css	← nuevo
docs/	
crm_features.md	← este archivo

Roadmap pendiente

- **Multi-tenant** (solicitado explícitamente omitir).
- **Cableado de señales** de modelos → **WebhookSaliente** (modelo listo, falta disparador via **post_save** signals).
- **Unificación multi-canal:** **ContactoUnificado** para el mismo usuario en IG + WhatsApp + Messenger.
- **Template builder visual** para plantillas Meta (hoy JSON en admin).
- **Integraciones preconfiguradas:** Zapier/Make/HubSpot/Sheets.
- **Transferencia in-call entre agentes** con notas.

- **Exportación CSV/XLSX** desde el listado de contactos y campañas.

Contacto / soporte interno

Documentación de referencia: - [CLAUDE.md](#) (raíz) — visión arquitectural general del proyecto. - [docs/meta_setup.md](#) — setup Meta Cloud API original. - [docs/chatbot_tradicional.md](#) — flujos tradicionales de chatbot.