

# Kang's git Cheat Sheet

2021.08.31

<div><div>☞ git init</div><div>☞ git config --global user.name your_username</div><div>☞ git config --global user.email your_email@example.com</div><div>☞ git config --global core.editor</div><div>Branch명 변경 (main)</div><div>☞ git config --global init.defaultBranch main</div><div>☞ git branch -M main (master 확인후 조치)</div><div>☞ git config --global core.autocrlf true</div><div>(개행문자 처리 for windows, for Unix or Mac OS : git config --global core.autocrlf input)</div></div>
<div><div>☞ git status # 현재 상태 확인.</div><div>☞ git add p1.txt # staging area 에 등록</div><div>☞ git add -p &lt;file&gt;, git add -patch</div><div># Add some changes in &lt;file&gt; to the next commit, Patch단위로 검토할 수 있음</div><div>참고: <a href="https://blog.outsider.ne.kr/1247">https://blog.outsider.ne.kr/1247</a>, S(split)선택후 , 원하는 hunk만 선택(y)하고</div><div>완료 후에 commit 진행. 다시 add -p를 통하여 똑 같은 과정을 진행하여 수정사항을</div><div>분리하여 commit 완료</div><div>☞ git status # 녹색으로 된 new file 내용 확인</div><div>☞ git commit # 저장소에 commit 객체 생성</div><div>→ commit 객체를 나타내는 Message(기록내용)을 삽입하라고 메모창이 뜸 (메모창</div><div>(notepad)은 git config core.editor 로 기본 editor로 설정해 놓은 상태임)</div><div>☞ git commit -m 'second commit'</div><div>☞ git commit -am 'work allocation commit'</div><div>→ '-am' 은 all(changed file)과 message을 같이 하겠다는 의미</div><div>☞ git commit --amend -m "message" # Change the last commit</div><div>☞ git commit -m 'message title' -m 'description' # 첫번째 -m은 title 두번째 -m은</div><div>설명 기입</div></div>
<div><div>☞ git log</div><div>☞ git log --oneline</div><div>☞ git log -1</div><div>☞ git log -p &lt;file&gt; # Show changes over time for a specific file</div><div>☞ git log --branches --oneline # 전체 브랜치(main과 feature-1) 확인</div><div>→ --branches 옵션이 없으면 해당 branch log의 직계존속(history)만 보여줌</div><div>☞ git log --branches --oneline --graph</div><div># 로그에 모든 브랜치를 표시하고, 그래프로 표현하고, 브랜치 명을 표시하고,</div><div>한 줄로 표시할 때</div><div>☞ git log main..feature-1 # main에는 없고 feature-1에만 있는 내용</div><div>☞ git log feature-1..main # feature-1에는 없고 main에만 있는 내용</div></div>

<p>☞ git diff main..feature-1 # 브랜치 간 내용 비교</p> <p>☞ git branch # branch와 현재 위치 확인</p> <p>☞ git branch -v</p> <p>☞ git branch -av # List all existing branches</p> <p>☞ git branch -M main # 브랜치가 master일 경우 수정</p> <p>☞ git branch feature-1 # “feature-1” 브랜치 생성</p> <p>☞ git branch -v # 2개의 브랜치 중에서 main에 HEAD가 있음 (별표, 녹색)</p> <p>☞ git checkout feature-1 # “feature-1” 브랜치로 전환, switch로 변경중</p> <p>☞ git switch feature-1</p> <p>☞ git checkout - # 이전 branch로 switch</p> <p>☞ git checkout main # main으로 브랜치를 전환</p> <p>☞ git checkout -b feature-2 # feature-2 브랜치를 만들고 이동함.</p> <p>※ git checkout -b br2 = git branch br2 를 실행하고 git checkout br2 실행한 결과</p> <p>☞ git switch -c feature-2 # 위 명령과 동일</p> <p>☞ git branch -d feature-2 ( -D : merge가 되지 않았어도 삭제 )</p> <p># 브랜치 삭제 : 다른 브랜치로 이동하여 브랜치 삭제 (on branch br2에서 br2 branch 삭제 불가)</p> <p>☞ git push -d origin develop # 원격 브랜치 branch 삭제</p> <p>☞ git branch -u &lt;origin/develop&gt; # 현재 브랜치를 origin의 develop 브랜치에 track 시키고자 할 때</p> <p>☞ git checkout -track &lt;remote/branch&gt; # Create a new tracking branch based on a remote branch, Remote 브랜치를 pull하면서 track을 동시에 수행</p>
<p>☞ git merge feature-1 # 현재 branch로 feature-1의 내용을 가져옴</p> <p>☞ git merge --abort</p> <p>※ merge 중에 conflict가 나서 merge 이전으로 돌리고 싶을 경우 merge 이전 상태로 돌아 감.</p>
<p>☞ git log -p # commit간의 차이가 위 아래로 전부 표시되어 보임</p> <p>※ 파일로 결과를 저장할 때 : git log -p &gt;&gt; 파일명</p> <p>☞ git diff &lt;commit ID1&gt;..&lt;commitID2&gt; ← 주의 # ‘..’ 앞뒤로 space가 없어야 함, commit 간의 차이점 확인</p> <p>* commit ID = commit 해시</p> <p>☞ git diff # git add 전후 파일 비교 : add한 후에는 의미 없음</p> <p>즉, add 하기 전의 수정파일과 add 혹은 마지막 commit한 파일 간의 비교</p> <p>☞ git show {commit ID}</p>
<p>☞ git reset --hard &lt;commit ID&gt; # commit ID = commit 해시</p> <p>☞ git checkout &lt;commit ID1&gt;</p> <p>※ detached HEAD 발생. 살려서 계속 작업을 해야 한다면 신규 브랜치 생성 → git checkout -b ‘신규브랜치명’ &lt;commit ID1&gt;</p>
<p>☞ git tag tag명 (예: git tag v1.0) # LightWeight 태그 : tag명만 부여</p> <p>☞ git tag -a tag명 -m “message” (예: git tag -a v1.0 -m "version 1.0) #</p>

<p>Annotated 태그 : 태그명명자, 이메일, 태그생성 날짜, 태그 메시지까지 저장</p> <p>☞ git tag # 현재 tag 상태 확인</p> <p>☞ git show tag명 # 명명자, 이메일, 날짜 등 표시</p> <p>☞ git tag -a v3.0 -m "Version 3.0" # 현재 위치에서 tag 설정 (annotated)</p> <p>☞ git checkout 57560ec</p> <p>☞ git tag v2.0 # commit 위치로 이동후 설정 (lightweight)</p> <p>☞ git tag -a v1.0 fd13417 -m "first version 1.0" # commitID로 설정</p> <p>☞ git push origin tag명 ( 예: git push origin v1.0 ) #한 개의 tag push</p> <p>☞ git push origin --tags # 전체 tag 일괄적으로 push하기</p> <p>☞ git tag -d v1.0 # 로컬 tag 삭제 : git tag -d tag명</p> <p>☞ git push origin : v1.0 # 원격 tag 삭제 : git push origin : tag명</p>
<p>☞ git stash # 워킹 디렉토리에서 commit하지 않은 수정한 파일만 저장</p> <p>☞ git stash apply # 브랜치로 돌아온 후에 하던 작업을 불러 옴</p> <p>☞ git stash list # 저장된 stash 목록 보기</p> <p>☞ git stash drop # stash 목록 지우기</p> <p>☞ git stash pop # stash apply 와 stash drop을 동시에 수행하는 명령어</p>
<p>☞ git checkout main</p> <p>☞ git merge my-branch # merge</p> <p>☞ git merge --squash my-branch # Squash &amp; Merge</p> <p>☞ git rebase master # Rebase &amp; Merge</p> <p>☞ git rebase --abort # Abort a rebase</p> <p>☞ git rebase --continue # Continue a rebase after resolving conflicts</p>
<p>☞ git remote add origin https://.... (github 에서 복사한 저장소 주소)</p> <p>- 최초 연결시 한 번만 수행</p> <p>☞ git remote -v # List all currently configured remotes</p> <p>☞ git remote show &lt;remote&gt; # Show information about a remote</p> <p>☞ git push -u origin main (혹은 git push --set-upstream origin main )</p> <p>- 이후에는 git push만 수행</p> <p>- 뜻 : 로컬에 있는 main을 원격저장소인 origin에 있는 main으로 보내고 일치시킨다.</p> <p>☞ git push -u origin main : master → (로컬의 main을 origin의 master와 일치)</p> <p>☞ git push { origin main }</p>
<p>☞ git pull origin main # remote(origin) main branch 를 내려 받기</p> <p>☞ git pull {origin main }</p>
<p>☞ git clone "github에서 복사한 저장소 주소"</p>
<p>☞ git checkout main</p> <p>☞ git remote add upstream "fork site 주소"</p> <p>☞ git pull upstream main # upstream main의 최신 내용을 나의 로컬 main으로 복사</p>
<p>☞ git blame &lt;file&gt; # Who changed what and when in &lt;file&gt;</p>
<p>☞ git rm -r --cached . # Stage되어 있는 파일을 unstage시킬 때</p> <p>☞ git restore &lt;파일명&gt; # Not Stage되어 있는 파일을 내용 변경 전으로 돌릴 때, Git status에서 적색으로 있다가 명령후에는 working tree clean으로 표시됨</p>