

Portfolio Prüfung I WWI2022B

Bitte bearbeiten Sie alle Aufgaben direkt hier im Notebook und geben Sie die .ipynb-Datei am Ende der Portfolio-Prüfung [hier](#) ab. Für Aufgaben die ohne Code erstellt werden, steht nach der Aufgabenstellung ein Markdown Antwortfeld zur Verfügung. Für Aufgaben bei denen ein Code verlangt wird, befindet sich nach der Aufgabenstellung ein interaktives Code-Feld (ggf. mit schon vorab ausgefüllten Code-Fragmenten).

Viel Erfolg

Aufgabe 1 Python Basics

a) Bildschirmausgaben

Geben Sie ihren Namen und ihre Matrikelnummer am Ende der Codezeile aus. Name und Matrikelnummer sollten in einer getrennten Zeile erscheinen. Beispielausgabe:

```
Name: Jana Musterfrau
MatrikelNummer: 123456789
```

```
In [ ]: # insert code for print here:
```

b) Erzeugen von Grafiken

Erzeugen Sie eine Grafik welche die Unterschiede von Komplexitätsgraden von Algorithmen veranschaulicht. Auf der x-Achse sollte n abgebildet sein, auf der y-Achse die Funktionen $f(x), g(x), h(x), i(x)$, wobei gilt $f(x) = O(n), g(x) = O(n^2), h(x) = O(\log x), i(x) = O(x \log x)$.

```
In [ ]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np #includes Log-function np.Log(x)

x = np.linspace(1, 10, 30)

# generate the function values
fx = np.zeros(len(x))
# gx = ?
# hx =
# ix = ?

# Plotting
plt.plot(x, fx)
#....

plt.legend(['f(x)']) # add other functions
```

Aufgabe 2 Komplexität von Algorithmen

a) Schätzen von Aufwand

Geben Sie für die folgenden Funktionen (funktion1, funktion2, funktion3) jeweils in der Markdwon-Zeile darunter den Aufwand in der Big-O / Landau-Notation an (ersetzen Sie das Fragezeichen).

```
In [ ]: def funktion1(n):
        retValue = 0
        for i in range(n,0,-1):
            retValue += i
        return retValue
```

Der Aufwand für funktion1 beträgt $O(?)$.

```
In [ ]: def funktion2(n):
        lst = []
        for i in range(n*n):
            lst.append(i)
            lst[i%n] += i
        return lst
```

Der Aufwand für funktion2 beträgt $O(?)$.

```
In [ ]: def funktion3(n):
        lst = []
        for i in range(100):
            lst.append(i)
            for j in range(1,100,n):
                lst[i] = j
        return lst
```

Der Aufwand für funktion3 beträgt $O(?)$.

Aufgabe 3 Implementieren einer Array-List

In der Vorlesung wurde eine Array-Backed-List vorgestellt. Unten steht der beinahe vollständige Code für diesen Datentyp. Führen Sie diesen einmal aus, bevor Sie sich an die Teilaufgaben machen.

```
In [ ]: # run one time

# Array Backed List
import numpy as np

class ArrayList:
    def __init__(self):
        self.data = np.empty(1, dtype=object)
        self.size = 0

    def append(self, value):
        if self.size == len(self.data): # if the backing array is full
            ndata = np.empty(len(self.data)*2, dtype=object) # create a new one
            for i in range(len(self.data)): # copy elements over
                ndata[i] = self.data[i]
```

```

        self.data = ndata # replace our backing store with the new array

        self.data[self.size] = value
        self.size += 1

    def __getitem__(self, idx):
        """Implements `x = self[idx]`"""
        assert isinstance(idx, int), 'Index must be an integer'
        if idx < 0:
            idx += self.size
        if idx < 0 or idx >= self.size:
            raise IndexError('list index out of range')
        return self.data[idx]

    def __delitem__(self, idx):
        """Implements `del self[idx]`"""
        assert isinstance(idx, int), 'Index must be an integer'
        if idx < 0:
            idx += self.size
        if idx < 0 or idx >= self.size:
            raise IndexError('list index out of range')
        for i in range(idx, self.size-1):
            self.data[i] = self.data[i+1]
        self.size -= 1

    def __repr__(self):
        """Supports inspection"""
        return '[' + ', '.join(repr(self.data[i]) for i in range(self.size)) + ']'

```

a) Definition vervollständigen

Ergänzen Sie in der Implementierung die Methoden `setitem` und `len`.

In []: *# add the missing code in method setitem and method len:*

```

class ArrayList (ArrayList):
    def __setitem__(self, idx, value):
        """Implements `self[idx] = x`"""
        assert isinstance(idx, int), 'Index must be an integer'
        if idx < 0:
            idx += self.size
        if idx < 0 or idx >= self.size:
            raise IndexError('list index out of range')
        # ...

    def __len__(self):
        """Should return the number of elements in the ArrayList"""
        #...

```

In []: *# you can check your code with the following statements:*

```

myList = ArrayList()
for i in range(10):
    myList.append(i)

```

```
myList[0] = 9
myList[9] = 0

assert myList[0] == 9
assert myList[9] == 0
assert len(myList) == 10

# if everything is fine, no output should be created, otherwise an assertion err
```

b) Sortieren

Vervollständigen Sie den unten stehenden Code, so dass die Klasse `ArrayList` eine Funktionalität zum Sortieren, mittels der InsertionSort-Methode erhält.

```
In [ ]: class ArrayList(ArrayList):
        def sort(self):
            # Implements insertion sort ( in ascending order) on
            # the contents of the list
            for i in range(1,len(self)):
                for j in range(?,?,?):
                    # if elements are not sorted, they should now be exchanged
```

```
In [ ]: # check your sort method with the following code
toSortList = ArrayList()
values = [5,3,2,1,4]
for i in values:
    toSortList.append(i)
print("unsorted: " + repr(toSortList))
toSortList.sort()
print("sorted:   " + repr(toSortList)) # should be [1,2,3,4,5]
```

Gestalten Sie zusätzlich ein Sortier-Experiment, welches zeigt, dass der Aufwand beim Insertion Sort im schlechtesten Fall $O(n^2)$ ist:

```
In [ ]: import timeit
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def mySetup(lst, n):
    # funtion for the timeit setup
    # should fill the ArrayList lst with a number of n unsorted values
    pass

ns = np.linspace(100, 1000, 50, dtype=int)

# in the stmt string the unsorted ArrayList should be sorted
ts1 = [timeit.timeit(stmt='?.....?',
                    setup= f'lst = ArrayList(); mySetup(lst,{n})',
                    globals=globals(),
                    number=3)
        for n in ns]

plt.plot(ns, ts1, 'ob')
```

c) Teile löschen

Implementieren Sie eine Methode `truncate`, welche alle Elemente einer `ArrayList` außer denen zwischen einem vorgegebenen `start`-Index (inklusive) und `stop`-Index (exklusive), löscht.

Beispiel: Gegeben sei die Liste mit den Einträgen `myList = [a, b, c, d, e, f, g, h]`. Wendet man auf diese den Befehl `myList.truncate(2,6)`, so ergibt sich `[c, d, e, f]`.

Gehen Sie davon aus, dass `start` und `stop` gültige Indizes der Liste sind.

```
In [ ]: class ArrayList(ArrayList):  
        def truncate(startIndex, endIndex):  
            pass
```

```
In [ ]: # you can check your truncate method with the following code  
myList = ArrayList()  
values = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']  
for c in values:  
    myList.append(c)  
print(myList) # prints ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h']  
myList.truncate(2,6)  
print(myList) # should print ['c', 'd', 'e', 'f']
```

Abgabe

Bitte denken Sie daran, ihre Notebook-Datei auf den Abgabe-Server hochzuladen.

<https://privacy.dhbw-stuttgart.de/wwi2022b.html>