

# HTML编码规范

标准委员会(fe-styleguide@baidu.com):

黄后锦(多模交互搜索部, 主席) 董睿(复合搜索部) 樊中恺(文库阅读事业部-技术部) 冯威风(网页搜索部) 顾轶灵(品牌展示广告部) 雷志兴(云平台部) 李林 (LBS地图基础业务部) 漆昱恒(流程信息管理部) 宋雅儒(国际化产品部) 王杨(大数据部) 吴多益(社区基础技术部) 张立理(联盟前端技术部)

参与规则制定: 冷冰(商业基础平台部) 李玉北(联盟研发部) 曲奎林(国际化产品研发中心) 沈彬(联盟前端技术部) 邢达(大数据部) 熊军(LBS团购研发部-C端) 俞天翔(商业基础平台部)

由于我厂现在很多前端代码都不是专业FE写的, 所以对前端代码规范理解不深刻, 很多RD对工具中编码规范问题检查结果不理解。

FE-CMC建议前端代码提交同学仔细阅读如下规范补充说明文档:

<https://github.com/ecomfe/fecs/wiki/HowToFix>

<https://github.com/ecomfe/fecs/wiki/FAQ>

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. 前言                 | 4. head          |
| 2. 代码风格               | 4.1. title       |
| 2.1. 缩进与换行            | 4.2. favicon     |
| 2.2. 命名               | 4.3. viewport    |
| 2.3. 标签               | 5. 图片            |
| 2.4. 属性               | 6. 表单            |
| 3. 通用                 | 6.1. 控件标题        |
| 3.1. DOCTYPE          | 6.2. 按钮          |
| 3.2. 编码               | 6.3. 可访问性 (A11Y) |
| 3.3. CSS和JavaScript引入 | 7. 多媒体           |
|                       | 8. 模板中的 HTML     |

## 1. 前言

HTML作为描述网页结构的超文本标记语言, 在百度一直有着广泛的应用。本文档的目标是使HTML代码风格保持一致, 容易被理解和被维护。

任何问题或建议, 欢迎跟我们讨论: [fe-styleguide@baidu.com](mailto:fe-styleguide@baidu.com)

## 2. 代码风格

### 2.1. 缩进与换行

- [强制] 使用 4 个空格做为一个缩进层级, 不允许使用 2 个空格 或 tab 字符。

示例

```
<ul>
  <li>first</li>
  <li>second</li>
</ul>
```

- [建议] 每行不得超过 120 个字符。

解释

过长的代码不容易阅读与维护。但是考虑到 HTML 的特殊性, 不做硬性要求。

### 2.2. 命名

- [强制] class 必须单词全字母小写, 单词间以 - 分隔。
- [强制] class 必须代表相应模块或部件的内容或功能, 不得以样式信息进行命名。

示例

```
<!-- good -->
<div class="sidebar"></div>
```

```
<!-- bad -->
<div class="left"></div>
```

- [强制] 元素 `id` 必须保证页面唯一。

#### 解释

同一个页面中，不同的元素包含相同的 `id`，不符合 `id` 的属性含义。并且使用 `document.getElementById` 时可能导致难以追查的问题。

- [建议] `id` 建议单词全字母小写，单词间以 `_` 分隔。同项目必须保持风格一致。
- [建议] `id`、`class` 命名，在避免冲突并描述清楚的前提下尽可能短。

#### 示例

```
<!-- good -->
<div id="nav"></div>
<!-- bad -->
<div id="navigation"></div>

<!-- good -->
<p class="comment"></p>
<!-- bad -->
<p class="com"></p>

<!-- good -->
<span class="author"></span>
<!-- bad -->
<span class="red"></span>
```

- [强制] 禁止为了 `hook` 脚本，创建无样式信息的 `class`。

#### 解释

不允许 `class` 只用于让 JavaScript 选择某些元素，`class` 应该具有明确的语义和样式。否则容易导致 `css class` 泛滥。

使用 `id`、属性选择作为 `hook` 是更好的方式。

- [强制] 同一页面，应避免使用相同的 `name` 与 `id`。

#### 解释

IE 浏览器会混淆元素的 `id` 和 `name` 属性，`document.getElementById` 可能获得不期望的元素。所以在对元素的 `id` 与 `name` 属性的命名需要非常小心。

一个比较好的实践是，为 `id` 和 `name` 使用不同的命名法。

#### 示例

```
<input name="foo">
<div id="foo"></div>
<script>
// IE6 将显示 INPUT
alert(document.getElementById('foo').tagName);
</script>
```

## 2.3. 标签

- [强制] 标签名必须使用小写字母。

#### 示例

```
<!-- good -->
<p>Hello StyleGuide!</p>

<!-- bad -->
<P>Hello StyleGuide!</P>
```

- [强制] 对于无需自闭合的标签，不允许自闭合。

#### 解释

常见无需自闭合标签有input、br、img、hr等。

#### 示例

```
<!-- good -->
<input type="text" name="title">

<!-- bad -->
<input type="text" name="title" />
```

- [强制] 对 [HTML5](#) 中规定允许省略的闭合标签，不允许省略闭合标签。

#### 解释

对代码体积要求非常严苛的场景，可以例外。比如：第三方页面使用的投放系统。

#### 示例

```
<!-- good -->
<ul>
  <li>first</li>
  <li>second</li>
</ul>

<!-- bad -->
<ul>
  <li>first
  <li>second
</ul>
```

- [强制] 标签使用必须符合标签嵌套规则。

#### 解释

比如 div 不得置于 p 中，tbody 必须置于 table 中。

详细的标签嵌套规则参见 [HTML DTD](#) 中的 [Elements](#) 定义部分。

- [建议] [HTML](#) 标签的使用应该遵循标签的语义。

#### 解释

下面是常见标签语义

- p – 段落
- h1,h2,h3,h4,h5,h6 – 层级标题
- strong,em – 强调
- ins – 插入
- del – 删除
- abbr – 缩写
- code – 代码标识
- cite – 引述来源作品的标题
- q – 引用
- blockquote – 一段或长篇引用
- ul – 无序列表
- ol – 有序列表
- dl,dt,dd – 定义列表

#### 示例

```
<!-- good -->
<p>Esprima serves as an important <strong>building block</strong> for some JavaScript la

<!-- bad -->
<div>Esprima serves as an important <span class="strong">building block</span> for some
```

- [建议] 在 [CSS](#) 可以实现相同需求的情况下不得使用表格进行布局。

#### 解释

在兼容性允许的情况下应尽量保持语义正确性。对网格对齐和拉伸性有严格要求的场景允许例外，如多列复杂表单。

- [建议] 标签的使用应尽量简洁，减少不必要的标签。

#### 示例

```
<!-- good -->


<!-- bad -->
<span class="avatar">
  
</span>
```

## 2.4. 属性

- [强制] 属性名必须使用小写字母。

#### 示例

```
<!-- good -->
<table cellpadding="0">...</table>

<!-- bad -->
<table cellSpacing="0">...</table>
```

- [强制] 属性值必须用双引号包围。

#### 解释

不允许使用单引号，不允许不使用引号。

#### 示例

```
<!-- good -->
<script src="es1.js"></script>

<!-- bad -->
<script src='es1.js'></script>
<script src=es1.js></script>
```

- [建议] 布尔类型的属性，建议不添加属性值。

#### 示例

```
<input type="text" disabled>
<input type="checkbox" value="1" checked>
```

- [建议] 自定义属性建议以 `xxx-` 为前缀，推荐使用 `data-`。

#### 解释

使用前缀有助于区分自定义属性和标准定义的属性。

#### 示例

```
<ol data-ui-type="Select"></ol>
```

## 3. 通用

### 3.1. DOCTYPE

- [强制] 使用 `HTML5` 的 `doctype` 来启用标准模式，建议使用大写的 `DOCTYPE`。

#### 示例

```
<!DOCTYPE html>
```

- [建议] 启用 IE Edge 模式。

#### 示例

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
```

- [建议] 在 `html` 标签上设置正确的 `lang` 属性。

#### 解释

有助于提高页面的可访问性，如：让语音合成工具确定其所应该采用的发音，令翻译工具确定其翻译语言等。

#### 示例

```
<html lang="zh-CN">
```

## 3.2. 编码

- [强制] 页面必须使用精简形式，明确指定字符编码。指定字符编码的 `meta` 必须是 `head` 的第一个直接子元素。

#### 解释

见 [HTML5 Charset能用吗](#) 一文。

#### 示例

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    .....
  </head>
  <body>
    .....
  </body>
</html>
```

- [建议] HTML 文件使用无 BOM 的 UTF-8 编码。

#### 解释

UTF-8 编码具有更广泛的适应性。BOM 在使用程序或工具处理文件时可能造成不必要的干扰。

## 3.3. CSS和JavaScript引入

- [强制] 引入 CSS 时必须指明 `rel="stylesheet"`。

#### 示例

```
<link rel="stylesheet" href="page.css">
```

- [建议] 引入 CSS 和 JavaScript 时无须指明 `type` 属性。

#### 解释

`text/css` 和 `text/javascript` 是 `type` 的默认值。

- [建议] 展现定义放置于外部 CSS 中，行为定义放置于外部 JavaScript 中。

#### 解释

结构-样式-行为的代码分离，对于提高代码的可阅读性和维护性都有好处。

- [建议] 在 `head` 中引入页面需要的所有 CSS 资源。

#### 解释

在页面渲染的过程中，新的CSS可能导致元素的样式重新计算和绘制，页面闪烁。

- [建议] JavaScript 应当放在页面末尾，或采用异步加载。

#### 解释

将 script 放在页面中间将阻断页面的渲染。出于性能方面的考虑，如非必要，请遵守此条建议。

## 示例

```
<body>
  <!-- a lot of elements -->
  <script src="init-behavior.js"></script>
</body>
```

- [建议] 移动环境或只针对现代浏览器设计的 Web 应用，如果引用外部资源的 [URL](#) 协议部分与页面相同，建议省略协议前缀。

## 解释

使用 [protocol-relative URL](#) 引入 CSS，在 IE7/8 下，会发两次请求。是否使用 [protocol-relative URL](#) 应充分考虑页面针对的环境。

## 示例

```
<script src="//s1.bdstatic.com/cache/static/jquery-1.10.2.min_f2fb5194.js"></script>
```

# 4. head

## 4.1. title

- [强制] 页面必须包含 [title](#) 标签声明标题。
- [强制] [title](#) 必须作为 [head](#) 的直接子元素，并紧随 [charset](#) 声明之后。

## 解释

[title](#) 中如果包含 [ascii](#) 之外的字符，浏览器需要知道字符编码类型才能进行解码，否则可能导致乱码。

## 示例

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>页面标题</title>
</head>
```

## 4.2. favicon

- [强制] 保证 [favicon](#) 可访问。

## 解释

在未指定 [favicon](#) 时，大多数浏览器会请求 Web Server 根目录下的 [favicon.ico](#)。为了保证 [favicon](#) 可访问，避免 404，必须遵循以下两种方法之一：

1. 在 Web Server 根目录放置 [favicon.ico](#) 文件。
2. 使用 [link](#) 指定 [favicon](#)。

## 示例

```
<link rel="shortcut icon" href="path/to/favicon.ico">
```

## 4.3. viewport

- [建议] 若页面欲对移动设备友好，需指定页面的 [viewport](#)。

## 解释

[viewport meta tag](#) 可以设置可视区域的宽度和初始缩放大小，避免在移动设备上出现页面展示不正常。

比如，在页面宽度小于 980px 时，若需 iOS 设备友好，应当设置 [viewport](#) 的 [width](#) 值来适应你的页面宽度。同时因为不同移动设备分辨率不同，在设置时，应当使用 [device-width](#) 和 [device-height](#) 变量。

另外，为了使 [viewport](#) 正常工作，在页面内容样式布局设计上也要做相应调整，如避免绝对定位等。关于 [viewport](#) 的更多介绍，可以参见 [Safari Web Content Guide](#) 的介绍

## 5. 图片

- [强制] 禁止 `img` 的 `src` 取值为空。延迟加载的图片也要增加默认的 `src`。

### 解释

`src` 取值为空，会导致部分浏览器重新加载一次当前页面，参考：  
<https://developer.yahoo.com/performance/rules.html#emptysrc>

- [建议] 避免为 `img` 添加不必要的 `title` 属性。

### 解释

多余的 `title` 影响看图体验，并且增加了页面尺寸。

- [建议] 为重要图片添加 `alt` 属性。

### 解释

可以提高图片加载失败时的用户体验。

- [建议] 添加 `width` 和 `height` 属性，以避免页面抖动。
- [建议] 有下载需求的图片采用 `img` 标签实现，无下载需求的图片采用 `css` 背景图实现。

### 解释

产品 logo、用户头像、用户产生的图片等有潜在下载需求的图片，以 `img` 形式实现，能方便用户下载。无下载需求的图片，比如：icon、背景、代码使用的图片等，尽可能采用 `css` 背景图实现。

## 6. 表单

### 6.1. 控件标题

- [强制] 有文本标题的控件必须使用 `label` 标签将其与其标题相关联。

### 解释

有两种方式：

1. 将控件置于 `label` 内。
2. `label` 的 `for` 属性指向控件的 `id`。

推荐使用第一种，减少不必要的 `id`。如果 DOM 结构不允许直接嵌套，则应使用第二种。

### 示例

```
<label><input type="checkbox" name="confirm" value="on"> 我已确认上述条款</label>
<label for="username">用户名: </label> <input type="text" name="username" id="username">
```

### 6.2. 按钮

- [强制] 使用 `button` 元素时必须指明 `type` 属性值。

### 解释

`button` 元素的默认 `type` 为 `submit`，如果被置于 `form` 元素中，点击后将导致表单提交。为显示区分其作用方便理解，必须给出 `type` 属性。

### 示例

```
<button type="submit">提交</button>
<button type="button">取消</button>
```

- [建议] 尽量不要使用按钮类元素的 `name` 属性。

### 解释

由于浏览器兼容性问题，使用按钮的 `name` 属性会带来许多难以发现的问题。具体情况可参考[此文](#)。

### 6.3. 可访问性 (A11Y)

- [建议] 负责主要功能的按钮在 `DOM` 中的顺序应靠前。

#### 解释

负责主要功能的按钮应相对靠前，以提高可访问性。如果在 `CSS` 中指定了 `float: right` 则可能导致视觉上主按钮在前，而 `DOM` 中主按钮靠后的情况。

#### 示例

```
<!-- good -->
<style>
.buttons .button-group {
  float: right;
}
</style>

<div class="buttons">
  <div class="button-group">
    <button type="submit">提交</button>
    <button type="button">取消</button>
  </div>
</div>

<!-- bad -->
<style>
.buttons button {
  float: right;
}
</style>

<div class="buttons">
  <button type="button">取消</button>
  <button type="submit">提交</button>
</div>
```

- [建议] 当使用 `JavaScript` 进行表单提交时，如果条件允许，应使原生提交功能正常工作。

#### 解释

当浏览器 `JS` 运行错误或关闭 `JS` 时，提交功能将无法工作。如果正确指定了 `form` 元素的 `action` 属性和表单控件的 `name` 属性时，提交仍可继续进行。

#### 示例

```
<form action="/login" method="post">
  <p><input name="username" type="text" placeholder="用户名"></p>
  <p><input name="password" type="password" placeholder="密码"></p>
</form>
```

- [建议] 在针对移动设备开发的页面时，根据内容类型指定输入框的 `type` 属性。

#### 解释

根据内容类型指定输入框类型，能获得能友好的输入体验。

#### 示例

```
<input type="date">
```

## 7. 多媒体

- [建议] 当在现代浏览器中使用 `audio` 以及 `video` 标签来播放音频、视频时，应当注意格式。

#### 解释

音频应尽可能覆盖到如下格式：

- MP3
- WAV



- Ogg

视频应尽可能覆盖到如下格式：

- MP4
- WebM
- Ogg

- [建议] 在支持 HTML5 的浏览器中优先使用 `audio` 和 `video` 标签来定义音视频元素。
- [建议] 使用退化到插件的方式来对多浏览器进行支持。

示例

```
<audio controls>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
  <object width="100" height="50" data="audio.mp3">
    <embed width="100" height="50" src="audio.swf">
  </object>
</audio>

<video width="100" height="50" controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.ogg" type="video/ogg">
  <object width="100" height="50" data="video.mp4">
    <embed width="100" height="50" src="video.swf">
  </object>
</video>
```

- [建议] 只在必要的时候开启音视频的自动播放。
- [建议] 在 `object` 标签内部提供指示浏览器不支持该标签的说明。

示例

```
<object width="100" height="50" data="something.swf">DO NOT SUPPORT THIS TAG</object>
```

## 8. 模板中的 HTML

- [建议] 模板代码的缩进优先保证 HTML 代码的缩进规则。

示例

```
<!-- good -->
{if $display == true}
<div>
  <ul>
    {foreach $item_list as $item}
      <li>{$item.name}</li>
    {/foreach}
  </ul>
</div>
{/if}

<!-- bad -->
{if $display == true}
<div>
  <ul>
    {foreach $item_list as $item}
      <li>{$item.name}</li>
    {/foreach}
  </ul>
</div>
{/if}
```

- [建议] 模板代码应以保证 HTML 单个标签语法的正确性为基本原则。

示例

```
<!-- good -->
<li class="{if $item.type_id == $current_type}focus{/if}">{ $item.type_name }</li>

<!-- bad -->
<li {if $item.type_id == $current_type} class="focus"{/if}>{ $item.type_name }</li>
```

- [建议] 在循环处理模板数据构造表格时，若要求每行输出固定的个数，建议先将数据分组，之后再循环输出。

#### 示例

```
<!-- good -->
<table>
  {foreach $item_list as $item_group}
  <tr>
    {foreach $item_group as $item}
    <td>{ $item.name }</td>
    {/foreach}
  </tr>
  {/foreach}
</table>

<!-- bad -->
<table>
<tr>
  {foreach $item_list as $item}
  <td>{ $item.name }</td>
  {if $item@iteration is div by 5}
</tr>
<tr>
  {/if}
  {/foreach}
</tr>
</table>
```