

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 5



DISUSUN OLEH :
FATHUR RAMADHAN FAHMI
2311533012

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2024

Membuat Method Total untuk Kolom total di tableOrderDetail untuk OrderDetailFrame

1. Membuat Method pada class OrderDetailRepo seperti Code pada gambar :

```
@Override
public String total(String id_order) {
    String query_total = "SELECT sum(total) as total from order_detail WHERE id_order= '"+id_order+"'";
    Statement st;
    ResultSet rs;
    String result="";
    try {
        st = connection.createStatement();
        rs = st.executeQuery(query_total);
        if(rs.next()) {
            result = "" +rs.getDouble(1);
        }else {
            result = "0";
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    return result;
}
```

2. Menambahkan Method pada btnSave pada class OrderDetailFrame

```
JButton btnSave = new JButton("Simpan");
btnSave.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String orderId = txtIdOrder.getText().trim();
        System.out.println("ID Order sebelum memanggil total: " + orderId);
        if (orderId.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "ID Order tidak boleh kosong!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        OrderDetail detail = new OrderDetail();
        detail.setIdLayanan(id);
        detail.setIdOrder(orderId);
        int jumlah = Integer.parseInt(textJumlah.getText());
        detail.setJumlah(jumlah);
        double total = Double.parseDouble(textTotal.getText());
        detail.setTotal(total);
        orderDetailRepo.save(detail);
        reset();
        loadTableOrderDetail();
        lblRp.setText("Rp. " + orderDetailRepo.total(orderId));
    }
});
btnSave.setBounds(277, 252, 89, 23);
contentPane.add(btnSave);
```

3. Menambahkan Method pada btnUpdate pada class OrderDetailFrame

```
JButton btnUpdate = new JButton("Update");
btnUpdate.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (id1 == null) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Silahkan pilih detail yang akan diupdate", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }

        OrderDetail detail = new OrderDetail();
        detail.setIdOrderDetail(id1);
        detail.setIdLayanan(id);
        detail.setIdOrder(txtIdOrder.getText());
        int jumlah = Integer.parseInt(textJumlah.getText());
        detail.setJumlah(jumlah);
        double total = Double.parseDouble(textTotal.getText());
        detail.setTotal(total);

        orderDetailRepo.update(detail);

        String orderId = txtIdOrder.getText();
        lblRp.setText("Rp. " + orderDetailRepo.total(orderId));
        reset();
        loadTableOrderDetail();
    }
});
btnUpdate.setBounds(376, 252, 89, 23);
contentPane.add(btnUpdate);
```

4. Menambahkan Method pada btnDelete pada class OrderDetailFrame

```
        JButton btnDelete = new JButton("Hapus");
        btnDelete.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                if (id1 != null) {
                    orderDetailRepo.delete(id1);
                    String orderId = txtidOrder.getText();
                    lblRp.setText("Rp. " + orderDetailRepo.total(orderId));
                    reset();
                    loadTableOrderDetail();
                } else {
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Silahkan Pilih Data yang Akan di Hapus");
                }
            }
        });
        btnDelete.setBounds(478, 252, 89, 23);
        contentPane.add(btnDelete);
```