

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
Beypazarı Devlet Hastanesi

BEYPAZARI

ANAKART TEKNİK ŞARTNAMESİ

• **İşlemci**

Intel® 1155 Soket 3. ^{üncü}/2. ^{nci} Nesil için Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® İşlemci
Intel® 22 nm CPU'ları Destekler
Intel® 32 nm CPU'ları Destekler
Intel® Turbo Boost Teknolojisini Destekler 2.0
Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 desteği CPU türüne bağlıdır.

• **Yonga Seti**

Intel® H61(B3)

• **Bellek**

2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz ECC olmayan, Arabelleksiz
Bellek Çift Kanal Bellek Mimarisi
* 1600MHz ve yüksek frekanslar, Intel® 3.ncü nesil işlemciler tarafından desteklenir.
* CPU davranış nedeniyle, DDR3 2133/1866 MHz bellek modülü varsayılan olarak DDR3 2000/1800 MHz frekansında çalışır.

• **Grafik**

Tümleşik Ekran İşlemcisi
Çoklu VGA çıkış desteği : DVI/RGB ports
- Desteklenen Maksimum DVI çözünürlüğü 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Desteklenen Maksimum RGB çözünürlüğü 2048 x 1536 @ 75 Hz
Maksimum paylaşılan bellek 1024 MB

• **Genişleme Yuvaları**

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1
2 x PCIe 2.0 x1

• **Depolama**

Intel® H61(B3) çipset :

4 x SATA 3Gb/s port(s), Mavi

• **LAN**

Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Kontrolcüsü(leri)

• **Ses**

Realtek® ALC887 8-Kanal High Definition Audio CODEC *2

• **USB Portları**

Intel® H61(B3) çipset :

8 x USB 2.0 port(s) (4arka panelde, Siyah, 4 bord ortasında)

• **Arka Giriş/Çıkış Portları**

1 x PS/2 klavye (mor)
1 x PS/2 fare (yeşil)
1 x DVI
1 x D-Sub
1 x LAN (RJ45) port(s)
4 x USB 2.0
3 x Audio jack(s)

• **Dahili Giriş/Çıkış Portları**

2 x USB 2.0 bağlantıları ek olarak 4 USB 2.0 portları destekler
4 x SATA 3Gb/s bağlantısı(ları)
1 x CPU Fan bağlantısı(ları) (4 -pin)
1 x Chassis Fan bağlantısı(ları) (4 -pin)
1 x 24-pin EATX Güç bağlantısı(ları)
1 x 4-pin ATX 12V Güç bağlantısı(ları)
1 x Ön panel bağlantısı(ları)
1 x Ön pane ses bağlantısı(ları) (AAFP)
1 x Dahili hoparlör bağlantısı(ları)
1 x Clear CMOS anahtarı(ları)

• **Form Faktörü**

uATX Form Factor
8.9 inch x 6.9 inch (22.6 cm x 17.5 cm)