

1. KONU

Bu teknik şartname Gaziler Fiz.Ted.ve Reh.Eğt.Arş.Hastanesi Sera ve Peyzaj biriminde kullanılmak üzere alınacak olan 2(iki) adet çim biçme traktörünün ve motorlu tırpanın teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

GENEL HUSUSLAR

1.1. Tanımlar

1.2. Kısaltmalar

1.2.1. KG: Kilogram

1.2.2. TSE: Türk Standartları Enstitüsü

1.3. Kullanım Şartları

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER

2.1. Genel İstekler

2.1.1. Üretici TSE standartlarına uygun üretim yaptığını TSE İMALAT YETERLİLİK VE /VEYA KALİTE UYGUNLUK BELGESİ ile belgelendirmelidir.

2.1.2. Ürün 2 yıl garantili olacaktır. Garanti Belgesi Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı onaylı Garanti Belgesi olmalıdır

2.1.3. Malın fiyatına , işçilik, nakliye giderleri, amortisman bedelleri, yüklenici karı, araç gereç giderleri, aksesuarlar, kaza önleme ve emniyet giderleri dahildir. Mal teslimi için şantiye içi ve dışındaki, yatay ve düşey taşıma giderleri, işçiliği yükleniciye aittir.

2.1.4. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki Sağlık Bakanlığı Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde olacaktır.

2.1.5. Kodlandırma işlemi, yürürlükteki Sağlık Bakanlığı Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

2.2. Teknik İstekler

ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

Çim biçme traktörünün motor gücü en az 26 hp olmalı.

Çim biçme traktörü en az 2 silindirli olmalı.

Çim biçme traktörünün kesim genişliği 122 cm olmalı

Çim biçme traktörünün Biçme Yüksekliği en az 30 – 90 mm olmalıdır.

Çim biçme traktörünün Şanzımanı Hidrostatik olmalıdır.

Çim biçme traktörünün Bıçak Çalıştırma grubu en az iki bıçaklı ve Elektro Magnetik özellikte olmalıdır.

Çim biçme traktörünün kesme ayarı en az 6 kademeli ve bu bıçakları 30-110 mm

Ayarlanabilir olmalıdır.

Çim biçme traktörünün Yakıt Deposu en az 9 lt. olmalıdır.

Çim biçme traktörünün Sepet hacmi en az 400 lt ve Elektro-Hidrolik olmalıdır.

Çim biçme traktörünün Sepet Doluluk ikazı olmalı ve bıçaklar Otomatik Durmalıdır.

Çim biçme traktörünün Hız İleri/Geri en az 9,5 / 4,5 km/h olmalıdır.

Çim biçme traktörünün Teker Ölçüleri Ön/Arka en az 15*6.00-6 / 20*10-8 olmalıdır.

Çim biçme traktörünün Otomatik hız kontrol sistemi olmalıdır.

Çim biçme traktörünün Çim biçme traktörü en az 2 yıl garantili olmalı.

Çim biçme traktörü TSE ve ISO 9001 belgeli olmalı.

10 yıl yedek parça bulundurma garantisi olmalı.

