Rapport Exercice 9 :

✓ **Classe principale : Voiture**

- Contient deux attributs protégés :
  - $marque
  - $modele
- Constructeur __construct() pour initialiser les valeurs.
- Méthode afficher() pour afficher les informations de la voitur

✓ **Classe fille : VoitureSport**

- Hérite de la classe Voiture (extends Voiture).
- Ajoute un nouvel attribut privé :
  - $vitesseMax
- Constructeur utilise parent::__construct() pour réutiliser le constructeur parent.
- Redéfinition de la méthode afficher() (polymorphisme).

Réalisation :

```
<?php
class Voiture {
   protected $marque;
   protected $modele;

   public function __construct($marque, $modele) {
      $this->marque = $marque;
      $this->modele = $modele;
   }

   public function afficher() {
      echo "<p><strong>Marque:</strong> $this->marque</p>";
      echo "<p><strong>Modèle:</strong> $this->modele</p>";
   }
```

```
}

class VoitureSport extends Voiture {
    private $vitesseMax;

    public function __construct($marque, $modele, $vitesseMax) {
        parent::__construct($marque, $modele);
        $this->vitesseMax = $vitesseMax;
    }

    public function afficher() {
        echo "<div class='card'>";
        echo "<h2>Voiture Sport 🚙</h2>";

        parent::afficher();

        echo "<p><strong>Vitesse Max:</strong> $this->vitesseMax km/h</p>";
        echo "</div>";
    }
}
?>
```