Rapport Exercice 13 :

✓ **Classe Etudiant**

- Contient deux attributs privés :
  - $nom
  - $note
- Constructeur __construct() pour initialiser les valeurs.
- Méthode afficher() : ○ Affiche les informations de l'étudiant dans une carte HTML.
- Méthode getNote() :
  - Retourne la note de l'étudiant.

◇ **2. Création et gestion des objets**

- 4 objets Etudiant sont créés : ○ Ali, Sara, Youssef, Lina
- Ils sont stockés dans un **tableau** :

```
$etudiants = [$e1, $e2, $e3, $e4];
```

◇ **3. Affichage des données**

✓ **Tous les étudiants**

- Boucle foreach pour afficher tous les étudiants :

```
foreach ($etudiants as $etudiant)
```

✓ **Filtrage des étudiants admis**

- Condition :

```
if ($etudiant->getNote() >= 10)
```

- Affiche uniquement les étudiants ayant une note ≥ 10.

Réalisation :

```
<?php

class Etudiant {
```

```
    private $nom;
private $note;

    public function __construct($nom, $note) {
        $this->nom = $nom;
        $this->note = $note;
    }

    public function afficher() {
echo "<div class='card'>
                <p><strong>Nom:</strong> $this->nom</p>
                <p><strong>Note:</strong> $this->note</p>
            </div>";
    }

    public function getNote() {
return $this->note;
    }
}

// Création des objets
$e1 = new Etudiant("Ali", 12);
$e2 = new Etudiant("Sara", 8);
$e3 = new Etudiant("Youssef", 15);
$e4 = new Etudiant("Lina", 9);

// Tableau
$etudiants = [$e1, $e2, $e3, $e4];
?>
```

Résultat :

Tous les étudiants

Nom: Ali
Note: 12

Nom: Sara
Note: 8

Nom: Youssef
Note: 15

Nom: Lina
Note: 9

Étudiants admis (note ≥ 10)

Nom: Ali
Note: 12

Nom: Youssef
Note: 15