
ડ્રાયર માર્ગદર્શિકા

ડ્રાયરની સંભાળ

LG ડ્રાયર, DL*X550, DL*X650 અથવા DL*X670 સિરીઝ (મોડલની ખાતરી બાકી)


મહત્વનું: સફાઈ પહેલાં ડ્રાયર બંધ કરો અને પ્લગ કાઢો. ક્યારેય તીવ્ર રસાયણો, સોલ્વન્ટ, સ્ટીલ વૂલ કે ઘસારો કરતા ક્લીનર ન વાપરો. લિન્ટ ફિલ્ટર લગાવ્યા વગર ડ્રાયર ક્યારેય ન ચલાવો.

1 લિન્ટ ફિલ્ટર, દરેક લોડ



લિન્ટ ફિલ્ટર (1). મેન્યુઅલ, પાનું 49.


- દરેક લોડ પહેલાં દરવાજો ખોલો અને ફિલ્ટર સીધું ઉપર ખેંચો.



આંગળીઓથી ૩ વીંટાળીને કાઢો. મેન્યુઅલ, પાનું 49.

- આંગળીઓથી ૩ વીંટાળીને કાઢો, કે વૅક્યૂમ કરો.
- ક્લિક થાય ત્યાં સુધી મજબૂતીથી પાછું દબાવો.

2 જરૂર હોય તો ફિલ્ટર ધુઓ



બંધ ફિલ્ટરને ગરમ સાબુવાળા પાણીમાં ધુઓ. મેન્યુઅલ, પાનું 50.

- સાફ ફિલ્ટરને પ્રકાશ સામે રાખો. જો ગંદું કે ફેબ્રિક સોફ્ટનરથી બંધ લાગે, તો ગરમ સાબુવાળા પાણીમાં ધુઓ.
- પાછું મૂકતાં પહેલાં પૂરેપૂરું સુકાવા દો.
- બહુ રુવાળા લોડ, જેમ કે નવા ટુવાલ: સાઇકલ વચ્ચે થોભાવો અને ફિલ્ટર સાફ કરો.

3 અંદર અને બહાર

- બહાર: ગરમ પાણી અને હળવું, ઘસારો ન કરતું ડિટર્જન્ટ. ઢોળાયેલું તરત લૂછો.
- દરવાજાનું મોં અને રબર: નરમ ભીના કપડાથી ૩ અને ધૂળ લૂછો.
- દરવાજાનો કાચ: ગરમ સાબુવાળા પાણી સાથે નરમ કપડું, પછી લૂછીને સૂકવો.
- ડ્રમ: સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ક્લીનર, તેના લેબલ મુજબ.

4 ડ્રાયરની આસપાસ

- ડ્રાયરની આસપાસ અને નીચેની ૩ અને ધૂળ નિયમિત વૅક્યૂમ કરો.
- જો સૂકવણી ધીમી થાય કે હવા નબળી લાગે, તો પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટને જણાવો: વેન્ટ ડક્ટ બંધ હોઈ શકે.
- ડ્રાયર પર કે પાસે કોઈ જ્વલનશીલ વસ્તુ ન રાખો.

ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો: ડ્રાયર પાછળ કે બહારના વેન્ટની આસપાસ ૩ જમા થાય છે, **Duct blockage** નો સંદેશ આવે છે, કે Flow Sense સંકેત 4 પટ્ટી બતાવે છે: વેન્ટ ડક્ટ સાફ કરવી પડશે (મેન્યુઅલ મુજબ દર મહિને તપાસો અને વર્ષમાં ઓછામાં ઓછું એક વાર સાફ કરો). બળવાની ગંધ. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

LG ડ્રાયર DL*X550, DL*X650 અને DL*X670 ની ઉત્પાદકની Owner's Manual MFL71996102 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.