
ਡਰਾਇਰ ਗਾਈਡ

ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

LG ਡਰਾਇਰ, DL*X550, DL*X650 ਜਾਂ DL*X670 ਸੀਰੀਜ਼ (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)


ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢੋ। ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ, ਸੌਲਵੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਵੂਲ ਜਾਂ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਰ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਲਿੰਟ ਫਿਲਟਰ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚਲਾਓ।

1 ਲਿੰਟ ਫਿਲਟਰ, ਹਰ ਲੋਡ



ਲਿੰਟ ਫਿਲਟਰ (1)। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 49।


- ਹਰ ਲੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੋ।



ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹਟਾਓ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 49।

- ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹਟਾਓ, ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰੋ।
- ਕਲਿੱਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦਬਾਓ।

2 ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਟਰ ਧੋਵੋ



ਬੰਦ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਵੋ। ਮੈਨੂਅਲ, ਪੰਨਾ 50।

- ਸਾਫ਼ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੰਦਾ ਜਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਸਾਫ਼ਟਨਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਵੋ।
- ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ।
- ਬਹੁਤ ਰੂੰ ਵਾਲੇ ਲੋਡ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੌਲੀਏ: ਸਾਈਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

3 ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ

- ਬਾਹਰ: ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ, ਨਾ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ। ਡੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂੰਝੋ।
- ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਰਬੜ: ਨਰਮ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰੂੰ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪੂੰਝੋ।
- ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ: ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਰਮ ਕੱਪੜਾ, ਫਿਰ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।
- ਡਰੰਮ: ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਕਲੀਨਰ, ਉਸਦੇ ਲੇਬਲ ਮੁਤਾਬਕ।

4 ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ

- ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਰੂੰ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਸੁਕਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ: ਵੈਂਟ ਡਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਡਰਾਇਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਂਟ ਦੁਆਲੇ ਰੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, **Duct blockage** ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ Flow Sense ਸੰਕੇਤ 4 ਪੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਵੈਂਟ ਡਕਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ)। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

LG ਡਰਾਇਰ DL*X550, DL*X650 ਅਤੇ DL*X670 ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual MFL71996102 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.