Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.



Lizenzerteilung zur Führung des EMICODE

Lizenzierungs-Nummer:

2867/22.04.99

Für den Artikel

Universal-Spachtelmasse USP 32

der Firma

PCI Augsburg GmbH

wird auf Antrag vom

15.11.2010

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemäß den nach § 10 der GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. für den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der GEV-Zeichensatzung die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens



erteilt. Damit erfüllt dieser Artikel die rückseitig aufgeführten Kriterien. Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV.

GEV-Mitgliedsnummer OM 009

Der Geschäftsführer

Gerneinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Völklinger Straße 4 · D-40219 Düsseldarf

16.11.2010

Hinweise zu den Voraussetzungen über die Vergabe der Lizenz für den EMICODE

Das gemäß vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des Technischen Beirats der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genügen:

- Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des Chemikalienrechtes und seiner Verordnungen.
- Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 lösemittelfrei, sofern es sich nicht um einen Parkettlack handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese angegeben.
- Für das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen Fassung erstellt.
- Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe der Klassen 1 und 2 werden dem Produkt bei der Herstellung nicht zugesetzt.
- Die Prüfung des Produktes erfolgt nach der definierten "GEV-Prüfmethode".
 Die VOC-Bestimmung wird dabei in einer Prüfkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren mit nachgeschalteter GC/MS-Analyse durchgeführt.
- Die Einstufung in EMICODE-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen und TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende EMICODE-Klasse zu verwenden:

		\$1.50 Kill 100		
	GEV MATRIX Produkte	EMICODE		
		EC 1PLUS	EC 1	EC 2
		TVOC/TSVOC _{28d} in µg/m³		
1.	Flüssige Produkte		- flons	
1.1	Vorstriche / Grundierungen		VEI	
1.2	Gebrauchsfertige dünnflüssige Fixierungen und Klebstoffe		10.3	
1.3	Dicht- oder Sperrgrundierungen			
1.4	Flüssige Abdichtungen, pastöse Flächendichtstoffe		ļ	
2.	Mineralische Produkte			
2.1	Zement- und Gipsspachtelmassen			
2.2	Dünnbett-, Mittelbett- und Fugenmörtel			
2.3	Zementäre Dichtschlämmen mit geringem Kunststoffgehalt			
3.	Pastöse Produkte und solche mit hohem organischem Bindemittelanteil	Nach 3 Tagen	Nach 3 Tagen	Nach 3 Tagen
3.1	Pastöse Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenklebstoffe	≤ 750 TVOC;	≤ 1000 TVOC;	≤ 3000 TVOC
3.2	Pastöse Fixierungen			-
3.3	Spachtelmassen auf Dispersions- oder Reaktionsharzbasis	nach 28 Tagen	nach 28 Tagen	nach 28 Tager
3.4	Pulverförmige Verlegewerkstoffe mit überwiegend organischem Bindemittel	≤ 60 TVOC /	< 100 TVOC /	≤ 300 TVOC /
4.	Gebrauchsfertige Produkte, die keiner chemischen Reaktion oder physikalischen Trocknung bedürfen	≤ 40 TSVOC	≤ 50 TSVOC	≤ 100 TSVOC
4.1	Unterlagen	1		
4.2	Dämmunterlagen	1		
4.3	Haftklebstoffbeschichtete Unterlagen, Klebebänder	7		
4.4	Entkopplungs-/ Dämmplatten			
5.	Dicht- und Dämmstoffe, Dichtungsbänder			
5.1	Fugendichtstoffe auf Dispersions- oder Reaktionsharzbasis	7		
5.2	Fugendämmstoffe			
5.3	Komprimierte Dichtungsbänder	1		
5.4	Abdichtungsfolien			
6.	Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett			
6.1	Wässrige Parkettlacke	nicht verfügbar	≤ 150 Σ TVVOC, TVOC, TSVOC	≤ 450 Σ TVVOC, TVOC, TSVOC