

```
use gestionCommerciale;
create table client(
idClient int primary key ,
prenom varchar(30) not null ,
nom varchar(20) not null ,
adresse varchar(25) not null ,
);
use gestionCommerciale;
create table produit(
idProduit int primary key ,
nom varchar(20) not null ,
prix numeric(15) not null ,
);

use gestionCommerciale;

create table commande(
orderID int primary key ,
idClient int not null foreign key references client(idClient) ,
idProduit int not null foreign key references produit(idProduit) ,
quantite varchar(20) not null ,
datecommande date ,
);
use gestionCommerciale;
create table concerner(
orderID int not null foreign key references commande(orderID) ,
idProduit int not null foreign key references produit(idProduit) ,
operant varchar(20) not null ,
);
--insérer des enregistrements

use gestionCommerciale;
insert into produit(nom,prix) values ('cokies',10 , 'candy',5.2);

insert into client(prenom,adresse)values('amed' , 'tunisia' , 'hasan','egypt');
insert into client(nom,adresse)values('coulibaly' , 'senegal');

insert into commande(idClient,idProduit,quantite,datecommande)values
(1,2,3,2023-01-22);
insert into commande(idClient,idProduit,quantite,datecommande)values
(2,1,10,2023-04-14);

--mise a jour de donnees
use gestionCommerciale;
update commande
set quantite=6
where idClient=2;

--suppression de donnees
use gestionCommerciale;
delete from client
where idClient=3;
```

---

```
--suppression de toutes les colonnes d'une table
use gestionCommerciale;
delete from commande;
--suppression d'une table
drop table commande;
```