

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA

TEMA:

"ALGORITMO PARA DISMINUCIÓN DE DEGRADACIÓN DEL RENDIMIENTO EN SISTEMAS DE CONTROL CON ACTUACIÓN PERIÓDICA"

AUTOR: FAUSTO ISRAEL ORTEGA SALAS

DIRECTOR: CARLOS XAVIER ROSERO CHANDI

IBARRA-ECUADOR DICIEMBRE-2020

Chapter 1

Introducción

Este trabajo de grado ha sido realizado con el *Grupo de Investigación en Sistemas Inteli- gentes de la Universidad Técnica del Norte (GISI-UTN)*.

1.1 Problema

El uso de sistemas controlados por computador tiene un incremento drástico en la vida diaria. Procesador y microcontroladores son incrustados cada ves mas en los dispositivos que se usan en la cotidianidad. Debido a las restricciones de costo, muchos de estos dispositivos que corren aplicaciones de control son disenados con bajo espacio, peso y restricciones de energía.

El desarrollo de algoritmos de control efectivo para varios sistemas dinámicos sigue siendo relevante para la teoría de control moderna. Durante las ultimas décadas, la programación del tiempo de procesador ha sido un área de investigacián muy actíva y se han desarrollado varios métodos y modelos de programación diferentes.

Las características de tiempo real en tareas de control efectivas para varios sistemas dinámicos sigue siendo relevante para la teoría de control moderna. Durante las ultimas décadas, la programación del tiempo de procesador ha sido un área de investigación muy activa y se han desarrollado varios métodos y modelos de programación diferentes.

Las características de tiempo real en tareas con comportamiento dinámico, junto con restricciones de costo y recursos, crea nuevos problemas que deben abordarse en el diseno de dichos sistemas, en diferentes niveles de arquitectura. Algunos investigadores sugieren que se deben usar nuevas formas de control para distribuir los recursos adecuadamente en base a regulaciones de control orientadas a los recursos como el control disparado por eventos y el control autodisparado.

Para muchos sistemas de control, el rendimiento depende en gran medida de las variaciones de retardo en las tareas de control. Dichas variaciones pueden provenir de numerosas fuentes, incluidas la prioridad de las tareas, las variaciones en las cargas de trabajo de las tareas, errores

de medición y las perturbaciones en el entorno físico, y pueden causar un rendimiento del sistema de control degradado, como una respuesta lenta y un comportamiento erróneo. Ademas las propiedades de los algoritmos de programación en tiempo real pueden causar repuestas inesperadas del sistema de control en la implementación de sistemas controlados por procesador en tiempo real. Después de que una tarea ha sido lanzada, tiene que retazar su inicio de ejecución, la acción de control también puede ser remplazada o bloqueada al intentar acceder a recursos compartidos del procesador, esto significa que los instantes de tiempo de ejecución de la tarea de control no son equidistas en el tiempo de ejecución.

1.2 Alcance

En el presente proyecto se considerara un modelo en espacio de estados que represente cualquier tipo de planta, donde las matrices de la dinámica se encuentran en función del tiempo de muestreo y el retardo. Ante esto se propone un modelo que considere que el tiempo de muestreo no se mida entre tomas de datos de los sensores sino entre puntos de actuación manteniendo la periodicidad, donde el modelo en espacio de estados discreto depende del tiempo de muestreo, de los retardos del tiempo entre actuación, permitiendo que a pesar de que existan retardos siempre se tenga un buen desempeno, es decir robustez. Se evaluara el modelo de control con simulaciones a través de software matemático.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Disenar un algoritmo para disminución de degradacion del rendimiento en sistemas de control considerando actuación periodica.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Proponer un modelo de control para disminución de degradación del rendimiento en sistemas de control, basado en la literatura.
- Desarrollar un algoritmo para la implementación del modelo de control.
- Evaluar el desempeno del metodo propuesto.

1.4 Justificación

Los sistemas de control digital constituyen una gran parte de todos los sistemas en tiempo real. A pesar de esto, sorprendentemente se ha hecho poco esfuerzo para estudiar su comportamiento oportuno cuando se implementa como tareas periódicas en su computador. Para muchos sistemas ciber-físicos, la coordinación de inteligencia entre el diseno de control y la implementación de su computadora correspondiente pueden llevar a su mejor rendimiento de control y/o una reducción de costos. La mayoría de los dispositivos integrados interactúan con el entorno y tienen especificaciones de calidad exigentes, cuya satisfacción requiere que el sistema reaccione de manera oportuna a eventos externos y ejecute actividades computacionales dentro de restricciones de tiempo precisas.

1.4. JUSTIFICACIÓN 3

Los sistemas de control basados en computadora utilizan técnicas en tiempo real para resolver problemas reales de ingeniería en mecatrónica. Los fundamentos teóricos obtenidos se convierten en las bases del diseno robótico y mecatrónico brindando la capacidad de análisis y razonamiento matemático para detectar, analizar y resolver problemas de ingeniería que involucren la mecánica, la microelectrónica, la robótica y biomecánica, desarrollando habilidades para una actualización permanente a lo largo del ejercicio profesional.