

## XW系列弹簧平衡器 XW Series Spring Balancer

XW系列弹簧平衡器是我公司采用国外先进工艺，结合国内厂家的具体情况，自行设计制造的一种与操作工具配套使用的辅助工具，该系列产品借助卷簧积蓄的能量，使所悬挂的操作工具处于无重状态，大大降低了操作工人的劳动强度，提高了劳动生产效率。因此，弹簧平衡器是工厂生产中不可缺少的辅助工具。

弹簧平衡器适用于流水线及各种固定位置上工作量较集中、操作工具较笨重、使用工具持续时间较长的场合，广泛用于汽车、拖拉机、家用电器及机器制造等领域，无论在装配生产线或定工位工作的场合，凡是使用手动工具及吊携设备的场合均可使用，也可作为提升工具的辅助工具使用。当工具较重，需要频繁上下工作的场合，可借助平衡器的提升力，达到减轻劳动强度的目的。

XW series spring balancer is widely used in automobiles, tractors, appliances and machinery manufacturing and other fields,. both in the assembly line and work shop where the portable hand tools and lifting equipment are used, aiding to enhance the use of tools. When the tool is heavy, requiring the frequent work up and down, the spring balancer can greatly reduce labor intensity.



### 规格一览表 Specifications

| 型号 Models | 承载量 Loading Capacity(Kg) | 行程 Stroke(m) | 缆绳直径 Rope Dia.(mm) | 自重 (kg) |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|---------|
| XW-0.5    | 0.5-1.5                  | 1.0          | 3.0                | 0.5     |
| XW1-3     | 1.5-3.0                  | 1.3          | 3.0                | 1.9     |
| XW3-5     | 3.0-5.0                  | 1.3          | 3.0                | 2.1     |
| XW5-9     | 5.0-9.0                  | 1.5          | 3.0                | 3.5     |
| XW9-15    | 9.0-15.0                 | 1.5          | 4.0                | 3.8     |
| XW15-22   | 15.0-22.0                | 1.5          | 4.76               | 7.3     |
| XW22-30   | 22.0-30.0                | 1.5          | 4.76               | 7.7     |
| XW30-40   | 30.0-40.0                | 1.5          | 4.76               | 9.7     |
| XW40-50   | 40.0-50.0                | 1.5          | 4.76               | 10.1    |
| XW50-60   | 50.0-60.0                | 1.5          | 4.76               | 11.1    |
| XW60-70   | 60.0-70.0                | 1.5          | 4.76               | 11.4    |
| XW70-80   | 70.0-80.0                | 1.5          | 4.76               | 22.0    |
| XW80-100  | 80.0-100.0               | 1.5          | 4.76               | 24.0    |
| XW100-120 | 100.0-120.0              | 1.5          | 4.76               | 28.0    |
| XW120-140 | 120.0-140.0              | 1.5          | 6.0                | 24.1    |
| XW140-160 | 140.0-160.0              | 1.5          | 6.0                | 28.7    |