# Pertemuan 5
# Kompleksitas Algoritma dan Big-O

## Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi

MA25-21008 Kelas RA dan RB

Rifky Fauzi
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

### Hari ini

- Mengubah kode menjadi hitungan langkah.
- Merumuskan $T(n)$, lalu mengambil orde dominan.
- Melihat contoh: penjumlahan, loop, pembagian dua, dan jumlah segitiga.
- Membandingkan beberapa algoritma anagram.
- Membaca hasil eksperimen Python dengan hati-hati.


# Dari M4 ke M5: program berhenti, lalu seberapa berat?

## Pertanyaan dari M4

- Apakah program berhenti?
- Jika salah, bagian mana yang salah?
- Bagaimana menguji program dengan kasus batas?

## Pertanyaan hari ini

- Jika dua program sama-sama benar, mana yang lebih hemat kerja?
- Ketika data membesar, bagian kode mana yang mulai mahal?
- Apa konsekuensinya untuk data analysis dan scientific computing?



# Orde: dari ukuran biasa ke pertumbuhan fungsi

## Dalam bahasa sehari-hari

- puluhan: kira-kira $10^1$
- ratusan: kira-kira $10^2$
- ribuan: kira-kira $10^3$

Kita tidak sedang mencari angka persis, tetapi kelas besarnya.

## Dalam algoritma

Misalnya ukuran input adalah $n$.

| kerja program | orde |
|---|---|
| $7n + 3$ | $O(n)$ |
| $5n^2 + 27n + 1005$ | $O(n^2)$ |
| $2n + 26$ | $O(n)$ |

## Catatan matematika

Secara matematis, $f(n) = O(g(n))$ berarti setelah $n$ cukup besar, $f(n)$ dapat dibatasi oleh konstanta kali $g(n)$.

# Cara membaca banyak kerja dari sebuat program

## Ukuran kerja program

Di sini $T(n)$ berarti fungsi jumlah kerja terhadap ukuran input $n$. Kata yang lebih tepat: **merumuskan** atau **menghitung** $T(n)$.

## Langkah kerja

1. Tentukan ukuran input $n$.
2. Tentukan operasi yang dihitung.
3. Hitung berapa kali operasi itu dieksekusi.
4. Tulis $T(n)$ secara jelas.
5. Ambil suku yang dominan untuk Big-O.

## Apa yang konstan?

- Assign awal seperti `s = 0`: konstan.
- `print` satu kali: konstan.
- Loop sebanyak $n$: bergantung $n$.
- Loop di dalam loop: biasanya bergantung hasil kali banyak iterasi.

# Contoh 1: tujuan yang sama, cara kerja berbeda

## Tujuan

Hitung

$$S(n) = 1 + 2 + \cdots + n.$$

Dua algoritma di bawah menghasilkan nilai yang sama.

```
def jumlah_loop(n):
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        s = s + i
    return s
```

## Rumus tertutup

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

```
def jumlah_rumus(n):
    return n*(n+1)/2
```

# Contoh 1: tujuan yang sama, cara kerja berbeda

## Tujuan

Hitung

$$S(n) = 1 + 2 + \cdots + n.$$

Dua algoritma di bawah menghasilkan nilai yang sama.

```
def jumlah_loop(n):
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        s = s + i
    return s
```

## Rumus tertutup

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

```
def jumlah_rumus(n):
    return n*(n+1)/2
```

## Pertanyaan kelas

Bagian mana yang diulang sebanyak $n$ kali?

# Contoh 1: menghitung $T(n)$ dari penjumlahan 1 sampai $n$

## Versi loop

Hitung operasi utama: `s = s + i`.

$$T_{\text{loop}}(n) = n$$
$$\Rightarrow \quad T_{\text{loop}}(n) = O(n).$$

Jika ikut menghitung inisialisasi dan return, misalnya

$$T(n) = n + 2,$$

orde tetap $O(n)$.

## Versi rumus

Jumlah operasi aritmatika tidak bertambah saat $n$ membesar.

$$T_{\text{rumus}}(n) = c \quad \Rightarrow \quad O(1).$$

# Contoh 1: menghitung $T(n)$ dari penjumlahan 1 sampai $n$

## Versi loop

Hitung operasi utama: `s = s + i`.

$$T_{\text{loop}}(n) = n$$
$$\Rightarrow \quad T_{\text{loop}}(n) = O(n).$$

Jika ikut menghitung inisialisasi dan return, misalnya

$$T(n) = n + 2,$$

orde tetap $O(n)$.

## Versi rumus

Jumlah operasi aritmatika tidak bertambah saat $n$ membesar.


$$T_{\text{rumus}}(n) = c \quad \Rightarrow \quad O(1).$$

## Pesan

Dua program dapat menghasilkan jawaban yang sama, tetapi biaya komputasinya berbeda.

# "Keluarga" pertumbuhan yang sering muncul

| Notasi | Gambaran kerja |
|---|---|
| $O(1)$ | tetap |
| $O(\log n)$ | dibagi dua berulang |
| $O(n)$ | satu kali menyapu data |
| $O(n \log n)$ | pecah-bagi lalu gabung |
| $O(n^2)$ | pasangan elemen |
| $O(2^n)$ | pilihan biner bertingkat |
| $O(n!)$ | semua permutasi |




## Catatan

1. Untuk $n$ kecil, beda kurva kadang belum terasa. Untuk $n$ besar, orde mulai menentukan.
2. Kebergantungan algoritma terhadap $n$ Biasanya sering disebut *time complexity*

# Beberapa contoh asal orde

| Pola komputasi | Contoh | Orde |
|---|---|---|
| Akses satu elemen | `x[10]` | $O(1)$ |
| Satu penyapuan data | hitung total list | $O(n)$ |
| Dua loop bersarang penuh | semua pasangan $(i, j)$ | $O(n^2)$ |
| Ukuran dibagi dua | binary search, `i = i//2` | $O(\log n)$ |
| Sorting efisien | merge sort, TimSort rata-rata | $O(n \log n)$ |
| Semua subset | pilih/tidak pilih tiap elemen | $O(2^n)$ |
| Semua susunan | semua permutasi karakter | $O(n!)$ |

# Contoh 2: Algoritma membagi dua hingga habis

```
def bagi_dua(n):
    i = n
    while i > 0:
        i = i // 2
```

## Telusuri untuk $n = 40$

$$40 \to 20 \to 10 \to 5 \to 2 \to 1 \to 0.$$

# Contoh 2: Algoritma membagi dua hingga habis

```
def bagi_dua(n):
    i = n
    while i > 0:
        i = i // 2
```

## Telusuri untuk $n = 40$

$$40 \to 20 \to 10 \to 5 \to 2 \to 1 \to 0.$$

Setelah $k$ kali:

$$\frac{n}{2^k} < 1.$$

Maka

$$2^k > n \quad \Rightarrow \quad k > \log_2 n.$$

# Contoh 2: Algoritma membagi dua hingga habis

```
def bagi_dua(n):
    i = n
    while i > 0:
        i = i // 2
```

## Telusuri untuk $n = 40$

$$40 \to 20 \to 10 \to 5 \to 2 \to 1 \to 0.$$

Setelah $k$ kali:

$$\frac{n}{2^k} < 1.$$

Maka

$$2^k > n \quad \Rightarrow \quad k > \log_2 n.$$

## Kesimpulan

Jumlah iterasi bertambah lambat:
$O(\log n)$.

# Latihan kelas: tiga potongan kode

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

A

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

B

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

C

# Latihan kelas: tiga potongan kode

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

A

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

B

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

C

**Petunjuk**

A: pasangan $(i, j)$. B: dua sapuan berurutan. C: ukuran dibagi dua setiap iterasi.

# Contoh 3: jumlah segitiga

```
s = 0
for i in range(n):
    for j in range(i + 1):
        s += 1
```

**Tujuan**

Berapa kali `s += 1` dieksekusi?




# Contoh 3: jumlah segitiga

```
s = 0
for i in range(n):
    for j in range(i + 1):
        s += 1
```

**Tujuan**

Berapa kali `s += 1` dieksekusi?





$$T(n) = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

# Contoh 3: jumlah segitiga

```
s = 0
for i in range(n):
    for j in range(i + 1):
        s += 1
```

**Tujuan**

Berapa kali `s += 1` dieksekusi?




$$T(n) = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$T(n) = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n \quad \Rightarrow \quad O(n^2).$$

# Contoh 4: menghitung bagian yang bergantung pada $n$

```
a = 5
b = 6
c = 10
for i in range(n):
    for j in range(n):
        x = i*i
        y = j*j
        z = i*j
for k in range(n):
    w = a*k + 45
    v = b*b
d = 33
```

# Contoh 4: menghitung bagian yang bergantung pada $n$

```
a = 5
b = 6
c = 10
for i in range(n):
    for j in range(n):
        x = i*i
        y = j*j
        z = i*j
for k in range(n):
    w = a*k + 45
    v = b*b
d = 33
```

$$T(n) = 3 + 3n^2 + 2n + 1 = 3n^2 + 2n + 4.$$

# Contoh 4: menghitung bagian yang bergantung pada $n$

```
a = 5
b = 6
c = 10
for i in range(n):
    for j in range(n):
        x = i*i
        y = j*j
        z = i*j
for k in range(n):
    w = a*k + 45
    v = b*b
d = 33
```

$$T(n) = 3 + 3n^2 + 2n + 1 = 3n^2 + 2n + 4.$$

Dominan: $3n^2$, koefisien diabaikan untuk orde, sehingga $O(n^2)$.

# Benchmark waktu: berguna, tetapi bukan definisi Big-O

## Benchmark menjawab

- Program ini berjalan berapa detik di komputer ini?
- Apakah implementasi A lebih cepat daripada B pada ukuran data tertentu?
- Apakah dugaan orde tampak pada data eksperimen?

## Yang memengaruhi waktu

- mesin: processor, memori, sistem operasi;
- bahasa dan interpreter/compiler;
- library yang digunakan;
- proses lain di komputer;
- ukuran dan bentuk data.


## Prinsip

Big-O berasal dari hitungan langkah terhadap $n$. Benchmark dipakai untuk memeriksa dan membandingkan implementasi.

# Eksperimen Python: membership pada list dan dictionary

```python
# ide eksperimen
x = list(range(n))
target = n-1
target in x

x = {i: None for i in range(n)}
target in x
```




## Dugaan sebelum menjalankan

- Pada list, pencarian dapat menyapu banyak elemen.
- Pada dictionary, pencarian key rata-rata hampir tetap.

# Operasi list yang sering menipu

| Operasi | Orde | Mengapa penting |
|---|---|---|
| `x[i]` | $O(1)$ | akses langsung ke posisi |
| `x.append(v)` | $O(1)$ | menambah di belakang biasanya murah |
| `x.pop()` | $O(1)$ | ambil elemen terakhir |
| `x.pop(0)` | $O(n)$ | elemen lain bergeser |
| `v in x` | $O(n)$ | bisa perlu menyapu list |
| `x.sort()` | $O(n \log n)$ | sorting efisien tetapi tidak gratis |

# Operasi list yang sering menipu

| Operasi | Orde | Mengapa penting |
|---|---|---|
| `x[i]` | $O(1)$ | akses langsung ke posisi |
| `x.append(v)` | $O(1)$ | menambah di belakang biasanya murah |
| `x.pop()` | $O(1)$ | ambil elemen terakhir |
| `x.pop(0)` | $O(n)$ | elemen lain bergeser |
| `v in x` | $O(n)$ | bisa perlu menyapu list |
| `x.sort()` | $O(n \log n)$ | sorting efisien tetapi tidak gratis |

**Self check**

Mana yang tidak $O(1)$: `pop(0)`, `pop()`, `append()`, atau `x[10]`?

# Operasi list yang sering menipu

| Operasi | Orde | Mengapa penting |
|---|---|---|
| `x[i]` | $O(1)$ | akses langsung ke posisi |
| `x.append(v)` | $O(1)$ | menambah di belakang biasanya murah |
| `x.pop()` | $O(1)$ | ambil elemen terakhir |
| `x.pop(0)` | $O(n)$ | elemen lain bergeser |
| `v in x` | $O(n)$ | bisa perlu menyapu list |
| `x.sort()` | $O(n \log n)$ | sorting efisien tetapi tidak gratis |

## Self check

Mana yang tidak $O(1)$: `pop(0)`, `pop()`, `append()`, atau `x[10]`?


## Petunjuk

Cari operasi yang membuat banyak elemen harus berpindah atau diperiksa.

# Kasus utama: apakah dua kata anagram?

## Definisi kerja

Dua string disebut anagram jika keduanya memakai karakter yang sama dengan banyak kemunculan yang sama, hanya urutannya berbeda.





## Tiga strategi yang akan dibandingkan

1. Cek satu per satu dan tandai yang sudah dipakai.
2. Urutkan dua string, lalu bandingkan.
3. Hitung frekuensi setiap huruf, lalu bandingkan penghitungnya.

# Anagram A: cek dan tandai

```python
def anagram_A(s1, s2):
    data = list(s2)
    for ch in s1:
        ketemu = False
        for j in range(len(data)):
            if ch == data[j]:
                data[j] = None
                ketemu = True
                break
        if not ketemu:
            return False
    return True
```

heart: cari h



# Anagram A: cek dan tandai

```python
def anagram_A(s1, s2):
    data = list(s2)
    for ch in s1:
        ketemu = False
        for j in range(len(data)):
            if ch == data[j]:
                data[j] = None
                ketemu = True
                break
        if not ketemu:
            return False
    return True
```

heart: cari h




**Pertanyaan**

Jika huruf yang dicari baru ketemu di akhir list, berapa elemen yang diperiksa?

# Anagram A: dari hitungan ke $O(n^2)$

## Ukuran input

Misalkan panjang string adalah $n$.

## Pada kasus yang berat

- Huruf pertama bisa memeriksa sampai $n$ posisi.
- Huruf kedua bisa memeriksa sampai $n-1$ posisi yang tersisa.
- Dan seterusnya.

$$T(n) = n + (n-1) + \cdots + 1.$$

# Anagram A: dari hitungan ke $O(n^2)$

## Ukuran input

Misalkan panjang string adalah $n$.

## Pada kasus yang berat

- Huruf pertama bisa memeriksa sampai $n$ posisi.
- Huruf kedua bisa memeriksa sampai $n-1$ posisi yang tersisa.
- Dan seterusnya.

$$T(n) = n + (n-1) + \cdots + 1.$$

$$T(n) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

# Anagram A: dari hitungan ke $O(n^2)$

## Ukuran input

Misalkan panjang string adalah $n$.

## Pada kasus yang berat

- Huruf pertama bisa memeriksa sampai $n$ posisi.
- Huruf kedua bisa memeriksa sampai $n-1$ posisi yang tersisa.
- Dan seterusnya.

$$T(n) = n + (n-1) + \cdots + 1.$$

$$T(n) = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n.$$

$$T(n) = O(n^2).$$

# Anagram B: urutkan, lalu bandingkan

```python
def anagram_B(s1, s2):
    a = sorted(s1)
    b = sorted(s2)
    return a == b
```

$\texttt{heart} \rightarrow \texttt{aehrt}$ $\texttt{earth} \rightarrow \texttt{aehrt}$

## Hitung bagian kerjanya

- Mengurutkan string pertama.
- Mengurutkan string kedua.
- Membandingkan hasil urutan.

# Anagram B: urutkan, lalu bandingkan

```python
def anagram_B(s1, s2):
    a = sorted(s1)
    b = sorted(s2)
    return a == b
```

`heart` $\rightarrow$ `aehrt` `earth` $\rightarrow$ `aehrt`

## Hitung bagian kerjanya

- Mengurutkan string pertama.
- Mengurutkan string kedua.
- Membandingkan hasil urutan.

Jika sorting yang dipakai $O(n \log n)$, maka

$$T(n) = 2\,O(n \log n) + O(n).$$

# Anagram B: urutkan, lalu bandingkan

```python
def anagram_B(s1, s2):
    a = sorted(s1)
    b = sorted(s2)
    return a == b
```

`heart` $\rightarrow$ `aehrt` `earth` $\rightarrow$ `aehrt`

## Hitung bagian kerjanya

- Mengurutkan string pertama.
- Mengurutkan string kedua.
- Membandingkan hasil urutan.

Jika sorting yang dipakai $O(n \log n)$, maka

$$T(n) = 2\,O(n \log n) + O(n).$$

Suku dominan: $O(n \log n)$.

# Anagram C: hitung frekuensi

```python
def anagram_C(s1, s2):
    c1 = [0]*26
    c2 = [0]*26
    for ch in s1:
        c1[ord(ch)-ord('a')] += 1
    for ch in s2:
        c2[ord(ch)-ord('a')] += 1
    return c1 == c2
```

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | r | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

## Ide

Karakter tidak dicari satu per satu. Setiap karakter langsung menambah penghitungnya.

# Anagram C: mengapa $O(n)$?

**Bagian yang dihitung**

- Menyapu `s1`: $n$ langkah.
- Menyapu `s2`: $n$ langkah.
- Membandingkan 26 penghitung: 26 langkah.

$$T(n) = n + n + 26 = 2n + 26.$$

# Anagram C: mengapa $O(n)$?

## Bagian yang dihitung

- Menyapu `s1`: $n$ langkah.
- Menyapu `s2`: $n$ langkah.
- Membandingkan 26 penghitung: 26 langkah.

$$T(n) = n + n + 26 = 2n + 26.$$

$$T(n) = O(n).$$

# Anagram C: mengapa $O(n)$?

## Bagian yang dihitung

- Menyapu `s1`: $n$ langkah.
- Menyapu `s2`: $n$ langkah.
- Membandingkan 26 penghitung: 26 langkah.

$$T(n) = n + n + 26 = 2n + 26.$$

$$T(n) = O(n).$$

## Trade-off

Lebih cepat, tetapi memakai memori tambahan untuk penghitung.

# Tiga algoritma anagram: ringkas

| Strategi | Kerja utama | $T(n)$ kasar | Orde |
|---|---|---|---|
| Cek dan tandai | pencarian bersarang | $\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$ | $O(n^2)$ |
| Sort dan bandingkan | sorting dua kali + bandingkan | $2n \log n + n$ | $O(n \log n)$ |
| Hitung frekuensi | dua sapuan + 26 pembanding | $2n + 26$ | $O(n)$ |

# Tiga algoritma anagram: ringkas

| Strategi | Kerja utama | $T(n)$ kasar | Orde |
|---|---|---|---|
| Cek dan tandai | pencarian bersarang | $\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$ | $O(n^2)$ |
| Sort dan bandingkan | sorting dua kali + bandingkan | $2n \log n + n$ | $O(n \log n)$ |
| Hitung frekuensi | dua sapuan + 26 pembanding | $2n + 26$ | $O(n)$ |

## Diskusi kelas

Mana yang paling mudah ditulis? Mana yang paling hemat waktu? Mana yang memakai ruang tambahan?

# Self check: baca kode, bukan tebak notasi

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

# Self check: baca kode, bukan tebak notasi

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

## Petunjuk

Untuk setiap nilai $i$, loop $j$ berjalan $n$ kali. Ada $n$ pilihan $i$.

# Self check: baca kode, bukan tebak notasi

```
test = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        test = test + i*j
```

## Petunjuk

Untuk setiap nilai $i$, loop $j$ berjalan $n$ kali. Ada $n$ pilihan $i$.

$$T(n) = n \cdot n = n^2 \quad \Rightarrow \quad O(n^2).$$

# Self check: dua loop berurutan

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

# Self check: dua loop berurutan

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

## Petunjuk

Loop kedua tidak berada di dalam loop pertama. Kerjanya dijumlahkan, bukan dikalikan.

# Self check: dua loop berurutan

```
test = 0
for i in range(n):
    test = test + 1
for j in range(n):
    test = test - 1
```

## Petunjuk

Loop kedua tidak berada di dalam loop pertama. Kerjanya dijumlahkan, bukan dikalikan.

$$T(n) = n + n = 2n \quad \Rightarrow \quad O(n).$$

# Self check: dibagi dua

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

# Self check: dibagi dua

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

## Petunjuk

Tulis nilai $i$ setelah setiap iterasi: $n, n/2, n/4, n/8, \ldots$.

# Self check: dibagi dua

```
i = n
while i > 0:
    k = 2 + 2
    i = i // 2
```

## Petunjuk

Tulis nilai $i$ setelah setiap iterasi: $n, n/2, n/4, n/8, \ldots$.

Berhenti ketika $n/2^k < 1$, sehingga $k > \log_2 n$.

$$T(n) = O(\log n).$$

# Menyiapkan LKM 5

## Yang harus bisa dilakukan

1. Mengurutkan orde pertumbuhan: $1$, $\log n$, $n$, $n \log n$, $n^2$, $n^3$, $2^n$, $n!$.
2. Menghitung $T(n)$ dari potongan kode.
3. Membedakan loop bersarang dan loop berurutan.
4. Menjelaskan mengapa pembagian dua menghasilkan $\log n$.
5. Membandingkan algoritma yang sama-sama benar, termasuk kasus anagram.
6. Membaca benchmark sebagai bukti empiris, bukan definisi matematis.

# Latihan akhir pertemuan

1. Hitung $T(n)$ dan Big-O untuk kode jumlah segitiga.
2. Jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa `pop(0)` lebih mahal daripada `pop()`.
3. Buat contoh dua algoritma yang menghasilkan output sama, tetapi satu $O(n)$ dan satu $O(1)$.
4. Untuk anagram, tuliskan satu alasan memilih strategi hitung frekuensi dan satu konsekuensinya.

**Cara menjawab**

Tulis proses hitungnya. Jangan hanya menulis notasi Big-O.

# Referensi


- Bradley N. Miller dan David L. Ranum. *Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python*. Release 3.0. Bab 2: Algorithm Analysis.
- Lembar Kerja Mandiri M5: Kompleksitas Algoritma Big-O.