Pertemuan 7
Aljabar Linier Komputasional

Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi

MA25-21008 Kelas RA dan RB

Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.
Rifky Fauzi

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Hari ini

- Vektor dan matriks sebagai data.
- Operasi baris–kolom sebagai algoritma.
- Verifikasi numerik: residual dan norma.
- Invers, SPL, eigenvalue, dan PCA sebagai komputasi.
- Fungsi kerja dari kode, lalu orde pertumbuhannya.

Aljabar linear dari sisi komputasi

Objek matematika

- Vektor: daftar komponen.
- Matriks: tabel dua dimensi.
- Transformasi linear: operasi terhadap vektor.
- SPL: mencari x pada $Ax = b$.
- Eigen: arah yang hanya berubah skala.

Sudut pandang program

- Bagaimana indeks dibaca?
- Loop mana yang diperlukan?
- Apakah dimensi cocok?
- Berapa banyak kerja ketika ukuran data membesar?
- Bagaimana memeriksa jawaban numerik?

Prinsip kerja

Rumus linear algebra tidak hilang. Kita menerjemahkannya menjadi struktur data, indeks, algoritma, dan pemeriksaan hasil.

Vektor: indeks, operasi komponen, dan norma

Dari rumus ke indeks

$$x = (x_1, \ldots, x_n), \qquad y = (y_1, \ldots, y_n)$$

$$x + y = (x_i + y_i)_{i=1}^{n}, \quad x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

$$\|x - y\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$$

Vektor: indeks, operasi komponen, dan norma

Dari rumus ke indeks

$$x = (x_1, \ldots, x_n), \qquad y = (y_1, \ldots, y_n)$$

$$x + y = (x_i + y_i)_{i=1}^{n}, \quad x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

$$\|x - y\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$$

```python
def dot(x, y):
    if len(x) != len(y):
        raise ValueError("dimensi beda")
    total = 0
    for i in range(len(x)):
        total += x[i] * y[i]
    return total

def norm_diff(x, y):
    return dot([x[i]-y[i] for i in range(len(x))
        ],
              [x[i]-y[i] for i in range(len(x))
                  ]) ** 0.5
```

Fungsi kerja

Jika loop berjalan pada n komponen, maka banyak kerja bertambah sebanding dengan n.

$$W(n) = \text{kerja tetap} + \text{kerja per komponen} \cdot n$$

Element-wise dan perkalian matriks

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \odot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 & 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 & 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 20 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$$

```python
import numpy as np
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[2, 0], [1, 5]])

A * B # element-wise
A @ B # matrix product
```

Element-wise dan perkalian matriks

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \odot B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 & 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 & 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 20 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$$

```python
import numpy as np
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[2, 0], [1, 5]])

A * B # element-wise
A @ B # matrix product
```

Catatan

$*$ membaca posisi yang sama. `@` membaca baris pada A dan kolom pada B.

Perkalian matriks: pseudocode dulu, kode kemudian

Pseudocode

```
INPUT: A berukuran m x p, B berukuran p x n
OUTPUT: C = A B berukuran m x n

cek banyak kolom A = banyak baris B
buat C berisi nol, ukuran m x n
FOR i = 0 sampai m-1:
  FOR j = 0 sampai n-1:
    s = 0
    FOR k = 0 sampai p-1:
      s = s + A[i][k] * B[k][j]
    C[i][j] = s
RETURN C
```

Perkalian matriks: pseudocode dulu, kode kemudian

Pseudocode

```
INPUT: A berukuran m x p, B berukuran p x n
OUTPUT: C = A B berukuran m x n

cek banyak kolom A = banyak baris B
buat C berisi nol, ukuran m x n
FOR i = 0 sampai m-1:
  FOR j = 0 sampai n-1:
    s = 0
    FOR k = 0 sampai p-1:
      s = s + A[i][k] * B[k][j]
    C[i][j] = s
RETURN C
```

```python
def matmul_manual(A, B):
    m = len(A)
    p = len(A[0])
    p2 = len(B)
    n = len(B[0])
    if p != p2:
        raise ValueError("dimensi tidak cocok")

    C = [[0 for j in range(n)] for i in range(m)]
    for i in range(m):
        for j in range(n):
            s = 0
            for k in range(p):
                s += A[i][k] * B[k][j]
            C[i][j] = s
    return C
```

Fungsi kerja dari kode perkalian matriks

Kita hitung dari struktur kode, bukan dari nama algoritmanya.

Bagian kode	Banyak kerja pokok
`m=len(A), p=len(A[0]), p2=len(B), n=len(B[0])`	4
`if p != p2`	1 perbandingan
Membuat matriks `C` berisi nol	mn penulisan
`s = 0` untuk setiap pasangan (i, j)	mn penulisan
`s += A[i][k] * B[k][j]`	mnp kali; tiap kali 1 kali dan 1 tambah
`C[i][j] = s`	mn penulisan

Fungsi kerja dari kode perkalian matriks

Kita hitung dari struktur kode, bukan dari nama algoritmanya.

Bagian kode	Banyak kerja pokok
`m=len(A), p=len(A[0]), p2=len(B), n=len(B[0])`	4
`if p != p2`	1 perbandingan
Membuat matriks `C` berisi nol	mn penulisan
`s = 0` untuk setiap pasangan (i, j)	mn penulisan
`s += A[i][k] * B[k][j]`	mnp kali; tiap kali 1 kali dan 1 tambah
`C[i][j] = s`	mn penulisan

$$W(m, p, n) = 5 + mn + mn + 2mnp + mn = 5 + 3mn + 2mnp.$$

Jika matriks bujur sangkar $n \times n$:

$$W(n) = 5 + 3n^2 + 2n^3 \quad \Rightarrow \quad W(n) \in O(n^3).$$

Transpose: algoritma sederhana, biaya linear terhadap jumlah elemen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Pseudocode

```
INPUT: A berukuran m x n
buat T berukuran n x m
FOR i = 0..m-1:
  FOR j = 0..n-1:
    T[j][i] = A[i][j]
RETURN T
```

Transpose: algoritma sederhana, biaya linear terhadap jumlah elemen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Pseudocode

```
INPUT: A berukuran m x n
buat T berukuran n x m
FOR i = 0..m-1:
  FOR j = 0..n-1:
    T[j][i] = A[i][j]
RETURN T
```

```python
def transpose(A):
    m = len(A)
    n = len(A[0])
    T = [[0 for i in range(m)] for j in range(n)]
    for i in range(m):
        for j in range(n):
            T[j][i] = A[i][j]
    return T

# NumPy:
# np.array(A).T
```

Fungsi kerja

Ada mn elemen yang dipindahkan. Maka $W(m, n)$ sebanding dengan mn.

Invers 2x2: rumus, domain, dan pemeriksaan

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & \\ -c & \end{pmatrix}$$

Syarat

Invers ada jika dan hanya jika

$$ad - bc \neq 0.$$

Jika determinan nol, program harus menolak input.

```
def inv2(A):
    a, b = A[0]
    c, d = A[1]
    det = a*d - b*c
    if det == 0:
        raise ValueError("matriks singular")
    return [[ d/det, -b/det],
            [-c/det, a/det]]
```

Invers 2x2: rumus, domain, dan pemeriksaan

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & \\ -c & \end{pmatrix}$$

```
def inv2(A):
    a, b = A[0]
    c, d = A[1]
    det = a*d - b*c
    if det == 0:
        raise ValueError("matriks singular")
    return [[ d/det, -b/det],
            [-c/det, a/det]]
```

Syarat

Invers ada jika dan hanya jika

$$ad - bc \neq 0.$$

Jika determinan nol, program harus menolak input.

Verifikasi

Hasil invers tidak cukup dilihat dari bentuknya. Periksa

$$AA^{-1} \approx I.$$

Pada komputer, gunakan toleransi, bukan kesamaan desimal mentah.

SPL: selesaikan, lalu ukur residual

Untuk $Ax = b$, solusi numerik $\hat{x}$ sebaiknya diperiksa dengan residual:

$$r = b - A\hat{x}.$$

Jika $\|r\|_2$ kecil, solusi konsisten dengan sistem.

Mengapa residual?

Kesalahan kecil pada komponen x dapat sulit dilihat langsung, tetapi $A\hat{x}$ harus tetap dekat dengan b.

```python
import numpy as np

A = np.array([[2, 1], [5, 3]], dtype=float)
b = np.array([1, 4], dtype=float)

x = np.linalg.solve(A, b)
r = b - A @ x
err = np.linalg.norm(r)
print(x, err)
```

SPL: selesaikan, lalu ukur residual

Untuk $Ax = b$, solusi numerik $\hat{x}$ sebaiknya diperiksa dengan residual:

$$r = b - A\hat{x}.$$

Jika $\|r\|_2$ kecil, solusi konsisten dengan sistem.

Mengapa residual?

Kesalahan kecil pada komponen x dapat sulit dilihat langsung, tetapi $A\hat{x}$ harus tetap dekat dengan b.

```python
import numpy as np

A = np.array([[2, 1], [5, 3]], dtype=float)
b = np.array([1, 4], dtype=float)

x = np.linalg.solve(A, b)
r = b - A @ x
err = np.linalg.norm(r)
print(x, err)
```

Praktik komputasi

Untuk menyelesaikan $Ax = b$, gunakan `solve`. Jangan membentuk A^{-1} hanya untuk mengalikan $A^{-1}b$.

Pengayaan: invers ukuran $n \times n$ dan biaya komputasi

Satu cara berpikir

Untuk matriks besar, invers dapat dipandang sebagai menyelesaikan

$$AX = I.$$

Kolom ke-j dari X diperoleh dari

$$Ax_j = e_j.$$

Artinya, menghitung invers berarti menyelesaikan banyak sistem linear.

Pengayaan: invers ukuran $n \times n$ dan biaya komputasi

Satu cara berpikir


Untuk matriks besar, invers dapat dipandang sebagai menyelesaikan

$$AX = I.$$

Kolom ke-j dari X diperoleh dari

$$Ax_j = e_j.$$

Artinya, menghitung invers berarti menyelesaikan banyak sistem linear.



$$W(n) \in O(n^3), \qquad \text{memori matriks } \in O(n^2).$$

Eigenvalue: lebih dari sekadar menghitung akar

Definisi

$$Av = \lambda v, \qquad v \neq 0.$$

Vektor v hanya berubah skala oleh transformasi A.

Persamaan karakteristik

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Untuk matriks kecil, ini masih dapat dihitung manual.

Teorema yang berguna

Untuk matriks bujur sangkar A:

- A invertible $\iff \det(A) \neq 0$.
- A invertible $\iff 0$ bukan eigenvalue A.
- Jika eigenvalue A adalah λ_i, maka

$$\det(A) = \prod_i \lambda_i.$$

- Jika A invertible, eigenvalue A^{-1} adalah $1/\lambda_i$.

Eigen di Python: hitung dan verifikasi

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix}$$

$$= (2-\lambda)^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = 1, 3.$$

```python
import numpy as np

A = np.array([[2, 1], [1, 2]], dtype=float)
w, V = np.linalg.eig(A)

for k in range(len(w)):
    lam = w[k]
    v = V[:, k]
    cek = np.linalg.norm(A @ v - lam * v)
    print(lam, cek)
```

Eigen di Python: hitung dan verifikasi

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{pmatrix}$$

$$= (2-\lambda)^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = 1, 3.$$

```python
import numpy as np

A = np.array([[2, 1], [1, 2]], dtype=float)
w, V = np.linalg.eig(A)

for k in range(len(w)):
    lam = w[k]
    v = V[:, k]
    cek = np.linalg.norm(A @ v - lam * v)
    print(lam, cek)
```

Makna pemeriksaan

Jika $\|Av - \lambda v\|_2$ kecil, pasangan (λ, v) konsisten secara numerik.

Data sebagai matriks dan pintu masuk PCA

Data

Baris adalah observasi, kolom adalah fitur.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Rata-rata kolom:

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} X_{i,:}.$$

Centered matrix:

$$X_c = X - \mathbf{1}\bar{x}^T.$$

Gram / covariance direction

$$G = X_c^T X_c.$$

Matriks ini simetris dan memuat hubungan antarfitur.

Data sebagai matriks dan pintu masuk PCA

Data

Baris adalah observasi, kolom adalah fitur.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Rata-rata kolom:

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} X_{i,:}.$$

Centered matrix:

$$X_c = X - \mathbf{1}\bar{x}^T.$$

Gram / covariance direction

$$G = X_c^T X_c.$$

Matriks ini simetris dan memuat hubungan antarfitur.

Ide PCA

PCA mencari arah baru yang menjelaskan variasi data sebesar mungkin. Secara aljabar linear, arah ini diperoleh dari eigenvector matriks kovariansi atau Gram yang sesuai.

Algoritma data sebagai matriks

Pseudocode

```
INPUT: X berukuran m x n
hitung mean setiap kolom
buat Xc = X - mean_kolom
hitung G = Xc^T Xc
cek G simetris
ambil eigenvalue/eigenvector G jika perlu
```

Algoritma data sebagai matriks

Pseudocode

```
INPUT: X berukuran m x n
hitung mean setiap kolom
buat Xc = X - mean_kolom
hitung G = Xc^T Xc
cek G simetris
ambil eigenvalue/eigenvector G jika perlu
```

```python
import numpy as np

X = np.array([[1,2,0], [2,1,1],
              [4,3,2], [3,4,1]], dtype=float)

xbar = X.mean(axis=0)
Xc = X - xbar
G = Xc.T @ Xc
print(G)
print(np.allclose(G, G.T))
```

Fungsi kerja

Menghitung $X_c^T X_c$ untuk X_c berukuran $m \times n$ memerlukan pola seperti perkalian matriks: $n \times m$ dikali $m \times n$, orde utamanya $O(mn^2)$.

Latihan penutup yang layak menjadi soal ujian

Satu paket soal

Diberikan

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Kerjakan berurutan:

1. tulis pseudocode perkalian matriks-vektor Ax;
2. tulis fungsi Python untuk menghitung Ax tanpa NumPy;
3. hitung fungsi kerja untuk kode tersebut jika A berukuran $n \times n$;
4. selesaikan $Ax = b$ dengan `np.linalg.solve`;
5. hitung residual $r = b - A\hat{x}$ dan $\|r\|_2$;
6. jelaskan mengapa memeriksa residual lebih aman daripada hanya melihat nilai $\hat{x}$.

Target berpikir