Fayçal AISSA

Stagiaire BTS SIO SISR

Du 09/03/2026 au 17/04/2026

Déploiement de Matomo sur le serveur ownCloud + import de logs dans matomo

Matomo c'est un outil open source d'**analyse d'audience web**, une alternative à Google Analytics mais hébergé sur ton propre serveur.

Concrètement ça permet de savoir :

- Combien de personnes visitent un site
- D'où viennent les visiteurs (pays, ville)
- Quel appareil ils utilisent (mobile, desktop, tablette)
- À quelle heure ils se connectent
- Quelles pages ils visitent le plus
- Combien de temps ils restent

Prérequis

- Accès SSH avec droits sudo sur le serveur ownCloud
- Apache, PHP et MariaDB déjà installés (présents avec ownCloud)
- Python3 installé : sudo apt install -y python3

> *Cette procédure a été testée et validée sur Debian 13. Elle est compatible Debian 11/12 et Ubuntu.*

Étape 1 — Installation de Matomo

1.1 — Télécharger Matomo

```
cd /var/www/html
```

```
sudo wget https://builds.matomo.org/matomo.zip
sudo unzip matomo.zip
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/matomo
sudo chmod -R 755 /var/www/html/matomo
```

1.2 — Créer la base de données

```
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE matomo CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'matomo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MOT_DE_PASSE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON matomo.* TO 'matomo'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

⚠ *Remplacer MOT_DE_PASSE par un mot de passe solide.*

1.3 — Configurer Apache

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/matomo.conf
```

Coller :

```
Alias /matomo /var/www/html/matomo
<Directory /var/www/html/matomo>
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>
sudo a2enconf matomo
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl reload apache2
```

ⓘ *Matomo sera accessible à l'adresse : http://IP_SERVEUR/matomo*

1.4 — Finaliser via le navigateur

Ouvrir http://IP_SERVEUR/matomo et suivre l'assistant :

1. Renseigner les identifiants BDD créés à l'étape 1.2
2. Créer un compte administrateur Matomo
3. Créer un site nommé 'ownCloud' — noter le Site ID (= 1 par défaut)
4. Terminer l'installation

Deux méthodes d'import des logs vers Matomo

MÉTHODE 1 — owncloud.log (JSON) → conversion → Matomo

Validée sur la machine de test — User-Agent absent (devices non détectés)

Étape 1 — Créer le script de conversion JSON → Apache

```
sudo nano /usr/local/bin/convert_owncloud.py
```

Coller :

```
import json, sys
from datetime import datetime

input_file = sys.argv[1]
output_file = sys.argv[2]

with open(input_file, 'r') as f:
  with open(output_file, 'w') as out:
    for line in f:
      try:
        entry = json.loads(line)
        headers = entry.get('headers', {})
        ip = headers.get('X-Forwarded-For', entry.get('remoteAddr', '0.0.0.0'))
        ip = ip.split(',')[0].strip()
        time = entry.get('time', '')
        method = entry.get('method', 'GET')
        url = entry.get('url', '/')
        user_agent = headers.get('User-Agent', '-')
        dt = datetime.fromisoformat(time)
```

```
        time_str = dt.strftime('%d/%b/%Y:%H:%M:%S +0000')
        out.write(f'{ip} - - [{time_str}] "{method} {url} HTTP/1.1" 200 0 "-"
"{user_agent}"\n')
      except:
        continue
sudo chmod +x /usr/local/bin/convert_owncloud.py
```

Étape 2 — Tester la conversion

```
python3 /usr/local/bin/convert_owncloud.py /chemin/owncloud.log
/tmp/owncloud_converted.log
head -3 /tmp/owncloud_converted.log
```

Le résultat doit ressembler à : 88.183.x.x - - [29/Mar/2026:03:44:43 +0000] "PROPFIND /owncloud/... HTTP/1.1" 200 0 "-" "-"

Étape 3 — Importer dans Matomo

```
sudo python3 /var/www/html/matomo/misc/log-analytics/import_logs.py \
  --url=http://IP_SERVEUR/matomo \
  --idsite=SITE_ID_OWNCLOUD \
  --accept-invalid-ssl-certificate \
  --log-format-name=common \
  --show-progress \
  /tmp/owncloud_converted.log



# le numéro donné lors de la création du site à retrouver dans parametres/websites
```

Étape 4 — Automatiser avec cron

```
sudo nano /usr/local/bin/matomo_owncloud_json.sh
```

Coller :

```
#!/bin/bash
OWNCLOUD_LOG="/chemin/vers/owncloud.log"
CONVERTED="/tmp/owncloud_converted.log"
python3 /usr/local/bin/convert_owncloud.py $OWNCLOUD_LOG $CONVERTED
python3 /var/www/html/matomo/misc/log-analytics/import_logs.py \
  --url=http://IP_SERVEUR/matomo --idsite=SITE_ID \
  --accept-invalid-ssl-certificate --log-format-name=common $CONVERTED
```

```
php /var/www/html/matomo/console core:archive --force-all-websites --
url=http://IP_SERVEUR/matomo
rm $CONVERTED
sudo chmod +x /usr/local/bin/matomo_owncloud_json.sh
sudo crontab -e
```

Ajouter :

```
* * * * * /usr/local/bin/matomo_owncloud_json.sh >>
/var/log/matomo_owncloud_json.log 2>&1
```

MÉTHODE 2 — Logs Apache (access.log) → import direct → Matomo

Format natif Apache — User-Agent présent → devices détectés dans Matomo

Nécessite un VirtualHost Apache dédié à ownCloud avec un fichier de log séparé.

Étape 1 — Configurer un log Apache dédié ownCloud

Vérifier le VirtualHost ownCloud :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf
```

Ajouter ces deux lignes dans le bloc <VirtualHost> :

```
CustomLog /var/log/apache2/owncloud_access.log combined
ErrorLog /var/log/apache2/owncloud_error.log
sudo systemctl reload apache2
```

Attendre que des requêtes arrivent pour que le fichier se remplisse, puis vérifier avec : tail -f /var/log/apache2/owncloud_access.log

Étape 2 — Importer directement dans Matomo

Pas de conversion nécessaire, le format Apache est nativement supporté :

```
sudo python3 /var/www/html/matomo/misc/log-analytics/import_logs.py \
  --url=http://IP_SERVEUR/matomo \
```

```
  --idsite=SITE_ID_OWNCLOUD \
  --accept-invalid-ssl-certificate \
  --log-format-name=combined \
  --show-progress \
  /var/log/apache2/owncloud_access.log
```

Étape 3 — Automatiser avec cron

```
sudo nano /usr/local/bin/matomo_owncloud_apache.sh
```

Coller :

```
#!/bin/bash
python3 /var/www/html/matomo/misc/log-analytics/import_logs.py \
  --url=http://IP_SERVEUR/matomo --idsite=SITE_ID \
  --accept-invalid-ssl-certificate --log-format-name=combined \
  /var/log/apache2/owncloud_access.log
php /var/www/html/matomo/console core:archive --force-all-websites --
url=http://IP_SERVEUR/matomo
sudo chmod +x /usr/local/bin/matomo_owncloud_apache.sh
sudo crontab -e
```

Ajouter :

```
* * * * * /usr/local/bin/matomo_owncloud_apache.sh >>
/var/log/matomo_owncloud_apache.log 2>&1
```

Option :

Mettre en place la rotation des logs avec logrotate, :

1. Crée le fichier de configuration logrotate :

bash
sudo nano /etc/logrotate.d/owncloud-matomo

2. Colle dedans :

bash

```
/var/log/apache2/owncloud_access.log
/var/log/apache2/owncloud_error.log
/chemin/vers/owncloud.log {
    daily
    rotate 30
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    sharedscripts
    postrotate
        systemctl reload apache2 > /dev/null 2>&1
    endscript
}
```

Ce que ça fait concrètement :

- daily → archive le log chaque jour
- rotate 30 → garde 30 jours d'historique puis supprime
- compress → compresse les anciens logs en .gz pour gagner de la place
- postrotate → recharge Apache après rotation pour qu'il écrive dans le nouveau fichier

3. Teste que ça fonctionne :

bash
```
sudo logrotate --debug /etc/logrotate.d/owncloud-matomo
```

4. Vérifie le résultat :

bash
```
ls -lh /var/log/apache2/owncloud*
```