Exercice 1

- Donner les valeurs des variables a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et K.

a ← 7 / 2
b ← 7 Div 2
c ← 7 Mod 2
d ← 't' < 'w'
e ← "Maman" > "Papa"
f ← (5 ≠ 2)
g ← "maman" > "Papa"
h ← Non(5=2)
i ← (42)
j ← (2 < 0) ou (4 <> 4)
k ← 'A' < 'a'

- Donner l'équivalent des expressions booléennes suivantes en utilisant uniquement les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques (Et, Ou et Non).

- x = 2
- x < 6
- x - 2 > 7
- 0 < x < 3
- 3 * x > 18
- a OUex b
- Non (x >= 0)
- Non (Note < 0 Ou Note > 20)

Exercice 2

- Écrire un algorithme qui permet d'afficher le message Bonjour.
- Écrire un algorithme permettant de saisir deux nombres et d'afficher leur produit.
- Écrire un algorithme qui permet d'échange le contenu de deux entiers A et B saisis par l'utilisateur. Et afficher ces entiers après l'échange.

Exercice 3

- Écrire un algorithme qui permet d'afficher le plus grand de trois entiers saisis au clavier.
- Écrire un algorithme qui permet d'évaluer une note saisie au clavier (si la note supérieure à 10 alors il affiche validé sinon non validé (NB : la note comprise entre 0 et 20).
- Écrire un algorithme qui permet de calculer la valeur absolue d'un entier saisi par l'utilisateur.

Exercice 4

- Une boutique propose à ces clients, une réduction de 15% pour les montants d'achat supérieurs à 200000 KMF. Écrire algorithme permettant de saisir le prix total HT et de calculer le montant TTC en prenant en compte la réduction et la TVA=20%.

Exercice 5

- Écrire algorithme qui demande l'âge d'un enfant et permet d'informer de sa catégorie sachant que les catégories sont les suivantes :

"poussin de 6 à 7 ans"
"pupille de 8 à 9 ans "
"minime de 10 à 11 ans "
" cadet après 12 ans ".

Exercice 6

- Écrire un algorithme permettant d'afficher le mois en lettre selon le numéro saisi au clavier. (Si l'utilisateur tape 1 le programme affiche janvier, si 2 affiche février, si 3 affiche mars…)
- Écrire un algorithme qui permet d'afficher le message "Bonsoir » 10 fois. Utilisant la boucle Tant Que.
- Ecrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message : « Plus petit ! », et inversement, « Plus grand ! » si le nombre est inférieur à 10.
- Ecrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite affiche les dix nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le programme affichera les nombres de 18 à 27.
- Écrire un algorithme permettant de calculer la somme S= 1+2+3+…+ 10. Utilisant la boucle Tant Que.
- Écrire un algorithme permettant de calculer la somme S=1+2+3+…+ N, où N saisi par l'utilisateur. Utilisant la boucle Tant Que.
- Écrire un algorithme qui permet d'afficher le message "bonjour" 10 fois. Utilisant la boucle Pour.
- Écrire un algorithme qui permet de calculer la somme S=1+2+3+…+ 10. Utilisant la boucle Pour.