

Pagamentos PIX

[Base URL: <https://api.sicoob.com.br/pix-pagamentos/v2>]

API de pagamentos.

API de Pagamentos PIX Reúne endpoints utilizados pela API de pagamentos PIX

GET

/pagamentos/{id}

Consultar pagamento pix através do endToEndId.

Endpoint para consultar um pagamento Pix através de um e2eid.

Parameters

Name	Description
id * string (path)	id
client_id * string (header)	ClientId utilizado na utilização do TOKEN client_id

Responses

Code	Description	Links
200	Dados do Pix efetuado.	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "endToEndId": "string",
  "estado": "NÃO_REALIZADO",
  "valor": 1.99,
  "detalheRejeicao": "string",
  "descricao": "string",
  "horario": "2025-10-01T10:57:51.444Z",
  "origem": {
    "ispb": "77777777",
    "cpfCnpj": "62880810028",
    "nome": "string",
    "conta": "4",
    "agencia": "2",
    "tipo": "CORRENTE",
    "chaveDict": "string"
  },
  "destino": {
    "ispb": "33333333",
    "cpfCnpj": "69692714047566",
    "nome": "string",
    "conta": "9",
    "agencia": "5",
    "tipo": "CORRENTE",
    "boolFavorecido": false
  },
  "dataAgendamento": "2021-06-30"
}
```

403	Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.	No links
-----	---	----------

Media type

application/problem+json

Examples

Exemplo de erro da requisição 1

Example Value Schema

Code	Description	Links
404	<pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/AcessoNegado", "title": "Acesso Negado", "status": 403, "detail": "Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização." }</pre> Recurso solicitado não foi encontrado. Media type application/problem+json Examples Exemplo de erro da requisição 1 Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/NaoEncontrado", "title": "Não Encontrado", "status": 404, "detail": "Entidade não encontrada." }</pre> No links	
503	Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento. Media type application/problem+json Examples Exemplo de erro da requisição 1 Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/ServicoIndisponivel", "title": "Serviço Indisponível", "status": 503, "detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento." }</pre> No links	

POST **/pagamentos** Iniciar pagamento por meio de chave DICT

Iniciar pagamento por meio de chave DICT

Parameters

Name	Description
client_id * string (header)	ClientId utilizado na utilização do TOKEN

client_id

Request body

application/json

Objeto que contem um lancamento a ser efetivado

Example Value Schema

```
{
  "chave": "string",
  "dataAgendamento": "2021-06-30"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Pagamento iniciado com sucesso.	No links

Media type

application/json

Controls **Accept** header.

Example Value

Schema

```
{
  "endToEndId": "uv5e7ZEMvLkB5jPv8w4T6YyyFwWTlofv",
  "chave": "28133847044",
  "tipo": "CPF",
  "proprietario": {
    "identificador": "97773391433715",
    "nome": "L6_z)edXMyH7P.xUzJw,l%*?2JTT0mGqh0 rtC u NNBYltZPjK:7e):OFN(Td%g57tBYuK8__6Gso",
    "tipo": "FISICO"
  }
}
```

400

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

No links

Media type

application/problem+json

Examples

Exemplo de erro da requisição 1

Example Value

Schema

```
{
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/ServicoIndisponivel",
  "title": "Serviço Indisponível",
  "status": 503,
  "detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento."
}
```

503

Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.

No links

Media type

application/problem+json

Examples

Exemplo de erro da requisição 1

Example Value

Schema

```
{
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/ServicoIndisponivel",
  "title": "Serviço Indisponível",
  "status": 503,
```

Code

Description

Links

```
"detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento."
}
```

POST

/pagamentos/confirmacao

Efetivar um pagamento iniciado pela API de pagamentos

Efetivar um pagamento iniciado pela API de pagamentos

Parameters

Name	Description
client_id * string (header)	ClientId utilizado na utilização do TOKEN client_id

Request body

application/json

Objeto que contem um lancamento a ser efetivado

Example Value

Schema

```
{
  "endToEndId": "TbBj3PL2pEsN3Kek0oP6K0LBk1B2ygu3",
  "valor": "1,99",
  "descricao": "string",
  "repeticao": true,
  "meioIniciacao": "MANUAL",
  "dataAgendamento": "2021-06-30",
  "origem": {
    "ispb": "77777777",
    "cpfCnpj": "43058770080553",
    "nome": "string",
    "conta": "3",
    "agencia": "7",
    "tipo": "CORRENTE",
    "chaveDict": "string"
  }
}
```

```
    },
    "destino": {
      "ispb": "22222222",
      "cpfCnpj": "98624407062",
      "nome": "string",
      "conta": "9",
      "agencia": "2",
      "tipo": "CORRENTE",
      "boolFavorecido": false
    }
  }
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Pagamento foi criado com sucesso. Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "endToEndId": "string", "estado": "NÃO_REALIZADO", "valor": 1.99, "detalheRejeicao": "string", "descricao": "string", "horario": "2025-10-01T10:57:51.488Z", "origem": { "ispb": "00000000", "cpfCnpj": "30320673101310", "nome": "string", "conta": "7", "agencia": "2", "tipo": "CORRENTE", "chaveDict": "string" }, }, "destino": { "ispb": "22222222", "cpfCnpj": "10132938470", "nome": "string", "conta": "9",</pre>	No links

Code	Description	Links
400	<pre>"agencia": "2", "tipo": "CORRENTE", "boolFavorecido": false }, "dataAgendamento": "2021-06-30" }</pre> Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento. Media type application/problem+json Examples Exemplo de erro da requisição 1 Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/ServicoIndisponivel", "title": "Serviço Indisponível", "status": 503, "detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento." }</pre>	No links
503	Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento. Media type application/problem+json Examples Exemplo de erro da requisição 1 Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/ServicoIndisponivel", "title": "Serviço Indisponível", "status": 503, "detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento." }</pre>	No links

PUT

/pagamentos/webhook Configurar o Webhook Pix.

Endpoint para configuração do serviço de notificações acerca de Pix enviados.

Parameters	Callbacks
Name	Description
client_id * string (header)	ClientId utilizado na utilização do TOKEN
client_id	
Request body	application/json
Examples:	Exemplo de configuração de Webhook 1
Example Value	Schema
<pre>{ "webhookUrl": "https://pix.example.com/api/webhook/" }</pre>	
Responses	

Code	Description	Links
200	Webhook para notificações acerca de Pix enviados.	No links
400	Requisição com formato inválido.	No links
Media type		Examples
application/problem+json		

Code	Description	Links
	Exemplo de erro da requisição 1	
	Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/WebhookOperacaoInvalida", "title": "Webhook inválido.", "status": 400, "detail": "A presente requisição busca criar um webhook sem respeitar o schema ou, ainda, com sentido semanticamente inválido." }</pre>	
403	Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.	No links
	Media type application/problem+json Examples Exemplo de erro da requisição 1	
	Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/AcessoNegado", "title": "Acesso Negado", "status": 403, "detail": "Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização." }</pre>	
404	Recurso solicitado não foi encontrado.	No links
	Media type application/problem+json Examples Exemplo de erro da requisição 1	
	Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/NaoEncontrado", "title": "Não Encontrado", "status": 404, "detail": "Entidade não encontrada." }</pre>	

Code	Description	Links
503	Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento. Media type application/problem+json Examples Exemplo de erro da requisição 1 Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/ServicoIndisponivel", "title": "Serviço Indisponível", "status": 503, "detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento." }</pre>	No links

GET **/pagamentos/webhook** Exibir informações acerca do Webhook Pix.

Endpoint para recuperação de informações sobre o Webhook Pix.

Parameters

Name	Description
client_id * string (header)	ClientId utilizado na utilização do TOKEN client_id

Responses

Code	Description	Links
200	Dados do webhook.	No links

Media type

application/json

Examples

Exemplo de consulta de Webhook 1

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{  "webhookUrl": "https://pix.example.com/api/webhook/",  "criacao": "2020-11-11T10:15:00.358Z"}
```

403	Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.	No links
-----	---	----------

Media type

application/problem+json

Examples

Exemplo de erro da requisição 1

Example Value Schema

```
{  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/AcessoNegado",  "title": "Acesso Negado",  "status": 403,  "detail": "Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização."}
```

404	Recurso solicitado não foi encontrado.	No links
-----	--	----------

Media type

application/problem+json

Examples

Exemplo de erro da requisição 1

Example Value Schema

```
{  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/NaoEncontrado",  "title": "Não Encontrado",
```

Code	Description	Links
503	<pre>"status": 404, "detail": "Entidade não encontrada." }</pre> Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento. Media type application/problem+json Examples Exemplo de erro da requisição 1 Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/ServicoIndisponivel", "title": "Serviço Indisponível", "status": 503, "detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento." }</pre>	No links

DELETE **/pagamentos/webhook** Cancelar o webhook Pix.

Endpoint para cancelamento do webhook. Não é a única forma pela qual um webhook pode ser removido.

O PSP recebedor está livre para remover unilateralmente um webhook que esteja associado a uma chave que não pertence mais a este usuário recebedor.

Parameters

Name	Description
client_id * string (header)	ClientId utilizado na utilização do TOKEN client_id

Code	Description	Links
------	-------------	-------

204	Webhook para notificações Pix foi cancelado.	No links
-----	--	----------

403	Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização.	No links
-----	---	----------

Media type

application/problem+json

Examples

Exemplo de erro da requisição 1

Example Value Schema

```
{
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/AcessoNegado",
  "title": "Acesso Negado",
  "status": 403,
  "detail": "Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização."
}
```

404	Recurso solicitado não foi encontrado.	No links
-----	--	----------

Media type

application/problem+json

Examples

Exemplo de erro da requisição 1

Example Value Schema

```
{
  "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/NaoEncontrado",
  "title": "Não Encontrado",
  "status": 404,
  "detail": "Entidade não encontrada."
}
```

503	Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento.	No links
-----	---	----------

Media type

Examples

Code	Description	Links
	application/problem+json Exemplo de erro da requisição 1	
	Example Value Schema <pre>{ "type": "https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/ServicoIndisponivel", "title": "Serviço Indisponível", "status": 503, "detail": "Serviço não está disponível no momento. Serviço solicitado pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento." }</pre>	

Schemas
Id fim a fim da transação

PagamentoIniciadoDict {	
endToEndId	Id fim a fim da transação string <i>title: Id fim a fim da transação</i> <i>pattern: ^[a-zA-Z0-9]{32}\$</i> <i>minLength: 32</i> <i>maxLength: 32</i> EndToEndIdentification que transita na PACS002, PACS004 e PACS008
chave	string <i>pattern: ^[0-9]{11}\$ ^[0-9]{14}\$ ^[1-9][0-9]\d{1,14}\$ ^[a-zA-Z0-9.!\#\$\$%&'*\+\/=?^_`{ }~-.]+@[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?(?:\.[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?)*\$ ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}\$</i> <i>example: 28133847044</i> Chave de endereçamento para a conta transacional. (Identificador da conta transacional)
tipo	string Tipo da chave: • CPF - Identificador de pessoa física • CNPJ - Identificado de pessoa jurídica • EMAIL - Email • TELEFONE - Número de telefone no padrão internacional ('+' + Código do País + DDD + Telefone) <i>Exemplo: +5561999999999</i> • EVP - Token gerado pelo BACEN no formato UUID v4
proprietario	Enum:
	[CPF, CNPJ, EMAIL, TELEFONE, EVP]
	{
	identificador* string <i>pattern: ^[0-9]{11}\$ ^[0-9]{14}\$</i> O identificador deve ser preenchido com o CPF ou o CNPJ a quem o proprietário se refere. - CPF - Em caso de Pessoa Física preencher com o CPF - CNPJ - Em caso de Pessoa Jurídica preencher com o CNPJ
	nome* string <i>maxLength: 120</i> <i>pattern: ^([A-Za-zÀ-ÖØ-öø-ÿ' -]+)\$ ^[A-Za-zÀ-ÖØ-öø-ÿ, .@:&*+_-<>()!/?\\\\$%\d' -]+\$</i> Nome da pessoa ou empresa a quem a proposta se refere.
	tipo string O tipo de proprietário pode ser de 2 tipos: • FISICO - Pessoa física (CPF) • JURIDICO - Pessoa Jurídica (CNPJ)
	Enum:
	Array [2]
}	

RequisicaoLancamentoIniciacao {

chave*	string Chave a ser consultada
dataAgendamento	string pattern: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}\$ example: 2021-06-30 Data do agendamento para pagamentos pretendido
	}

RequisicaoLancamentoEfetivacao {

endToEndId	Id fim a fim da transação [...]	
valor*	string	pattern: ^[0-9]{1,18}(<[,>[0-9]{1,2}>)?\$ example: 1,99 valor do lancamento
descricao	string	maxLength: 140 descricao do lancamento
repeticao	boolean	Flag para indicar pagamento repetido
meioIniciacao*	string	example: MANUAL Meio de iniciação Pix CHAVE - MANUAL
dataAgendamento	Enum:	[CHAVE, MANUAL]
	string	pattern: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}\$ example: 2021-06-30 Data do agendamento para pagamentos pretendido
origem	DadosContaUsuarioOrigem {	
	description:	Dados da conta de origem do lancamento. Este atributo é opcional, e aso os dados da conta de origem não sejam informados, será considerado os dados cadastrados no certificado de autenticação
	ispb*	string pattern: [0-9] minLength: 8 maxLength: 8 Código ISPB da IF
	cpfCnpj*	string pattern: [0-9]{11}(<[0-9]{3}>){0,1} CPF / CNPJ
	nome*	string maxLength: 140 Nome / Razao social
	conta*	string pattern: [0-9] maxLength: 20 Número da conta
	agencia*	string pattern: [0-9] maxLength: 4 Número da agencia
	tipo*	string

		Tipo da Conta
		Enum: [CORRENTE, POUPANCA, SALARIO, CONTAPAGAMENTO]
	chaveDict	string <i>maxLength: 77</i> Chave cadastrada no DICT do Bacen
	}	
destino	DadosContaUsuarioDestino {	
	description:	Dados da conta de destino do lancamento. Este atributo é obrigatório apenas para o meio de iniciação MANUAL. Quando o meio de iniciação for CHAVE, os atributos deste objeto, se forem informados, serão validados com o retorno obtido na iniciação DICT (POST /pagamentos)
	ispb	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>minLength: 8</i> <i>maxLength: 8</i> Código ISPB da IF
	cpfCnpj	string <i>pattern: [0-9]{11}([0-9]{3}){0,1}</i> CPF / CNPJ
	nome	string <i>maxLength: 140</i> Nome / Razao social
	conta	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>maxLength: 20</i> Número da conta
	agencia	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>maxLength: 4</i> Número da agencia
	tipo	string Tipo da Conta
		Enum: [CORRENTE, POUPANCA, SALARIO, CONTAPAGAMENTO]
	boolFavorecido	boolean <i>default: false</i> Indica se o destinatário é favorecido ou não. Se o campo não for passado o padrão será false
	}	
}		

DadosContaUsuarioOrigem {	
description:	Dados da conta de origem do lançamento. Este atributo é opcional, e aso os dados da conta de origem não sejam informados, será considerado os dados cadastrados no certificado de autenticação
ispb*	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>minLength: 8</i> <i>maxLength: 8</i> Código ISPB da IF
cpfCnpj*	string <i>pattern: [0-9]{11}([0-9]{3}){0,1}</i> CPF / CNPJ
nome*	string <i>maxLength: 140</i> Nome / Razao social
conta*	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>maxLength: 20</i> Número da conta
agencia*	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>maxLength: 4</i> Número da agencia
tipo*	string Tipo da Conta Enum: [CORRENTE, POUPANCA, SALARIO, CONTAPAGAMENTO]
chaveDict	string <i>maxLength: 77</i> Chave cadastrada no DICT do Bacen
}	

DadosContaUsuarioDestino {

description:	Dados da conta de destino do lancamento. Este atributo é obrigatório apenas para o meio de iniciação MANUAL. Quando o meio de iniciação for CHAVE, os atributos deste objeto, se forem informados, serão validados com o retorno obtido na iniciação DICT (POST /pagamentos)
ispb	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>minLength: 8</i> <i>maxLength: 8</i> Código ISPB da IF
cpfCnpj	string <i>pattern: [0-9]{11}([0-9]{3}){0,1}</i> CPF / CNPJ
nome	string <i>maxLength: 140</i> Nome / Razao social
conta	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>maxLength: 20</i> Número da conta
agencia	string <i>pattern: [0-9]</i> <i>maxLength: 4</i> Número da agencia
tipo	string Tipo da Conta
boolFavorecido	Enum: [CORRENTE, POUPANCA, SALARIO, CONTAPAGAMENTO] boolean <i>default: false</i> Indica se o destinatário é favorecido ou não. Se o campo não for passado o padrão será false
	}

RetornoPagamento {	
endToEndId*	string maxLength: 32 Identificador fim a fim do lancamento
estado	string Enum: [NÃO_REALIZADO, EM_PROCESSAMENTO, FINALIZADO, REJEITADO]
valor*	number example: 1.99 valor do lancamento
detalheRejeicao	string 0 motivo da recusa
descricao	string maxLength: 140 descricao do lancamento
horario	{ description: A data e hora que o lançamento foi atualizado }
origem*	DadosContaUsuarioOrigem { description: Dados da conta de origem do lancamento. Este atributo é opcional, e aso os dados da conta de origem não sejam informados, será considerado os dados cadastrados no certificado de autenticação ispb* string pattern: [0-9] minLength: 8 maxLength: 8 Código ISPB da IF cpfCnpj* string pattern: [0-9]{11}([0-9]{3}){0,1} CPF / CNPJ nome* string maxLength: 140 Nome / Razao social conta* string pattern: [0-9] maxLength: 20 Número da conta agencia* string pattern: [0-9] maxLength: 4 Número da agencia tipo* string Tipo da Conta Enum: [CORRENTE, POUPANCA, SALARIO, CONTAPAGAMENTO] chaveDict string

	maxLength: 77 Chave cadastrada no DICT do Bacen		
destino*	} DadosContaUsuarioDestino { description: Dados da conta de destino do lancamento. Este atributo é obrigatório apenas para o meio de iniciação MANUAL. Quando o meio de iniciação for CHAVE, os atributos deste objeto, se forem informados, serão validados com o retorno obtido na iniciação DICT (POST /pagamentos) ispb string pattern: [0-9] minLength: 8 maxLength: 8 Código ISPB da IF cpfCnpj string pattern: [0-9]{11}([0-9]{3}){0,1} CPF / CNPJ nome string maxLength: 140 Nome / Razao social conta string pattern: [0-9] maxLength: 20 Número da conta agencia string pattern: [0-9] maxLength: 4 Número da agencia tipo string Tipo da Conta boolFavorecido Enum: Array [4] boolean default: false Indica se o destinatário é favorecido ou não. Se o campo não for passado o padrão será false } dataAgendamento string pattern: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}\$ example: 2021-06-30 Data do agendamento para pagamentos pretendido <tr><td></td><td> } </td></tr>		}
	}		

Violações {

razao

string
title: Descrição do erro
example: Valor da cobrança não pode ser 0.00
Descrição do erro

propriedade

string
title: Nome da propriedade
example: cob.chave
Nome da propriedade

valor

string
title: Valor da propriedade
example: 061996671234
Valor da propriedade

}

```
Problema {
  type* string($uri)
  example: https://pix.bcb.gov.br/api/v2/error/NaoEncontrado
  URI de referência que identifica o tipo de problema. De acordo com a RFC 7807.

  title* string
  example: Not found
  Descrição resumida do problema.

  status* integer
  example: 404
  Código HTTP do status retornado.

  detail string
  Descrição completa do problema.

  correlationId string
  Identificador de correlação do problema para fins de suporte

  violacoes [Violações {
    razao string
    title: Descrição do erro
    example: Valor da cobrança não pode ser 0.00
    Descrição do erro

    propriedade string
    title: Nome da propriedade
    example: cob.chave
    Nome da propriedade

    valor string
    title: Valor da propriedade
    example: 061996671234
    Valor da propriedade

  }]
}
```

Data de início string(\$date-time)
title: Data de início

Filtra os registros cuja data de criação seja maior ou igual que a data de início. Respeita RFC 3339.

Data de fim string(\$date-time)
title: Data de fim

Filtra os registros cuja data de criação seja menor ou igual que a data de fim. Respeita RFC 3339.

Webhooks Consultados {

parametros

Parâmetros de Consulta de Webhooks {

description: Parâmetros utilizados para a realização de uma consulta de Webhooks.

inicio string(\$date-time)
title: Data de Início
example: 2020-01-01T00:00:00Z
Data inicial utilizada na consulta. Respeita RFC 3339.

fim string(\$date-time)
title: Data de Fim
example: 2020-12-01T17:00:00Z
Data de fim utilizada na consulta. Respeita RFC 3339.

paginacao

Paginação {

paginaAtual* integer
title: Página atual
minimum: 0
Número da página recuperada.

itensPorPagina* integer
title: Itens por página
minimum: 1
Quantidade de registros retornado na página.

quantidadeDePaginas* integer
title: Quantidade de páginas
minimum: 1
Quantidade de páginas disponíveis para consulta.

quantidadeTotalDeItens* integer
title: Quantidade total de itens
minimum: 0
Quantidade total de itens disponíveis de acordo com os parâmetros informados.

}

}

webhooks*

Lista de Webhooks consultados [

title: Lista de Webhooks consultados

Webhook {

webhookUrl* string(\$uri)
example: https://pix.example.com/api/webhook/
criacao* string(\$date-time)
title: Data de Criação
readOnly: true
Data e hora em que o webhook foi cadastrado. Respeita RFC 3339.

}}

}

```
Webhook {
  webhookUrl*      string($uri)
                   example: https://pix.example.com/api/webhook/
  criacao*         string($date-time)
                   title: Data de Criação
                   readOnly: true
                   Data e hora em que o webhook foi cadastrado. Respeita RFC 3339.
}
```

```
Webhook {
  webhookUrl*      string($uri)
                   example: https://pix.example.com/api/webhook/
                   maxLength: 200
}
```

```
Parâmetros de Consulta de Webhooks {
  description:      Parâmetros utilizados para a realização de uma consulta de Webhooks.

  inicio            string($date-time)
                   title: Data de Início
                   example: 2020-01-01T00:00:00Z
                   Data inicial utilizada na consulta. Respeita RFC 3339.

  fim               string($date-time)
                   title: Data de Fim
                   example: 2020-12-01T17:00:00Z
                   Data de fim utilizada na consulta. Respeita RFC 3339.

  paginacao         Paginação {
    paginaAtual*    Página atual [...]
    itensPorPagina* Itens por página [...]
    quantidadeDePaginas* Quantidade de páginas [...]
    quantidadeTotalDeItens* Quantidade total de itens [...]
  }
}
```

Pix {

id*

Id fim a fim da transação

string

title: Id fim a fim da transação

pattern: ^[a-zA-Z0-9]{32}\$

minLength: 32

maxLength: 32

EndToEndIdentification que transita na PACS002, PACS004 e PACS008

estado*

string

title: Estado

Estado do lançamento.

Enum:

Array [2]

valor*

string

title: Valor do Pix.

pattern: ^\d{1,10}\.\d{2}\$

Valor do Pix.

detalheRejeicao

string

title: Detalhe do motivo da rejeição do Pix.

Detalhe do motivo da rejeição do Pix. Somente quando for estado **FINALIZADO_REJEICAO**

}

Paginação {

paginaAtual*

integer

title: Página atual

minimum: 0

Número da página recuperada.

itensPorPagina*

integer

title: Itens por página

minimum: 1

Quantidade de registros retornado na página.

quantidadeDePaginas*

integer

title: Quantidade de páginas

minimum: 1

Quantidade de páginas disponíveis para consulta.

quantidadeTotalDeItens*

integer

title: Quantidade total de itens

minimum: 0

Quantidade total de itens disponíveis de acordo com os parâmetros informados.

}

Id da Transação string
title: Id da Transação
pattern: ^[a-zA-Z0-9]{26,35}\$
maxLength: 35

Identificador da transação

O campo txid determina o identificador da transação. O objetivo desse campo é ser um elemento que possibilite ao PSP do recebedor apresentar ao usuário recebedor a funcionalidade de conciliação de pagamentos.

Na pacs.008, é referenciado como **TransactionIdentification <txId>** ou **idConciliacaoRecebedor** .

Em termos de fluxo de funcionamento, o txid é lido pelo aplicativo do PSP do pagador e, depois de confirmado o pagamento, é enviado para o SPI via pacs.008. Uma pacs.008 também é enviada ao PSP do recebedor, contendo, além de todas as informações usuais do pagamento, o txid. Ao perceber um recebimento dotado de txid, o PSP do recebedor está apto a se comunicar com o usuário recebedor, informando que um pagamento específico foi liquidado.

O txid é criado exclusivamente pelo usuário recebedor e está sob sua responsabilidade. O txid, no contexto de representação de uma cobrança, é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor. Cabe ao PSP recebedor validar essa regra na API Pix.

Id da Devolução string
title: Id da Devolução
pattern: ^[a-zA-Z0-9]{1,35}\$

Id gerado pelo cliente para representar unicamente uma devolução.