

Para que tus formularios tengan el mismo diseño que AcseIX, no se trata de una sola propiedad, sino de aplicar una **arquitectura de estilos y plantillas**. La buena noticia es que Oracle Forms está diseñado exactamente para esto: puedes definir un diseño en un solo lugar y hacer que todos los formularios lo hereden y se actualicen automáticamente. Te explico el paso a paso.

Paso 1: Entender los 3 Pilares del Diseño Centralizado

AcseIX y los sistemas Oracle E-Business Suite (EBS) logran su consistencia visual con estos tres componentes clave:

- **Clases de Propiedad (Property Classes)**: Son plantillas de propiedades (colores, fuentes, altura, formato, etc.) que se aplican a los objetos. Si un objeto "hereda" de una clase de propiedad, adoptará sus valores y cualquier cambio futuro en la clase se propagará a todos los formularios.
- **Atributos Visuales (Visual Attributes)**: Definen la apariencia (color de fondo, color de texto, fuente). Se agrupan en clases de propiedad para ser reutilizados.
- **Librería de Objetos (Object Library - .olb)**: Un archivo central donde guardas los objetos maestros (clases de propiedad, atributos visuales, ítems preconfigurados, alertas, etc.). Actúa como una "biblioteca de piezas" que los formularios pueden tomar prestadas.

Paso 2: Guía Práctica para Crear y Aplicar un Estilo Central

El proceso se divide en tres fases: crear la fuente del estilo, preparar la plantilla, y diseñar los formularios.

Fase A: Crear la Librería de Objetos Maestros (.olb)

1. **Crear la Librería**: En Forms Builder, ve al menú **Archivo** (File) → **Nuevo** (New) → **Librería de Objetos** (Object Library). Guarda el archivo como **MI_APP_OBJECTS.olb** en una carpeta de recursos compartidos.
2. **Definir la Paleta de Colores**: En un formulario de prueba, ve a **Editar** (Edit) → **Paleta de Colores** (Color Palette). Define los colores que usarás (ej. **CANVAS_BG**, **FIELD_BG**, **BUTTON_FG**). Los colores de la paleta también se pueden heredar.

3.Crear Atributos Visuales (VA): Crea un atributo visual maestro, por ejemplo VA_CAMPO_TEXTO. Configura su Color de Fondo (Background Color), Color de Texto (Foreground Color) y Fuente (Font Name, Size, Weight). Arrástralo a la pestaña de tu librería.

4.Crear Clases de Propiedad (PC): Crea clases de propiedad para cada tipo de objeto. Las más importantes son:

- PC_ITEM_TEXTO: Define altura (Height = 0.25"), fuente, Ancho (Width) y Atributo Visual (VA_CAMPO_TEXTO).

- PC_BOTON: Define altura, fuente, y el atributo visual para botones.

- PC_CANVAS: Define el color de fondo para los canvas.

- PC_VENTANA: Define el tamaño y color de fondo de las ventanas.

Arrastra cada clase de propiedad a la librería.

5.Crear Objetos SmartClass (Opcional pero Recomendado): Para un ítem de texto, crea un objeto maestro en la librería, aplícale PC_ITEM_TEXTO y márcalo como SmartClass. Así, al crear un ítem en cualquier formulario, podrás aplicar el estilo con un solo clic derecho.

6.Crear la Barra de Herramientas (Toolbar): La barra de herramientas de EBS es un objeto estándar. En tu librería, crea un grupo de objetos llamado STANDARD_TOOLBAR. Dentro, crea un bloque de control llamado TOOLBAR y un canvas tipo Horizontal Toolbar (Barra de Herramientas Horizontal) asociado. Arrastra este grupo de objetos a tu librería.

Fase B: Crear el Formulario Plantilla (TEMPLATE.fmb)

Este será el punto de partida para todos tus formularios nuevos.

1.Copiar el TEMPLATE de Oracle: Si tienes acceso a una instalación de EBS, busca el archivo TEMPLATE.fmb en \$AU_TOP/forms/US. Cópialo a tu carpeta de trabajo y renómbralo como MI_TEMPLATE.fmb.

2.Referenciar la Librería: Abre MI_TEMPLATE.fmb. En el Navegador de Objetos, haz clic derecho sobre Librerías de Objetos (Object Libraries) y selecciona Referenciar (Reference). Selecciona MI_APP_OBJECTS.olb.

3.Aplicar Estilos: Aplica las clases de propiedad (PC_CANVAS, PC_VENTANA, PC_BOTON, etc.) a los objetos de muestra del template (el bloque, los ítems, el canvas, la ventana).

4.Incluir la Barra de Herramientas: Arrastra el grupo de objetos STANDARD_TOOLBAR desde tu librería al template. Ya tendrás el canvas y el bloque de la barra de herramientas listos para usar.

5.Guardar y Compilar: Guarda MI_TEMPLATE.fmb y compílalo. Ahora tienes tu plantilla maestra.

Fase C: Diseñar Formularios Nuevos

1. **Crear Formulario desde la Plantilla:** En Forms Builder, ve a Archivo (File) → Nuevo (New) → Formulario basado en Plantilla (Form Based on Template) y selecciona MI_TEMPLATE.fmb.

2. **Crear Objetos:** Cuando crees un ítem, un bloque o un canvas nuevo, lo más importante es **aplicar la clase de propiedad** correspondiente. Por ejemplo, a un nuevo ítem de texto, ve a su Paleta de Propiedades, en la sección Herencia (Inheritance), y en Fuente de Herencia (Subclass Info / Subclass Source) selecciona PC_ITEM_TEXTO. El objeto heredará automáticamente todos los estilos.

3. **Mantener la Consistencia:** Recuerda que siempre debes usar las clases de propiedad de la librería. Nunca debes cambiar el color o la fuente manualmente en un formulario, a menos que sea estrictamente necesario.

⚠ Paso 3: Consideraciones sobre la Integración con AcselX

- **Entorno Controlado:** Es muy probable que AcselX tenga su propio TEMPLATE.fmb y su librería de objetos oficial (posiblemente con el prefijo ACS_). **No intentes crear tus propias plantillas desde cero** si vas a integrar tu formulario en su sistema.

- **Pregunta al equipo:** Solicita al equipo de TI de AcselX:

- El archivo TEMPLATE.fmb que ellos usan.

- La librería de objetos (.olb) oficial de AcselX.

- La librería PL/SQL común (.pll).

- **Utiliza sus Estándares:** Tu único trabajo es crear tu formulario, pero **comenzando desde su plantilla y aplicando sus clases de propiedad** a todos tus objetos. Así, tu formulario heredará automáticamente la barra de herramientas, los colores, las fuentes y el comportamiento estándar de AcselX.

💡 Resumen y Buenas Prácticas

- **Centraliza:** Todo el diseño debe vivir en la **Librería de Objetos (.olb)** y en el **Formulario Plantilla (TEMPLATE.fmb)**.

- **Hereda:** El mecanismo es la **Herencia (Subclassing)**. Nunca defines propiedades locales (colores, fuentes) si existe una clase de propiedad que lo haga.

- **Pregunta:** La forma más rápida y segura de tener el diseño de AcselX es **preguntar al equipo de TI por su plantilla y su librería de objetos**.

•**Mantén:** Una vez integrado, si quieres cambiar un color o una fuente, solo debes modificar la **Clase de Propiedad** en la librería. Todos los formularios que la hereden se actualizarán al recompilarse.

Si consigues la plantilla de AcselX, el proceso se reduce a copiar el `.fmb` y empezar a añadir tus bloques y ítems aplicando sus clases de propiedad. ¿Quieres que te explique cómo aplicar una clase de propiedad a un ítem concreto en la Paleta de Propiedades?

Cómo aplicar una Clase de Propiedad (Property Class) a un ítem en Oracle Forms Builder

Vamos paso a paso, con nombres en español porque tu Forms Builder está en español. Al final, tu ítem heredará automáticamente todos los estilos (color, fuente, altura, etc.) de la clase.



Requisito previo

Antes de aplicar una clase de propiedad, necesitas:

- 1.**Tener la Librería de Objetos (.olb)** con la clase de propiedad ya creada. Por ejemplo, `PC_ITEM_TEXTO`.
- 2.**Referenciar esa librería** en tu formulario actual.
- 3.**Tener un ítem creado** en tu formulario al que quieras aplicar el estilo.

Si aún no tienes la librería referenciada, revisa la sección final de esta guía.

Paso a paso para aplicar la clase de propiedad

Paso 1: Abre la Paleta de Propiedades del ítem

1. En el **Navegador de Objetos** (el árbol de la izquierda), expande el bloque donde está tu ítem.
2. Haz clic sobre el ítem (por ejemplo, `NOMBRE_PV`).
3. En el panel derecho, verás la **Paleta de Propiedades** con todas las propiedades de ese ítem.

Paso 2: Busca la sección "Herencia" o "Subclase"

En la Paleta de Propiedades, desplázate hasta encontrar la sección llamada:

- **Herencia** (Inheritance), o
- **Subclase** (Subclass Information), o
- **Fuente de Herencia** (Subclass Source)

Los nombres exactos varían según la versión de Forms y la traducción. Busca cualquiera de estas propiedades:

Propiedad (Español)	Propiedad (Inglés)
Información de Subclase	Subclass Information
Fuente de Subclase	Subclass Source

Ambas están en la misma sección, generalmente al inicio o al final de la Paleta de Propiedades.

Paso 3: Asigna la clase de propiedad

1. Haz clic en el botón de `...` (tres puntos) que está al lado de la propiedad **"Fuente de Subclase"** (Subclass Source).
2. Se abrirá una ventana con una lista de todas las clases de propiedad disponibles en las librerías referenciadas.
3. Busca y selecciona la clase que corresponda al tipo de ítem. Por ejemplo:

- Para un campo de texto: `PC_ITEM_TEXT0`
 - Para un botón: `PC_BOTON`
 - Para un checkbox: `PC_CHECKBOX`
4. Haz clic en **Aceptar** (OK).

Paso 4: Verifica que la herencia se aplicó

1. Al cerrar la ventana, verás que la propiedad "**Fuente de Subclase**" ahora muestra el nombre de la clase (ej. `PC_ITEM_TEXT0`).
2. Las propiedades que hereda (color de fondo, fuente, altura, etc.) ahora aparecerán con un **color diferente** o un **ícono especial** en la Paleta de Propiedades, indicando que están siendo heredadas.

Regla clave: Si una propiedad está en **negrita** o tiene un ícono diferente, significa que viene de la clase. Si intentas cambiarla manualmente, romperás la herencia.

Paso 5: (Opcional) Sobrescribir una propiedad específica

A veces necesitas que un ítem tenga un estilo **casi igual** al de la clase, pero con una diferencia puntual (por ejemplo, un ancho específico).

- **NO cambies la propiedad directamente en la Paleta**, porque romperás la herencia completa.
 - **En su lugar**, usa la propiedad "**Fuente de Subclase**" para indicar la clase, y luego cambia **solo la propiedad que necesites** (ej. `Ancho = 200`).
 - Forms te avisará que la propiedad local sobrescribe la clase. Acepta.
-

Ejemplo práctico completo

Supongamos que tienes una clase `PC_ITEM_TEXT0` con estas propiedades:

Propiedad	Valor de la clase
Altura	0.25

Propiedad	Valor de la clase
Color de Fondo	Gris claro
Fuente	Arial 10
Color de Texto	Negro

Y tienes un ítem nuevo `NOMBRE_CLIENTE` sin estilo. Le aplicas:

1. Seleccionas `NOMBRE_CLIENTE` en el Navegador de Objetos.
2. En la Paleta de Propiedades, buscas **"Fuente de Subclase"**.
3. Haces clic en `...`, seleccionas `PC_ITEM_TEXT0`, Aceptar.
4. Al cerrar, el ítem hereda automáticamente:

- Altura = 0.25
- Color de Fondo = Gris claro
- Fuente = Arial 10
- Color de Texto = Negro

Ventaja: Si mañana cambias la clase `PC_ITEM_TEXT0` (ej. la altura a 0.30), todos los ítems que la hereden se actualizarán al recompilar.

¿Y si la clase de propiedad no aparece en la lista?

Si al hacer clic en `...` en "Fuente de Subclase" **no ves tu clase**, es porque la librería no está referenciada en el formulario. Solución:

1. En el **Navegador de Objetos**, haz clic derecho sobre **"Librerías de Objetos"** (Object Libraries).
 2. Selecciona **"Referenciar"** (Reference).
 3. Busca y selecciona el archivo `MI_APP_OBJECTS.olb`.
 4. Acepta. Ahora todas las clases de esa librería estarán disponibles.
-



Método alternativo: Arrastrar y soltar (más rápido)

Si tienes la librería referenciada:

1. Abre la librería `MI_APP_OBJECTS.o1b` haciendo doble clic en "**Librerías de Objetos**".
2. En la ventana de la librería, busca la clase `PC_ITEM_TEXTO`.
3. **Arrástrala** directamente sobre el ítem en el Navegador de Objetos de tu formulario.
4. El ítem hereda la clase automáticamente.

Este método es el más rápido y el que usan los desarrolladores experimentados.



Aplicar a varios ítems a la vez

Si tienes 20 ítems y quieres aplicarles la misma clase:

1. En el Navegador de Objetos, selecciona **todos los ítems** que quieras (con `Ctrl` o `Shift`).
 2. En la Paleta de Propiedades, busca "**Fuente de Subclase**".
 3. Haz clic en `...`, selecciona `PC_ITEM_TEXTO`, Acepta.
 4. **Todos los ítems seleccionados heredarán la clase a la vez.**
-



Errores comunes y cómo evitarlos

Error	Causa	Solución
La clase no aparece en la lista	Librería no referenciada	Referenciar el <code>.o1b</code> en el formulario
Al recompilar, el ítem pierde el estilo	Se modificó una propiedad heredada directamente	Revisar la Paleta de Propiedades: quitar el override local
El ítem no se actualiza al cambiar la clase	El ítem tiene propiedades locales que sobrescriben	Verificar qué propiedades están en negrita (heredadas) y cuáles no
Error "Subclass not found" al compilar	La librería se movió de ruta	Verificar que la ruta de la librería sea accesible

Error	Causa	Solución
La clase aparece pero no aplica color	La clase no tiene definido ese atributo visual	Editar la clase en la librería y asignarle el atributo visual correcto



Buenas prácticas

1. **Nunca modifiques propiedades heredadas** desde el formulario. Si necesitas cambiar algo globalmente, edita la clase en la librería.
2. **Documenta tu librería de clases.** Cada clase debe tener un comentario explicando para qué sirve.
3. **Usa nombres consistentes.** Si AcseIX usa prefijos como ACS_PC_TEXTO, respétalos.
4. **Prueba los cambios en un formulario de prueba** antes de propagarlos a todos.
5. **Verifica que la librería esté en el FORMS_PATH del servidor** para que los formularios compilados la encuentren.



Resumen ultra corto

1. Selecciona el ítem en el **Navegador de Objetos**.
2. Ve a la **Paleta de Propiedades**.
3. Busca "**Fuente de Subclase**" (Subclass Source).
4. Haz clic en **...** → elige la clase → **Aceptar**.
5. El ítem hereda automáticamente todos los estilos.
6. **NO modifiques propiedades heredadas** manualmente.

Con esto, cada ítem que crees en tu formulario tendrá automáticamente el estilo de AcseIX (colores, fuentes, tamaños), y si algún día cambian el diseño, solo tendrás que actualizar la clase en la librería y recompilar.

¿Quieres que te explique ahora cómo **crear una clase de propiedad desde cero** en tu librería **.o1b** para que tengas tu propio catálogo de estilos?

Para que aparezca la barra de desplazamiento en tu listado, no basta con que la información se cargue. Debes configurar una serie de propiedades específicas en el bloque de datos. La razón más común por la que no se ve es que la propiedad **"Lienzo de Barra de Desplazamiento"** no está asignada al lienzo correcto donde se muestran tus 5 ítems.

Aquí tienes la guía paso a paso para solucionarlo:

Paso 1: Configurar las propiedades del Bloque de Datos

Selecciona tu bloque de datos en el Navegador de Objetos (el que carga la query) y ve a la **Paleta de Propiedades**. Busca la sección llamada **"Propiedades de la Barra de Desplazamiento"** (Scrollbar Properties) y ajusta lo siguiente:

Propiedad	Valor a establecer	¿Por qué?
Mostrar Barra de Desplazamiento (Show Scroll Bar)	Sí	Habilita la creación de la barra para el bloque.
Lienzo de Barra de Desplazamiento (Scroll Bar Canvas)	El nombre del lienzo donde están tus 5 ítems (ej. <code>CVS_LISTA</code>)	Le indica a Forms en qué lienzo debe dibujar la barra. Si no lo asignas, no se verá.
Orientación de la Barra de Desplazamiento (Scroll Bar Orientation)	Vertical	Para que la barra permita desplazarse hacia arriba y abajo entre los registros.
Posición X de la Barra de Desplazamiento (Scroll Bar X Position)	Un valor numérico (ej. <code>8.5</code>)	Ajusta la posición horizontal de la barra, normalmente al lado derecho de tus campos.
Posición Y de la Barra de Desplazamiento (Scroll Bar Y Position)	Un valor numérico (ej. <code>0.5</code>)	Ajusta la posición vertical, donde empieza la barra.
Ancho de la Barra de Desplazamiento (Scroll Bar Width)	Un valor pequeño (ej. <code>0.2</code>)	Define el grosor de la barra.
Longitud de la Barra de	Un valor que cubra la altura del listado (ej. <code>2.5</code>)	Define qué tan larga es la barra.

Propiedad	Valor a establecer	¿Por qué?
Desplazamiento (Scroll Bar Length)		

Paso 2: Verificar la propiedad "Número de Registros Mostrados"

Para que la barra tenga sentido, debes limitar cuántos registros se ven a la vez. En el mismo bloque, en la sección "**Registros**" (Records), asegúrate de que "**Número de Registros Mostrados**" (Number of Records Displayed) tenga un valor como **10** o **15**.

La barra de desplazamiento aparecerá automáticamente cuando la consulta traiga más registros de los que se muestran en pantalla.

Paso 3: Revisar el Layout en el Editor

1. Abre el **Editor de Layout** (F2) para el lienzo (canvas) que indicaste en el paso anterior.
2. Deberías ver la barra de desplazamiento como un objeto más, junto a tus ítems. Si no la ves, arrástrala desde la paleta de herramientas (normalmente en el grupo de "Marco" o "Frame") o simplemente verifica que las propiedades del bloque se hayan aplicado.
3. Asegúrate de que la barra de desplazamiento esté posicionada **al lado derecho** de tu lista de 5 ítems, sin superponerse con ellos.

Paso 4: Consideración sobre el "Tamaño del Array de Consulta"

Si quieres que todos los registros se carguen de una vez (y que la barra permita recorrerlos todos), revisa la propiedad "**Tamaño del Array de Consulta**" (Query Array Size) del bloque. Si la dejas en **0**, Forms traerá registros en bloques del mismo tamaño que "Número de Registros Mostrados". Si la pones en un número mayor (ej. 100), traerá más registros de una sola vez, haciendo que la barra de desplazamiento funcione de forma más fluida. No necesitas marcar "**Consultar Todos los Registros**" (Query All Records).

Resumen

Para que se vea la barra de desplazamiento en tu listado, sigue este orden:

1. **Bloque de Datos** → **Propiedades de la Barra de Desplazamiento** → **Mostrar Barra de Desplazamiento = Sí**.
2. En la misma sección, asigna el **Lienzo de Barra de Desplazamiento** al mismo canvas donde pusiste tus 5 ítems.
3. Pon la **Orientación** en **Vertical** y ajusta posiciones, ancho y longitud.
4. Verifica que **Número de Registros Mostrados** sea menor que la cantidad total de datos que esperas recibir.

Con estos ajustes, la barra vertical aparecerá automáticamente la próxima vez que ejecutes la consulta y traigas más registros de los que caben en pantalla.