Claro, te dejo 5 ejemplos de `DBMS_SCHEDULER` probados y con su explicación para que los adaptes a tus necesidades.

📌 Consideraciones previas

•**Zona horaria**: Los ejemplos usan la zona horaria de la base de datos. Si necesitas una específica, añade `start_date => SYSTIMESTAMP AT TIME ZONE 'America/Managua'`.
•**Permisos**: Para crear un job en tu esquema necesitas el privilegio `CREATE JOB`.
•**Nombres**: Cambia `mi_procedimiento` por el nombre real de tu procedimiento o bloque PL/SQL.

🕓 Ejemplo 1: Cada 3 horas, de 6 AM a 9 PM, excepto domingo

Ideal para procesos que deben ejecutarse durante el día laboral y descansar los domingos.

```sql
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name        => 'JOB_CADA_3H_LABORAL',
    job_type        => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action      => 'mi_esquema.mi_procedimiento',
    start_date      => TRUNC(SYSDATE) + 6/24,  -- Hoy a las 6:00 AM
    repeat_interval => 'FREQ=HOURLY; INTERVAL=3; BYHOUR=6,9,12,15,18,21;
BYDAY=MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT',
    enabled         => TRUE,
    comments        => 'Ejecuta cada 3 horas de 6 AM a 9 PM, excepto domingo'
  );
END;
/
```

•`BYHOUR` define las horas exactas (6, 9, 12, 15, 18, 21).
•`BYDAY` excluye el domingo al no incluirlo en la lista.

🕔 Ejemplo 2: Cada 2 horas, a partir de las 5 AM

Útil para sincronizaciones que deben comenzar temprano y repetirse durante todo el día.

```sql
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name        => 'JOB_CADA_2H_MADRUGADA',
    job_type        => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action      => 'mi_esquema.mi_procedimiento',
    start_date      => TRUNC(SYSDATE) + 5/24,  -- Hoy a las 5:00 AM
    repeat_interval => 'FREQ=HOURLY; INTERVAL=2; BYHOUR=5,7,9,11,13,15,17,19,21,23;
BYMINUTE=0; BYSECOND=0',
    enabled         => TRUE,
    comments        => 'Ejecuta cada 2 horas a partir de las 5 AM'
  );
END;
/
```

•`BYHOUR` lista las horas impares (5, 7, 9...).
•`BYMINUTE=0; BYSECOND=0` fuerza a que se ejecute en punto.

🗓️ Ejemplo 3: Una vez al día (a las 6 AM)

El clásico job diario para procesos batch, cargas o reportes.

```sql
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name        => 'JOB_DIARIO_6AM',
    job_type        => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action      => 'mi_esquema.mi_procedimiento',
    start_date      => TRUNC(SYSDATE) + 6/24,  -- Hoy a las 6:00 AM
    repeat_interval => 'FREQ=DAILY; BYHOUR=6; BYMINUTE=0; BYSECOND=0',
    enabled         => TRUE,
    comments        => 'Ejecuta una vez al día a las 6 AM'
  );
END;
```

```
/
```
•`FREQ=DAILY` indica repetición diaria.
•`BYHOUR=6` fija la hora exacta.

⏱️ Ejemplo 4: Cada 15 minutos (durante todo el día)

Ideal para monitoreo, sincronización casi en tiempo real o procesos ligeros.

```sql
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name        => 'JOB_CADA_15_MIN',
    job_type        => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action      => 'mi_esquema.mi_procedimiento',
    start_date      => SYSTIMESTAMP,  -- Comienza ahora
    repeat_interval => 'FREQ=MINUTELY; INTERVAL=15',
    enabled         => TRUE,
    comments        => 'Ejecuta cada 15 minutos'
  );
END;
/
```
•`FREQ=MINUTELY; INTERVAL=15` es la sintaxis directa para cada 15 minutos.

🗓️ Ejemplo 5: Cada lunes a las 8 AM

Para procesos semanales como consolidaciones, envíos de reportes o limpiezas.

```sql
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name        => 'JOB_LUNES_8AM',
    job_type        => 'STORED_PROCEDURE',
    job_action      => 'mi_esquema.mi_procedimiento',
    start_date      => NEXT_DAY(TRUNC(SYSDATE), 'MONDAY') + 8/24,  -- Próximo lunes a las 8 AM
```

```
    repeat_interval => 'FREQ=WEEKLY; BYDAY=MON; BYHOUR=8; BYMINUTE=0; BYSECOND=0',
    enabled         => TRUE,
    comments        => 'Ejecuta cada lunes a las 8 AM'
  );
END;
/
```

•`FREQ=WEEKLY; BYDAY=MON` asegura que solo se ejecute los lunes.
•`NEXT_DAY` calcula el próximo lunes para la primera ejecución.

🔍 Cómo verificar que los jobs quedaron bien creados

```sql
-- Ver los jobs creados
SELECT job_name, enabled, state, next_run_date
  FROM user_scheduler_jobs;

-- Ver el historial de ejecuciones (últimas 10)
SELECT job_name, log_date, status, error#
  FROM user_scheduler_job_run_details
 ORDER BY log_date DESC
 FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

Si algún job aparece con `enabled = FALSE`, puedes activarlo con:

```sql
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.ENABLE('NOMBRE_DEL_JOB');
END;
/
```

📌 Notas finales

•**Cambia** `mi_esquema.mi_procedimiento` por el nombre real de tu procedimiento.
•Si necesitas ejecutar un bloque PL/SQL en lugar de un procedimiento, usa `job_type => 'PLSQL_BLOCK'` y `job_action => 'BEGIN ...; END;'`.
•Para eliminar un job: `DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB('NOMBRE_DEL_JOB');`.

•Si tu base de datos está en una zona horaria distinta, ajusta el `start_date` o añade `AT TIME ZONE`.

Con estos 5 ejemplos ya tienes una base sólida para programar cualquier job que necesites. Si te surge algún error al crearlos, pégame el mensaje exacto y lo resolvemos.