

Analizador Semántico

Aumentada

$Z \rightarrow P$

```
1. If (P.tipo==tipoError) error()  
2. Z.tipo = P.tipo
```

Inicio

$P \rightarrow BP$

```
1. P.tipo = (B.tipo == tipoOk && P.tipo==tipoOk)? tipoOk :  
   tipoError
```

$P \rightarrow FP$

```
1. P.tipo = (F.tipo == tipoOk && P.tipo==tipoOk)? tipoOk :  
   tipoError
```

$P \rightarrow \lambda$

```
1. P.tipo = tipoOk
```

Funciones

$F \rightarrow IJG$

```
1. if (G.hasReturn && G.returnType == I.Tipo)  
2.   F.tipo = tipoOk  
3. Else{  
4.   F.tipo = tipoError  
5.   Error()  
6. }
```

$I \rightarrow \text{function } H \text{ id}$

```
1. if (!estaTS(id))  
2.   I.tipo = H.tipo  
3. else{  
4.   I.tipo = tipoError  
5.   error()  
6. }
```

$J \rightarrow (A)$

```
1. insertarDatosFuncionTS(idUltimaFuncion,A.numeros,A.tipos)  
2. # Se almacena el ultimo id de la funcion usado(Permitiendo  
   recursividad dentro de la funcion)
```

$G \rightarrow \{C\}$

```
1. G.tipo = C.tipo
2. G.returnType = C.returnType
3. G.hasReturn = C.hasReturn
```

H → T

```
1. H.tipo = T.tipo
```

H → λ

```
1. H.tipo = EMPTY
```

A → T id K

```
1. A.numeros = 1 + k.numeros
2. A.tipos = [T] U K.tipos
3. insertarTSActual(id, T.tipo)
```

A → λ

```
1. A.numeros = 0
2. A.tipos = []
```

K → , T id K

```
1. K.numeros = 1 + K1.numeros
2. K.tipos = [T.tipo] U K.tipos
3. insertarTSActual(id, T.tipo)
```

K → λ

```
1. K.numeros = 0
2. K.tipo = []
```

C → BC

```
1. C.tipo = (B.tipo = C1.tipo = tipoOk)? tipoOk : (tipoError &&
   Error() )
2.
3. if(B.hasReturn){
4.   C.returnType = B.returnType
5. }else if(C1.hasReturn){
6.   C.returnType = C1.returnType
7. }
```

C → λ

```
1. C.tipo = tipoOk
```

Sentencias:

Simples

$S \rightarrow id = E;$

```
1. If(comprobarTS(id))
2.   S.tipo = (getTipoTS(id) == E.tipo)? tipoOk : tipoError
3. Else{
4.   insertarTSGlobal(id, Entero)
5.   S.tipo = (E.tipo == E.tipo)? tipoOk : tipoError
6. }
```

$S \rightarrow id(L);$

```
1. If(estaTS(id))
2.   S.tipo = comprobarArgumentosYNum(L.tipos, L.numeros)? tipoOk :
   tipoError
3. Else
4.   Error("funcion no declarada")
```

$S \rightarrow alert(E);$

```
1. S.tipo = (E.tipo == NUMBER || E.tipo == String)? tipoOK : tipoError
```

$S \rightarrow input(id);$

```
1. If(estaTS(id))
2.   S.tipo = (getTipoTS(id) == NUMBER ||
   getTipoTS(id) == String)? tipoOK : tipoError
3. Else
4.   insertarTSGlobal(id, ENTERO)
5.   S.tipo = (getTipoTS(id) == NUMBER || getTipoTS(id) == String)?
   tipoOK : tipoError
```

$S \rightarrow return X;$

```
1. S.returnType = X.tipo
2. S.hasReturn = true
```

$S \rightarrow id -= E;$

```
1. if(comprobarTS)
2.   S.tipo = (getTipoTS(id) == E.tipo == NUMBER)? tipoOk: tipoError
3. Else{
4.   insertarTSGlobal(id, ENTERO)
5.   S.tipo = (E.tipo == NUMBER)? tipoOk: tipoError
6. }
```

Compuestas

$B \rightarrow if(E) S$

```
1. B.atrib = (E.tipo == BOOLEAN && S.tipo == tipoOk)? S.atrib : (
   error() && tipoError)
```

B → let T id ;

```
1. If(!estaTS)
2.   insertarTSActual(getTipoTS(id),T.tipo)
3.   B.tipo = tipoOk
4. Else
5.   B.tipo = tipoError
```

B → S

```
1. B.atributos = S.atributos
2. # .atributos denota todos los posibles atributos que tenga S
```

B → do { C } while (E);

```
1. B.atrib = (E.tipo == BOOLEAN && C.tipo=tipoOk) ? C.atrib :
   (error() && B.tipo = tipoError)
```

T → number

```
1. T.tipo = NUMBER
```

T → boolean

```
1. T.tipo = BOOLEAN
```

T → String

```
1. T.tipo = STRING
```

Expresiones

E → E || R

```
1. E.tipo = (E1.tipo = R.tipo = BOOLEAN) ? BOOLEAN: error() &&
   E.tipo = tipoError
```

E → R

```
1. E.tipo = R.tipo
```

R → R && U

```
1. R.tipo = (R1.tipo = U.tipo = BOOLEAN) ? BOOLEAN: error() &&
   R.tipo = tipoError
```

R → U

```
1. R .tipo = U.tipo
```

$U \rightarrow U == V$

```
1. U.tipo = (U1.tipo == V.tipo)? BOOLEAN: error() && U.tipo = tipoError
```

$U \rightarrow U != V$

```
1. U.tipo = (U1.tipo == V.tipo)? BOOLEAN: error() && U.tipo = tipoError
```

$U \rightarrow V$

```
1. U.tipo = V.tipo
```

$V \rightarrow V + W$

```
1. V.tipo = (V1.tipo == NUMBER && W.tipo == NUMBER)? NUMBER : error() && V.tipo = tipoError
```

$V \rightarrow V - W$

```
1. V.tipo = (V1.tipo == NUMBER && W.tipo == NUMBER)? NUMBER : error() && V.tipo = tipoError
```

$V \rightarrow W$

```
1. V.tipo = W.tipo
```

$W \rightarrow id$

```
1. if(!estaEnTS(id.valor)) {
2.     insertarTSGlobal(id,entero)
3. }
4. W.tipo = getTipoTS(id)
```

$W \rightarrow (E)$

```
1. W.tipo = E.tipo
```

$W \rightarrow id(L)$

```
1. if(getReturnTypeTS(id) != Empty &&
   comprobarArgumentosYNum(id,L.tipos,L.numeros)) {
2.     W.tipo = getReturnTypeTS(id)
3. }else{
4.     error()
5.     W.tipo = tipoError
6. }
```

$W \rightarrow entero$

```
1. W.tipo = NUMBER
```

$W \rightarrow \text{cadena}$

```
1. W.tipo = STRING
```

Argumentos de la función

$L \rightarrow EQ$

```
1. L.numeros = Q.numeros+1  
2. L.tipos= [E.tipo] U Q.tipos
```

$L \rightarrow \lambda$

```
1. L.numeros = 0  
2. L.tipos=[]
```

$Q \rightarrow ,EQ$

```
1. Q.numeros = Q1.numeros+1  
2. Q.tipos = [E.tipo] U Q1.tipos
```

$Q \rightarrow \lambda$

```
1. Q.numeros = 0  
2. Q.tipos=[]
```

Return

$X \rightarrow E$

```
1. X.tipo = E.tipo
```

$X \rightarrow \lambda$

```
1. X.tipo = EMPTY
```

0. $Z \rightarrow P$
1. $P \rightarrow BP$
2. $P \rightarrow FP$
3. $P \rightarrow \lambda$
4. $F \rightarrow I J G$
5. $I \rightarrow \text{function } H \text{ id}$
6. $J \rightarrow (A)$
7. $G \rightarrow \{ C \}$
8. $H \rightarrow T$
9. $H \rightarrow \lambda$
10. $A \rightarrow T \text{ id } K$
11. $A \rightarrow \lambda$
12. $K \rightarrow , T \text{ id } K$
13. $K \rightarrow \lambda$
14. $C \rightarrow BC$
15. $C \rightarrow \lambda$
16. $S \rightarrow \text{id} = E ;$
17. $S \rightarrow \text{id} (L) ;$
18. $S \rightarrow \text{alert} (E) ;$
19. $S \rightarrow \text{input} (\text{id}) ;$
20. $S \rightarrow \text{return } X ;$
21. $S \rightarrow \text{id} -= E ;$
22. $B \rightarrow \text{if} (E) S$
23. $B \rightarrow \text{let } T \text{ id} ;$
24. $B \rightarrow S$
25. $B \rightarrow \text{do} \{ C \} \text{ while} (E) ;$
26. $T \rightarrow \text{number}$
27. $T \rightarrow \text{boolean}$
28. $T \rightarrow \text{String}$
29. $E \rightarrow E || R$
30. $E \rightarrow R$
31. $R \rightarrow R \&\& U$
32. $R \rightarrow U$
33. $U \rightarrow U == V$
34. $U \rightarrow U != V$
35. $U \rightarrow V$
36. $V \rightarrow V + W$
37. $V \rightarrow V - W$
38. $V \rightarrow W$
39. $W \rightarrow \text{id}$
40. $W \rightarrow (E)$
41. $W \rightarrow \text{id} (L)$
42. $W \rightarrow \text{entero}$
43. $W \rightarrow \text{cadena}$
44. $L \rightarrow E Q$
45. $L \rightarrow \lambda$
46. $Q \rightarrow , E Q$
47. $Q \rightarrow \lambda$
48. $X \rightarrow E$
49. $X \rightarrow \lambda$