

Azeta. Servicios web

Guía del programador. Versión 1.0

Contenido

Introducción.....	2
1. Servicio web: pedido.....	2
1.1. Descripción.....	2
1.2. Fichero XSD con las especificaciones del XML	2
1.3. URI para la petición	2
1.4. Descripción de los campos del XML de la petición	2
1.5. Ejemplo de un XML de petición	3
1.6. Campos del XML de respuesta.....	4
1.7. Ejemplo de un XML de respuesta.....	4
1.8. Ejemplo en PHP	5
2. Servicio web: stock.....	6
2.1. Descripción.....	6
2.2. Fichero XSD con las especificaciones del XML	6
2.3. URI del para la petición al servicio web	6
2.4. Descripción de los campos del XML de la petición	6
2.5. Ejemplo de un XML de petición	6
2.6. Campos del XML de respuesta.....	6
2.7. Ejemplo de un XML de respuesta.....	7
2.8. Ejemplo en PHP	8
3. Anexo: códigos de error.....	9

Introducción

Azeta pone a disposición de sus clientes una serie de servicios web para poder realizar pedidos y comprobar el stock de los artículos de su base de datos a través del EAN.

En las páginas siguientes, se detalla cómo hacer uso de estos servicios web:

1. Servicio web: pedido

1.1. Descripción

Mediante este servicio web, el cliente puede realizar un pedido a Azeta.

1.2. Fichero XSD con las especificaciones del XML

https://www.azetadistribuciones.es/html/servicios_web/rest/pedido.xsd

1.3. URI para la petición

POST https://www.azetadistribuciones.es/html/servicios_web/rest/index.php?service=pedido&format=xml

1.4. Descripción de los campos del XML de la petición

Nombre campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
usuario	Cadena	Si	Usuario de identificación del cliente.
password	Cadena	Si	Clave de identificación del cliente.
origen	Cadena	No	Identificador del origen del pedido (preguntar a Azeta por él)
numero_transaccion	Cadena	No	Número de pedido del cliente.
forzar_envio	Cadena	Si	Indica si se desea forzar el envío del pedido, aunque no se alcance el importe del "pedido mínimo". Posibles valores: "S" o "N".
modo_pruebas	Cadena	No	Importante: de cara a realizar las pruebas, pasar este campo con valor "N", para que el pedido no entre de forma directa a Azeta, si este campo no está el pedido se confirmará.
detalle_pedido	Lista de nodos	Si	Contiene el conjunto de nodos de tipo "línea_pedido".
línea_pedido	Lista de nodos	Si	Contiene la especificación de cada línea del pedido.
ean	Cadena	Si	EAN 13 del artículo a pedir.
cantidad	Entero	Si	Cantidad de unidades del artículo a pedir. Si el artículo se vende por cajas (ej. una caja de 10 bolígrafos) la cantidad hace referencia al número de cajas (no se pueden pedir unidades individuales).

dejar_pendientes	Cadena	No	Si se indica "N", se descartará la cantidad pedida que no se haya podido reservar. Si se indica "S", se permitirá que la cantidad que no se ha podido reservar quede como pendiente de reservar. Posibles valores: "S" o "N". Valor por defecto: "S".
pedir_reservar	Cadena	No	Si se indica "S", se reservará la cantidad pedida justo en el momento en el que se realice el pedido. Si se indica "N", la reserva se realizará posteriormente. Posibles valores: "S" o "N". Valor por defecto: "S".
reservar_completo	Cadena	No	Si se indica "S", el artículo solamente quedará registrado en Azeta si se puede reservar toda la cantidad del artículo pedida. Si se indica "N", y no se ha podido reservar toda la cantidad pedida, se descarta la línea del artículo. Posibles valores: "S" o "N". Valor por defecto: "N".
id_linea_pedido	Cadena	No	Identificador del cliente para cada línea del pedido.

1.5. Ejemplo de un XML de petición

```

<pedido>
  <usuario>123456</usuario>
  <password>abcdefg</password>
  <origen>X</origen>
  <numero_transaccion>1</numero_transaccion>
  <forzar_envio>N</forzar_envio>
  <modo_pruebas>S</modo_pruebas>
  <detalle_pedido>
    <linea_pedido>
      <ean>9788426720986</ean>
      <cantidad>2</cantidad>
      <dejar_pendientes>S</dejar_pendientes>
      <pedir_reservar>R</pedir_reservar>
      <reservar_completo>N</reservar_completo>
      <id_linea_pedido>1</id_linea_pedido>
    </linea_pedido>
    <linea_pedido>
      <ean>9788491470021</ean>
      <cantidad>3</cantidad>
      <dejar_pendientes>S</dejar_pendientes>
      <pedir_reservar>R</pedir_reservar>
      <reservar_completo>N</reservar_completo>
      <id_linea_pedido>2</id_linea_pedido>
    </linea_pedido>
    <linea_pedido>
      <ean>9788415374732</ean>
      <cantidad>4</cantidad>
      <dejar_pendientes>S</dejar_pendientes>
      <pedir_reservar>R</pedir_reservar>
      <reservar_completo>N</reservar_completo>
      <id_linea_pedido>3</id_linea_pedido>
    </linea_pedido>
  </detalle_pedido>
</pedido>

```

1.6. Campos del XML de respuesta

Nombre campo	Tipo	Descripción
linea_pedido	Lista de nodos	Contiene la especificación de cada línea del pedido.
ean	Cadena	Código EAN 13 del artículo pedido.
cantidad_pendiente	Entero	Cantidad que Azeta ha podido reservar.
cantidad_reservada	Entero	Cantidad pendiente.
precio_siva	Entero	Precio (sin IVA) de coste del artículo. Formato: 0000.
descuento	Entero	Porcentaje de descuento aplicado en el pedido. Formato: 0000.
codigo_error	Entero	Cualquier incidencia sobre el artículo. Actualmente son: -1: Artículo no encontrado en la base de datos de Azeta. -2: Antigua edición. El nodo no existirá si no hay error.
descripcion_error	Cadena	Descripción del error.
ean_nueva_edicion	Cadena	Si Azeta conoce el EAN de la nueva edición (en el caso de que codigo_error sea -2), vendrá aquí.

1.7. Ejemplo de un XML de respuesta

```
<resultado_pedido>
  <linea_pedido>
    <ean>9788491470021</ean>
    <id_linea_pedido>2</id_linea_pedido>
    <error_linea_pedido>
      <codigo_error>-1</codigo_error>
      <descripcion_error>Artículo no encontrado</descripcion_error>
      <ean_nueva_edicion/>
    </error_linea_pedido>
  </linea_pedido>
  <linea_pedido>
    <ean>9788415374732</ean>
    <id_linea_pedido>3</id_linea_pedido>
    <error_linea_pedido>
      <codigo_error>-1</codigo_error>
      <descripcion_error>Artículo no encontrado</descripcion_error>
      <ean_nueva_edicion/>
    </error_linea_pedido>
  </linea_pedido>
  <linea_pedido>
    <ean>9788426720986</ean>
    <cantidad_reservada>0</cantidad_reservada>
    <cantidad_pendiente>2</cantidad_pendiente>
    <precio_siva>1519</precio_siva>
    <descuento>3000</descuento>
```

```

        <id_linea_pedido>1</id_linea_pedido>
    </linea_pedido>
</resultado_pedido>

```

1.8. Ejemplo en PHP

```
<?php
```

```

$xml =
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pedido>
    <usuario>123456</usuario>
    <password>abcdef</password>
    <numero_transaccion>1</numero_transaccion>
    <forzar_envio>N</forzar_envio>
    <detalle_pedido>
        <linea_pedido>
            <ean>9788426720986</ean>
            <cantidad>2</cantidad>
            <dejar_pendientes>S</dejar_pendientes>
            <pedir_reservar>R</pedir_reservar>
            <reservar_completo>N</reservar_completo>
            <id_linea_pedido>1</id_linea_pedido>
        </linea_pedido>
        <linea_pedido>
            <ean>9788491470021</ean>
            <cantidad>3</cantidad>
            <dejar_pendientes>S</dejar_pendientes>
            <pedir_reservar>R</pedir_reservar>
            <reservar_completo>N</reservar_completo>
            <id_linea_pedido>2</id_linea_pedido>
        </linea_pedido>
        <linea_pedido>
            <ean>9788415374732</ean>
            <cantidad>4</cantidad>
            <dejar_pendientes>S</dejar_pendientes>
            <pedir_reservar>R</pedir_reservar>
            <reservar_completo>N</reservar_completo>
            <id_linea_pedido>3</id_linea_pedido>
        </linea_pedido>
    </detalle_pedido>
</pedido>';
?>

<form action="https://www.azetadistribuciones.es/html/servicios_web
/rest/index.php?service=pedido&format=xml" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
    <input type="hidden" name="xml" value="<?php echo $xml ?>">
</form>

```

2. Servicio web: stock

2.1. Descripción

Mediante este servicio web, el cliente puede consultar, a través del EAN, el stock de un conjunto de artículos de la base de datos de Azeta.

2.2. Fichero XSD con las especificaciones del XML

https://www.azetadistribuciones.es/html/servicios_web/rest/stock.xsd

2.3. URI del para la petición al servicio web

POST <http://www.azetadistribuciones.es/html/rest/index.php?service=stock&format=xml>

2.4. Descripción de los campos del XML de la petición

Nombre campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
usuario	Cadena	Si	Usuario de identificación.
password	Cadena	Si	Clave de identificación.
ean	Cadena	Si	EAN 13 del artículo a solicitar.

2.5. Ejemplo de un XML de petición

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<stock>
  <usuario>123456</usuario>
  <password>abcdef</password>
  <ean>9788415089155</ean>
  <ean>9788426720986</ean>
  <ean>9788491470021</ean>
  <ean>9788415374732</ean>
  <ean>9788415089162</ean>
  <ean>9788415089117</ean>
  <ean>9788415089995</ean>
</stock>
```

2.6. Campos del XML de respuesta

Nombre campo	Tipo	Descripción
linea_ean	Lista de nodos	Contiene los datos de cada EAN solicitado.
ean	Cadena	Código EAN 13 del artículo solicitado.
stock	Entero	Stock que dispone Azeta del artículo solicitado. El campo no existirá si ha ocurrido algún error con el artículo.
error_ean	Lista de nodos	Especificación del error devuelto.

codigo_error	Entero	Cualquier incidencia sobre el artículo. Actualmente son: -1: Artículo no encontrado en la base de datos de Azeta. El nodo no existirá si no hay error.
descripcion_error	Cadena	Descripción del error.

2.7. Ejemplo de un XML de respuesta

```

<resultado_stock>
  <linea_ean>
    <ean>9788415089155</ean>
    <stock>5</stock>
  </linea_ean>
  <linea_ean>
    <ean>9788426720986</ean>
    <stock>0</stock>
  </linea_ean>
  <linea_ean>
    <ean>9788491470021</ean>
    <error_ean>
      <codigo_error>-1</codigo_error>
      <descripcion_error>El EAN no se ha
encontrado</descripcion_error>
    </error_ean>
  </linea_ean>
  <linea_ean>
    <ean>9788415374732</ean>
    <error_ean>
      <codigo_error>-1</codigo_error>
      <descripcion_error>El EAN no se ha
encontrado</descripcion_error>
    </error_ean>
  </linea_ean>
  <linea_ean>
    <ean>9788415089162</ean>
    <stock>4</stock>
  </linea_ean>
  <linea_ean>
    <ean>9788415089117</ean>
    <stock>19</stock>
  </linea_ean>
  <linea_ean>
    <ean>9788415089995</ean>
    <stock>16</stock>
  </linea_ean>
</resultado_stock>

```

2.8. Ejemplo en PHP

```
<?php
```

```
$xml =
```

```
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<stock>
```

```
  <usuario>123456</usuario>
```

```
  <password>abcdef</password>
```

```
  <ean>9788415089155</ean>
```

```
  <ean>9788426720986</ean>
```

```
  <ean>9788491470021</ean>
```

```
  <ean>9788415374732</ean>
```

```
  <ean>9788415089162</ean>
```

```
  <ean>9788415089117</ean>
```

```
  <ean>9788415089995</ean>
```

```
</stock>';
```

```
?>
```

```
<form
```

```
action="https://www.azetadistribuciones.es/html/servicios_web/rest/index.php?
```

```
service=stock&format=xml" method="POST" enctype="multipart/form-data">
```

```
  <input type="hidden" name="xml" value="<?php echo $xml ?>">
```

```
</form>
```


3. Anexo: códigos de error

Código	Descripción	Observaciones
-1	XML incorrecto	El XML de llamada al servicio web no está bien formado.
-2	Validación de datos	Los valores de los campos que vienen en el XML no cumplen las especificaciones del fichero XSD.
-3	Usuario no identificado	Las claves de acceso no corresponden con ningún cliente de Azeta
-4	Error interno	Error interno
-5	Método llamada no permitido	El método empleado para realizar la llamada al servicio web, no está permitido.