

Estado pedido

Servicio web Azeta distribuciones

Fichero definición del servicio web

http://www.azetadistribuciones.es/servicios_web/rest/estadoPedido.xsd

Url llamada al servicio web (POST)

https://www.azetadistribuciones.es/servicios_web/rest/index.php?service=estadoPedido&format=xml

Ejemplo de llamada al servicio

```
<?php
```

```
$xmlEstadoPedido =  
" <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<estadoPedido>  
  <usuario>Login</usuario>  
  <password>Password</password>  
  <num_pedido>0000001</num_pedido>  
</estadoPedido>"
```

```
?>
```

```
<form  
action="https://www.azetadistribuciones.es/html/servicios_web/rest/index.php?service=estadoPedido&format=xml" method="post" enctype="multipart/form-data">  
  <input type="hidden" name="xml" value="<?php echo $xmlEstadoPedido?>">  
</form>
```

Ejemplo Salida

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<estado_pedido>  
  <codigo_error>0</codigo_error>  
  <descripcion_error>OK</descripcion_error>  
  <linea_pedido>  
    <ean>9781840226355</ean>  
    <codigo_estado>0</codigo_estado>  
    <descripcion_estado>Pendiente</descripcion_estado>  
    <fecha_transporte></fecha_transporte>  
    <codigo_seguimiento></codigo_seguimiento>  
    <cantidad>1</cantidad>  
    <num_albaran></num_albaran>  
    <codAlbaran></codAlbaran>  
    <transportista></transportista>  
    <url_seguimiento></url_seguimiento>  
  </linea_pedido>  
</estado_pedido>  
<ean>9788417059996</ean>
```

```

<codigo_estado>1</codigo_estado>
<descripcion_estado>Reservado</descripcion_estado>
<fecha_transporte></fecha_transporte>
<codigo_seguimiento></codigo_seguimiento>
<cantidad>1</cantidad>
<num_albaran></num_albaran>
<codAlbaran></codAlbaran>
<transportista></transportista>
<url_seguimiento></url_seguimiento>
</linea_pedido>
<linea_pedido>
<ean>9788424666873</ean>
<codigo_estado>1</codigo_estado>
<descripcion_estado>Reservado</descripcion_estado>
<fecha_transporte></fecha_transporte>
<codigo_seguimiento></codigo_seguimiento>
<cantidad>1</cantidad>
<num_albaran></num_albaran>
<codAlbaran></codAlbaran>
<transportista></transportista>
<url_seguimiento></url_seguimiento>
</linea_pedido>
<linea_pedido>
<ean>9780007447848</ean>
<codigo_estado>1</codigo_estado>
<descripcion_estado>Reservado</descripcion_estado>
<fecha_transporte></fecha_transporte>
<codigo_seguimiento></codigo_seguimiento>
<cantidad>1</cantidad>
<num_albaran></num_albaran>
<codAlbaran></codAlbaran>
<transportista></transportista>
<url_seguimiento></url_seguimiento>
</linea_pedido>
</estado_pedido>

```

Descripción campos de salida

Nombre Campo	Tipo	Descripción
ean	cadena	
codigo_estado	entero	0 => Pendiente 1 => Reservado 2 => Preparándose 3 => Enviado (En transportista) 4 => Devuelto 5 => Incidencia
Descripcion_estado	cadena	Descripción del campo anterior
fecha_transporte	fecha	dd/mm/yyyy
codigo_seguimiento	cadena	Código de seguimiento que le da el transportista
cantidad	entero	Cantidad pedida

num_albaran	cadena	Referencia externa del albarán (Solo a partir del estado 3)
cod_albaran	cadena	Referencia interna del albaran para Azeta
Transportista	Entero	Código del transportista para Azeta
url_seguimiento	Cadena	Url que muestra la web del transportista con el estado del paquete.