



# SUPERVIELLE

- **COBRANZA AGIL SUPERVIELLE**

API Rest – Botón de Pago

## Documentación Técnica

Información técnica de métodos expuestos para la integración vía servicio REST

Cobrand S.R.L.  
info@cobrand.com.ar

## Contenido

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Versionado .....                                                                 | 4  |
| 2.  | Introducción.....                                                                | 4  |
| 3.  | Arquitectura y seguridad.....                                                    | 4  |
| 4.  | Endpoint para solicitud de token y publicación de deuda.....                     | 5  |
| 4.1 | Descripción .....                                                                | 5  |
| 4.2 | Arquitectura.....                                                                | 5  |
| 4.3 | Método .....                                                                     | 5  |
| 4.4 | Diccionario de datos .....                                                       | 6  |
| 4.5 | Validaciones.....                                                                | 7  |
| 4.6 | Respuestas.....                                                                  | 7  |
| 5   | Endpoint para devolución de estados luego del acceso de clientes al portal ..... | 8  |
| 5.1 | Introducción.....                                                                | 8  |
| 5.2 | Arquitectura.....                                                                | 8  |
| 5.3 | Método .....                                                                     | 8  |
| 5.4 | Diccionario de datos .....                                                       | 9  |
| 6.  | Endpoint para informar el estado de una publicación.....                         | 10 |
| 6.1 | Arquitectura.....                                                                | 10 |
| 6.2 | Método .....                                                                     | 10 |
| 6.3 | Diccionario de datos .....                                                       | 11 |
| 6.4 | Respuestas.....                                                                  | 11 |
|     | Tabla de medios de pago .....                                                    | 11 |
|     | Tabla de estados.....                                                            | 11 |
|     | Anexo 1- Cálculo del Hash.....                                                   | 12 |

## 1. Versionado

| Fecha       | Ver | Detalle                                              | Generado por                   |
|-------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Agosto 2022 | 1.0 | Primera versión.                                     | Oscar Galeasso                 |
| Marzo 2024  | 2.0 | Ajustes para Banco Supervielle                       | Oscar Galeasso /<br>Pablo Diuk |
| Agosto 2025 | 2.6 | Endpoint para verificar el estado de una publicacion | Oscar Galeasso                 |

## 2. Introducción.

Mediante la publicación de esta API Rest, el portal pone a disposición de las empresas un canal de comunicación directa para el intercambio de información entre sistemas, posibilitando la integración con aplicaciones de terceros de una forma ágil, segura y sencilla.

La empresa debe invocar esta Api desde su sistema. La misma es validada en el portal, generando el usuario, la publicación de la deuda enviada y devolviendo una URL junto a un token de acceso.

La empresa luego debe redireccionar al usuario a la URL que le fue devuelta, agregando a la misma el token enviado.

El portal le presentará al usuario las diferentes opciones de pago que se hayan previamente definido en conjunto.

Luego que el usuario finaliza el pago, el portal redireccionará a la empresa, según las URL que esta haya enviado en la llamada.

## 3. Arquitectura y seguridad.

Api REST FULL con autenticación mediante secretkey.

La comunicación se realiza a través de canales seguros (https://).

Las URL para la comunicación son:

Ambiente de QA:

<https://cobranzaagiltst.supervielle.com.ar/rest/botonpago/publicacion>

Ambiente de producción:

<https://www.cobranzaagil.supervielle.com.ar/rest/botonpago/publicacion>

Nota: se enviará a la empresa, durante la implementación, dos secretkey, una para cada ambiente.

## 4. Endpoint para solicitud de token y publicación de deuda.

### 4.1 Descripción

Este método permite autenticar el usuario, darlo de alta si no existe en el portal y realizar la publicación de deuda correspondiente, todo en un mismo proceso. Como respuesta a la invocación de este endpoint, se devolverá un token/url + token, que permite al cliente, el acceso al portal, para que proceda directamente a realizar el pago de la deuda generada.

Tal como se describe en el primer punto, luego de recibida la URL y el token, se deberá realizar un redireccionamiento a la URL especificada, incorporando el token recibido.

### 4.2 Arquitectura

API RESTful con autenticación mediante clave secreta (secret key) y cifrado seguro utilizando hash SHA-256.

### 4.3 Método

- Nombre: publicacion.
- Acción: Autentica y publica deuda. Devuelve una URL con un token para acceder al portal y acceder a la deuda publicada para su pago.
- Tipo: POST
- Formato: JSON
- URL: <URL del portal>/rest/botonpago/publicacion (\*)
- Body (Json con mensaje):
  - IdEmpresa: CUIT de la empresa que consume el servicio.
  - UserName: Email de la persona.
  - Nombre: Apellido y nombre de la persona.
  - NroDoc: <Nro. de Documento o identificación (nro. de cuenta, nro. de cliente, etc.)>.
  - Concepto: <código de concepto con el cual generar la publicación>
  - Importe: Importe a cobrar desde el portal.
  - DatoLibreEmp: Identificador único de la Empresa.
  - URLOk: URL donde redireccionar en caso de que la transacción sea exitosa.
  - URLError: URL donde direccionar en caso de error en la transacción.
  - FechaVencPubl: Fecha baja deuda (último día para abonar)
  - ImporteSegVenc: Importe de la publicación para el segundo vencimiento.
  - FechaSegVencPubl: Fecha del segundo vencimiento.
  - Hash: SHA-256 generado sobre la concatenación de todos los valores anteriormente requeridos, más la secretkey asignada por el portal.

Ejemplo de JSON para la llamada del método:

```
{  
  "IdEmpresa": "30500010084",  
  "UserName": "usrprueba@demo.com",
```

```

"Nombre": "Claudia Anabel Romero",
"NroDoc": "23456789",
"Concepto": "Factura",
"Importe": "750.00",
"DatoLibreEmp": "OP 1000",
"URLOk": "https://www.SuEmpresa.com/Ok",
"URLError": "https://www.SuEmpresa.com/Error",
"FechaVencPubl": "01012026",
"ImporteSegVenc": "900.00",
"FechaSegVencPubl": "20122025",
"Hash": "ba2edc6e3472d30418384a12adff4b16ccdf73e0
cc5a5059ddd18fd3d0333614"
}

```

NOTA. Las URL son ejemplificativas. La empresa deberá informar las definitivas según su diseño.  
 (\*) ver punto anterior para las URL a utilizar

#### 4.4 Diccionario de datos

| Código         | Tipo         | Largo | Observaciones                                                                                                                                                                       | Requerido |
|----------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IdEmpresa      | Numérico     | 11    | CUIT de la empresa (quien cobra)                                                                                                                                                    | Si        |
| UserName       | Alfanumérico | 100   | Mail del cliente (quien paga)                                                                                                                                                       | Si        |
| Nombre         | Alfanumérico | 50    | Nombre y apellido del cliente                                                                                                                                                       | Si        |
| NroDoc         | Alfanumérico | 15    | Numero identificador del cliente. Podría ser el CUIT, nro. de cliente o cualquier valor que lo identifique unívocamente dentro de la Empresa.                                       | Si        |
| Concepto       | Alfanumérico | 10    | Concepto para abonar. Un código que identifique de forma unívoca que es lo que el cliente está abonando. Por ejemplo, Factura. Los conceptos deben estar precargados en el sistema. | Si        |
| Importe        | Numérico     |       | Importe al primer vencimiento del comprobante que se publica. Separar decimales con punto                                                                                           | Si        |
| DatoLibreEmp   | Alfanumérico | 30    | Dato libre que la empresa puede informar para referenciar cada línea.                                                                                                               | No        |
| URLOk          | Alfanumérico | 255   | URL de respuesta cuando el pago se realiza correctamente                                                                                                                            | Si        |
| URLError       | Alfanumérico | 255   | URL de respuesta cuando el pago NO se realiza correctamente                                                                                                                         | Si        |
| FechaVencPubl  | Numérico     |       | Fecha de BAJA de deuda, último día en que el cliente puede abonar. Debe ser posterior o igual a la fecha de publicación (fecha en la que se publica) y en formato ddMMyyyy          | No        |
| ImporteSegVenc | Numérico     |       | Importe al segundo vencimiento del comprobante que se publica si así se requiere. Separar decimales con punto                                                                       | No        |

|                  |              |     |                                                                                                                                                                     |    |
|------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FechaSegVencPubl | Numérico     |     | Fecha de segundo vencimiento (anterior a fecha baja deuda). Debe ser posterior o igual a la fecha de publicación (fecha en la que se publica) y en formato ddMMyyyy | NO |
| Hash             | Alfanumérico | 256 | SHA-256 con la concatenación de todos Si los campos + Secretkey                                                                                                     | Si |

#### 4.5 Validaciones.

- Contenido en todos los campos: Todos los campos solicitados deben estar completos (opcionales: DatoLibreEmp (aunque se recomienda informar en este campo algún identificador interno de la deuda en la empresa), FechaVencPubl, ImporteSegVenc y FechaSegVencPubl, pero si tiene contenido debe incluirse en el cálculo del Hash).
- IdEmpresa: Debe ser el CUIT de la empresa que recibe el pago.
- UserName: Mail del cliente para generar el acceso autenticado al portal en forma automática.
- Hash: Debe coincidir con el generado en el portal con los parámetros ingresados.
- Las fechas de vencimiento se validan que sean correctas y posteriores a la fecha de publicación. En caso de informarse el importe del segundo vencimiento, se valida que sea correcto y de acuerdo a las especificaciones del diccionario de datos.

#### 4.6 Respuestas.

- Ok-200: Token alfanumérico y hash en JSON.  
Ejemplo (estos datos no aplican como un caso de uso real):

```
{
  "Token": "3f59d123-f6b6-4187-bf34-c61a5b8ad4a8",
  "Hash": "32b9e5140f3d06e5f0635301ca8ec89f",
  "AccessLink": "https://<URL del portal>/account/Login?token=3f59d123-f6b6-4187-bf34-c61a5b8ad4a8"
}
```

- Error-400: En caso de no identificar al usuario con los parámetros enviados, no poder finalizar correctamente el alta de este o publicación inválida, o con errores (error u omisión en los parámetros solicitados).

**Errores estructurales:** Si hay errores en el tipo de datos o en la estructura del mensaje (faltantes o excedentes) devolverá un estado **400** (bad request) con un detalle del error en la cabecera.

**Errores en el procesamiento de la línea:** Validada la estructura del mensaje, se verifica el contenido a fin de asegurar la integridad de la información enviada. En esta etapa pueden detectarse diferentes tipos de errores (fechas fuera de rango, convenio informado incorrecto, CUIT/CBU inválidos, importes negativos, etc.). Para estos casos se devolverá un estado, **400** (bad request) y el detalle de los errores se informará como un JSON en el body de la respuesta.

**Nota:** El hash es el SHA-256 del token + secretkey. Pueden utilizarlo o no para validar la respuesta. Ver “Anexo 1 - Cálculo del Hash” para una explicación de cómo se calcula el mismo.

## 5 Endpoint para devolución de estados luego del acceso de clientes al portal

### 5.1 Introducción

Se detalla a continuación el modelo de Api REST que deberá desarrollar la empresa de forma que, desde el portal Cobranza Ágil Supervielle se impacte cada aplicación que realice el cliente o bien cada cambio de estado de un pago.

### 5.2 Arquitectura

API RESTful con autenticación mediante clave secreta (secret key) y cifrado seguro utilizando hash SHA-256.

### 5.3 Método

- Nombre del endpoint: a definir por la empresa.
- Acción: actualiza el estado de una transacción realizada en el portal Cobranza Ágil Supervielle desde el botón de pago.
- Tipo: POST
- Formato: JSON
- URL: a definir por la empresa.
- Body (en formato Json con los datos que se informan):
  - IdPago: identificación informada por la empresa en el campo DatoLibreEmp al invocar la Api de llamada del portal.
  - IdPagoPortal: identificador único del pago dentro del portal.
  - FechaHoraPago: fecha y hora en que el cliente realizó la operación en el portal.
  - CodMedioPago: código del medio de pago utilizado por el cliente.
  - MedioPago: descripción del medio de pago.
  - Importe: importe del pago realizado por el cliente.
  - CodigoEstado: código de estado de la transacción.
  - Estado: descripción del estado de la transacción
  - FechaHoraCambioEstado: fecha (y hora cuando corresponde) que se realizó el cambio de estado del pago.
  - CodigoRechazo: código de rechazo de la transacción (cuando corresponda).
  - Rechazo: descripción del rechazo.
  - Cuotas: cantidad de cuotas.
  - CodigoAutorizacion: Código enviado por el ente (tarjeta en general) cuando se aprueba el pago.
  - Ticket: número de ticket generado por el ente (tarjeta en general)
  - Mail: mail ingresado por el cliente para el envío del comprobante de pago.

- Observaciones: dato libre a utilizar por el portal cuando sea necesario.
- Hash: SHA-256 generado sobre la concatenación de todos los valores anteriormente requeridos, más la secretkey asignada por el portal.

Ejemplo de JSON para la llamada del método:

```
{
  "IdPago": "4537",
  "IdPagoPortal": "3254",
  "FechaHoraPago": "2023-12-01 13:30:00",
  "CodMedioPago": "VISA",
  "MedioPago": "Tarjeta Visa",
  "Importe": "750",
  "CodigoEstado": "3",
  "Estado": "Pagado",
  "FechaHoraCambioEstado": "2023-12-10 14:45:00",
  "CodigoRechazo": "",
  "Rechazo": "",
  "Cuotas": "Cuotas 1",
  "CodigoAutorizacion": "Código Autorización: 194815",
  "Ticket": "Ticket: 5301",
  "Mail": "juanperez@gmail.com",
  "Observaciones": "",
  "Hash": "d6235eaeffdaa021e43e98df2d9b23a95df6fe581794507b7ab7f2b77b67f74c"
}
```

## 5.4 Diccionario de datos

| Código                | Tipo         | Observaciones                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IdPago                | Alfanumérico | Identificación de la transacción enviada por la empresa en la llamada                                                          |
| IdPagoPortal          | Alfanumérico | El portal asigna a cada transacción un Id único (que <u>no</u> es secuencial para cada empresa).                               |
| FechaHoraPago         | Alfanumérico | Fecha y hora en que el cliente realizó la operación en el portal. Formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss                                  |
| CodMedioPago          | Alfanumérico | Código del medio de pago. Ver a continuación la tabla de medios de pago existentes.                                            |
| MedioPago             | Alfanumérico | Descripción del medio de pago.                                                                                                 |
| Importe               | Alfanumérico | Importe abonado por el cliente.                                                                                                |
| CodigoEstado          | Alfanumérico | Código de estado de la transacción. Ver a continuación la tabla de estados existentes.                                         |
| Estado                | Alfanumérico | Descripción del estado de la transacción                                                                                       |
| FechaHoraCambioEstado | Alfanumérico | Fecha (y hora si corresponde) en que el pago cambió de estado. Por ejemplo de Pagado a Acreditado. Formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss |



|                    |              |                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CodigoRechazo      | Alfanumérico | Código de rechazo informado por el ente. Depende de la tarjeta de crédito o bien de los códigos del BCRA                                                       |
| Rechazo            | Alfanumérico | Descripción del rechazo, según lo informado por cada ente.                                                                                                     |
| Cuotas             | Alfanumérico | Cantidad de cuotas en que se realizó el pago. En general será siempre 1                                                                                        |
| CodigoAutorizacion | Alfanumérico | Código de autorización que devolvió el ente.                                                                                                                   |
| Ticket             | Alfanumérico | Número de ticket que devolvió el ente.                                                                                                                         |
| Mail               | Alfanumérico | Mail que informó el usuario para que se le envíe el comprobante de pago. Salvo que el usuario lo modifique, será el User_Name con el que se logueo el usuario. |
| Observaciones      | Alfanumérico | Reservado para usos futuros.                                                                                                                                   |
| Hash               | Alfanumérico | SHA-256 con la concatenación de todos los campos + Secretkey                                                                                                   |

## 6. Endpoint para informar el estado de una publicación.

### 6.1 Arquitectura

API RESTful con autenticación mediante clave secreta (secret key) y cifrado seguro utilizando hash SHA-256.

### 6.2 Método

- Nombre: estado
- Acción: devuelve el estado de una publicación de deuda que aplica al botón de pago, mediante el identificador de transacción informado por el cliente en el campo DatoLibreEmp al solicitar un link de pago.
- Tipo: GET
- Formato: JSON
- URL: botonpago/estado
- Body (Json con mensaje):
  - IdEmpresa: identificador de empresa (CUIT).
  - DatoLibreEmp: identificador único del pago informado por el cliente al momento de solicitar el link de pago.
  - Hash: SHA-256 generado sobre la concatenación de todos los valores anteriormente requeridos, más la secretkey asignada por el portal.

Ejemplo de JSON para la llamada del método:

```
{
  "IdEmpresa":"30500010890",
  V 2.6.
```

```

    "DatoLibreEmp": "AB3592311",
    "Hash": "d6235eaeffdaa021e43e98df2d9b23a95df6fe581794507b7ab7f2b77b67f74c"
  }

```

### 6.3 Diccionario de datos

| Código       | Tipo         | Observaciones                                                                                  |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IdEmpresa    | Alfanumérico | CUIT de la empresa.                                                                            |
| DatoLibreEmp | Alfanumérico | Identificador enviado por el cliente en la solicitud del link de pago en el campo DatoLibreEmp |
| Hash         | Alfanumérico | SHA-256 con la concatenación de todos los campos + Secretkey                                   |

### 6.4 Respuestas.

- Ok-200: Devolución del estado actual de la publicación / pago
- Ejemplo (estos datos no aplican como un caso de uso real):  
{"Estado": "7"}
- Error-400: Errores de validación con detalle del error

### Tabla de medios de pago

| Código      | Descripción                 |
|-------------|-----------------------------|
| TC          | Tarjeta de crédito o débito |
| PF          | Pago Fácil                  |
| SUPERVIELLE | Pago en Banco Supervielle   |
| QR          | Pago por QR                 |
| PMC         | Pago Mis Cuentas            |

Nota: se podrán ir agregando nuevas formas de pago.

### Tabla de estados

| Código | Descripción                 |
|--------|-----------------------------|
|        | Proceso de Pago no iniciado |
| 0      | Pend. Envío Banco           |
| 1      | Enviado al Banco            |
| 2      | En Proceso                  |
| 3      | Pagado                      |
| 4      | Rechazado                   |
| 5      | Validado por el Banco       |
| 6      | Error en Envío              |
| 7      | Suspendido                  |
| 8      | Cancelado                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 9 | Reversión         |
| C | Crédito en Cuenta |

Nota: los estados dependen del medio de pago.

Por ejemplo el pago correcto de una tarjeta de crédito pasa por estados “3” Pagado y luego “C” acreditado en cuenta.

Un pago correcto por Pago Fácil pasa por estados “2” en Proceso y luego “3” Pagado y finalmente “C” acreditado en cuenta.

Si la consulta de estados devuelve vacío para una publicación solicitada, implica que no se ha iniciado aún el proceso de selección de la forma de pago.

## Anexo 1- Cálculo del Hash

La generación del hash de control (SHA-256) se realiza concatenando todos los campos del mensaje, más la secretkey asignada en el portal.

Al resultado se le debe aplicar un algoritmo para la obtención del hash y el valor resultante debe ser informado en el campo “Hash”.

Por definición, SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) es una función de hash criptográfico que pertenece a la familia SHA-2, el uso del SHA-256 para comprobar la integridad de los datos se basa en comparar dos valores SHA-256.

De esta forma, al llegar el mensaje al portal, el endpoint que se esté utilizando, generará un SHA-256 con los datos enviados, más la secretkey almacenada en el sistema. Esto será comparado con el informado en el campo hash del mensaje recibido, y si son iguales, se considera autenticado, si no, se devuelve un error de autenticación.

La generación del SHA-256 depende del lenguaje con que se desarrolle, pero al ser un standard los resultados son los mismos. En general cada lenguaje posee librerías específicas para esto.

**IMPORTANTE: utilizar como encoding UTF8 para la conversión del string a bytes y la generación del hash.**

Los siguientes links pueden servir de guía:

Generador de SHA-256 online: <https://emn178.github.io/online-tools/sha256.html>

Ejemplo

Tomando un mensaje cualquiera, de consulta:

```
{
  "cuit": "30704950345"
  "id_clave": "1234567890",
  "cod_trx": "R666667890123456789012",
  "fecha_hora_operacion": "2022-02-01 12:00:00",
```

```
"hash": ""  
}
```

Primero concatenamos todos los valores del mensaje (excepto el del campo “hash”)

Valor con el cual generar el SHA-256:

307049503451234567890R6666678901234567890122022-02-01 12:00:00**442FB495-C8CE**  
**42C1-86A4-3891E465D492**

Observar que al final (en rojo) agregamos la secretkey.

Luego, generamos el SHA-256 con esa cadena y obtenemos el hash:

0a20728ad22b31e36af12c116d97aeab5dd770dab46ad5344cb6061510094380

Entonces en el mensaje a enviar debería ser

```
{  
  "campo 1": "valor 1"  
  "campo 2": "valor 2",  
  .  
  .  
  .  
  "hash": "0a20728ad22b31e36af12c116d97aeab5dd770  
dab46ad5344cb6061510094380"  
}
```

Adicionalmente, y como guía, solo en el ambiente de QA, se informará (en caso de error) el SHA-256 calculado por el portal de la siguiente manera en la respuesta:

```
{  
  "campo 1": "valor1",  
  "campo2": "valor2",  
  .  
  .  
  .  
  "msg": "Hash inválido. Calculado Cobrand:  
0a20728ad22b31e36af12c116d97aeab5dd770  
dab46ad5344cb6061510094380"  
}
```

De esta manera el ambiente de QA servirá como validador de SHA-256 enviado por la empresa.

En el ambiente productivo, simplemente se devolverá error, sin informar el hash calculado por el portal.