

BONUS:

invalid_id:

- mensaje de error: ERROR : Invalid input. Id de proceso inválido
- Se aplica cuando una función recibe un id que no existe en la memoria: en funciones *cr_ls_files(int process_id); cr_finish_process(int process_id);* y *cr_open(int process_id, char* file_name, char mode)*.

invalid_ls_processes:

- mensaje de error: ERROR : No hay procesos activos
- se aplica cuando se corre la función *cr_ls_processes()* y no hay procesos en ejecución

invalid_action:

- mensaje de error: ERROR : No se pudo realizar acción
- se aplica cuando se corre la función *cr_start_process(int process_id, char* process_name)* y *cr_finish_process(int process_id)* no es posible inicializar y finalizar el proceso respectivamente. También en *cr_open(int process_id, char* file_name, char mode)* cuando no es posible abrir el archivo determinado.

invalid_mode:

- mensaje de error: ERROR : modo para abrir archivo inválido (solo 'r' o 'w')
- se aplica cuando se corre la función *cr_open(int process_id, char* file_name, char mode)* y mode no es distinto a 'r' o 'w', y en *cr_write_file(CrmsFile* file_desc, uint8_t* buffer, int n_bytes)* cuando mode es distinto a "w".

invalid_file:

- mensaje de error: ERROR : Archivo inválido.
- se aplica cuando se corre la función *cr_write_file(CrmsFile* file_desc, uint8_t* buffer, int n_byte)* y no existe el archivo determinado.