page de connexion



page d'accueil.



ajout d'un jeu



modification d'un jeu



script BDD

```
drop database a;
create database a;
show databases;
  drop table if exists jeu;
drop table if exists plateforme;
drop table if exists editeur;
CREATE TABLE JEU
(idJeu INTEGER (5) auto_increment,
nomJeu varchar (20),
ageMini varchar (2)
prixAchat varchar (5),
dateAchat varchar (10),
description varchar (1500),
picture varchar (100),
idPlateforme integer (5) NOT NULL,
idEditeur integer (5) NOT NULL,
constraint PK_JEU primary key (idJeu,idPlateforme,idEditeur)
}Engine = Innodb;
    esc jeu;
               TABLE PLATEFORME
(idPlateforme integer (5) auto_increment,
plateforme varchar (20),
constraint PK_PLAT primary key (idPlateforme)
)Engine = Innodb;
      c plateforme;
 CREATE TABLE EDITEUR
(idEditeur integer (5) auto_increment,
 editeur varchar (20),
constraint PK_EDIT primary key (idEditeur)
  Engine = Innodb;
      c editeur;
  ALTER TABLE JEU DROP FOREIGN KEY FK_JEU_PLAT;
ALTER TABLE JEU DROP FOREIGN KEY FK_JEU_EDIT;
  ALTER TABLE JEU
ADD CONSTRAINT FK_JEU_PLAT FOREIGN KEY(idPlateforme)
REFERENCES PLATEFORME(idPlateforme);
  ALTER TABLE JEU
ADD CONSTRAINT FK_JEU_EDIT FOREIGN KEY(idEditeur)
REFERENCES EDITEUR(idEditeur);
   nsert into plateforme (idPlateforme,plateforme) values (1,'ps4');
nsert into editeur (idediteur,editeur) values (1,'sony');
   NSERT INTO JEU (idJeu,nomJeu,ageMini,prixAchat,dateAchat,description,picture,idPlateforme,idEditeur)
ALUES (l,'fortnite',18,'15.45','10/08/20','jeu de guerre','photo',1,1);
```

```
SELECT * FROM JEU;
SELECT * FROM PLATEFORME;
SELECT * FROM EDITEUR;
```