

a 01 01 b 02 02 c 03 03 d 04 04 e 05 05 f 06 06 g 07 07 h 08 08 i 09 09
j 10 01 k 11 02 l 12 03 m 13 04 n 14 05 o 15 06 p 16 07 q 17 08 r 18 09
s 19 01 t 20 02 u 21 03 v 22 04 w 23 05 x 24 06 y 25 07 z 26 08
1 a j s 2 b k t (11 -> 2) 3 c l u 4 d m v (22 -> 4) 5 e n w 6 f o x (33 -> 6) 7 g p y 8 h q z 9 i r
https://en.wikipedia.org/wiki/Luoshu_Square

Here is a simple algorithm in Rust that converts a letter from the first set to the second set:

```
fn convert_letter(c: char) -> char {  
    let offset = (c as u8 - 'a' as u8) * 2 + 1;  
    (offset as char).to_uppercase().next().unwrap()  
}
```

And here is the algorithm to convert a letter from the second set back to the first set:

```
fn convert_letter_back(c: char) -> char {  
    let offset = (c as u8 - 'A' as u8) / 2;  
    (offset as char + 'a' as u8) as char  
}  
  
assert_eq!(convert_to_number("abc"), 123);  
assert_eq!(convert_to_number("jst"), 578);  
assert_eq!(convert_to_letter(123), "abc");  
assert_eq!(convert_to_letter(578), "jst");  
  
fn convert_to_number(s: &str) -> u32 {  
    let mut result = 0;  
    for c in s.chars() {  
        let offset = (c as u32) - ('a' as u32);  
        result = result * 10 + (offset / 3) + 1;  
    }  
    result  
}  
  
fn convert_to_letter(n: u32) -> String {  
    let mut result = String::new();  
    let mut n = n;  
    while n > 0 {  
        let digit = (n % 10) as u8 - 1;  
        n /= 10;  
        result.push(((digit * 3) + 'a' as u8) as char);  
    }  
    result.chars().rev().collect()  
}
```