Montacargas Ligero. Carga y Personas

Montacargas de servicio con medio requerimiento de carga Fs=0,6 (1)





CABINA Q0X

Rango de Carga	***1000 – 3500 Kg***
Prestaciones Cabina	• Ancho de cabina máximo: 3000 mm. • Fondo cabina máximo: 3500 mm • Altura interior útil o Estándar 2167 mm. o Máxima 2875 mm. • Puertas de cabina. o Máximo Paso Libre Puertas = Ancho cabina – 100 mm *(Las embocaduras de cabina tendrán un mínimo de 50 mm. cualquiera de ellas).* *Más prestaciones en Ficha Técnica de producto.*
Diseño Cabina	*Ver Catálogo Comercial de producto*

CHASIS

Modelos Disponibles	Gama EMESA de Chasis: CEP, CHP, CHM y CEM - Será necesario comprobar la viabilidad según datos de Q y P+Q. *Más prestaciones en Ficha Técnica de producto de cada producto*

Notas:

- Prestaciones generales válidas para Normas EN 81-1 EN 81-2 y EN 81-20. Cada cabina tendrá las adaptaciones normativas que son requeridas.

- (1) Uso para personas y pasajeros. Diseño previsto según entrada carga con factor Fs=0'6 {ver 5.3.3.1 y 5.7.2.3.6 EN 81.20}.

- Se aconseja que el peso de los bultos a introducir no será mayor a ¼ Q. Carga en suelo distribuida y no mayor a 525 kg/m^2.

- (2) Altura máxima para espesor máximo de suelo 6mm.

- Cualquier modificación sobre las prestaciones indicadas deberá será objeto de consulta previa.

Savera
Elevator System Solutions

Montacargas Industrial. Carga y Personas. Alta Carga.

Cabinas para montacargas industriales alto requerimiento de carga Fs=0,85 (1)





CABINA Q1X

Rango de Carga	***2700 – 5000 Kg***
Prestaciones Cabina	• Ancho de cabina máximo: 3000 mm. • Fondo cabina máximo: 4500 mm • Altura interior útil o Estándar 2167 mm. o Máxima 2875 mm. • Puertas de Cabina. o Máximo Paso Libre Puertas = Ancho cabina – 100 mm *(Las embocaduras de cabina tendrán un mínimo de 50mm cualquiera de ellas).* *Más prestaciones en Ficha Técnica de producto.*
Diseño Cabina	*Ver Catálogo Comercial de producto*

CHASIS

Modelos Disponibles	***CHP-5000-I/L*** • Características según ficha técnica • Chasis uso Q1x (Doble rozadera inferior) ***CHP-5000-TD DP*** • Características según ficha técnica. • Chasis uso Q1x (Doble rozadera inferior) *Más prestaciones en Ficha Técnica de producto de cada producto*

Notas:

- Prestaciones generales válidas para Normas EN 81-1 EN 81-2 y EN 81-20. Cada cabina tendrá las adaptaciones normativas que son requeridas.

- (1) Uso para personas y pasajeros. Diseño previsto según entrada carga con factor Fs=0'85 {ver 5.3.3.1 y 5.7.2.3.6 EN 81.20}.

- La suma del Peso de los Medios de Carga y la Carga Interior Útil será igual o Inferior a la Carga Máxima del Equipo.

- (2) Altura máxima para espesor máximo de suelo 6mm.

- Cualquier modificación sobre las prestaciones indicadas deberá será objeto de consulta previa.

Savera
Elevator System Solutions