
EMESA	FICHA TÉCNICA	Pág. 1/4
CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-450-DS-R		Ed. 10




Savera
Elevator System Solutions


EMESA


FICHA TÉCNICA

CHASIS ELÉCTRICO PÓRTICO, CEP-450-DS-R

Ed. 10









Savera
Elevator System Solutions

POSICIÓN LIMITADOR Y CABLE LIMITADOR


ESTÁNDAR



STAR. DYNATECH



SLC



Savera
Elevator System Solutions

(P+Q)max. (kg)	1200	
Suspensión	1:1	
Vel. Nominal max. (m/s)	2	
Cabeza guía (mm)	8, 9, 16	
Caja de cuñas	Acuñamiento progresivo bidireccional	
	SLC-2500-S (v<=1,7 m/s)	
	SLC-2500-HS (1,7<v<=2m/s)	
Rango EG (mm)	600-1300 (en saltos de 50 en 50 mm)	
Cables (max)	6 cables de Ø12	
Peso aprox. (kg)	132 para EG1150	
Fondo cabina (B)	Min.	610 mm
	Max.	1700 mm
Vuelo cabina (X) ó (B-X)	Min.	305 mm
	Max.	800 mm
	Si vuelo cabina >800, necesario ATIRANTAR	
Posic. Silentblock (E)	40, 70 ó 100 mm	
Fijac. Superior (FS)	Min.	EG-486
	Max.	EG-276
Fij. Inferior (FI)	Min.	EG-539,3
	Max.	EG-338,3

INCLUYE

* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Hasta 4 Ø8, 9, 10, 12
* Soporte rozadera con guarnición de alto deslizamiento y almohadilla celular antivibratoria
* Paracaídas SLC-2500-S/HS dispuesto sobre un sistema flotante que permite un frenado sin deformaciones en chasis, guías o fijaciones

OPCIONAL

* Aflojamiento de cables
* Fijación superior cabina
* Soporte inferior cabina
* Silentblocks inferiores
* Engrasadores
* Fijación cadena compensación
* Terminales de suspensión SIN MUELLE
  . Ø6,5
  . Desde 4 Ø8, 9, 10, 12
* Rozadera amortiguada RE-G140 con guarnición de alto deslizamiento (recomendada para v>1m/s)

NOTAS

* En caso de montar limitador de velocidad SLC en chasis, el modelo sería:
  Limitador SLC según chasis Emesa
* Otras características diferentes a las indicadas, consultar.